

Semi - Remolques
Bañera T2EB - G2EB



Semi - Remolques
Bañera T2EB

Características Principales:

- Caja Bañera metálica basculante para atrás;
- Puerta trasera multifuncional (basculante mecánica y tipo libro);
- Caja herramientas;
- Chasis inferior con perfil en HEB;
- Mozo hidráulico (v. tándem);
- Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la Ley.

Versión T2EB 18.000:

- Puerta hidráulica;
- Ballesta en la lanza;
- Neumático de sustitución;
- Chasis en tubo estructural.

Opciones:

- Eje Direccional (T2EB 12.000 y T2EB 16.000);
- Ballesta en la lanza (T2EB);
- Sobrelaterales 0,30 chapa;
- Puerta Hidr. (T2EB/ G2EB).

Código	Modelo	Dimensiones	Ruedas	Cilind.
41523766	T2EB 10.000 EM	4,80 x 2,30 x 1,30 m	305 /70 R19,5 *	4L (TLC)
41523866	T2EB 12.000 EM	5,00 x 2,30 x 1,30 m	385/ 65 R22,5 *	4L (TLC)
41523870	T2EB 16.000 EM	6,00 x 2,30 x 1,30 m	425/ 65 R22,5	5L (TLC)
41524078	T2EB 18.000 EM	6,60 x 2,30 x 1,30 m	425/ 65 R22,5	5L (TLC)
41526602	G2EB 10.000EM	4,80 x 2,30 x 1,30 m	305/ 70 R19,5*	4L (TLC)
41526701	G2EB 12.000EM	5,00 x 2,30 x 1,30 m	385/ 65 R22,5*	4L (TLC)
41526870	G2EB 16.000EM	6,00 x 2,30 x 1,30 m	425/ 65 R22,5	5L (TLC)

* Ruedas reconstruidas

Abril 2010
Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación.

Semi - Remolques
Tandém T2EB (Versión Algodón)



Semi - Remolques
Tandém T2EB

Características Principales:

- Laterales suplementarios desmontables en red;
- Puerta trasera de apertura tipo libro;
- Eje Tandem con ballestas;
- Chasis en tubo estructural;
- Mozo hidráulico;
- Freno Hidráulico;
- 2 cilindros basculación;
- Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la Ley.

Opciones:

- Caja para Herramientas;
- Rueda de recambio;
- Con laterales en chapa (0,70 m +0,70 m);
- Rueda 285/ 70 R19,5 nueva;
- Soporte Rueda 22,5.

Código	Modelo	Dimensiones	Ruedas	Cilind.
41523050	T2EB 10.500	6,20 x 2,40 x (0,70+1,00 red) m	11,5/ 80-15 (16) PR	3 LG

Abril 2010
Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación.

Tel. (351) 256 661 900 . Fax (351) 256 692 497
3720-051 LOUREIRO . Oliveira de Azeméis . **Portugal**

www.herculano.pt
dep.comercial@herculano.pt

Semi - Remolques
Tridém HMBT



Semi - Remolques
Tridém HMBT

Características Principales:

- Caja tipo bañera metálica cónica;
- Puerta hidráulica;
- Lanza con ballesta;
- Apoyo hidráulico de la lanza;
- Caja para herramientas con llave de ruedas;
- Rueda de sustitución;
- Depósito de agua lavamanos;
- Eje tridém por ballestas, dos ejes autodireccionales (delantero y trasero);
- Ruedas 425/65 R22,5 nuevas;
- Sistema hidráulico independiente con bomba hidráulica de 61 lt/min.;
- Freno hidráulico de trabajo y mecánico de estacionamiento;
- Mando eléctrico;
- Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la Ley.

Opciones:

- Ejes direccionales de velocidad (frenos 400*120);
- Frenos neumáticos;
- Laterales 0,30 chapa p/m lineal;
- Laterales 0,50 chapa p/m lineal;
- Laterales 0,80 chapa p/m lineal;
- Laterales 0,80 red p/m lineal;
- Trampilla tomate;
- Trampilla cereal;
- Rueda 445/ 65 R22,5 nueva;
- Rueda 500/ 60 R22,5 nueva;
- Toma de fuerza homocinética.



Código	Modelo	Dimensiones	Ruedas	Eje	Capac.
41524085	HMBT 24.000	8,40 x 2,40 x 1,20 m	425/ 65 R22,5	Tridém	23,5 m³

Abril 2010
Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación.

Semi - Remolques
Rueda Simple **HSE - HEUT**



*1

Semi-Remolques
Rueda Simple HSE

- Características Principales:**
- 1 eje con rueda simple;
 - Caja metálica basculante para atrás;
 - Freno de estacionamiento lateral, bajo al chasis; Laterales enteros (mod. 3.000 y 4.000) y partidos en los demás modelos;
 - Freno hidráulico;
 - Lateral trasero de doble apertura (arriba y abajo);
 - Laterales suplementarios de serie;
 - Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la Ley.

- Opciones:**
- Rueda 285/ 70 R19,5 nueva (HSE 5000 y 6000).

Código	Modelo	Dimensiones	Ruedas	Cilind.
41514030	HSE 3.000	3,00 x 1,85 x (0,50+0,30)	11,5/80-15 (12)	3 L
41514042	HSE 4.000	3,20 x 2,00 x (0,50+0,40)	11,5/80-15 (14)	4 L
41514052	HSE 5.000	3,50 x2,00 x (0,50+0,40)	11,5/80-15 (14)	4 L
41514062	HSE 6.000	4,10 x 2,00 x (0,50+0,50)	11,5/80-15 (16)	5 L



*2

Semi-Remolques
Rueda Simple HEUT

- Características Principales:**
- Un eje con ruedas simples;
 - Caja tribasculante metálica;;
 - Mozo mecánico;
 - Estructura frontal de protección;
 - Portón trasero de doble apertura superior e inferior (S1ET 5.000);
 - Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la Ley.

Código	Modelo	Dimensiones	Ruedas	Cilind.
41531521	HEUT 2.500	2,50 x 1,55 x 0,50 m	10,0/75-15,3 (14)	3 LC
41531321	HEUT 3.500	3,00 x 1,60 x 0,50 m	10,0/75-15,3 (14)	3 L
41532426	HEUT 5.000	3,50 x 2,00 x 0,50 m	12,5/80-15,3 (14)	4 L

Semi - Remolques
Tandém **T2EB - Galera G2EB**



*1

Semi-Remolques
Galera G2EB

- Características Principales:**
- Caja metálica basculante para atrás;
 - Eje delantero giratorio sobre esferas;
 - Freno hidráulico de trabajo y mecánico de estacionamiento;
 - Laterales metálicos partidos en chapa lisa, desmontables;
 - Sobrelaterales abatibles y colgables sobre los laterales;
 - Puerta trasera de apertura lateral (mediante 2 bisagras) y por abajo;
 - 1 cilindro central para bascular;
 - Ejes con Ballestas;
 - Chasis inferior construido en perfil HEB (≥ 10.000);
 - Chasis en tubo estructural (mod. 6.000 y 8.000);
 - Trampilla para cereal;
 - Lanza de tiro suspendida por muelle y regulable;
 - Dispositivos de seguridad, iluminacion y senalizacion de acuerdo con la Ley.

- Opciones:**
- Rueda 425/ 65 R22,5 nueva (G2EB 12.000);
 - Rueda 7,50/ 16 - 12PR nueva (G2EB 6.000);
 - Rueda 8,25/ 16 - 14PR nueva (G2EB 8.000);
 - Caja de herramientas;
 - Depósito de agua.

Código	Modelo	Dimensiones	Ruedas	Cilind.
41523564	T2EB 6.000 EL	4,10 x 2,00 x (0,70+0,50) m	11,5/ 80-15 (14)	5 L
41523661	T2EB 8.000 EL	4,30 x 2,20 x (0,70+0,50) m	11,5/ 80-15 (16) R	6 L
41523762	T2EB 10.000 EL	4,80 x 2,20 x (0,70+0,70) m	305/ 70 R19,5 *	4 TLC
41523861	T2EB 12.000 EL	5,00 x 2,20 x (0,70+0,70) m	385/ 65 R22,5 *	4 TLC
41526255	G2EB 6.000 EL	4,10 x 2,00 x (0,70+0,50) m	11,5/ 80-15 (14)	5 L
41526459	G2EB 8.000 EL	4,30 x 2,20 x (0,70+0,50) m	11,5/ 80-15 (16) R	6 L
41526606	G2EB 10.000 EL	4,80 x 2,20 x (0,70+0,70) m	305/ 70 R19,5 *	6 L
41526706	G2EB 12.000 EL	5,00 x 2,20 x (0,70+0,70) m	385/ 65 R22,5 *	4 TLC

* Ruedas reconstruidas



*2

Semi-Remolques
Tandém T2EB

- Características Principales:**
- Caja metálica basculante para atrás;
 - Eje tandém tipo boggie con ballestas;
 - Laterales metálicos partidos en chapa lisa, desmontables;
 - Sobrelaterales abatibles y colgables sobre los laterales;
 - Puerta trasera de apertura lateral (mediante 2 bisagras) y por abajo;
 - Trampilla cereal;
 - Lanza regulable en altura;
 - Freno hidráulico de trabajo y mecánico de aparcamiento;
 - Mozo mecánico (mod. 6.000 y 8.000);
 - Mozo hidráulico (mod. 10.000 y 12.000);
 - Chasis inferior construido en perfil HEB (≥ 10.000);
 - Chasis en tubo estructural (mod. 6.000 y 8.000);
 - Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la Ley.

- Opciones:**
- Mozo hidráulico (T2EB 6.000 y T2EB 8.000);
 - Rueda 425/ 65 R22,5 nueva (T2EB 12.000);
 - Rueda 285/ 70 R19,5 nueva (T2EB 6.000, 8.000 y 10.000);
 - Caja de herramientas;
 - Depósito de agua.

*1 Galera G2EB;
*2 Tandem T2ET.

Semi - Remolques
Tripartido **T2EB - G2EB**



Semi-Remolques
Tripartido T2EB - G2EB

- Características Principales:**
- Caja Metálica Basculante;
 - Chasis inferior en tubo estructural;
 - Eje Tandem tipo Boggie (T2EB-16.000 EL);
 - Eje delantero giratorio sobre esferas (G2EB 16.000);
 - Laterales metálicos Tri-partidos en chapa lisa, totalmente desmontables;
 - Trampilla para cereal;
 - Ballesta en lanza (T2EB-16.000 EL);
 - Freno hidráulico;
 - Caja para herramientas;
 - Mozo hidráulico (T2EB-16.000 EL);
 - Puerta trasera de apertura superior e inferior;
 - Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la Ley.

- Opciones:**
- Puerta trasera con apertura tipo libro;
 - Eje direccional (T2EB);
 - Rueda 385/ 65 R22,5 reconstruida (T2EB/ G2EB 16.000 EL);
 - Rueda 435/ 50 R19,5 nueva (T2EB/ G2EB 16.000 EL);
 - Rueda 445/ 45 R19,5 nueva (T2EB/ G2EB 16.000 EL);
 - Rueda 500/ 45 R22,5 nueva (T2EB/ G2EB 16.000 EL);
 - Rueda 500/ 60 R22,5 nueva (T2EB/ G2EB 16.000 EL);
 - Depósito de agua;
 - Sobrelaterales de 0,30 m en chapa.

Código	Modelo	Dimensiones	Ruedas	Cilind.
41523862	T2EB 16.000 EL	6,00 x 2,40 x (0,70+0,70)	425/65 R22,5	5 L (TLC)
41526708	G2EB 16.000 EL	6,00 x 2,40 x (0,70+0,70)	425/65 R22,5	5 L (TLC)



*1



*2



*3

*1 Trampilla para Cereal;
*2 Puerta Trasera de apertura superior y por abajo;
*3 Modelo T2EB 16000 EL.