



E AUMARK 6T

E AUMARK 6T

CONFIGURACIÓN

Ejes	4x2
Nº Pasajeros	3
Neumáticos	205/75 R16

PESOS / CARGA ÚTIL (kg)

MMA vehículo	6000
Peso en vacío	2470
Carga útil	<3530

CARGA POR EJES (kg)

Delantero	2400
Trasero	4500

SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas (3)
Trasera	Ballestas (5+2)

BATERÍA ELÉCTRICA

Marca de la batería	CATL
Tipo de batería	Litio - Ferrofosfato
Capacidad de batería (kWh)	81.14
Tensión nominal (V)	540.96
Configuración de batería	2 cajas, 1 paralelas, 162 en serie

BATERÍA DE SERVICIO

Voltaje (V)	24
Capacidad de batería	115 Ah (2 unidades)

SISTEMA DE CARGA

Tipo de carga	Carga rápida DC / Carga lenta AC
Potencia de carga (kW)	11
Tiempo de carga (DC/AC) (h)	2 / 13.5
Autonomía (Km)	170 - 230

MOTOR

Tipo de motor	Motor síncrono de imanes permanentes
Potencia continua / pico (kW)	64 / 115
Par motor nominal / pico (Nm)	140 / 300
Giro motor nominal / pico (r/min)	4300 / 12000

FRENOS

Tipo de freno	Frenos hidráulicos
Tipo de freno Delantero	Disco
Tipo de freno Trasero	Tambor

DIRECCIÓN

Dirección asistida	Eléctrica
Ajuste de volante	Altura y ángulo de inclinación

RENDIMIENTO

Rendimiento (Km/h)	Velocidad máxima 90
Pendiente máxima	≥ 20°
Ratio de reducción	5.125

GARANTÍA (Ver condiciones)

Chasis	3 Años o 100.000 Km
Batería	8 Años o 160.000 Km
	5 Años o 200.000 Km
Motor y unidad electrónica de potencia	5 Años o 200.000 Km



ACCESORIOS

ABS	Asiento de tela
EBD	Faros antiniebla
ESP	Volante ajustable
AEBS	Aire acondicionado
FCW	Cierre centralizado
LDWS	Elevallunas eléctrico
MP3	Llantas aleación aluminio

ACCESORIOS OPCIONALES

Pantalla MP5	Toma de fuerza
Cámara marcha atrás	Deflector de aire

DIMENSIONES (mm)

Longitud	5960
Anchura	2000
Altura	2260
Distancia entre ejes	3360
Anchura chasis	1880
Voladizo trasero	1490
Voladizo delantero	1110

MEDIDAS CARROZABLES (mm)

Longitud máxima	4776
Ancho máximo	2240
Europalets	6

