



eAUMARK 7.5T

AUMARK 7.5T EV

CONFIGURACIÓN

Ejes	4x2
Nº Pasajeros	3
Neumáticos	215/75 R17.5

BATERÍA ELÉCTRICA

Marca de la batería	CATL
Tipo de batería	Litio - Ferrofosfato
Capacidad de batería (kWh)	100.46
Tensión nominal (V)	502.32
Peso (Kg)	642
Tipo de enfriamiento	Refrigeración líquida
Posición	Montado en el centro

BATERÍA DE SERVICIO

Voltaje (VDC)	24
Capacidad de batería (Ah)	60 AH x 2 unidades

SISTEMA DE CARGA

Tipo de carga	Carga rápida DC / Carga lenta AC
Potencia de carga (kW)	22
BMS Potencia máx. carga permitida	100
Toma de carga	Standard de la UE. CCS TIPO2
Tiempo de carga (AC/DC) SOC 20-100%	5h / 1h @25°
Autonomía (Km)	180 - 250
Consumo (kWh/100 Km)	28

POTENCIA

Unidades de integración	MCU / DCDC / PDU
Voltaje (VDC)	540
Corriente máxima (Aac)	400
Distribución de potencia / pico (kW)	15 / 30

MOTOR

Tipo de motor	Motor síncrono de imanes permanentes
Potencia continua / pico (kW)	75 / 150
Par motor nominal / pico (Nm)	250 / 560
Velocidad punta (rpm)	12000

FRENOS

Tipo de freno	Frenos neumáticos
Tipo de freno (Delantero / Trasero)	Disco / Disco
Freno de estacionamiento	Almacenamiento de energía resorte EPB

PESOS / CARGA ÚTIL (Kg)

	S	M	L	XL
MMTA (Masa máxima técnica admisible)	7480	7480	7480	7480
MOM (Tara + 75Kg)	2990	3080	3185	3280
Carga útil	<4490	<4400	<4295	<4200

CARGA POR EJES (Kg)

Max. Carga eje delantero	3000
Max. Carga eje trasero	6000

SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas no independientes (3)
Trasera	Ballestas no independientes (4+2)
Barra estabilizadora	Delantera

GARANTÍA (Ver condiciones)

Chasis	3 Años o 100.000 Km
Batería	8 Años o 400.000 Km
Motor y unidad electrónica de potencia	5 Años o 200.000 Km



ACCESORIOS STANDARD

Cumple todos los requisitos del GSR II	Airbags
ABS / EBD	Spoiler superior
ASR (Sistema antideslizante)	Aire acondicionado
FCW (Advertencia Colisión frontal)	Llantas de aluminio
ACC (Control de cruce adaptativo)	Elevallas eléctrico
LDWS (Sistema de cambio de carril)	Calefactor autónomo
ISA (Asistente de velocidad inteligente)	Cargador inalámbrico
TPMS (Control presión de neumáticos)	Luces diurnas automáticas
HSA (Asistencia de arranque en pendiente)	Luces antiniebla delanteras
AEBS (Frenado de emergencia automático)	Volante multifunción ajustable
EPB (Freno de estacionamiento electrónico)	Cámara y alarma de marcha atrás
EBS+ESP (Programa electrónico estabilidad)	Cuadro de instrumentos digital de 7"
BSIS (Sistema de Información de Punto Ciego)	Retrovisores eléctricos calefactables
DDAWS (Advertencia Somnolencia y Atención)	Pantalla con MP5 (BT+Radio+MP3+USB+AUX)

ACCESORIOS OPCIONALES

Toma de fuerza

DIMENSIONES (mm)	S	M	L	XL
A. Distancia entre ejes	2800	3360	3800	4475
B. Longitud total (mínima)	5380	5995	6950	7110
C. Ancho total	2060	2060	2060	2060
D. Altura total	2280	2280	2280	2280
E. Voladizo delantero	1120	1120	1120	1120
F. Voladizo trasero máximo	1460	1750	1880	2235
G. Longitud cabina	1695	1695	1695	1695
H. Longitud chasis útil	3590	4205	4645	5320
K. Altura chasis (parte superior)	890	890	890	890
M. Inicio de caja	600	600	600	600
N. Ancho de chasis	800	800	800	800
Longitud total máxima con carrocería	5380	6230	6800	7830
Otras distancias entre ejes	4800 a solicitar			

MEDIDAS CARROZABLES (mm)	S	M	L	XL
Longitud máxima	3660	4510	5080	6110
Longitud mínima	3660	4275	4715	5390
Ancho máximo	2500	2500	2500	2500
Altura máxima (Desde parte superior chasis)	2310	3110	3110	3110
Europalets	9	10	12	15

