



eMiler
4.25T

E Miller 4.25T

CONFIGURACIÓN

Ejes	4x2
Nº Pasajeros	2
Neumáticos	L195 R15 (6+1) Tubeless

PESOS / CARGA ÚTIL (Kg)

MMA	4250
Tara	1930
Carga útil	< 2320

EJES

Tipo de eje delantero	Barra forjada en I
Capacidad eje delantero (T)	2
Tipo de eje trasero	Puente de transmisión eléctrica
Capacidad eje trasero (T)	3.5

SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas no independientes (3)
Trasera	Muelles de acero (3+1)
Barra estabilizadora	Delantera y trasera

BATERÍA ELÉCTRICA

Marca de la batería	CATL
Tipo de batería	Litio - Ferrofosfato
Capacidad de batería (kWh)	63.75
Tensión nominal (V)	318.78
Peso (Kg)	440
Configuración de batería	Montaje central
Tipo de refrigeración	Refrigeración líquida de la batería

BATERÍA DE SERVICIO

Voltaje (V)	12
Capacidad de batería (Ah)	60

SISTEMA DE CARGA

Tipo de carga	Carga rápida DC / Carga lenta AC
Potencia de carga (kW)	11
BMS Potencia máx. carga permitida	63
Tiempo de carga (AC/DC) SOC 20-100%	5h / 1h
Autonomía (Km)	160 - 210

POTENCIA

Unidades de integración	MCU / DCDC / OBC / PDU
Voltage (VDC)	320
Corriente máxima (Aac)	380
Distribución de potencia / pico (kW)	20 / 40

MOTOR

Tipo de motor	Motor síncrono de imanes permanentes
Potencia continua / pico (kW)	40 / 100
Par motor nominal / pico (Nm)	100 / 270

FRENOS

Tipo de freno	Freno líquido
Tipo de freno (Delantero / Trasero)	Disco / Tambor
Freno de estacionamiento	Freno estacionamiento de tambor central

GARANTÍA (Ver condiciones)

Chasis	3 Años o 100.000 Km
Batería	8 Años o 400.000 Km
Motor y unidad electrónica de potencia	5 Años o 200.000 Km



RENDIMIENTO

Rendimiento (Km/h)	Velocidad máxima 90
Pendiente máxima	≥ 25°
Diámetro de giro (m)	11.5
Aceleración (0-50km/h)	11.5 s

ACCESORIOS

ABS + EBD + EPB	Luces automáticas
Freno auxiliar BA	Volante multifunción
Sistema antideslizante ASR	Llantas de aluminio
Sistema control de carril LDWS	Control de crucero
Control presión neumáticos TPMS	Aire acondicionado
Sist. de freno de emergencia AEBS	Elevalunas eléctrico
Control de asistencia en cuesta HSA	Aviso puerta abierta
Ajuste auto. de la distancia de frenado	Cámara marcha atrás
Retrovisores eléctricos y calefactables	Airbag conductor y pasajero
Dispositivo de alarma por olvido de llave	Luz diurna + faros antiniebla
Multimedia MP5 (Radio+MP3+USB+BT)	Sensor y alarma marcha atrás
Sist. de estabilidad electrónico ESP/ESC	Puerto para ePTO y para tacógrafo

ACCESORIOS OPCIONALES

Toma de fuerza	Deflector de aire
----------------	-------------------

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	2900
Longitud total	5545
Ancho total	1870
Altura total	2080
Voladizo delantero	1125
Voladizo trasero	1520
Ancho chasis	800
Otras distancias entre ejes	3360, 3800 4175

