

**HERRAMIENTAS A BATERÍA DE LITIO
OUTILS À BATTERIE AU LITHIUM
FERRAMENTAS A BATERIA DE LÍTIU**

KSE100S

Grosor de corte de 100 mm.
Épaisseur de coupe de 100 mm.
Máximo de corte de 100 mm.



Empuñadura con protector de mano y protector de sierra.
Poignée avec protège-mains et protection de scie.
Punho com protetor de mão e protetor da serra.

Display: nivel de la batería, cuentahoras e historial de trabajo.
Display : niveau de la batterie, compteur d'heures et historique de travail.
Ecrã: nível da bateria, conta horas e historial de trabalho.

KIT ESTÁNDAR / KIT STANDARD



3 baterías de litio / 3 batteries au lithium / 3 baterias de lítio
Cargador batería / Chargeur batterie / Carregador bateria
Kit herramientas / Kit d'outils / Kit ferramentas
Maletín de transporte / Mallette de transport / Mala de transporte
Manual / Manuel / Manual
Arnés de trabajo / Harnais de travail / Colete de trabalho
Cable 1,2 m / Câble 1,2 m / Cabo 1,2 m

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	KSE100S
Tensión / Potencia nominal / Tension / Puissance nominale / Tensão / Potência nominal	24 V / 350 W
Velocidad de la cadena / Vitesse de la chaîne / Velocidade da corrente	11 m/s
Grosor de corte / Épaisseur de coupe / Máximo de corte	100 mm
Guía / Ranura / Guide / Rainure / Espada / Ranhura	100 mm / 1,1 mm
Cadena / Dientes / Piñón / Chaîne / Dents / Pignon / Corrente / Dentes / Pinhão	6,35 mm / 38 / 7
Potencia baterías / Puissance batteries / Potência baterias	24 V / 2,5 Ah (x2) 24 V / 4 Ah (x1)
Autonomía / Tiempo de carga / Autonomie / Temps de charge / Autonomia / Tempo de carga	20 min / 1,5 h 30 min / 2,5 h
Peso (con batería) / Poids (avec batterie) / Peso (com bateria)	≤ 2 kg

DISTRIBUIDOR | DISTRIBUTEUR



Sant Maurici, 2 - 6
17740 VILAFANT (Girona) Spain
Tel. 0034 972 546 811
Fax 0034 972 546 815

ribe@ribeenergy.es
www.ribeenergy.es



1 bis Rue Véron
94140 ALFORTVILLE - France
Telef.: 01 43 53 11 62
Fax: 01 43 96 98 99

mova@movaenergy.fr
www.movaenergy.fr



2021102



**HERRAMIENTAS A BATERÍA DE LITIO
OUTILS À BATTERIE AU LITHIUM
FERRAMENTAS A BATERIA DE LÍTIU**



KA2500TY

Diámetro de atado: 25 mm. Velocidad de atado: 0,3 seg., 60 atados/min.
Diamètre de liage : 25 mm, Vitesse de liage : 0,3 sec., 60 liages/min.
Diâmetro de atado: 25 mm. Velocidade de atado: 0,3 seg., 60 atados/min.



	A	B	C
Degradación (meses) / Dégradation (mois) / Degradação (meses)	6-8	>12	9-10
Longitud (m) / Longueur (m) / Longitude (m)	100	90	90

Selector de torsiones con 4 niveles de regulación (de 3 a 6 giros).
Sélecteur de torsions avec 4 niveaux de régulation (de 3 à 6 tours).
Seleto de torções com 4 níveis de regulação (de 3 a 6 voltas).

KIT ESTÁNDAR / KIT STANDARD



2 baterías de litio / 2 batteries au lithium / 2 baterias de lítio
Cargador batería / Chargeur batterie / Carregador bateria
Kit herramientas / Kit d'outils / Kit ferramentas
Manual / Manuel / Manual
3 bobinas de papel / 3 bobines en papier / 3 bobines de papel
Polipropileno / Polypropylène / Polímero fotodegradable / Polipropileno / Polímero fotodegradável

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	KA2500TY
Tensión nominal / Tension nominale / Tensão nominal	16.8 V
Potencia nominal / máxima / Puissance nominale / maximale / Potência nominal / máxima	30 / 50 W
Diámetro de atado / Diamètre de liage / Diâmetro de atado	Ø 25 mm
Potencia batería / Puissance batterie / Potência bateria	16.8 V / 2 Ah
Autonomía (1 batería) / Autonomie (1 batterie) / Autonomia (1 bateria)	6-8 h 60 atados/min liages/min
Tiempo de carga (1 batería) / Temps de charge (1 batterie) / Tempo de carga (1 bateria)	1-1,5 h
Tensión de carga / Tension de charge / Tensão de carga	CA 110 - 220 V
Peso (con batería) / Poids (avec batterie) / Peso (com bateria)	1065 g

KS4000



Display de la batería: núm. de cortes, nivel de la batería, ciclos de recarga y de mantenimiento y tensión en cada celda.
Display de la batterie : nombre de coupes, niveau de la batterie, cycles de recharge et de maintenance et tension dans chaque cellule.
Ecrã da bateria: núm. de cortes, nível da bateria, ciclos de recarga e de manutenção e tensão em cada célula.

El cable de alimentación conecta las tijeras con la batería (solo KS4000).
Le câble d'alimentation connecte le sécateur avec la batterie (uniquement le KS4000).
O cabo de alimentação liga a tesoura à bateria (só KS4000).



KS3700



Display: número de cortes, nivel de la batería y códigos de error (KS3200, KS3700, KS4000).
Display : nombre de coupes, niveau de la batterie et codes d'erreur (KS3200, KS3700, KS4000).
Ecrã: número de cortes, nível da bateria e códigos de erro (KS3200, KS3700, KS4000).

OPCIONAL / OPTIONNEL

KP3700 | PÉRTIGA TELESCÓPICA
Tubo de aluminio. Peso: 1,4 kg. Altura: de 1,7 a 2,4 m.
KP3700 | PERCHE TÉLESCOPIQUE
Tubo en aluminium. Poids: 1,4 kg. Hauteur: de 1,7 à 2,4 m.
KP3700 | VARA TELESCÓPICA
Tubo de alumínio. Peso: 1,4 kg. Altura: de 1,7 a 2,4 m.

KS3200



Gatillo de accionamiento inmediato con corte progresivo.
Gâchette d'actionnement immédiat avec coupe progressive.
Gatilho de accionamiento imediato com corte progressivo.

El diseño abierto de los componentes facilita y agiliza su mantenimiento.
Le design ouvert des composants facilite et rend plus efficace la maintenance.
O desenho aberto dos componentes facilita e agiliza a sua manutenção.

KS2000



Hojas de acero de alta calidad y resistencia.
2 posiciones de apertura de las cuchillas.
Lames en acier de haute qualité et résistance.
2 positions d'ouverture des lames.
Lâminas de aço de alta qualidade e resistência.
2 posições de abertura das lâminas.

Estructura ergonómica y ligera.
Structure ergonomique et légère.
Estrutura ergonómica e leve.

Baterías de litio extraíbles. El cambio de batería se realiza en menos de 10 segundos.
Batterie au lithium extractible. Le remplacement se réalise en moins de 10 secondes.
Bateria de lítio extraível. A troca da bateria realiza-se em menos de 10 segundos.

KIT ESTÁNDAR / KIT STANDARD



1 batería de litio / 1 batterie au lithium / 1 bateria de lítio
Cable 1,5 m / Câble 1,5 m / Cabo 1,5 m
Cargador batería / Chargeur batterie / Carregador bateria
Kit herramientas / Kit d'outils / Kit ferramentas
Arnés de trabajo / Harnais de travail / Colete de trabalho
Maletín de transporte / Malette de transport / Mala de transporte
Manual / Manuel / Manual

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KS4000

Tensión / Potencia máxima / Tension / Puissance maximale / Tensão / Potência máxima	DC 43.2 V / 1260 W
Capacidad de corte / Capacité de coupe / Capacidade de corte	Ø 28 - 40 mm
Potencia batería / Puissance batterie / Potência bateria	43.2 V / 4 Ah
Autonomía / Tiempo de carga / Autonomie / Temps de charge / Autonomia / Tempo de carga	6-8 h / 2 h
Tensión de carga / Tension de charge / Tensão de carga	110 - 240 V
Peso Tijeras / Bateria / Cable / Poids Sécateur / Batterie / Câble / Peso Tesouras / Bateria / Cabo	856g / 1360g / 221g
Presión / Pression / Pressão	190 N.m / 404 kgf
Configuración de corte progresivo / Configuration de coupe progressive / Configuração de corte progressivo	Sí / Oui / Sim
Con cable de alimentación / Avec câble d'alimentation / Com cabo de alimentação	Sí / Oui / Sim

KIT ESTÁNDAR / KIT STANDARD



3 baterías de litio / 3 batteries au lithium / 3 baterias de lítio
Cargador batería / Chargeur batterie / Carregador bateria
Kit herramientas / Kit d'outils / Kit ferramentas
Maletín de transporte / Malette de transport / Mala de transporte
Manual / Manuel / Manual
Arnés de trabajo / Harnais de travail / Cinto de trabalho
Cable 1,2 m / Câble 1,2 m / Cabo 1,2 m

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KS3700

Tensión / Potencia máxima / Tension / Puissance maximale / Tensão / Potência máxima	24 V / 800 W
Capacidad de corte / Capacité de coupe / Capacidade de corte	Ø 22 - 37 mm
Potencia batería / Puissance batterie / Potência bateria	24 V / 2.5 Ah
Autonomía / Tiempo de carga / Autonomie / Temps de charge / Autonomia / Tempo de carga	3-5 h / 2-3 h
Tensión de carga / Tension de charge / Tensão de carga	CA 110 - 220 V
Peso (con batería) / Poids (avec batterie) / Peso (com bateria)	1211 g
Presión / Pression / Pressão	150 N.m / 319 kgf
Configuración de corte progresivo / Configuration de coupe progressive / Configuração de corte progressivo	Sí / Oui / Sim

KIT ESTÁNDAR / KIT STANDARD



3 baterías de litio / 3 batteries au lithium / 3 baterias de lítio
Cargador batería / Chargeur batterie / Carregador bateria
Kit herramientas / Kit d'outils / Kit ferramentas
Maletín de transporte / Malette de transport / Mala de transporte
Manual / Manuel / Manual
Cinturón de trabajo / Ceinture de travail / Cinto de trabalho

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KS3200

Tensión / Potencia máxima / Tension / Puissance maximale / Tensão / Potência máxima	16.8 V / 500 W
Capacidad de corte / Capacité de coupe / Capacidade de corte	Ø 19 - 32 mm
Potencia batería / Puissance batterie / Potência bateria	16.8 V / 2.5 Ah
Autonomía / Tiempo de carga / Autonomie / Temps de charge / Autonomia / Tempo de carga	3-4 h / 1-1,5 h
Tensión de carga / Tension de charge / Tensão de carga	CA 110 - 220 V
Peso (con batería) / Poids (avec batterie) / Peso (com bateria)	971 g
Presión / Pression / Pressão	127 N.m / 289 kgf
Configuración de corte progresivo / Configuration de coupe progressive / Configuração de corte progressivo	Sí / Oui / Sim

KIT ESTÁNDAR / KIT STANDARD



2 baterías de litio / 2 batteries au lithium / 2 baterias de lítio
Cargador batería / Chargeur batterie / Carregador bateria
Kit herramientas / Kit d'outils / Kit ferramentas
Maletín de transporte / Malette de transport / Mala de transporte
Manual / Manuel / Manual
Cinturón de trabajo / Ceinture de travail / Cinto de trabalho

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KS2000

Tensión / Potencia máxima / Tension / Puissance maximale / Tensão / Potência máxima	16.8 V / 500 W
Capacidad de corte / Capacité de coupe / Capacidade de corte	Ø 13 - 25 mm
Potencia batería / Puissance batterie / Potência bateria	16.8 V / 2 Ah
Autonomía / Tiempo de carga / Autonomie / Temps de charge / Autonomia / Tempo de carga	3-4 h / 1-1,5 h
Tensión de carga / Tension de charge / Tensão de carga	CA 110 - 220 V
Peso (con batería) / Poids (avec batterie) / Peso (com bateria)	900 g
Presión / Pression / Pressão	90 N.m / 237 kgf
Configuración de corte progresivo / Configuration de coupe progressive / Configuração de corte progressivo	No / Non / Não

KSE90S

Lubrificación automática de la cadena con depósito de aceite.
Lubrification automatique de la chaîne avec réservoir d'huile.
Lubrificação automática de corrente com depósito de óleo.

Grosor de corte de 100 mm.
Épaisseur de coupe de 100mm.
Máximo de corte de 100 mm.



OPCIONAL / OPTIONNEL

PÉRTIGA TELESCÓPICA

Tubo de aluminio. Peso: Altura: de 1,7 a 3 m.

PERCHE TÉLESCOPIQUE

Tube en aluminium. Poids: Hauteur: de 1,7 à 3m.

VARA TELESCÓPICA

Tubo de alumínio. Peso: Altura: de 1,7 a 3 m.

KIT ESTÁNDAR / KIT STANDARD



2 baterías de litio
2 batteries au lithium
2 baterias de lítio



Cargador batería
Chargeur batterie
Carregador bateria



Maletín de transporte
Malette de transport
Mala de transporte



Manual
Manuel
Manual

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KSE90S

Tensión/Potencia nominal Tension/Puissance nominale Tensão / Potência nominal	21 V / 600 W
Velocidad de la cadena Vitesse de la chaîne Velocidade da corrente	8,8 m/s
Grosor de corte Épaisseur de coupe Máximo de corte	100 mm
Guía / Ranura Guide / Rainure Espada / Ranhura	100 mm / 1,1 mm
Cadena / Piñón Chaîne / Pignon Corrente / Pinhão	1/4"/ 7"
Potencia baterías Puissance batteries Potência baterias	21V / 5,2 Ah (x2)
Autonomía/Tiempo carga Autonomie/Temps charge Autonomia / Tempo de carga (2 bat)	3 - 5 h / 90 min
Peso (con batería) Poids (avec batterie) Peso (com bateria)	1,4 kg

KSE75S

Lubricación automática de la cadena con depósito de aceite.
Lubrification automatique de la chaîne avec réservoir d'huile.
Lubrificação automática de corrente com depósito de óleo.

Grosor de corte de 75 mm.
Épaisseur de coupe de 75mm.
Máximo de corte de 75 mm.



Bloqueo de seguridad.
Verrou de sécurité.
Trava de segurança.

Empuñadura con protector de mano y protector de sierra.
Poignée avec protège-mains et protection de scie.
Punho com protetor de mão e protetor da serra.

KIT ESTÁNDAR / KIT STANDARD

OPCIONAL / OPTIONNEL



1 batería de litio
1 batterie au lithium
1 bateria de lítio



Cargador batería
Chargeur batterie
Carregador bateria



Maletín de transporte
Malette de transport
Mala de transporte



Manual
Manuel
Manual



1 batería de litio
1 batterie au lithium
1 bateria de lítio



1 Pértiga telescópica
1 Perche télescopique
1 Vara telescópica

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KSE75S

Tensión/Potencia nominal Tension/Puissance nominale Tensão / Potência nominal	100 V - 240 V
Grosor de corte Épaisseur de coupe Máximo de corte	75 mm
Guía Guide Espada	15 cm
Cadena / Piñón Chaîne / Pignon Corrente / Pinhão	1/4" / 6"
Potencia baterías Puissance batteries Potência baterías	21V / 2,5 Ah
Autonomia/Tiempo carga Autonomie/Temps charge Autonomia / Tempo de carga (1 bat)	1 h / 1,5 - 2 h
Peso (con batería) Poids (avec batterie) Peso (com bateria)	1,4 kg