

KPC[®]

WAREHOUSE



MINI EXCAVADORAS
MINI PELLAS
MICRO ESCAVADORAS

ACCESORIOS OPCIONALES • ACCESSOIRES OPTIONNELS

KT562 MICRO



Cierre del cucharón
Bouclier de protection
Fecho do balde



Cazo de limpieza 488 x 500 x 226 mm
Godet de curage 488 x 500 x 226 mm
Balde de limpeza 488 x 500 x 226 mm

KT10S PRO • KT12S PRO • KT12SD PRO



Cazo estrecho 200 mm
Godet étroit 200 mm
Balde estreito 200 mm



Cazo 300 mm
Godet 300 mm
Balde de 300 mm



Cazo 800 mm
Godet 800 mm
Balde de 800 mm



Destripador
Dent de déroctage
Estripador



Martillo hidráulico
Marteau hydraulique
Martelo Hidráulico



Barrena hidráulica
Tarière hélicoïdale
Barrena hidráulica



Pinzas
Pincas
Pinças



Rastrillo
Godet râtelier
Recke

KT17SD PRO



Rastrillo 1000 mm
Godet râtelier 1000 mm
Recke 1000 mm



Destripador
Dent de déroctage
Estripador



Martillo hidráulico
Marteau hydraulique
Martelo Hidráulico



Cazo 300 mm
Godet 300 mm
Balde de 300 mm



Cazo 1000 mm
Godet 1000 mm
Balde de 1000 mm



Cierre de
cucharón hidráulico
Bouclier de
protection hydraulique
Fecho do balde
hidráulico

KT27SD PRO



Cazo 300 mm
Godet 300 mm
Balde de 300 mm



Cazo 1000 mm
Godet 1000 mm
Balde de 1000 mm



Rastrillo 1000 mm
Godet râtelier 1000 mm
Recke 1000 mm



Destripador
Dent de déroctage
Estripador



Martillo hidráulico
Marteau hydraulique
Martelo Hidráulico

MINI EXCAVADORAS MINI PELLES MICRO ESCAVADORAS

KT562 MICRO

Gasolina
Essence



CARACTERÍSTICAS • CARACTÉRISTIQUES • CARACTERÍSTICAS

KT562

Motor Gasolina 1 cilindro	Moteur Essence 1 cylindre	Motor Gasolina 1 cilindro	TR306 STAGE V 309 c.c. O.H.V.
Potencia nominal	Puissance nominale	Potência nominal	6,3 kW
Capacidad operativa	Capacité opérationnelle	Capacidade operativa	562 Kg
Capacidad del cucharón	Capacité du godet	Capacidade do balde	290 mm 0.011 m³
Dimensiones	Dimensions	Dimensões	2210 x 690 x 1585
Radio de giro	Rayon du braquage	Raio de viragem	–
Velocidad de tracción	Vitesse de traction	Velocidade de tração	1,7 Km/h
Profundidad máxima de excavación	Profondeur maximale excavation		1200 mm
Profundidade máxima de escavação			

KT10S PRO

Diésel
Diesel



Asiento con cinturón de seguridad
Siège avec ceinture de sécurité
Assento com cinto de segurança

Estructura de protección con desmontaje rápido
Structure de protection avec démontage rapide
Estrutura de protecção com desmontagem rápida



CARACTERÍSTICAS • CARACTÉRISTIQUES • CARACTERÍSTICAS

KT10S PRO

Motor Diésel1 cilindros Moteur Diesel 1 cylindres Motor Diesel 1 cilindros	KPC192F STAGE V
Potencia nominal Puissance nominale Potência nominal	7.0 kW
Capacidad operativa Capacité opérationnelle Capacidade operativa	920 Kg
Capacidad del cucharón Capacité du godet Capacidade do balde	400 mm 0.022 m ³
Dimensiones Dimensions Dimensões	2976 x 840 x 2200
Radio de giro Rayon du braquage Raio de viragem	1565 mm
Profundidad máxima de excavación Profondeur maximale excavation Profundidade máxima de escavação	1520 mm

KT12S PRO

Diésel
Diesel



Luz de alarma
Voyant d'alarme
Sinal luminoso de alarme

Asiento con cinturón de seguridad
Siège avec ceinture de sécurité
Assento com cinto de segurança

Estructura de protección con desmontaje rápido
Structure de protection avec démontage rapide
Estrutura de protecção com desmontagem rápida

Leva de seguridad
Lever de sécurité
Manípulo de segurança

Radiador hidráulico
Radiator hydraulique
Radiador hidráulico

Giro de pluma mediante pedales
Balancement de la flèche au moyen d'une pédale
Rotação da lança mediante pedais

Pantalla LCD
Écran LCD
Ecrã LCD

Enganche rápido manual
Attache rapide manuelle
Engate manual rápido

Cazo de 400 mm
Godet de 400 mm
Balde de 400 mm

Ancho de orugas regulable (850/1050 mm)
Largeur des chenilles réglable (850/1050 mm)
Lagartas reguláveis em largura (850/1050 mm)

KT12SD PRO

Diésel
Diesel

Doble velocidad | Double vitesse



CARACTERÍSTICAS • CARACTÉRISTIQUES • CARACTERÍSTICAS

KT12S PRO • KT12SD PRO

Motor Diésel 3 cilindros	Moteur Diesel 3 cylindres	Motor Diesel 3 cilindros	YANMAR 3TNV-70-SSY STAGE V
Potencia nominal	Puissance nominale	Potência nominal	10.3 kW
Capacidad operativa	Capacité opérationnelle	Capacidade operativa	1200 Kg
Capacidad del cucharón	Capacité du godet	Capacidade do balde	400 mm 0.030 m³
Dimensiones	Dimensions	Dimensões	3053 x 850 x 2588
Radio de giro	Rayon du braquage	Raio de viragem	1591 mm
Profundidad máxima de excavación	Profondeur maximale excavation	Profundidade máxima de escavação	1809 mm

CARACTERÍSTICAS • CARACTÉRISTIQUES • CARACTERÍSTICAS

KT12SD PRO

Velocidad de tracción	Vitesse de traction	Velocidade de tração	1,5 - 3 Km/H
Controlador con Joystick	Contrôleur en joystick	Controlador de joystick	Sí Oui

KT17SD PRO

Diésel
Diesel



Doble velocidad | Double vitesse



CARACTERÍSTICAS • CARACTÉRISTIQUES • CARACTERÍSTICAS

KT17SD PRO

Motor Diésel 3 cilindros Moteur Diesel 3 cylindres Motor Diesel 3 cilindros	YANMAR 3TNV-70-SSY STAGE V
Potencia nominal Puissance nominale Potência nominal	10.3 kW
Capacidad operativa Capacité opérationnelle Capacidade operativa	1730 Kg
Capacidad del cucharón Capacité du godet Capacidade do balde	450 mm 0.040 m³
Dimensiones Dimensions Dimensões	3707 x 1000 x 2424
Radio de giro Rayon du braquage Raio de viragem	1625 mm
Velocidad de tracción Vitesse de traction Velocidade de tração	1,7 - 3 Km/h
Profundidad máxima de excavación Profondeur maximale excavation	2110 mm
Profundidade máxima de escavação	

MINI EXCAVADORAS MINI PELLES MICRO ESCAVADORAS

KT27SD PRO

Diésel
Diesel



Doble velocidad | Double vitesse



Luz de alarma
Voyant d'alarme
Sinal luminoso de alarme

Cinturón de seguridad
Siège avec ceinture de sécurité
Assento com cinto de segurança

Sistema de calefacción y A/C
Système de chauffage et A/C
Com chauffage e A/C

Radio de cabina y USB
Radio de cabine et USB
Rádio de cabina e USB

Controlador en Joystick
Commande en Joystick
Controlador de joystick

Pantalla LED
Écran LED
Ecrã LED

Función de frenado
Fonction de freinage
Função de travagem

Desconector de batería
Déconnecteur de batterie
Interruptor de bateria

Ancho de orugas 1550 mm
Largeur des chenilles 1550 mm
Largura das lagartas 1550 mm

Giro de pluma mediante pedales
Balancement de la flèche au moyen d'une pédale
Rotação da lança mediante pedais

Cabina acristalada con puertas
Structure vitrée avec portes
Cabine envidraçada com portas

Cazo de 460 mm
Godet de 460 mm
Balde de 460 mm

Enganche rápido hidráulico con control eléctrico
Attache rapide hydraulique à commande électrique
Engate rápido hidráulico de controle elétrico

CARACTERÍSTICAS • CARACTÉRISTIQUES • CARACTERÍSTICAS

KT27SD PRO

Motor Diésel 3 cilindros Moteur Diesel 3 cylindres Motor Diesel 3 cilindros	YANMAR 3TNV80F STAGE V
Potencia nominal Puissance nominale Potência nominal	15.2 kW
Capacidad operativa Capacité opérationnelle Capacidade operativa	2690 Kg
Capacidad del cucharón Capacité du godet Capacidade do balde	460 mm 0.080 m³
Dimensiones Dimensions Dimensões	4159 x 1550 x 2560
Radio de giro Rayon du braquage Raio de viragem	2096 mm
Velocidad de tracción Vitesse de traction Velocidade de tração	1,7 - 3 Km/h
Profundidad máxima de excavación Profondeur maximale excavation Profundidade máxima de escavação	2742 mm

DISTRIBUIDOR | DISTRIBUTEUR



La Pireta, 10
P.I. LOGIS EMPORDÀ
17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain
Tel. 972 546 811

ribe@ribeenergy.es
www.ribeenergy.es



1 bis Rue Véron
94140 ALFORTVILLE · France
Telef.: 01 43 53 11 62

mova@movaenergy.fr
www.movaenergy.fr

