

Descripción

La cámara CDN-306SDI representa la mejor relación calidad vs precio de la gama HD-SDI gracias a su óptica varifocal de 4-9mm y sus leds para visión nocturna. Ideal para visiones generales en interior.

Gracias a la tecnología HD-SDI, la cámara es capaz de transmitir vídeo a través de cable coaxial con resolución FULL HD 1080p. Máxima calidad de imagen sin compresión ninguna, asegurando tiempos de latencia nulos e imágenes en tiempo real sin ninguna configuración adicional.

El chasis construido en aluminio dota a la cámara de una total robustez incluso para utilización en exteriores.



Especificaciones

Tipo de sensor	CMOS 1/3" 2,1 megapíxeles	Control de imagen	ESPEJO / VOLTEO
Óptica	4-9 mm	Nombre de la cámara	Sí
Número total de píxeles	2010 (H) x 1108 (V) = 2,2 megapíxeles	Detección de movimiento	4 zonas
Número efectivo de píxeles	1944 (H) x 1092(V) = 2,1 megapíxeles	Zonas de privacidad	32 programables
Sistema de entrelazado	Exploración progresiva	Zoom digital con PIP (Picture In Picture)	40x máx.
Salida vídeo digital	HD-SDI 1080P a 25 Hz, SMPTE 274M	Interfaz serie	No
Salida vídeo analógica	1,0 Vpp en 75 Ω, vídeo compuesto	Defect (optimización de píxeles)	Sí
Salidas de vídeo	HD-SDI/1,0 Vpp en 75 Ω	HSBLC (Highlight Suppress BLC)	Sí
Relación señal ruido	Más de 50 dB	Tensión de la fuente de alimentación	12 VDC
Resolución	1080P (1092 x 1080) FULL HD a 25 Hz	Consumo máximo	180 mA (IR desactivados) 400 mA (IR activados)
Control de obturación	AUTO, 1/25 a 1/50.000 s, FLK x2 a x60	Temperatura de funcionamiento	0 °C a +50 °C
Luminosidad mínima	1 lux (color), 0,5 lux (B/N) 0,1 lux (Sens-up x4)	Dimensiones	(Ø x L): 118 x 85 mm
Número de LEDs (alto rendimiento)	24	Peso	300 g
Ángulo de apertura de los LED	30°	Uso	Interiores
Alcance	16 m con IR activados / DSS activado		
Sincronización	Interna		
Menú OSD	Sí		
FILTRO MECÁNICO IR	Sí		
Balance de blancos	ATW / PUSH / MANUAL		
AGC	Ajustable 12 niveles		
Compensación por contraluz	OFF/BLC/HLMASK		
ACCE (Adaptive Color&Contrast)	OFF/BAJO/MEDIO/ALTO		
Función antiniebla	OFF/BAJO/MEDIO/ALTO		
SENS-UP	OFF/AUTO (2x a 4x)		
LSC (mejora zonas oscuras)	Sí		