

Descripción

Código

Central autónoma Easy Door	GB-140-052	
Lector de superficie	GB-020-122	
Lector de superficie antivandálico	GB-020-123	
Lector para montaje en panel 40x40	NEW	
Central autónoma con lector integrado para empotrar	GB-140-058	
Central autónoma con lector integrado de superficie	GB-140-059	
Codificador USB + cable	GB-500-045	
Descripción	Código	
Llave 13.56MHz negra	FD-010-010	
Llave 13.56MHz blanca	FD-010-027	
Llave 13.56MHz azul	FD-010-028	
Llave 13.56MHz roja	FD-010-029	
Llave 13.56MHz verde	FD-010-030	
Llave 13.56MHz amarilla	FD-010-078	
Llave 13.56MHz naranja	FD-010-081	
Pack de 10 tarjetas 13.56MHz	FD-010-051	



EASY DOOR CONTROLLER

- COST EFFECTIVE
- EASY WIRING
- SIMPLE TO PROGRAM

Easy Door es un sencillo sistema de control de accesos para pequeñas instalaciones residenciales. Puede funcionar en modo de solo lectura, con una llave maestra en la propia instalación o en modo lectura escritura remoto con un codificador y conexión de internet en: www.easydoorcontroller.com.

Con nuestro software gratuito, es realmente sencillo gestionar llaves y hasta 50 puertas por instalación. Para la gestión remota solo necesita:

- Anotar el número de central instalada
- Ir a: www.easydoorcontroller.com y registrar la central
- Programar las llaves con permisos para una o varias puertas

Para borrar una llave de forma remota, solo hay que cancelarla en la web y programar una nueva, que una vez usada por primera vez, bloqueará la llave antigua.




Programación sin tener que ir a la instalación
Acceso y actualización por internet
Datos seguros

Especificaciones de las centrales o centrales/lectores

- Tecnología: 13.56 MHz Mifare
- Usuarios : 5000 en lectura-escritura/ 1500 en solo lectura
- Programación en: www.easydoorcontroller.com con codificador o en instalación con una llave maestra en solo lectura
- Alimentación: 12/24Vac o Vcc
- Contacto de relé NO/NC
- Pulso de apertura entre 0,1s a 99s
- Regleta de conexiones
- Temperatura de funcionamiento: -20°C to +70°C

Central autónoma



Dimensiones: 70mm x 60mm x 16mm

Lector superficie



Dimensiones : 78mm x 43mm x 17mm
Cableado: 2 hilos

Lector antivandálico de superficie



Dimensiones : 100mm x 45mm x 16mm
Conexión : 2 hilos

Lector de seta



Dimensiones : 43mm x 7mm x 34mm
Certificado IP53 – M2
Conexión : 2 wires



EASY DOOR
CONTROLLER

Central/Lector
Autónomos antivandálicos



EASY DOOR
CONTROLLER

Central autónoma para empotrar

Dimensiones exteriores: 150x110

caja de empotrar incluida.

Dimensiones: 132x92x50

Dimensiones: 140x96x35



Sencilla instalación

Llave de proximidad
13.56MHz



Protección: IP68 - IK08

Sencilla gestión de llaves por colores

Material: ABS V0 infugo

Código alfanumérico de 8 dígitos grabado

Ranura para impedir el borrado del código

Temperatura de funcionamiento -20°C a +70°C

Medidas: 47mm x 35mm x 4mm

Tarjeta de proximidad
ISO 13.56MHz



Código alfanumérico de 8 dígitos grabado

Tamaño tarjeta de crédito 85mm x 54mm x 1mm

El número está impreso para facilitar la programación e identificación de la tarjeta

Temperatura de funcionamiento -20°C a +54°C

Esquema de conexiones

