



# Aire Acondicionado 2019

**Gabarrón**  
Cuestión de Excelencia

# Split Bomba de calor

**Gabarrón**  
Cuestión de Excelencia

**NUEVO**



IGB09MB-K3DNB7G/I



IGB12QC-K6DNA3D/I  
IGB18QD-K6DNA3D/I



IGB09MB-K3DNB7G/O



IGB12QC-K6DNA1D/O(LC)



IGB18QD-K6DNA1D/O(LC)



| MODELO                          |                | IGB09MB                  | IGB12QC                      | IGB18QD                      |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Capacidad nominal (máx. - mín.) | Frío (fg/h)    | 2236 (516 - 2752)        | 3010 (602 - 3439)            | 4471 (1083 - 5675)           |
|                                 | Calor (kcal/h) | 2580 (688 - 3096)        | 3155 (688 - 3869)            | 4557 (963 - 5847)            |
| Consumo nominal (máx. - mín.)   | Frío (W)       | 870 (185 - 1300)         | 1085 (90 - 1450)             | 1528 (380 - 2450)            |
|                                 | Calor (W)      | 900 (220 - 1400)         | 990 (180 - 1500)             | 1410 (350 - 2600)            |
| SEER                            |                | 6.1                      | 7.0                          | 7.0                          |
| SCOP*                           |                | 4.6                      | 5.1                          | 5.1                          |
| Clasificación energética**      |                | A++/A++                  | A++/A+++                     | A++/A+++                     |
| Intensidad nominal (A)          | Frío (A)       | 3.8                      | 5.0                          | 6.8                          |
|                                 | Calor (A)      | 3.9                      | 4.5                          | 6.3                          |
| Tensión                         |                | 230V~                    | 230V~                        | 230V~                        |
| Caudal de aire m³/h             |                | 600/500/400/300          | 680/620/560/490/450/420/390  | 800/720/650/610/570/520/470  |
| Refrigerante                    |                | R410A                    | R32                          | R32                          |
| Tuberías de refrigerante        | Líquido        | 1/4"                     | 1/4"                         | 1/4"                         |
|                                 | Gas            | 3/8"                     | 3/8"                         | 1/2"                         |
| <b>Unidad interior</b>          |                | <b>IGB09MB-K3DNB7G/I</b> | <b>IGB12QC-K6DNA3D/I</b>     | <b>IGB18QD-K6DNA3D/I</b>     |
| Referencia                      |                | 90914101                 | 90914401                     | 90914501                     |
| Dimensiones mm                  |                | 845 x 275 x 180          | 845 x 289 x 209              | 970 x 300 x 224              |
| Dimensiones embalaje mm         |                | 918 x 370 x 258          | 918 x 364 x 278              | 1038 x 380 x 305             |
| Peso neto kg                    |                | 9                        | 10.5                         | 13.5                         |
| Peso bruto kg                   |                | 12                       | 12.5                         | 16.5                         |
| Nivel presión sonora dB(A)      |                | 42/39/34/28              | 42/38/35/32/30/28/26         | 45/43/41/38/35/34/310        |
| <b>Unidad exterior</b>          |                | <b>IGB09MB-K3DNB7G/O</b> | <b>IGB12QC-K6DNA1D/O(LC)</b> | <b>IGB18QD-K6DNA1D/O(LC)</b> |
| Referencia                      |                | 90914102                 | 90914402                     | 90914502                     |
| Dimensiones mm                  |                | 776 x 540 x 320          | 848 x 596 x 320              | 965 x 700 x 396              |
| Dimensiones embalaje mm         |                | 851 x 595 x 363          | 878 x 630 x 360              | 1026 x 735 x 455             |
| Peso neto kg                    |                | 28                       | 31                           | 45                           |
| Peso bruto kg                   |                | 32                       | 34                           | 49.5                         |
| Nivel presión sonora dB(A)      |                | 51                       | 52                           | 57                           |
| <b>P.V.R. €</b>                 |                | <b>610</b>               | <b>712</b>                   | <b>1.100</b>                 |


\*SCOP para climas cálidos. \*\*Clasificación energética (Frío / Calor climas cálidos)

# Multisplit 2x1

## Bomba de calor

**Gabarrón**  
Cuestión de Excelencia

**NUEVO**



IGB09QB-K6DNA3E/I  
IGB12QC-K6DNA3D/I



IGMB(18)NK6LO(LC)



| MODELO                             |                | MULTISPLIT IGMB(18)                  |                                      |                                      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |                | UNIDAD INTERIOR<br>IGB09QB-K6DNA3E/I | UNIDAD INTERIOR<br>IGB12QC-K6DNA3D/I | UNIDAD EXTERIOR<br>IGMB(18)NK6LO(LC) |
| Capacidad nominal<br>(máx. - mín.) | Frío (fg/h)    | 2322 (387 - 3010)                    | 3010 (602 - 3439)                    | 4471 (1840 - 4987)                   |
|                                    | Calor (kcal/h) | 2408(387 - 3611)                     | 3155 (688 - 3869)                    | 4643 (2218 - 5090)                   |
| Consumo nominal<br>(máx.)          | Frío (W)       |                                      |                                      | 1450 (1820)                          |
|                                    | Calor (W)      |                                      |                                      | 1300 (1875)                          |
| SEER                               |                |                                      |                                      | 6.1                                  |
| SCOP*                              |                |                                      |                                      | 4.0                                  |
| Clasificación energética**         |                |                                      |                                      | A++/A+                               |
| Intensidad nominal (A)             | Frío (A)       |                                      |                                      | 6.43                                 |
|                                    | Calor (A)      |                                      |                                      | 5.77                                 |
| Tensión                            |                | 230V~                                | 230V~                                | 230V~                                |
| Caudal de aire                     | m³/h           | 560/490/460/430/380/330/290          | 680/620/560/490/450/420/390          | 2600                                 |
| Refrigerante                       |                | R32                                  | R32                                  | R32                                  |
| Tuberías de refrigerante           | Líquido        | 1/4"                                 | 1/4"                                 | 1/4"                                 |
|                                    | Gas            | 3/8"                                 | 3/8"                                 | 3/8"                                 |
| <b>Unidad interior</b>             |                | <b>90914305</b>                      | <b>90914401</b>                      |                                      |
| Dimensiones                        | mm             | 790 × 275 × 200                      | 845 × 289 × 209                      |                                      |
| Dimensiones embalaje               | mm             | 863 × 352 × 268                      | 918 × 364 × 278                      |                                      |
| Peso neto                          | kg             | 9                                    | 10.5                                 |                                      |
| Peso bruto                         | kg             | 11                                   | 12.5                                 |                                      |
| Nivel presión sonora               | dB(A)          | 41/37/35/32/29/26/24                 | 42/38/35/32/30/28/26                 |                                      |
| <b>Unidad exterior</b>             |                |                                      |                                      | <b>90914601</b>                      |
| Dimensiones                        | mm             |                                      |                                      | 899 × 596 × 378                      |
| Dimensiones embalaje               | mm             |                                      |                                      | 945 × 630 × 417                      |
| Peso neto                          | kg             |                                      |                                      | 43                                   |
| Peso bruto                         | kg             |                                      |                                      | 46                                   |
| Nivel presión sonora               | dB(A)          |                                      |                                      | 55                                   |
| <b>P.V.R. (DEL CONJUNTO)</b>       |                | <b>€ 1.650</b>                       |                                      |                                      |

\*SCOP para climas medios. \*\*Clasificación energética (Frío / Calor climas medios)



**ELNUR S.A.**  
Travesía Villa Esther, 11  
28110 Algete (MADRID)  
Tlfno: +34 91 628 14 40  
Fax: +34 91 629 15 66  
[www.elnur.es](http://www.elnur.es)  
[elnur@elnur.es](mailto:elnur@elnur.es)



ER-0706/1999



GA-2006/0284



Modificaciones técnicas reservadas sin previo aviso.  
Los precios de venta recomendados incluyen los costes derivados  
de la gestión de los RAEE. Precios de Venta Recomendados sin  
impuestos incluidos. Referencia: 20-70111-0719