

Pivot central líder de la industria por su durabilidad y resistencia



Desde la base de pivot hasta el último tramo, Valley® diseña y fabrica pivots centrales que manejan la gama completa de condiciones de operación que los agricultores actuales necesitan. Las estructuras Valley resisten las cargas más severas producidas por los terrenos difíciles, los surcos profundos y los equipos con tramos largos.

Ventajas:

- Opciones de tramo de perfil standard, bajo, alto y súper alto
- El modelo 8120 se puede adaptar para campos grandes
- Los tramos de Valley se prueban independientemente en el campo para superar a otras marcas en todas las condiciones de campo

Características exclusivas:

- Perfiles alto (3,9 a 4 m) y súper alto (4,9 a 5 m)
- El tramo más largo de la industria de 66 metros
- El reductor Valley, el único reductor fabricado en EE. UU.
- Galvanizado por inmersión en caliente
- Opciones Precision Corner® Corner VFlex™: maximizan sus acres regados
- Bender30™ y Bender160™: riego alrededor de obstáculos
- Varias opciones de tren de transmisión y flotación
- Controles programables
- Comunicación remota



El Standard de Valley: resistencia probada en el campo

Valley ha desarrollado una prueba acelerada de ciclo de vida standard que somete los tramos a condiciones que se experimentan en suelos irregulares con ruedas grandes. Se puede esperar que el tramo con el ciclo de vida de prueba más prolongado durará por más tiempo en condiciones similares en el campo. Los resultados de estas pruebas, efectuadas por ingenieros independientes, demuestran de modo consistente que el pivot central de Valley es el equipo más resistente de la industria.



Los pivots centrales de Valley fueron los primeros y continúan siendo líderes de la industria. Se desempeñan mejor, duran más y tienen el valor de reventa más alto de la industria. Generaciones de agricultores han confiado en los productos, la tecnología y el servicio de Valley. Experimente lo mejor.

Especificaciones:

- Base de pivot de 6 5/8, 8 5/8 y 10 pulg.
- Diámetros de tubería de 5, 6 5/8, 8 5/8 y 10 pulg.
- Bomba de sobrepresión de 2, 5 y 7,5 hp
- Hasta 24 tramos, que cubren 853 metros
- Diseñado para funcionar bajo las condiciones más exigentes
 - Unidad motriz de cuatro patas con brazos
 - Bridas de tubo con 8 pernos para servicio severo
 - Acoplador de aspersor soldado
 - Miembros soldados de envoltura completa
 - Cabezas de tirantes forjadas
 - La tubería y las coronas de tirantes uniformes mantienen la distribución uniforme de las cargas
 - Contacto ajustado de las cabezas de tirantes en el receptáculo para mantener una distribución uniforme de la carga
- Conexión de bola y receptáculo
 - Permite el movimiento en todas direcciones, lo que minimiza la tensión de la tubería
 - Reduce las pérdidas de presión
 - Incluye bola forjada de larga duración