

La robusta  
sierra universal.

REMS Puma VE

NUEVO



**REMS**

for Professionals

Cambio rápido de hoja de sierra sin herramientas.  
Ideal para montaje, desmontaje, reparaciones.  
Para serrar universalmente a mano.  
Soporte de apoyo ajustable.



# REMS Puma VE. La robusta sierra universal con sistema antivibración

REMS Puma VE es una potente y robusta herramienta eléctrica para serrar universalmente a mano. Su forma manejable y ergonómica, su peso de 3,8 kg y la gran potencia de 1300 W la convierten en la herramienta ideal para trabajos de montaje, desmontaje y reparación. La gran carrera de 30 mm de la hoja de sierra permite un excelente desprendimiento de viruta. El alto número de carreras hasta 2800 min<sup>-1</sup> permite un rápido avance y un serrado eficaz. REMS Puma VE puede utilizarse en cualquier lugar, a mano, boca abajo, en ángulos complicados, a ras de pared y es ideal para todo tipo de trabajos de serrado en la obra, así como para equipos de emergencia y rescate.

## 1 Sistema anti vibración

Sistema especial de accionamiento con compensación de masa y superficies de agarre absorbedoras de vibraciones. Para serrar con pocas vibraciones y sin cansancio.

## 2 Práctico mango tipo pala con Softgrip absorbedor de vibraciones.

## 3 Mango delantero de la carcasa diseñado ergonómicamente, con recubrimiento protector antideslizante y termoaislante con Softgrip, para un potente avance de serrado.

## 4 Potente motor universal de gran potencia y gran reserva de rendimiento, 1300 W.

## 5 Vario-Electrónico

Control electrónico continuo del número de carreras para un inicio de serrado sensitivo y para una selección del número de carreras adecuada al material durante el serrado. El número de carreras se puede controlar de forma continua mediante presión variable del interruptor pulsador de seguridad desde 0 hasta 2800 min<sup>-1</sup> (interruptor acelerador).

## 6 Cable de conexión largo 4 m.

## 7 Cambio rápido y sin herramientas de la hoja de sierra

Alojamiento práctico de hoja de sierra con sistema de cargador rápido para sustituir rápidamente la hoja de sierra sin herramientas. Para alojar hojas de sierra con portasierra de una solo patilla.

## 8 Hoja de sierra insertable con el dentado hacia abajo o girada 180° hacia arriba, para realizar cortes en zonas angostas y de difícil acceso.

## 9 Soporte de apoyo regulable

Soporte de apoyo orientable para un guiado seguro de la sierra en el material a serrar. Soporte de apoyo regulable 40 mm de forma continua en sentido longitudinal para un mejor aprovechamiento de hojas de sierra parcialmente desgastadas y para ajustar la profundidad de serrado de la hoja en el material. Para trabajar eficientemente.

## 10 REMS hojas de sierra

Surtido completo de hojas de sierra REMS para serrar diversos materiales con una mano.

### REMS Puma VE Set

Máquina accionadora con 1 hoja de sierra universal REMS 210-1,8/2,5.  
En robusta caja metálica.

Producto alemán de calidad



| REMS hojas de sierra para metal<br>→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, etc.                  | Longitud<br>mm | Paso<br>mm | Material*          | Dentado |   |  | Código |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|---------|---|--|--------|
| <b>REMS hoja de sierra 150-1</b><br>chapa, metal, también acero inoxidable, ≥ 1,2 mm        | 150            | 1          | HSS-Bi<br>flexible |         | 5 |  | 561105 |
| <b>REMS hoja de sierra 200-1</b><br>chapa, metal, también acero inoxidable, ≥ 1,2 mm        | 200            | 1          | HSS-Bi<br>flexible |         | 5 |  | 561106 |
| <b>REMS hoja de sierra 90-1,4</b> , hoja curva<br>metal, también acero inoxidable, ≥ 1,5 mm | 90             | 1,4        | HSS-Bi             |         | 5 |  | 561107 |
| <b>REMS hoja de sierra 150-1,4</b> ,<br>metal, también acero inoxidable, ≥ 1,5 mm           | 150            | 1,4        | HSS-Bi<br>flexible |         | 5 |  | 561104 |
| <b>REMS hoja de sierra 200-1,4</b><br>metal, también acero inoxidable, ≥ 1,5 mm             | 200            | 1,4        | HSS-Bi<br>flexible |         | 5 |  | 561108 |
| <b>REMS hoja de sierra 100-1,8</b><br>metal, también acero inoxidable, ≥ 2 mm               | 100            | 1,8        | HSS-Bi<br>flexible |         | 5 |  | 561101 |
| <b>REMS hoja de sierra 200-1,8</b><br>metal, también acero inoxidable, ≥ 2 mm               | 150            | 1,8        | HSS-Bi<br>flexible |         | 5 |  | 561103 |
| <b>REMS hoja de sierra 200-1,8</b><br>metal, también acero inoxidable, ≥ 2 mm               | 200            | 1,8        | HSS-Bi<br>flexible |         | 5 |  | 561102 |
| <b>REMS hoja de sierra 200-2,5</b><br>metal, también acero inoxidable, ≥ 3 mm               | 200            | 2,5        | HSS-Bi<br>flexible |         | 5 |  | 561109 |
| <b>REMS hoja de sierra 280-2,5</b><br>metal, también acero inoxidable, ≥ 3 mm               | 280            | 2,5        | HSS-Bi<br>flexible |         | 5 |  | 561112 |

Producto alemán de calidad



| REMS hoja de sierra para madera y metal<br>→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, etc.                                                 | Longitud<br>mm | Paso<br>mm        | Material*          | Dentado |   |  | Código |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------|---|--|--------|
| <b>REMS hoja de sierra 210-1,8/2,5</b><br>punta redonda, no se engancha, palets, madera,<br>madera con clavos, metal ≥ 2,5 mm      | 210            | Combo<br>1,8/2,5  | HSS-Bi<br>flexible |         | 5 |  | 561113 |
| <b>REMS hoja de sierra 150-2,5</b><br>madera, madera con clavos, palets, metal ≥ 3 mm                                              | 150            | 2,5               | HSS-Bi<br>flexible |         | 5 |  | 561110 |
| <b>REMS hoja de sierra 225-2,5</b> , extra gruesa, para trabajos de desmontaje, madera,<br>madera con clavos, palets, metal ≥ 3 mm | 225            | 2,5               | HSS-Bi             |         | 3 |  | 561114 |
| <b>REMS hoja de sierra 300-2,5</b> , extra gruesa, para trabajos de desmontaje, madera,<br>madera con clavos, palets, metal ≥ 3 mm | 300            | 2,5               | HSS-Bi             |         | 3 |  | 561116 |
| <b>REMS hoja de sierra 300-4,2</b><br>madera                                                                                       | 300            | 4,2               | WS                 |         | 5 |  | 561111 |
| <b>REMS hoja de sierra 225-3,2/5,0</b><br>madera, madera con clavos                                                                | 225            | Combo<br>3,2/5,0  | HSS-Bi<br>flexible |         | 5 |  | 561117 |
| <b>REMS hoja de sierra 290-5,0/6,35</b><br>madera verde                                                                            | 290            | Combo<br>5,0/6,35 | WS                 |         | 5 |  | 561118 |
| <b>REMS hoja de sierra 150-6,35</b><br>madera                                                                                      | 150            | 6,35              | WS                 |         | 5 |  | 561119 |



| REMS hoja de sierra para diversas aplicaciones<br>→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, etc.             | Longitud<br>mm | Paso<br>mm | Material* | Dentado |   |  | Código |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------|---|--|--------|
| <b>REMS hoja de sierra 150-4,2</b><br>hormigón con celdillas, placas de yeso                          | 150            | 4,2        | WS        |         | 5 |  | 561115 |
| <b>REMS hoja de sierra 225-8,5</b><br>hormigón con celdillas, madera dura                             | 225            | 8,5        | HM        |         | 1 |  | 561120 |
| <b>REMS hoja de sierra 300-8,5</b><br>hormigón con celdillas, madera dura                             | 300            | 8,5        | HM        |         | 1 |  | 561121 |
| <b>REMS hoja de sierra 400-8,5</b><br>hormigón con celdillas, madera dura                             | 400            | 8,5        | HM        |         | 1 |  | 561122 |
| <b>REMS hoja de sierra 235-12</b><br>hormigón con celdillas, piedra pómez, ladrillo                   | 235            | 12         | HM        |         | 1 |  | 561123 |
| <b>REMS hoja de sierra 300-12</b><br>hormigón con celdillas, piedra pómez, ladrillo                   | 300            | 12         | HM        |         | 1 |  | 561124 |
| <b>REMS hoja de sierra 300-12</b> , hoja extra alta<br>hormigón con celdillas, piedra pómez, ladrillo | 300            | 12         | HM        |         | 1 |  | 561125 |
| <b>REMS hoja de sierra 200</b><br>hierro fundido y otros                                              | 200            |            | HM-G      |         | 2 |  | 561126 |

\*HSS-Bi: acero rápido bimetálico; WS: Acero para herramientas; HM: metal duro; HM-G: metal duro - granulado

Suministro a través del comercio  
especializado.

**REMS ESPAÑA, S.A.U.**

Pol. Ind. San José de Valderas  
Calle Herramientas, 28  
E-28918 Leganés (Madrid)  
Teléfono +34 916 444 833  
Telefax +34 916 430 155  
ESP@rems.de  
www.rems.de