

Aspirador en
seco y mojado

REMS Pull L / M

NUEVO



REMS

for Professionals

Sistema antiestático.



Aspiración de polvo según EN 60335-2-69

Cuando se trabajan materiales minerales, tales como hormigón, hormigón forjado, mampostería, yeso, que contienen un alto nivel de cuarzo o polvo de minerales peligrosos (sílice cristalina). La inhalación de polvo de sílice es perjudicial para la salud. De acuerdo con la norma EN 60335-2-69 se prescribe un límite de exposición a las partículas de polvo peligrosas para la salud con un límite de exposición máximo de $> 0,1 \text{ mg/m}^3$, para lo que se precisa de un aspirador de seguridad de clase M. Tener en cuenta la normativa nacional.



Aspiración de polvo nocivo para la salud durante trabajos de rozas y corte:

REMS Pull M Set



Aspiración de polvo nocivo para la salud al perforar en seco:

REMS Pull M Set

+ Rotor de aspiración para aspiración de polvo

Aspiración de agua

Para aspirar agua se requiere un filtro plegado plano PES. Según las necesidades, utilizar una bolsa de filtro húmedo o bolsa de polietileno. Las bolsas de filtro húmedo separan al aspirar agua sucia el agua de las sustancias sólidas aspiradas. Las bolsas de polietileno simplifican la eliminación de suciedad y evitan que se deposite suciedad en el depósito.



Aspiración de lodo de perforación en trabajos de perforación en mojado con columnas de perforación REMS:

REMS Pull L Set

+ filtro plegado plano PES

+ dispositivo para aspiración de agua

REMS Pull

Ideal para eliminar polvo generado durante trabajos de rozas, corte, taladrado, perforación de núcleos y amolado.

Certificado como aspirador y eliminador de polvo para capturar polvo nocivo para la salud.

Ideal para aspirar lodo de perforación al perforar núcleos.



Aspirador de seguridad de la categoría de polvo L

Código 185500

REMS Pull L Set. Aspirador eléctrico en seco y mojado para uso industrial. Para aspirar polvo, suciedad y líquido. Ideal para eliminar polvo generado durante trabajos de rozas, corte, taladrado, perforación de núcleos y amolado. Certificado como aspirador y eliminador de polvo para aspirar polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo L según EN 60335-2¹⁾. Valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 1 mg/m³, grado de paso ≤ 1 %. Motor Bypass 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Interruptor de encendido/apagado e interruptor para la limpieza automática del filtro con LED verde integrado. Interruptor para potencia de aspiración, para el ajuste continuo del caudal de aire ≤ 61 l/s. Limitación del nivel de llenado con desconexión automática. Limpieza automática del filtro. Toma de corriente para herramientas eléctricas hasta 2200 W, con automatismo electrónico de encendido y apagado. Depósito de gran capacidad para 35 l, volumen para líquidos 19 l. Móvil, 2 ruedas fijas, rueda directriz/rueda directriz con bloqueo. Cable de conexión 7,5 m. 1 bolsa de filtro de papel, 1 filtro tipo abanico de papel. 2 tubos de aspiración de 0,5 m cada uno, mango, manguera de aspiración de 2,5 m, prolongación de manguera de aspiración de 2,5 m. Adaptador de superficie mojado/seco 300 mm con ruedas, escobillas, faldas de goma. Adaptador para aspiración de fugas. Adaptador para manguera de aspiración / herramienta eléctrica. Soportes integrados para cable de conexión, manguera de aspiración y accesorios. En caja de cartón.



Aspirador de seguridad de la categoría de polvo M

Código 185501

REMS Pull M Set. Aspirador eléctrico en seco y mojado para uso industrial. Para aspirar polvo, suciedad y líquido. Ideal para eliminar polvo generado durante trabajos de rozas, corte, taladrado, perforación de núcleos y amolado. Certificado como aspirador y eliminador de polvo para aspirar polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo M según EN 60335-2-69¹⁾. Valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 0,1 mg/m³, grado de paso ≤ 0,1 %. Motor Bypass 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Interruptor de encendido/apagado e interruptor para la limpieza automática del filtro con LED verde integrado. Interruptor para potencia de aspiración, para el ajuste continuo del caudal de aire ≤ 61 l/s. Monitorización electrónica del caudal con señal acústica. Interruptor selector del diámetro de la manguera de aspiración. Tapón obturador para el tubo de conexión de la manguera de aspiración. Limitación del nivel de llenado con desconexión automática. Limpieza automática del filtro. Toma de corriente para herramientas eléctricas hasta 2200 W, con automatismo electrónico de encendido y apagado. Depósito de gran capacidad para 35 l, volumen para líquidos 19 l. Móvil, 2 ruedas fijas, rueda directriz/rueda directriz con bloqueo. Cable de conexión 7,5 m. 1 bolsa de filtro de papel, 1 filtro tipo abanico de papel. Sistema anti estático con 2 tubos de aspiración de metal conductores de electricidad de 0,5 m cada uno, mango E conductor de electricidad, manguera de aspiración E 2,5 m conductora de electricidad, prolongación de manguera de aspiración E 2,5 m conductora de electricidad y tubo de conexión de la manguera de aspiración conductor de electricidad. Accesorio para aspiración de superficies mojado/seco 300 mm con ruedas, escobillas, faldas de goma. Adaptador para aspiración de fugas. Adaptador para manguera de aspiración / herramienta eléctrica. Soportes integrados para cable de conexión, manguera de aspiración y accesorios. En caja de cartón.

¹⁾ Respetar la normativa nacional para la captación y eliminación de polvo nocivo para la salud.

REMS Pull. Potente aspirador eléctrico en seco y mojado con limpieza automática de filtro.

Certificado para capturar polvo nocivo para la salud.

REMS Pull son robustos y potentes aspiradores para aspirar polvo, suciedad y líquidos. Gracias a su limpieza de filtro automática permanente, patentada, resulta ideal para eliminar el polvo al realizar ranuras, cortar, taladrar, perforar núcleos y rectificar. Los aspiradores están certificados como aspiradores y eliminadores de polvo para capturar polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo L o M, según EN 60335-2-69.

REMS Pull son compactos, ligeros y manejables y resultan ideales para aplicaciones profesionales e industriales.

- 1** Construcción compacta y manejable. REMS Pull L tan sólo 12,5 kg, REMS Pull M tan sólo 12,7 kg.
- 2** Ligero y manejable gracias a ruedas de goma y ruedas direccionales girables, inmovilizable mediante rueda direccional con inmovilizador.
- 3** Depósito de alta capacidad para 35 l, capacidad para líquido 19 l.
- 4** Interruptor de conexión/desconexión e interruptor para limpieza automática del filtro con LED verde integrado para indicar la disponibilidad operativa de la limpieza automática del filtro.
- 5** Adaptador para conexión de una herramienta eléctrica al aspirador, adaptable individualmente al tubo de aspiración de la herramienta eléctrica empleada.
- 6** Manguera de aspiración flexible de 2,5 m, práctica prolongación de manguera de aspiración de 2,5 m, mango ergonómico acodado, 2 tubos de aspiración metálicos enchufables y cromados de 0,5 m para adaptación de la longitud del tubo de aspiración.
- 7** Accesorio ancho para aspiración de superficies mojado/seco 300 mm con ruedas de goma, opcionalmente se pueden montar escobillas para aspirar polvo y suciedad o faldas de goma para aspirar líquidos.
- 8** Accesorio para aspiración de fugas para zonas angostas.
- 9** Amplio radio de trabajo gracias a un largo cable de conexión de 7,5 m.
- 10** Soportes integrados en el aspirador para cable de conexión, manguera de aspiración, tubos de metal y accesorios.
- 11** Práctico mango para un transporte sencillo.
- 12** REMS Pull M es apto y está certificado para aspirar polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo M según EN 60335-2-69, con monitorización electrónica del caudal, interruptor selector para adaptar la potencia de aspiración a diferentes diámetros de mangueras de aspiración (21, 27, 35 mm) y tapón obturador para el tubo de conexión de la manguera de aspiración.
- 13** **Limpieza automática y permanente del filtro**
REMS Pull L y REMS Pull M con limpieza automática de filtro innovadora y patentada, evita la obturación del filtro mediante polvo, especialmente efectiva para aplicaciones con polvo fino. El filtro plegado plano se limpia automáticamente cada 15 segundos mediante potentes sacudidas de aire. La potencia de aspiración permanece constantemente alta durante la limpieza.
- 14** Sistema de filtro plegado plano patentado.
- 15** **Accionamiento**
Potente y robusto motor Bypass, 1200 W, con turbina de alta potencia. Alta potencia de aspiración regulable de forma continua hasta un caudal de ≤ 61 l/s, para una adaptación óptima a la superficie de aspiración y al material a aspirar.
- 16** **Automatismo de desconexión**
Limitación del nivel de llenado con desconexión automática al alcanzar el nivel máximo de líquido al aspirar líquidos conductores de electricidad.
- 17** **Automatismo de conexión/desconexión de la herramienta eléctrica**
Toma de corriente para herramientas eléctricas hasta 2200 W integrada en el aspirador, con automatismo electrónico de conexión/desconexión. Al conectar/desconectar la herramienta eléctrica, el aspirador se conecta/desconecta automáticamente. Para trabajar con comodidad.
- 18** **Sistema antiestático (REMS Pull M)**
Las cargas estáticas se conducen al elemento superior del aspirador a través de tubos de aspiración conductores de electricidad, el mango E conductor de electricidad, la manguera de aspiración E conductora de electricidad, la prolongación de manguera de aspiración E conductora de electricidad y el tubo de conexión de la manguera de aspiración conductor de electricidad.





Accesorios



Bolsa de filtro de papel, celulosa, 5 unidades, 2 capas,
para aspiraciones en seco, certificación M,
para suciedad normal, polvo fino

Código 185510

Bolsa de filtro de vellón, vellón de poliéster, 5 unidades,
3 capas, resistente al rasgado, para aspiración en seco
y mojado, certificación M, para suciedad normal, polvo fino,
polvo abrasivo, suciedad húmeda

Código 185511

Bolsa de filtro húmedo, vellón de hilatura de papel-poliéster,
5 unidades, resistente al rasgado, para aspiración
en seco y mojado, para polvo abrasivo, suciedad
húmeda, líquidos

Código 185512

Bolsa de polietileno, 10 unidades, para aspiración
en seco y mojado, para suciedad normal, polvo fino,
polvo abrasivo, suciedad húmeda, líquidos.
Evita el ensuciamiento del depósito.

Código 185513

Filtro plegado plano, papel, celulosa, nanorecubierto,
1 unidad, para aspirar en seco, certificación M

Código 185514

Filtro plegado plano PES, poliéster, nanorecubierto,
1 unidad, resistente al agua, resistente a la descomposición,
lavable con agua, para la aspiración en mojado y seco,
certificación M

Código 185515

**Adaptador para manguera de aspiración /
herramienta eléctrica**

Código 185527

Suministro a través del comercio
especializado.

REMS ESPAÑA, S.A.U.

Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28
E-28918 Leganés (Madrid)
Teléfono +34 916 444 833
Telefax +34 916 430 155
ESP@rems.de
www.rems.de