

MAGNUM

AGRICULTURAL MACHINERY
sitrex

Evolution

MKE/18 – MKE/20



Los rastrillos de heno de la línea Magnum Evolution están diseñados de tal manera que los ajustes son sencillos de lograr. Una actina de palanca en una rueda dentada equipada con un mecanismo de bloqueo permite ajustar la anchura de la banda de manera fácil y rápida desde aproximadamente 0,91 m (3') a 6' (1,8 m). Alternativamente, esta función puede realizarse mediante un dispositivo hidráulico opcional que permite el ajuste de la hilera directamente desde el tractor. Cada rueda de rastrillo tiene su propio muelle y cadena de ajuste que permite obtener la presión correcta sobre el suelo independientemente del cultivo y del tipo de terreno. Para adaptarse a condiciones de campo extremas, los rastrillos de heno deben ser sólidos y robustos.





Kit apertura un solo lado



Kit protección contra viento



Kit rueda trasera tándem



Kit de rueda central

KITS DE ACCESORIOS OPCIONALES

En este tipo de rastrillo de heno se pueden montar una serie de kits opcionales. Estos incluyen un kit de rueda central, un kit de apertura hidráulica trasera, un kit de rueda trasera tándem, un kit para abrir en un solo lado, un kit de protección contra el viento, un kit de luz, etc.

SPECIFICATION	MKE/18	MKE/20
Número de soles	18	20
Diámetro de soles	55" (1,4m)	55" (1,4m)
Púas por sol	40	40
Diámetro de púas	0,28" (7mm)	0,28" (7mm)
Diámetro de soles (opcional)	60" (1,52m)	60" (1,52m)
Púas por sol	40	40
Diámetro de púas	0,3" (7,5mm)	0,3" (7,5mm)
Cojinete del eje del sol	Rodillo cónico engrasado	Rodillo cónico engrasado
Espacio enter soles (de centro a centro)	30,8" (780mm)	30,8" (780mm)
Peso opeartivo lbs - Kg (con soles 55")	6610 lbs - 3000 kg	6760 lbs - 3070 kg
Peso operativo lbs-Kg (con soles 60")	6740 lbs - 3060 kg	6960 lbs - 3160 kg
Rueda de transporte	205/75-15"	205/75-15"
Potencia mínima requerida	40 KW - 55 HP	40 KW - 55 HP
Cadena de remolque de seguridad	std	std
Largo total de transporte	38' 3" - 11,65 m	38' 3" - 11,65 m
Ancho total de transporte	8' 4" - 2,55 m	8' 4" - 2,55 m
Ancho máximo de trabajo	34' 5" - 10,5 m	37' 5" - 11,4 m
Ancho mínimo de hilera	3' - 0,9m	3' - 0,9m
Ancho máximo de hilera	6' - 1,8m	6' - 1,8m
Altura de transporte (con soles 60")	6,39' - 1,95 m	6,39' - 1,95 m
Altura de transporte (con soles 55")	6' - 1,85 m	6' - 1,85 m

DISPONIBLES CON AUTODIRECCIONAL



Zona Industriale - Viale Grecia, 22

06018 Trestina (PG) - ITALY

Phone +39 075.854.00.21 - Fax +39 075.854.05.23

sitrex@sitrex.it - www.sitrex.com

