

# FLEJADORA PORTÁTIL PARA EMBALAR CON FLEJE DE PLÁSTICO **OR-P 400**



**Compacto, robusto, rápido**

**Tensado y cerrado neumático**

**Capacidad tensora hasta 3600 N**

**Para flejes PET de anchura 16, 19 y 25 mm**



## OR-P 400

# Aparato robusto para aplicaciones en la industria

### De fácil manejo

- Aparato compacto y ligero
- Da fácil manejo con dos palancas
- Colocación CONJUNTA del fleje
- Da fácil tirar la palanca después el procedimiento de flejar

### Rápido

Una de las herramientas más rápidas de su categoría

### Seguro

Una indicación óptica avisa el fin de tiempo de enfriamiento de soldadura – esto garantiza una cualidad de sellado constante

### Elevada capacidad de tensión

La “fuerte” alternativa ante el flejado con fleje de acero – con las ventajas del fleje de plástico

### Robusto

Construcción de acero/aluminio para uso en condiciones duros y para un largo tiempo de vida

### Facilidad de mantenimiento

Pocos piezas de desgaste de simple reemplazo

#### Especificaciones técnicas

**Peso** 4.4 kg

Dimensiones

– Largo 303 mm

– Ancho 165 mm

– Alto 180 mm

**Tensado / Sellado** Neumático

Capacidad tensora 700–3600 N

Soldadura a fricción

**Aire comprimido** 5.5–6 bar

Consumo 226 l/min

Conexión neumático G 1/4"

**Fleje**

Calidad Polyéster (PET)

Anchura 16–19 mm, ajustable





25 mm

Grosor

– Anchura 16 mm 0.75–1.2 mm

– Anchura 19 y 25 mm 1.15–1.4 mm

**Estribo de suspensión** En serie



Diversidad de aplicaciones:  
embalajes pesados (metal, madera,  
papel)