

1

Ajuste Mecánico

Montaje de uniones roscadas • Montaje de tuberías y racores • Montaje de uniones embreadadas • Montaje de uniones cilíndricas



Loctite 243
Fijador Resistencia Media
Piezas Aceitadas

Diseñado para fijar y sellar componentes roscados que requieran un desmontaje con herramientas manuales estándar. Evita el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones.



Loctite 270
Fijador Alta Resistencia

Para la fijación y el sellado de los montajes de componentes roscados. Particularmente adecuado para aplicaciones donde se requiera una gran resistencia. Indicado para su uso en la fijación permanente de tornillería en bombas de agua y bloques de motor.



Loctite 55
Hilo Sellador de Tuberías
Homologación DVGW y KTW

Hilo sellador de uso general para tuberías y conexiones roscadas. No cura, inmediatamente alcanza la máxima resistencia a presión. Está homologado para su uso en conducciones de gas y agua potable (DVGW y KTW).



Loctite 577
Sellador de Roscas
Uso General

Fijador y sellador de tuberías y conexiones metálicas roscadas de paso grueso. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Ejemplos de aplicación: mantenimiento de instalaciones en el exterior.



Loctite 5776
Sellador de Roscas
Uso General Homologación
DVGW y KTW

Sellador de uso general para todo tipo de tuberías y conexiones metálicas roscadas. Su formulación reduce la migración del producto líquido tras su aplicación. Ideal para el sellado de las conexiones metálicas roscadas de: agua potable, calentadores de agua, instalaciones de gas, etc.



Loctite 5188
Formador de Juntas
Ultraflexible

Formador de Juntas de altas prestaciones, formulado para sellar todos los tipos de bridas metálicas rígidas, especialmente las de aluminio. Ofrece una gran flexibilidad, excelente resistencia química y muy buena adhesión.



Loctite 5900
Formador de
Juntas Negro

Silicona de color negro de naturaleza tixotrópica que reduce la migración del producto líquido tras su aplicación. Tiene un perfil de adhesión excelente sobre una destacada y amplia variedad de sustratos plásticos, así como vidrio, cerámicos y metales.



Loctite 641
Retenedor Fácil
Desmontaje

Formulado para su aplicación en piezas que requieran un fácil desmontaje. Entre sus muchas aplicaciones se incluyen la retención de rodamientos en ejes y alojamientos.

Producto	Descripción	Capacidad	Formato	IDH
1. AJUSTE MECÁNICO				
Loctite 243	Fijador Resistencia Media Piezas Aceitadas	50 ml.	Botella	1335881
Loctite 270	Fijador Alta Resistencia	50 ml.	Botella	1335887
Loctite 55	Hilo Sellador de Tuberías Homologación DVGW y KTW	150 m.	Bote	256971
Loctite 577	Sellador de Roscas Uso General	50 ml.	Tubo	231314
Loctite 5776	Sellador de Roscas Uso General Homologación DVGW y KTW	50 ml.	Tubo	1571934
Loctite 5188	Formador de Juntas Ultraflexible	50 ml.	Fuelle	1300829
Loctite 5900	Formador de Juntas. Color negro	300 ml.	Cartucho	88296
Loctite 641	Loctite 641 Retenedor Fácil Desmontaje	50 ml.	Botella	88580
2. UNIÓN ADHESIVA				
Loctite 3090	Loctite 3090 Adhesivo Instantáneo 2K	10 g. + 1 g.	Jeringa doble	1379598
Loctite 401	Adhesivo Instantáneo. Uso General	20 g.	Botella / blister	404911
Loctite 406	Adhesivo Instantáneo Elastómeros	20 g.	Botella	233693
Loctite 435	Loctite 435 Adhesivo Instantáneo Tenaz	20 g.	Botella	871792
Loctite 454	Adhesivo Instantáneo. Uso General. Gel	20 g.	Tubo	88524
Teroson Teromix 6700	Adhesivo Estructural de curado rápido	50 g.	Jeringa doble	237694
Loctite 5366	Adhesivo Sellador Flexible Transparente	50 ml.	Jeringa	88354
Loctite 5399	Adhesivo Sellador Flexible Alta Temperatura	310 ml.	Cartucho	88310
Loctite 5928	Adhesivo Sellador Flexible nº 6. Color azul	315 ml.	Cartucho	88093
Teroson Terostat MS 939	Adhesivo Elástico. Color gris.	310 ml.	Cartucho	99164
Teroson Terostat MS 939	Adhesivo Elástico. Color blanco.	310 ml.	Cartucho	97325
Teroson Terostat MS 939	Adhesivo Elástico. Color negro.	310 ml.	Cartucho	710867
Teroson Terostat 9220	Adhesivo Elástico en base MS. Color negro	310 ml.	Cartucho	714869
Loctite 770	Impresión para Poliolefinas	10 g.	Pulverizador	88111
3. LIMPIEZA				
Loctite 7063	Limpiador Uso General	400 ml.	Aerosol	563865
Loctite 7200	Quitajuntas	400 ml.	Aerosol	191318
Loctite 7840	Desengrasante Uso General	750 ml.	Pulverizador	1427778
Loctite 7840	Desengrasante Uso General	5 l.	Bidón	1439862
P3 Grato 3000	Desengrasante Alcalino	20 kg.	Bombona	1125603
P3 Scribex 400	Limpiador Antigrafi	20 kg.	Bombona	1479563
P3 Desincrustante PE4	Desincrustante Ácido	250 kg.	Bidón	591662
Loctite Hygiene spray	Desinfectante bactericida para sistemas de aire acondicionado	150 ml.	Aerosol	897349
Teroson Limpia cristales	Limpiador de cristales	5 kg.	Garrafa	1510450
Teroson Limpia cristales	Limpiador de cristales	20 kg.	Garrafa	1509978
4. LUBRICACIÓN				
Loctite 8040	Aflojador Efecto Hielo	400 ml.	Aerosol	680342
Loctite 8001	Aceite Mineral Grado Alimentario	400 ml.	Aerosol	88399
Loctite 8018	Aflojador Superpenetrante	400 ml.	Aerosol	232398
Loctite 8104	Grasa de Silicona Grado Alimentario	1 l.	Bote	1652340
Loctite 8105	Grasa Mineral Grado Alimentario	400 ml.	Cartucho	1117830
Loctite 8101	Lubricante de Cadenas	400 ml.	Aerosol	88403
5. PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIES				
Loctite 3463	Masilla moldeable con carga de acero	114 g.	Barra	247063
Loctite 5070	Kit de Reparación de Tuberías	50 mm. x 1,8 m.	Kit	247776
Loctite 5075	Cinta Aislante y Selladora	4,27 m. x 2,5 cm.	Cinta	1460869
Loctite 5080	Cinta Adhesiva de uso general	50 m.	Cinta	801960
Loctite 7100	Detector de Fugas	400 ml.	Aerosol	563866
Loctite 7800	Galvanizador en frío de Zinc Brillo	400 ml.	Aerosol	88409
Loctite X-80	Anti-corrosivo Industrial	1 l.	Bote	88094
P3 Grato Marine Polish	Limpiador Acero Inoxidable	1 kg.	Botella	1403086

Henkel Ibérica S.A.
C/Córcega, 480 - 492
08025 Barcelona
www.henkel.es
www.loctite.es

Atención al Cliente:
Tel. 93 290 44 96 Fax 93 290 42 69
cs.industria@henkel.com

Servicio Técnico:
Tel. 93 290 49 05 Fax 93 290 41 81
tecnico.industria@henkel.com

Departamento de Marketing:
Tel. 93 290 43 64 Fax 93 290 47 35
marketing.industria@henkel.com



Henkel Certified Applicator Center
www.loctite.es/ingenieria-superficies

Soluciones para las Industrias
del Ocio, el Bienestar y el Descanso

Henkel

Excellence is our Passion

Un Mundo de Soluciones
desarrolladas específicamente
para las industrias del Ocio,
el Bienestar y el Descanso.

¿No encuentra
la solución que
busca?

¡Pregúntenos!

Tenemos más de
1.000 productos
especializados

Henkel, con sus marcas **Loctite** y **Teroson**, ha desarrollado una extensa gama de soluciones que cubren todas las necesidades presentes en el mantenimiento específico de las industrias del Ocio, el Bienestar y el Descanso. Como líder mundial en adhesivos, selladores y productos para el tratamiento de superficies, cuenta con amplia experiencia en operaciones de mantenimiento y reparación.

En este catálogo encontrará tan sólo una muestra de la infinidad de tecnologías que Henkel le ofrece. Elija la solución que necesita según el tipo de operación a realizar:

1. **Ajuste mecánico:** montaje de uniones roscadas, montaje de tuberías y racores, montaje de uniones embreadadas y montaje de uniones cilíndricas.

2. **Unión adhesiva:** unión estructural y unión instantánea.

3. **Limpieza:** limpieza de manos, limpiadores en base solvente, limpiadores en base acuosa y antigrafitis.

4. **Lubricación:** antigripantes, grasas y aceites y fluidos de corte.

5. **Protección y reconstrucción de superficies:** soldadura metálica en frío, tratamientos anticorrosivos, galvanizadores en frío y servicios de aplicación.

Para más información visítenos en www.loctite.es

La información que contiene este folleto es sólo de referencia. Por favor, contacte con el Departamento Técnico de Henkel para asistencia y recomendaciones de uso para estos productos.
© designa una Marca Registrada de Henkel AG & Co. KGaA o sus afiliados, registrada en Alemania y en el mundo © Henkel AG & Co. KGaA, 2012

Loctite 3090
Adhesivo Instantáneo

Adhesivo instantáneo bicomponente de última generación, capaz de rellenar holguras de hasta 5mm y excelente adhesión en una amplia variedad de sustratos, incluidos plásticos, gomas, metales y materiales porosos.



Loctite 401
Adhesivo Instantáneo. Uso General

Proporciona una unión rápida en una amplia gama de materiales. Indicado para la reparación de muebles, lámparas, materiales plásticos, metálicos, etc.



Loctite 406
Adhesivo Instantáneo Elastómeros

Diseñado para la rápida unión de todo tipo de materiales plásticos, cauchos, incluido EPDM y elastómeros. Resiste temperaturas de hasta 120°C.



Loctite 435
Adhesivo Instantáneo Tenaz

Formulado para la adhesión de plásticos, caucho, metales, sustratos porosos y absorbentes, así como superficies ácidas. Ofrece una excelente resistencia en ambientes húmedos, a los impactos y al pelado.



Loctite 454
Adhesivo Instantáneo. Uso General. Gel

Unión de materiales de difícil adhesión y que gracias a su consistencia de gel evita que el adhesivo escorra, convirtiéndolo en el adhesivo idóneo para aplicaciones en superficies verticales. Indicado para la reparación de muebles, lámparas, materiales plásticos, metálicos, etc.



Teroson 6700
Adhesivo Estructural de curado rápido

Adhesivo bicomponente en base poliuretano de elevada tenacidad y resistencia mecánica. Permite un excelente acabado superficial gracias a su gran facilidad de lijado y sus fantásticas propiedades de adhesión en todo tipo de materiales (metal, plásticos y fibra) sin necesidad de imprimación. Admite su pintado con cualquier pintura estándar. Indicado para la unión entre metales, plásticos como la fibra de vidrio reforzada, madera y superficies pintadas.



Loctite 5366
Adhesivo Sellador Flexible Transparente

Silicona de uso general, diseñada específicamente para emplear como agente de unión, a fin de asegurar un sellado perfecto, así como adhesión y protección. Entre las muchas aplicaciones posibles se incluyen: el sellado de ventanas, rótulos, fuentes de calor, tales como: hornos, intercambiadores de calor, circuitos de vapor, calentadores de agua entre otros, proporcionando protección/ aislamiento. Soporta temperaturas de hasta 250° C.



Loctite 5399
Adhesivo Sellador Flexible Alta Temperatura

Silicona monocomponente resistente a altas temperaturas. Recomendada para la unión y sellado de vidrio, metal y cerámica como por ejemplo: hornos industriales, canales de chimeneas, etc.



Loctite 5926
Adhesivo Sellador Flexible Azul Nº 6

Sellador de silicona flexible de uso general con un amplio intervalo técnico operativo, de -60°C a +200°C. Las aplicaciones típicas incluyen tapas de diferenciales, bombas de agua y alojamientos de termostatos.



Teroson MS 939
Adhesivo Elástico

Sellador monocomponente extruible a base de polímeros de silano modificado. Adecuado para la unión elástica entre metales y plásticos, cuenta con una buena resistencia a la luz UV, por tanto se puede utilizar tanto en el interior como en el exterior. Entre sus aplicaciones principales figura la utilización en instalaciones de aire acondicionado y ventilación.



Teroson 9220
Adhesivo Elástico Ms

Adhesivo estructural capaz de adherir una gran infinidad de materiales sin necesidad de imprimación. Ideal para la unión de metal con metal, plásticos, fibra, madera y superficies pintadas.



Loctite 770
Imprimación para Poliolefinas

Proporciona una unión óptima de los adhesivos instantáneos sobre las poliolefinas y otros plásticos de baja energía superficial. Ideal para su uso con plásticos de difícil unión.



Loctite 7063
Limpiador Uso General

Limpiador de altas prestaciones de uso general para la limpieza, desengrase y preparación superficial de sustratos que deban ser tratados con adhesivos y selladores. Elimina la mayoría de grasas y aceites de todas las superficies y piezas.



Loctite 7200
Quitajuntas

Facilita la eliminación de las juntas químicas curadas, ablandando el material de la junta en las bridas. Puede emplearse también para eliminar restos resacos y adheridos de adhesivos y selladores, hollín, grasa, depósitos de residuos de carbono, pintura y barniz en superficies metálicas en general.



Loctite 7840
Desengrasante Uso General

Limpiador y desengrasante concentrado y biodegradable, no contiene solventes y se diluye en agua. Elimina eficazmente, grasa, aceite, fluidos de corte, y cualquier tipo de suciedad incrustada. Recomendado para la limpieza de cocinas, maquinaria, suelos, espacios exteriores, ascensores, etc.



P3 Grato 3000
Desengrasante Alcalino

Limpiador desengrasante alcalino altamente concentrado, libre de fosfatos, EDTA y NTA. Posee unas excelentes propiedades desengrasantes. Indicado para la limpieza exterior de coberturas de tela asfáltica, todo tipo de vehículos, etc.



P3 Scribex 400
Limpiador Antigrafiti

Limpiador genérico no inflamable y de bajo olor. Formulado especialmente para la eliminación de grafitis y limpieza integral de fachadas.




P3 Desincrustante PE4
Desincrustante Ácido

Detergente, desoxidante concentrado. Su especial formulación le confiere gran poder de desincrustación y solubilización de residuos orgánicos y sales minerales. Se emplea siempre que se deban eliminar incrustaciones o sedimentos orgánicos o inorgánicos, que sean resistentes a los tratamientos con productos alcalinos. Deja sobre los metales una capa de fosfato metálico que protege la pieza de un ataque posterior.



Loctite Hygiene Spray

Desinfectante bactericida para sistemas de aire acondicionado. Limpiador bactericida desinfectante de uso general, ideal para desinfectar y eliminar todo tipo de olores, así como un amplio espectro de bacterias, virus y hongos. En solo 15 minutos, reduce considerablemente el riesgo de infecciones, alergias y olores desagradables. Adecuado para la desinfección de sistemas de aire acondicionado de habitaciones, zonas comunes, vehículos, ascensores etc.



Teroson Limpieza Cristales
Limpiador de cristales

Eficaz limpiador en base agua 100% biodegradable y ecológico, basado en componentes nanotecnológicos. Se aplica fácilmente gracias a su pulverizador y no escure en superficies verticales. Proporciona una capa protectora invisible que retarda la acumulación de suciedad y evita la formación de vaho. Aplicable en todo tipo de superficies.



Loctite 8040
Aflojador Efecto Hielo

Aflojador super penetrante efecto hielo en base aceite mineral que previene el óxido y la corrosión. Libera cualquier tipo de pieza oxidada, corroida y/o agarrada mediante el efecto de choque por enfriamiento (-43°C). Una vez sueltas, las piezas permanecen lubricadas y protegidas frente a la corrosión. Adecuado para liberar tornillos corroidos.



Loctite 8001
Aceite Mineral Grado Alimentario

Aceite penetrante de uso general, especialmente formulado para su penetración en mecanismos inaccesibles. Homologado para su uso en la industria alimentaria H1 NSF. Idóneo para lubricar cadenas, bisagras, casquillos, cuchillas de corte, cadenas, etc.



Loctite 8018
Aflojador Superpenetrante

Fluye rápidamente entre las piezas oxidadas y corroidas para romper el óxido que gripa los metales, dejando una fina película que lubrica y evita el óxido. Adecuado para liberar tuercas oxidadas, tornillos, componentes metálicos, bisagras, etc.



Loctite 8104
Grasa de Silicona Grado Alimentario

Grasa de silicona especialmente indicada para la lubricación y protección de piezas de componentes plásticos y elastómeros. Homologado para su uso en la industria alimentaria H1 NSF. Adecuado para su plicación en válvulas y empaquetaduras.



Loctite 8105
Grasa Mineral Grado Alimentario

Grasa mineral especialmente formulada para la lubricación de piezas móviles. Es inodora y está homologada para su uso en la industria alimentaria H1 NSF. Ideal para su uso en rodamientos, levas, válvulas y cintas transportadoras, maquinaria del cuarto de lavado.



Loctite 8101
Lubricante de Cadenas

Grasa adherente para su aplicación en sistemas mecánicos abiertos con propiedades antimoho. Protege también contra la entrada de agua, ofreciendo una excelente resistencia frente al desgaste y altas presiones. Ideal para lubricar cadenas, engranajes abiertos, tornillos sinfin y cables.



Loctite 3463
Masilla moldeable con carga de acero

Barra amasable con relleno de acero. Se adhiere a superficies húmedas y endurece bajo el agua. Se puede taladrar, lijar y pintar. Proporciona un sellado de emergencia para fugas en tuberías y depósitos.



Loctite 5070
Kit de Reparación de Tuberías

Proporciona una reparación temporal a medio plazo de fugas en tuberías y para refuerzo en las áreas debiles. No requiere el uso de herramientas y la tubería queda reparada en una hora.



Loctite 5075
Cinta Aislante y Selladora

Cinta multiusos aislante y selladora resistente a condiciones extremas. Al aplicarse alrededor de una superficie, autovulcaniza y sella de forma instantánea, protegiendo la zona frente a fugas de aire, agua, corrosión y arañazos. Ejemplos de aplicación: fabricación de juntas tóricas a medida, aislamientos eléctricos, reparaciones en general tanto de interior como exterior. Resistencia a la presión hasta 4 bares. Ejemplos de aplicación: tapa fugas de emergencia para tuberías, fijación o sujeción de piezas a altas temperaturas, etc.



Loctite 5080
Cinta Adhesiva de uso general

Cinta adhesiva de uso general, para reparar, reforzar, fijar, sellar y proteger todo tipo de superficies. Incorpora una tecnología de tres capas. Adecuada para reparaciones en general tanto de interior como exterior. Resistencia a la presión hasta 4 bares. Ejemplos de aplicación: tapa fugas de emergencia para tuberías, fijación o sujeción de piezas.



Loctite 7100
Detector de Fugas

Producto que al aplicarse sobre la tubería comienza a formar burbujas en las zonas donde existan fugas. No es tóxico ni inflamable y se puede aplicar tanto a tuberías de hierro, cobre y plástico. Diseñado para la detección de fugas en todos los sistemas de gas presurizado.



Loctite 7800
Galvanizador en frío de Zinc Brillo

Proporciona un recubrimiento protector anticorrosión a temperatura ambiente, en metales férricos. Adecuado para el tratamiento de piezas metálicas después de la soldadura y la protección a largo plazo de montajes metálicos tales como escaleras metálicas.



Loctite X-80
Anti-Corrosivo Industrial

Transforma el óxido en un compuesto complejo estable y forma una película protectora de altísima resistencia química y atmosférica. Ideal para prevenir o reparar el óxido en cualquier chapa. Especialmente recomendado para su aplicación en estructuras metálicas expuestas al ambiente húmedo o salino.



P3 Grato Marine Polish
Limpiador Acero Inoxidable

Producto líquido listo para su uso. Renueva cualquier superficie de acero inoxidable formando una fina capa de cera que la protege e inhibe de la suciedad, consiguiendo un acabado extra brillante. Ideal para la protección, limpieza y pulimiento de superficies y estructuras expuestas a la brisa marina, radiaciones UV, etc.

