

EASY FOLD / EASY FOLD PLUS

EASY FOLD and **EASY FOLD PLUS** sono la nuova generazione di piegatrici, che possono essere posizionate in linea con qualunque cordonatrice automatica ad aspirazione della linea PIT STOP consentendo di piegare carta e cartone da 120 a 600 gr/mq garantendo una piega precisa che non rovina, deforma o imbarca lo stampato.

EASY FOLD and **EASY FOLD PLUS** are the new generation of folding system that can be positioned in line with any PIT STOP creasing machine. It allows the folding of paper and cardboard from 120 gr/sm up to 600 gr/sm ensuring a perfect crease and fold without the cracking of spine fibres and deforming of the paper, board and cardboard.

EASY FOLD PLUS

Concepita come evoluzione della EASY FOLD, per raggiungere una velocità di **7.000** fogli all'ora, **EASY FOLD PLUS** è dotata di un marginatore con cinghia obliqua e squadra con biglie che assicura il perfetto trasporto ed allineamento dei fogli cordonati da **qualsunque PIT STOP precedentemente acquistata**, al gruppo piega. Un pratico pannello posizionato sulla macchina consente una rapida e precisa impostazione delle misure di piega.

L'uscita a tappeto, dotata di un rullo a calandra, assicura il trasporto e lo schiacciamento del materiale piegato in modo delicato.

The **EASY FOLD PLUS** has been conceived as the evolution of EASY FOLD to reach the speed of **7.000** sheets per hour. **EASY FOLD PLUS** has a side lay register table with an angled in feed belt and roller table ensuring perfect transportation and alignment of creased sheets from **any PIT STOP previously purchased** to the folding system. A simple operator friendly control panel is located on the machine and allows the quick setting of folding positions. The exit conveyor belt is equipped with a calendered roller system ensuring the accurate handling and pressing of material without damaging the print.

Bacciottini[®]
G R O U P

Via Dei Tintori, 28 59013 Montemurlo Prato Italia
tel. +39 0574 652661 fax +39 0574 655075
commerce@bacciottinigroup.eu

The manufacturer reserves the right to modify his product any time, but will not change their essential characteristics.
The indicated speeds are correlated to the size, thickness, quality and storage of the paper and other operative conditions.

EASY FOLD

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Formato Max *Size Max* cm 50x100 / 19,68x39,37 inch
Formato Min *Size Min* cm 20x20 / 7,87x7,87 inch
Velocità *Speed* in A4 con 1 piega, 3.500 fogli/h
A4 with 1 fold, 3.500 sheets/h

Lunghezza *Length* cm 120 / 47,24 inch
Larghezza *Width* cm 95 / 37,40 inch
Altezza *Height* cm 140 / 55,11 inch
Peso Netto *Net weight* KG 170

EASY FOLD PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Formato Max *Size Max* cm 50x100 / 19,68x39,37 inch
Formato Min *Size Min* cm 20x20 / 7,87x7,87 inch
Grammatura *Paper Thickness* 120-600 gr/mq / 120-600 gr/sm
Velocità *Speed* in A4 con 1 piega, 7.000 fogli/h
A4 with 1 fold, 7.000 sheets/h

Alimentazione elettrica *Power supply* 230 Volt monofase 50 Hz
230 Volt monophase 50 Hz
Potenza richiesta *Power requirement* 1,5 Kw

Lunghezza *Length* cm 215 / 84,6 inch
Larghezza *Width* cm 95 / 37,40 inch
Altezza *Height* cm 145 / 57,1 inch
Peso Netto *Net weight* KG 220

gegad.com 2010



take it **EASY**
crease and **FOLD** with no limits

Bacciottini[®]
G R O U P

EASY FOLD PLUS ON LINE WITH ANY PITSTOP



EASY FOLD PLUS
Pannello di controllo Control panel



EASY FOLD PLUS
Marginatore con cinghia obliqua e squadra con biglie
Side lay register table with an angled in feed belt and roller table

EASY FOLD

