



100%

Pit Stop FM Speed

velocità • speed • vitesse • geschwindigkeit • velocidad

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formato Max:	cm 50x70 (con prolunga cm 50x100)
Formato Min:	cm 8x15
Grammatura:	da 80 a 600 gr/mq
Programmazione:	200 prog. con 100 cordonature a programma
Produzione:	in A4 con 1 cordonatura 11500 copie/h
Distanza min. cordonature:	mm 0,1
Alimentazione elettrica:	400 volts trifase 50 Hz
Potenza richiesta:	3,5 Kw
Peso netto:	Kg 265
Lunghezza:	cm 160
Larghezza:	cm 80
Altezza:	cm 120

OPTIONALS: Punching Perforations KIT - KIT Cordonante digitale
KIT Perforante con lama 2/1 - 3/1 - 4/1 - Micro perf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format max:	cm 50x70 (avec extension table de marge cm 50 x 100)
Format min:	cm 8x15
Lourdeur du papier en grammes	80 à 600 grs/m ²
Programmation:	200 programmes de 100 rainages
Production:	11000 feuilles/heure en A4 avec 1 rainage
Distance min. rainures:	mm 0,1
Alimentation électrique:	400 volts triphasé 50 HZ
Puissance requise:	3,5 Kw
Poids net:	Kg 265
Longueur:	cm 160
Largeur:	cm 80
Hauteur:	cm 120

OPTIONALS: Punching Perforations KIT - Digital Scoring KIT
Perforating KIT 2/1 - 3/1 - 4/1 - Micro perf.

TECHNICAL FEATURES

Size max:	cm 50x70 (with extention feeder cm 50 x 100)
Size min:	cm 8x15
Grammature:	80 to 600 gr/mq
Programs:	200 programs with 100 scorings
Production:	A4 with 1 score 11000 sheets per hour
Min. distance scoring:	mm 0,1
Power supply:	400 Volts three phase 50 Hz
Power requirement:	3,5 Kw
Net weight:	Kg 265
Length:	cm 160
Width:	cm 80
Height:	cm 120

OPTIONALS: Punching Perforations KIT - Digital Scoring KIT
Perforating KIT 2/1 - 3/1 - 4/1 - Micro perf.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Formato máximo:	cm 50x70 (Plano de alimentación alargado cm 50 x 100)
Formato mínimo:	cm 8x15
Gramaje:	de 80 a 600 gr.
Programación:	200 Programas - 100 hendidos por programa.
Producción:	En formato A4 con un hendido 11000 hojas / hora
Distancia mín. hendidos:	mm 0,1
Alimentación:	400 volts trifásico 50 Hz.
Potencia Requerida:	3,5 Kw
Peso Neto:	Kg 265
Longitud:	cm 160
Anchura:	cm 80
Altura:	cm 120

OPTIONALS: Punching Perforations KIT - Digital Scoring KIT
Perforating KIT 2/1 - 3/1 - 4/1 - Micro perf.

TECHNISCHE MERKMALE

Maximalformat:	cm 50x70 (anlagetchverlängerun cm 50 x 100)
Minimalformat:	cm 8x15
Papiergewicht:	von 80 - 600 g/qm
Programmspeicher:	200 Speicherplätze à 100 Rillpositionen
Produktionsleistung:	11000 Bogen/h bei A4 mit einer Rille
Minimalabstand Rillen	mm 0,1
Stromversorgung:	400 volts Drehstrom 50 Hz
Leistung:	3,5 Kw
Nettogewicht:	Kg 265
Längenmaß:	cm 160
Breite:	cm 80
Höhe:	cm 120

OPTIONALS: Punching Perforations KIT - Digital Scoring KIT
Perforating KIT 2/1 - 3/1 - 4/1 - Micro perf.



Bacciotini Group S.r.l.

Via dei Tintori, 28 - 59013 Montemurlo (Prato) Italy

Tel. +39 0574 652661 - Fax +39 0574 655075

www.bacciottinigroup.eu - commerce@bacciottinigroup.eu

Pit Stop FM speed *trazione integrale - with Integrated double drive system*

**PIT
STOP** FM SPEED

A Trazione integrale

A TRAZIONE INTEGRALE

La nuova Pit Stop FM Speed è a "trazione integrale" in quanto le DUE coppie di rulli avanzamento carta sono comandate da DUE cinghie dentate guidate ognuna da un motore "passo passo". La struttura portante è stata irrobustita per consentire il migliore assorbimento delle repentine "accelerazioni e decelerazioni" di tali cilindri assicurando la massima precisione di lavorazione alle ALTE VELOCITA'. La programmazione delle lavorazioni, data la sua estrema semplicità non è stata modificata.

La Pit Stop FM Speed oltre ad essere corredata dal kit cordonante "standard" può essere equipaggiata da: kit cordonante digitale, kit perforante standard (3/1 - 2/1) kit di micro perforazione, oltre ai nuovissimo kit di foratura a 8 cm. Come le altre anche la FM Speed è predisposta con uscita "estraibile" per essere interfacciata a i gruppi piega.

WITH INTEGRATED DOUBLE DRIVE SYSTEM

The new machine is equipped with a double drive system; this ensures accurate creasing and feeding at high speed. Each of these drives is powered independently driven from stepper motors.

The build strength of the machine has been enhanced allowing a consistent "acceleration/deceleration" of the drive rollers, this ensures an even higher level of accuracy on all types of work at high speed.

The working menu for operating is the same tried and tested system as already used in the Pitstop AF speed.

The Pit Stop FM speed is equipped with a standard creasing kit, and it's possible to have a digital, perforating (2/1 3/1) and micro perforating kit as options. Other kits are available on request: including the new 80mm punching kit. The Pit stop FM speed has a quick release delivery table enabling easy change over and simple interfacing with fold units.

Bacciottini
G R O U P

A Trazione
integrale

