

C6000

Codificación de caracteres grandes de alta resolución

La **C6000** es la solución para la codificación de grandes caracteres en embalajes externos y bandejas. Nuestros sistemas piezoeléctricos Drop on Demand pueden proporcionarle todo lo que necesita desde la impresión de texto alfanumérico o gráficos hasta códigos de barras legibles conformes a los estándares GSI, todo ello con alturas de codificación de hasta 70 mm.

Alta Eficiencia Global del Equipo

- ◆ Mejore la fiabilidad con un cabezal de impresión dotado de un diseño nuevo y sencillo
- ◆ Maximice el tiempo de producción gracias a la codificación ininterrumpida durante los cambios de consumibles
- ◆ Reduzca su consumo de tinta hasta un 20 % con el modo económico
- ◆ Minimice el tiempo de inactividad en base a la utilización de varios cabezales y un innovador sistema de tintas de gran capacidad

Codificación de alta velocidad y de alta calidad

- ◆ Mejore la calidad de impresión y la precisión en la colocación de las gotas con la tecnología piezoeléctrica de cabezal de impresión más moderna
- ◆ Nuestras tintas seguras con base de aceites vegetales, están diseñadas para favorecer el reciclaje y garantizar la sostenibilidad
- ◆ Mejore la consistencia de los códigos con la guía de cabezal y las guías del cabezal de impresión flexibles
- ◆ Obtenga códigos siempre visibles y escaneables gracias a nuestra nueva tinta libre de aceites minerales y de alto contraste



Funcionamiento sencillo

- ◆ Diseñe mensajes fácilmente con nuestro software **QuickDesign**
- ◆ Simplifique el funcionamiento con la intuitiva pantalla táctil **ControlPanel**
- ◆ Automatice la selección de mensajes, valide los códigos y reduzca los residuos a través de la verificación de códigos de barras con la opción PAC-Box
- ◆ Reduzca los errores de codificación mediante la integración en sus sistemas MES y ERP

C6000 Especificaciones técnicas

Estructura	Acero inoxidable
Interfaz de usuario	LCD gráfica y ControlPanel (opcional)
Interfaces	Se admiten RS232 y Ethernet
Tensión/amperaje /frecuencia	100-250 V; 0,2 A; 0,25 A (base de 2 l); 100-240 V, 2,5 A (base de varios cabezales); 50-60 Hz
Temperatura de funcionamiento	5-35 °C (41-95 °F)
Humedad relativa en funcionamiento	10-90 % sin condensación
Software	Domino Connect y QuickDesign
Opciones	Encóder; guía para el cabezal de impresión, stand, baliza de alarma de tinta, guía para la cinta transportadora, pantalla táctil intuitiva, kit de validación del códigos de barras y PAC-Box

Capacidades de impresión

Número de líneas (modo standalone)	8
Códigos de barras + gráficos	Sí, incluidos los códigos de barras conformes a los estándares GSI
Altura máxima de impresión	70 mm (2,76")
Velocidad de impresión	Hasta 144 m/min (473 pies/min) a 75 dpi; 54 m/min (177 pies/min) a 200 dpi (recomendado para códigos de barras)
Opciones del sistema de tintas (aceite)	Base de 2 l, base para varios cabezales
Variante de cabezal de impresión remoto	I: inclinada; V: vertical

Dimensiones

Controlador	Anchura: 113 mm (4,44") Profundidad: 160 mm (6,29") Longitud: 370 mm (14,56")
Sistemas de tintas	Base de varios cabezales Anchura: 289 mm (11,38") Profundidad: 227 mm (8,94") Longitud: 453 mm (17,83") Peso: 16 kg (35,27 libras)
Tintas	Tintas de uso general: Disponibles en negro, verde, rojo y azul Tinta especial: Tinta negra sin aceites minerales de alto contraste

