



Cabecal etiquetador Atlas .

FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSION.

Accesorios

- Soportes regulables disponibles para realizar configuraciones personalizadas.
- Accesorios de guiado, separadores y posicionamiento del producto a etiquetar.

Para mas información y otras configuraciones contactar:

mecatronic@mecatronic.es

- Cabecal de etiquetado de tamaño compacto recomendado para aplicar etiquetas sobre envases en la cara superior o inferior .
- Equipo portátil para colocar a lo largo de su línea de producción.
- Modo de funcionamiento fácil e intuitivo.
- Aplicación de etiquetas con seguridad y alta cadencia gracias a un motor Stepper de alto par y a su driver de control.
- Panel táctil opcional con capacidad de guardar en memoria todos los programas que se generen para los diferentes productos y etiquetas.
- Alarmas y aviso de Fin de etiquetas o rotura de papel.
- Soportes y accesorios con regulación altura opcional.
- Complementos adaptables: Impresoras de códigos de barras y codificadores de lote y fecha.

Aplicador con Impresora Térmica

- Sistema de etiquetado con impresión en tiempo real y aplicación de etiquetas en modo continuo.
- Robustez y seguridad en el dispensado de las etiquetas.
- Indicado para aplicaciones con impresión de alta velocidad.
- Compatible con el uso de etiquetas de térmica directa o transferencia térmica de ribbon.
- Conectividad de la impresora con el PC de diseño de etiquetas mediante USB, Ethernet o Wifi.

OPCIONES:

- Modo autónomo de trabajo con etiquetas pre-diseñadas en USB o tarjeta de memoria. Teclado de membrana para introducir textos o configurar variables de lote y fecha.
- Opcional cabezal de impresión con módulo de ahorro de ribbon.

Para mas información y otras configuraciones contactar:

mecatronic@mecatronic.es



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOD. CABEZAL.....ST-ATLAS 80
TENSIÓN.....220/240V
FRECUENCIA.....50/60Hz
POTENCIA.....0,6KW
AMPERIOS.....2.7A
VELOCIDAD VARIABLE ... Desde 0 a 40 Mts/Min.

MEDIDAS

Dimensiones Ancho Cabezal 596 mm
Dimensiones Largo Cabezal635 mm
Ancho de Etiquetas.....Entre 10 y 180mm
Largo de Etiquetas.....Sin Limitación
Diámetro Máximo Exterior Rollo Etiquetas280mm
(Opcional 400mm)
Diámetro Mandril Interior75 ó 45 mm
Espacio mínimo entre etiquetas.....2mm