



TECYMACAN

CRIBAS VIBRANTES SERIE CV

CV VIBRATING SCREEN
CRIBLE VIBRANT SERIE CV

Las cribas vibrantes serie CV presentan un mecanismo de masas excéntricas, se utilizan para la clasificación de los diferentes tamaños de producto en función del número y luz de las mallas..

The CV vibrating screens with eccentric weight mechanisms are used for classifying different product sizes, depending on the number and size of the mesh.

Les cribles vibrants série CV présentent un mécanisme de masses excentriques, ils sont utilisés pour la classification des différentes tailles de produit en fonction du nombre et du passage des grilles.

CRIBAS/SEPARADORES DE BARRAS SERIE SB

SB BAR SEPARATOR
CRIBLES/SÉPARATEUR DE
BARRES SB

Los separadores de barras SB son máquinas diseñadas para eliminar las tierras que acompañan generalmente a los áridos al inicio de la preparación. Se trata de evitar que las tierras provoquen dificultades en el buen funcionamiento de la instalación.

The SB bar separators are machines designed to remove the soils which normally accompany the aggregates at the beginning of the crushing process. The separators prevent the soil from causing difficulties in the smooth running of the process

Les séparateurs de barres SB sont des machines conçues pour éliminer la terre accompagnant généralement les agrégats au début de la préparation. Il s'agit d'éviter que la terre puisse nuire le bon fonctionnement de l'installation.



CRIBAS VIBRANTES SERIE CV CV VIBRATING SCREEN / CRIBLE VIBRANT SERIE CV



Modelo	Anchura útil (mm)	Longitud útil (mm)	Superficie útil bandeja m2	Nº de pisos	Potencia motor (CV)	Revoluciones por minuto	Tensión de mallas
Model	Useful width (mm)	Useful length (mm)	Useful Sieve Surface m2	Nº floors	Engine Power (HP)	Rpm	Mesh Tensioning
Modèle	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Surface active (m2)	Nº étages	Puissance (CV)	Rpm	Tension
CV - 2510	1000	2500	2,5	1-2-3-4	5	1000 - 1200	Longitudinal
CV - 3012	1200	3000	3,6	1-2-3-4	7,5	950 - 1200	Longitudinal
CV - 3815	1500	3800	6	2 - 3 - 4	10	950 - 1200	Longitudinal
CV - 4517	1700	4500	7,5	2 - 3	15	950	Transversal
CV - 5518	1800	5500	10	2 - 3	20	950	Transversal
CV - 5522	2200	5500	12	2 - 3	25	950	Transversal

- Bajo demanda, las cribas pueden suministrarse con sistema de lavado incorporado en todos o en cualquiera de sus pisos, o con mallas de goma.
- Accionamiento mediante motovibradores en cribas de hasta 4 m2 de superficie de cribado.
- Tensión de mallas longitudinal para cribas de hasta 6 m2 de superficie de cribado.
- Fácil y rápido cambio de mallas gracias al tensado longitudinal de las mallas.
- Mallas partidas por cada piso, para cribas de mayor longitud.

- On demand, screens can be supplied with a washing system incorporated in each deck, and with rubber or polyurethane meshes.
- Drive by motor vibrators in screens up to 4 m2 of sorting surface.
- Longitudinal mesh tension for screens up to 6 m2 of sorting surface.
- Easy and quick change of meshes thanks to the longitudinal tensioning of the meshes.
- More than one mesh on each deck for longer screens.

- Sur commande, les cribles peuvent être livrés avec un système de lavage incorporé à toutes ou à certaines des tables superposées, ou avec une grille en caoutchouc ou en polyuréthane.
- Entraînement par moteurs vibrants pour les cribles jusqu'à 4 m2 de surface de criblage.
- Tension longitudinale du mailles pour les cribles jusqu'à 6 m2 de surface de criblage.
- Changement rapide et facile des mailles grâce à la tension longitudinale du mailles
- Plus d'une maille pour étages, pour des cribles avec plus grande surface.

CRIBAS/SEPARADORES DE BARRAS SERIE SB SB BAR SEPARATOR / SÉPARATEUR DE BARRES SB



Modelo	Anchura útil (mm)	Longitud útil (mm)	Superficie útil de cribado m2	Potencia motor (CV)	Revoluciones por minuto
Model	Useful width (mm)	Useful length (mm)	Useful Surface m2	Engine Power (HP)	Rpm
Modèle	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Surface active (m2)	Puissance motrice (CV)	Rpm
SB3 - 1328	1300	2800	3,64	25	950
SB3 - 1428	1400	2800	3,92	25	950