



VITRUM
COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

Catálogo técnico de novedades 2025
Herrajes, accesorios y maquinaria



Catálogo técnico de novedades 2025
Herrajes, accesorios y maquinaria

Certificado
de calidad:



VITRUM S.A.

Calle de Pablo Iglesias, 17-19,
08908 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
Teléfono: 934 10 36 00
Fax: 934 10 36 09
vitrum@vitrum.es
pedidos@vitrum.es

www.vitrum.es



Complementos de Vidrio Vitrum S.A.



vitrum_sa



VITRUM S.A.

Diseñado y maquetado por:
www.tambienno.com





**Haga sus pedidos, pida
presupuestos o realice
cualquier consulta
desde cualquier lugar.**

Siempre mejorando nuestro servicio

SERVICIO DE PEDIDOS 24h

Puede cursarnos sus pedidos a través de la atención personalizada de nuestros representantes o directamente a nuestros almacenes por fax, teléfono, correo electrónico; o a través de nuestra página web.

Tel.: 934 103 600 | pedidos@vitrum.es | www.vitrum.es

RECEPCIÓN PERSONALIZADA


Si tiene cualquier consulta, estamos a su disposición todo el año de lunes a jueves de 8h a 14h y de 15h a 17:30h, y los viernes de 8:00h a 14:00h.

934 103 600 | vitrum@vitrum.es

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

Consulte nuestras últimas promociones y los productos más novedosos en nuestra web, o siga nuestras redes sociales donde le mostraremos nuestro día a día y le mantendremos al corriente de las noticias del sector del vidrio y sus accesorios.

www.vitrum.es



Complementos de Vidrio Vitrum S.A.



vitrum_sa



VITRUM S.A.

Nuestra red comercial



SEVILLA - CÁDIZ - HUELVA - CÓRDOBA - BADAJOZ - CÁCERES
vitrum@vitrum.es



LLEIDA - TARRAGONA - GIRONA - BARCELONA - ANDORRA - ILLES BALEARS
RICARD NOBLOM / NEUS PELÁEZ
ricard@vitrum.es



MÁLAGA - ALMERÍA - GRANADA - JAÉN
JOSÉ ANTONIO JURADO
josejurado@vitrum.es



ZARAGOZA - HUESCA - TERUEL - LA RIOJA - NAVARRA - SORIA
MARÍA BUÑUEL
mariabunuel@vitrum.es



A CORUÑA - LUGO - OURENSE - PONTEVEDRA
XABIER OROZCO
xabier@vitrum.es



ARABA - BIZKAIA - GIPUZCOA - ASTURIAS - BURGOS - CANTABRIA
ENEKO OROZCO / XABIER OROZCO
eneko@vitrum.es | xabier@vitrum.es



VALENCIA - CASTELLÓN - ALICANTE - ALBACETE - MURCIA
VICENTE CALATAYUD
vicente@vitrum.es



MADRID OESTE - ÁVILA - LEÓN - PALENCIA - VALLADOLID - SALAMANCA - ZAMORA
vitrum@vitrum.es



MADRID ESTE - GUADALAJARA - TOLEDO - CIUDAD REAL - CUENCA - SEGOVIA
RAÚL ANTOMÁS
raulantomas@vitrum.es



VITRUM
COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

SEDE CENTRAL

Calle de Pablo Iglesias, 17-19,
08908 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona



NUEVA SUCURSAL DE VITRUM EN ISLAS CANARIAS

Avda. Los Majuelos nº14, La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
922 467 214 / 682 502 205
vitrumcanarias@vitrum.es

CONDICIONES GENERALES DE VENTA, SUMINISTRO Y PAGO

1. NATURALEZA E INTERPRETACIÓN

Las ventas y entregas de VITRUM, S. A. se regirán exclusivamente por las presentes condiciones, aceptadas sin reserva por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido y prevalecerán sobre cualesquiera otras anteriores a la fecha de aceptación del pedido.

El catálogo y los productos que en él se anuncian están reservados exclusivamente a empresas industriales, comerciales, de servicios y similares.

2. RÉGIMEN DE PEDIDOS

El catálogo no se considerará oferta en sentido jurídico. Los contratos se formalizarán mediante pedido del cliente y aceptación en forma de confirmación que podrá ser sustituida por el suministro del pedido.

En caso de insolvencia, solicitud de suspensión de pagos, quiebra, concurso o embargo de todo o parte del patrimonio del cliente o cuando existan fundadas sospechas de que el cliente pueda incurrir en alguno de estos supuestos, VITRUM, S. A. podrá rescindir el contrato sin que de ello se derive ningún derecho a favor del cliente.

3. ENTREGA

La puesta a disposición de los productos se llevarán a cabo en el domicilio de VITRUM, S. A., salvo previo pacto por escrito en contrario. El cliente se obliga a aceptar irrevocablemente la entrega de los productos.

En cualquier caso los plazos de entrega tienen únicamente carácter indicativo. VITRUM, S.A. se reserva el derecho a proceder a la entrega fraccionada de un pedido.

4. TRANSPORTE, EMBALAJE Y SEGURO

VITRUM, S. A. procederá en nombre y por cuenta del cliente, a contratar el transporte debidamente asegurado de los productos. Los gastos que originen el transporte y su aseguramiento serán exclusivamente a cargo del cliente. VITRUM, S.A. reserva la facultad de designar al porteador.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente, cesando toda responsabilidad de VITRUM, S. A. desde su puesta a disposición en el almacén a nombre del porteador.

VITRUM, S. A. no asume riesgos derivados del transporte, incluso los producidos por caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de contratar el transporte e incluso la bonificación de su importe, no significa derogación de la cláusula anterior, ni aceptación de los riesgos inherentes al transporte.

Los portes se incluyen en la factura de material.

Si, por rotura de stock, se envía un pedido fraccionado, el cliente sólo pagará el primer envío, siendo con cargo a VITRUM, S. A. los siguientes envíos pertenecientes al mismo pedido.

5. PRECIO Y DESCUENTOS

Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido. VITRUM, S. A. podrá conceder descuentos según la cantidad de un mismo o de distintos productos que el cliente adquiera, y siempre que la adquisición se realice a través de un solo pedido. El % de descuento por pronto pago se aplicará en el pago inmediato, contrarreembolso, pago anticipado o en recibos a la vista.

6. DERECHO DE DEVOLUCIÓN

El cliente podrá devolver los productos que haya adquirido dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha de expedición de la factura. Únicamente procederá el correspondiente abono en la cuenta del cliente, que al efecto mantenga VITRUM, S. A. si los productos se hallan en perfecto estado y en su envoltura original, los costes del transporte de los productos hasta el almacén de VITRUM, S. A. serán a cargo del cliente.

7. CONDICIONES DE PAGO

El pago deberá realizarse dentro de la fecha de vencimiento que indique la factura.

El retraso en el pago facultará a VITRUM, S.A. a optar entre exigir el inmediato pago de toda la deuda de los pendientes, o resolver el contrato, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos.

Todo retraso en el pago devengará un interés similar al establecido por las entidades financieras por los descubiertos en cuenta para empresas.

En la venta de maquinaria debe adjuntarse al pedido una paga y señal del 25% quedando el pago del resto pendiente según pacten ambas partes.

8. RESERVA DE DOMINIO

VITRUM, S. A. se reserva el dominio de los productos vendidos hasta su total pago. En caso de impago una vez transcurridos 15 días desde el requerimiento escrito hecho al cliente, VITRUM, S. A., sin perjuicio de la cláusula 7. 2., podrá recuperar la posesión de retirarlos del lugar donde se hallen. La recuperación de la posesión no obsta el ejercicio de los demás derechos que VITRUM, S.A. ostente frente al cliente.

La reserva de dominio no significa que VITRUM, S. A. asume los riesgos de pérdida o daño, a cargo del cliente a partir de la puesta a disposición a tenor del presente contrato.

En caso de solicitud de suspensión de pagos, quiebra, concurso o embargo de todo o parte del patrimonio de cliente, éste deberá notificarlo inmediatamente VITRUM, S.A., obligándose a poner a su inmediata disposición la posesión de los productos. Los gastos de la recuperación serán a cuenta del cliente.

9. GARANTÍAS

Las reclamaciones por defectos o vicios manifiestos del producto deberán formularse en el plazo máximo de 14 días siguientes a su entrega. Tratándose de vicios ocultos, la reclamación deberá formularse dentro de los 6 meses siguientes a la entrega. El producto defectuoso será enviado a VITRUM, S. A. a portes debidos.

La indemnización de los daños podrá consistir, a opción de VITRUM, S. A., en la reparación de los productos defectuosos o en la entrega de otros productos de igual género y similares características. Si VITRUM, S. A. no pudiera cumplir ninguna de ambas opciones, el cliente podrá optar entre rebajar una cantidad proporcional del precio o desistir del contrato. Si el cliente desiste del contrato, VITRUM, S.A. pagará una cantidad equivalente al valor facturado y satisfecho, franco de portes.

El cliente no podrá ejercer su derecho si no está al corriente de las obligaciones asumidas en estas condiciones generales.

10. LEGISLACIÓN

Estas Condiciones Generales se someten en todos sus extremos a la legislación española.

11. JURISDICCIÓN

Las partes renuncian a su fuero propio y se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

**ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
PARA CUALQUIER CONSULTA**

Teléfono: 934 10 36 00 | Fax: 934 10 36 09
vitrum@vitrum.es | pedidos@vitrum.es | www.vitrum.es



VITRUM

COMPLEMENTOS DEL VIDRIO



VER ÍNDICE

1 - CERRADURAS, CERRADEROS Y PESTILLOS

1.1 - PUERTAS BATIENTES CON MUESCA	14-16
1.2 - PUERTAS BATIENTES SIN MUESCA	17
1.4 - PUERTAS CORREDERAS CON MUESCA	18
1.5 - PUERTAS CORREDERAS SIN MUESCA	19
1.6 - PESTILLOS	19

2 - HERRAJES

2.1 - SECURIT	22-23
2.2 - PERNIOS HIDRÁULICOS.....	24-25

3 - BISAGRAS

3.1 - CON RETENCIÓN.....	28-34
3.2 - SIN RETENCIÓN	35

4 - CIERRAPUERTAS

4.1 - DE SUELO.....	38-39
---------------------	-------

5 - PUERTAS CORREDERAS

5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO	42-59
5.3 - SINCRONIZADAS Y TELESCÓPICAS	60-69

6 - TIRADORES Y POMOS

6.1 - TIRADORES	72-74
6.2 - UÑEROS Y TIRADORES PARA CORREDERAS	75
6.3 - POMOS	75-76

7 - PERFILERÍA

7.9 - SISTEMA DECORATIVO PARA PUERTAS	80-85
---	-------

8 - BARRAS DE REFUERZO Y PINZAS PARA FIJOS

8.1 - KITS	88-89
8.2 - COMPONENTES	90
8.3 - PINZAS DE FIJACIÓN	91

10 - BARANDILLAS

10.1 - PERFILES Y JUNTAS.....	94-98
10.4 - PASAMANOS.....	99

11 - ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS VARIOS

11.1 - PASAMONEDAS Y ESPEJOS	102
------------------------------------	-----

14 - MARQUESINAS

14.1 - MARQUESINAS.....	106-107
-------------------------	---------





VITRUM

COMPLEMENTOS DEL VIDRIO



Cerraduras, cerraderos y pestillos



1.1 - PUERTAS BATIENTES CON MUESCA.....	14-16
1.2 - PUERTAS BATIENTES SIN MUESCA.....	17
1.4 - PUERTAS CORREDERAS CON MUESCA.....	18
1.5 - PUERTAS CORREDERAS SIN MUESCA.....	19
1.6 - PESTILLOS.....	19

1.1 - PUERTAS BATIENTES CON MUESCA

TRIVEL®

SERIE MAGNET COSMO Y CRONO

MANILLAS INTERCAMBIABLES Y REVERSIBLES

CERRADURAS MAGNÉTICAS MAGNET CRONO Y COSMO CON MANILLAS INTERCAMBIABLES Y REVERSIBLES

TRIVEL amplía su especializado catálogo de herrajes para vidrio plano incorporando nuevas soluciones magnéticas.

MAGNET es la nueva familia de cerraduras y cerraderos magnéticos cuyo sistema de cierre ofrece un mayor confort y seguridad, al garantizar que la puerta queda completamente cerrada. MAGNET son cerraduras y cerraderos de diseño minimalista, de geometrías marcadas y que incorporan el diseño de manillas COSMO/CRONO patentado por TRIVEL.

Además, con esta ingeniosa solución, la estética de la puerta cambia en pocos segundos y se pueden combinar diferentes colores a cada lado, ya que la manilla es reversible y se sustituye rápidamente.



Características técnicas:

Cerradura y cerradero con picaporte magnético para vidrio o marco.

Apertura a ambos lados (para limitar el sentido de apertura se necesita instalar tope para bloquear sentido de apertura (TP1 o TP3))

Tornillería acero inoxidable de apriete a vidrio oculta

Se instala mediante corte en el cristal

Cuando la puerta está en situación de cierre permanece cerrada automáticamente por efecto magnético




Para abrir la cerradura basta con accionar las manillas

Fabricada en aluminio

Acabado estándar anodizado negro

Manillas modelo COSMO o CRONO en colores anodizados para una combinación personalizada



No necesita suministro eléctrico



**CERRADURA MAGNÉTICA CON MANETA
COSMO + CERRADERO A MARCO**

Acabados:


Anodizado Inox satinado	5815 AIN
Anodizado negro mate	5815 ANE



**CERRADURA MAGNÉTICA CON MANETA
CRONO + CERRADERO A MARCO**

Acabados:



Anodizado Inox satinado	5816 AIN
Anodizado negro mate	5816 ANE



**CERRADURA MAGNÉTICA CON MANETA
COSMO + CERRADERO A VIDRIO**

Acabados:


Anodizado Inox satinado	5815.1 AIN
Anodizado negro mate	5815.1 ANE



**CERRADURA MAGNÉTICA CON MANETA
CRONO + CERRADERO A VIDRIO**

Acabados:

Anodizado Inox satinado	5816.1 AIN
Anodizado negro mate	5816.1 ANE



ACABADOS:

Cerradura y cerradero:

Acabados estándar:

- Anodizado Inox Satinado
- Anodizado Negro Mate

Manilla:

- Anodizado Efecto Inox Satinado.
- Anodizado Negro Brillo o Satinado.
- Anodizado Rojo Brillo o Satinado.
- Anodizado Azul Brillo o Satinado.
- Anodizado Oro Brillo o Satinado.
- Anodizado Verde Brillo o Satinado.

*Para otros anodizados, consúltanos.

PERSONALICE SU TRIVEL
CARTA DE ACABADOS
CUSTOMIZE YOUR TRIVEL
COLOURS CH



1.1 - PUERTAS BATIENTES CON MUESCA

CERRADURA ECO

Vidrio 8/12 mm

CERRADURA HORIZONTAL

Cilindro incluido


Cerradero a marco incluido

Acabados:

Anodizado plata	4560 PL
Lacado negro mate	4560 NE




Reversible
Reversible



CIERRE HORIZONTAL

Acabados:

Anodizado plata	4560.CPL
Lacado negro mate	4560.CNE



1.1 - PUERTAS BATIENTES CON MUESCA



Vidrio 8/10 mm

AISI-304

CERRADURA PARA MARCO CON GALCE

Acabados:

Izquierda:


Inox brillo	724.22L IB
Inox mate	724.22L IM

Derecha:

Inox brillo	724.22R IB
Inox mate	724.22R IM



2195CB
2195CM
2195DB
2195DM



MODELO MILETO

Vidrio 10 mm

CIERRE MAGNÉTICO VIDRIO A MARCO/TECHO

Características técnicas:

- Cerradura ventosa magnética.
- Fabricadas en acero inoxidable y aluminio anodizado.
- Fuerza de retención 80 kg.
- Voltaje 12/24 VDC.
- Consumo (12VDC) 310 mA.
- Consumo (24VDC) 170 mA.
- Instalación a vidrio por presión (recomendado siliconar).
- Compatibilidad electromagnética: Directiva 2014/30/U según normas EN 60730-1:2016


Acabados:

Inox mate	697 IM
Anodizado plata mate	697 PM

*Otros espesores de vidrio y acabados bajo pedido.



VM MT23



CIERRE MAGNÉTICO VIDRIO/VIDRIO

Características técnicas:

- Cerradura ventosa magnética.
- Fabricada en acero inoxidable y aluminio anodizado.
- Instalación a vidrio por presión (recomendado siliconar).
- Fuerza de retención 80 kg
- Voltaje 12/24 VDC
- Consumo (12VDC) 310 mA
- Consumo (24VDC) 170 mA
- Compatibilidad electromagnética: Directiva 2014/30/UE según normas EN 60730-1:2016


Acabados:

Inox mate	697.1 IM
Anodizado plata mate	697.1 PM

*Otros espesores de vidrio y acabados bajo pedido.



VM M23



1.5 - PUERTAS CORREDERAS SIN MUESCA

Vidrio 10/12 mm

AISI-304

CERRADURA SIN MUESCA CON CERRADERO LLAVE POR UN LADO

Cerradero a marco incluido

7729 IM



CERRADURA SIN MUESCA CON CERRADERO LLAVE POR LOS DOS LADOS

Cerradero a marco incluido

7729.1 IM



CERRADURA SIN MUESCA CON CERRADERO LLAVE POR UN LADO Y PESTILLO POR EL OTRO

Cerradero a marco incluido

7729.2 IM



1.6 - PESTILLOS

PESTILLO CON CONDENA SIN MUESCA


55 X 40 MM

Cerradero a marco incluido

Vidrio 8/12 mm

Acabados:

Plata brillo **7715 PB**
Efecto inox **7715 IN**




PESTILLO CON CERRADERO A VIDRIO SIN MUESCA

55 X 40 MM

Vidrio 8/12 mm




Acabados:

Plata brillo **7715.1 PB**
Efecto inox **7715.1 IN**





Herrajes



2.1 - SECURIT	22-23
2.2 - PERNIOS HIDRÁULICOS.....	24-25

SERIE VELARIS


Vidrio 10/12 mm

AISI-316

PERNIO ALTO

Acabados:


Inox brillo	7140.T IB
Inox mate	7140.T IM



PERNIO BAJO REGULABLE
CUADRADILLO FRANCÉS 16/19

Acabados:


Inox brillo	7142.T IB
Inox mate	7142.T IM



PUNTO DE GIRO MONTANTE

Acabados:


Inox brillo	7160.T IB
Inox mate	7160.T IM



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE

Acabados:


Inox brillo	7165.T IB
Inox mate	7165.T IM



PUNTO DE GIRO SUPERIOR

Acabados:


Inox brillo	7168.T IB
Inox mate	7168.T IM



UNIÓN TRES LUNAS

Acabados:

Inox brillo	7184.T IB
Inox mate	7184.T IM



2.2 - PERNIOS CON HIDRÁULICO

SERIE NEXUS

Vidrio 8 a 13 mm

AISI-304

KIT DE PERNIO HIDRÁULICO


Características técnicas:

- Kit compuesto por: pernio alto, pernio bajo hidráulico y punto de giro superior
- Mecanismo provisto de dos velocidades de cierre.
 - 1ª velocidad: de aproximación, actúa de 150° a 10°.
 - 2ª velocidad: de cierre, actúa de 10° a 0°.
- Ancho máximo de la puerta 1000 mm.
- Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.
- Retención a 90°
- Certificado Grado 3 (anticorrosión)


Acabados:

Inox brillo	7752 IB
Inox mate	7752 IM
Negro mate	7752 NE


* Acabados especiales bajo pedido



PERNIO ALTO



PERNIO BAJO HIDRÁULICO



PUNTO DE GIRO SUPERIOR




COMPONENTES SERIE NEXUS

PERNIO - FRENO INFERIOR

Acabados:


Inox brillo	7753 IB
Inox mate	7753 IM



PERNIO ALTO

Acabados:


Inox brillo	7140.T IB
Inox mate	7140.T IM



PUNTO DE GIRO MONTANTE

Acabados:


Inox brillo	7160.T IB
Inox mate	7160.T IM



PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE

Acabados:


Inox brillo	7165.T IB
Inox mate	7165.T IM



UNIÓN TRES LUNAS



Acabados:

Inox brillo	7184.T IB
Inox mate	7184.T IM





Bisagras



3.1 - CON RETENCIÓN.....	28-34
3.2 - SIN RETENCIÓN.....	35

3.1 - CON RETENCIÓN

SERIE THIENE SIN MUESCA

REGULABLE

Vidrio 8/10/12 mm

BISAGRA SIMPLE

90 x 43 mm

Características técnicas:

- Retención a 0° y +90°
- Peso máximo puerta: 100 kg
- Ancho máximo puerta: 1200 mm
- Retención regulable $\pm 1,5^\circ$
- Garantía de 100.000 aperturas
- Cumple norma EN1670 grado 5 (niebla salina)


Acabados:

Plata brillo	1560 PB
Efecto inox mate	1560 IN
Negro mate	1560 NE

Juntas para 4+4	1565.8
Juntas para 5+5	1565.10
Juntas para 6+6	1565.12

* No sobrepasar los 90°

* Para otros grosores, consúltanos



Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es



BISAGRA DOBLE 180°

90 x 82 mm

Características técnicas:



- Retención a 0° y +90°
- Peso máximo puerta: 100 kg
- Ancho máximo puerta: 1200 mm
- Retención regulable $\pm 1,5^\circ$
- Garantía de 100.000 aperturas
- Cumple norma EN1670 grado 5

Acabados:

Plata brillo	1561 PB
Efecto inox mate	1561 IN
Negro mate	1561 NE

Juntas para 4+4	1565.8
Juntas para 5+5	1565.10
Juntas para 6+6	1565.12

* No sobrepasar los 90°



BISAGRA DOBLE 90°

90 x 74 mm

Características técnicas:




- Retención a 0° y +90°
- Peso máximo puerta: 100 kg
- Ancho máximo puerta: 1200 mm
- Retención regulable $\pm 1,5^\circ$
- Garantía de 100.000 aperturas
- Cumple norma EN1670 grado 5

Acabados:

Plata brillo	1562 PB
Efecto inox mate	1562 IN
Negro mate	1562 NE

Juntas para 4+4	1565.8
Juntas para 5+5	1565.10
Juntas para 6+6	1565.12

* No sobrepasar los 90°



SERIE TECTUS

Vidrio 8/10 mm




BISAGRA SIMPLE 90° REGULABLE

Características técnicas:

- Con retención a 0°, +90°, -90°
- Tornillería totalmente oculta
- Bisagra con retención mecánica y regulación de la alineación de la puerta en su posición de cierre. Fabricadas en estampación de Latón.
- Ejes de giro y tornillería fabricadas en acero inoxidable.
- Carga máxima por unidad: 35 kg

Acabados:

Plata brillo	7836.R PB
Efecto inox mate	7836.R IN
Negro mate	7836.R NE






BISAGRA SIMPLE 90° DESPLAZADA REGULABLE

Con retención a 0°, +90°, -90°
Tornillería totalmente oculta

Acabados:

Plata brillo	7837.R PB
Efecto inox mate	7837.R IN
Negro mate	7837.R NE






Vidrio 8/10 mm

BISAGRA DOBLE
REGULABLE

Retención a 0°, +90°, -90°
Tornillería totalmente oculta

Acabados:

Plata brillo	7838.R PB
Efecto inox mate	7838.R IN
Negro mate	7838.R NE





BISAGRA DOBLE 90°
REGULABLE

Retención a 0°, +90°, -90°
Tornillería totalmente oculta

Acabados:

Plata brillo	7839.R PB
Efecto inox mate	7839.R IN
Negro mate	7839.R NE



SERIE VERTEX

Vidrio 8/10 mm



AISI-304

BISAGRA SIMPLE 90° 90 X 55 mm

Retención a 0°, +90°, -90°

Acabados:

Inox brillo	7610 IB
Inox mate	7610 IM
Negro mate	7610 NE




BISAGRA DESPLAZADA 90° 90 X 55 mm

Retención a 0°, +90°, -90°

Acabados:

Inox brillo	7614 IB
Inox mate	7614 IM
Negro mate	7614 NE




BISAGRA DOBLE 90°

Retención a 0°, +90°, -90°

Acabados:

Inox brillo	7611 IB
Inox mate	7611 IM
Negro mate	7611 NE




BISAGRA DOBLE

Retención a 0°, +90°, -90°

Acabados:

Inox brillo	7613 IB
Inox mate	7613 IM
Negro mate	7613 NE




BISAGRA PIVOTANTE

Retención a 0°, +90°, -90°

Acabados:

Inox brillo	7605 IB
-------------	----------------



3.1 - CON RETENCIÓN

COMPLEMENTOS SERIE VERTEX


Vidrio 8/10 mm

AISI-304

FIJO MAMPARA 45 X 45 mm

Acabados:


Inox brillo	7660 IB
Inox mate	7660 IM



FIJO MAMPARA CON ESCUADRA

Acabados:

Inox brillo	7661 IB
Inox mate	7661 IM



ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
PARA CUALQUIER CONSULTA

Teléfono: 934 10 36 00 | Fax: 934 10 36 09
vitrum@vitrum.es | pedidos@vitrum.es | www.vitrum.es

SERIE BALENA

Vidrio 8/10 mm


AISI-304

BISAGRA SIMPLE

Retención regulable $\pm 5^\circ$
Tornillería oculta
Ajuste de posición 0
Peso máximo 50 kg/juego
Tapas magnéticas interiores
Agujero colisos para facilitar montaje
Barrera impermeable
Mínimo hueco vidrio-pared

Acabados:

Inox brillo	1922.60R IB
Inox mate	1922.60R IM
Negro mate	1922.60R NE




3127

BISAGRA DESPLAZADA

Retención regulable $\pm 5^\circ$
Tornillería oculta

Acabados:

Inox brillo	1922.62R IB
Inox mate	1922.62R IM
Negro mate	1922.62R NE




3129

BISAGRA DOBLE 180°

Retención regulable $\pm 5^\circ$
Tornillería oculta

Acabados:

Inox brillo	1922.61R IB
Inox mate	1922.61R IM
Negro mate	1922.61R NE




3128

BISAGRA DOBLE 90°

Retención regulable $\pm 5^\circ$
Tornillería oculta

Acabados:

Inox brillo	1922.63R IB
Inox mate	1922.63R IM
Negro mate	1922.63R NE



3160

COMPLEMENTOS SERIE BALENA

Vidrio 8/10 mm


AISI-304

FIJO MAMPARA CON ESCUADRA REGULABLE

Tornillería oculta

Acabados:

Inox brillo	1922.65R IB
Inox mate	1922.65R IM
Negro mate	1922.65R NE




3124

FIJO MAMPARA CON ESCUADRA

Tornillería oculta

Acabados:

Inox brillo	1922.65 IB
Inox mate	1922.65 IM
Negro mate	1922.65 NE





3123

FIJO MAMPARA DOBLE 90°

Tornillería oculta

Acabados:

Inox brillo	1922.66 IB
Inox mate	1922.66 IM
Negro mate	1922.66 NE



Grosor	A	B
10	40,5	30,5
8	39,5	31,5

CON GALCE

Vidrio 8/12 mm






BISAGRA MULTIGALCE

Características técnicas:

- Peso máximo de la puerta 90 kg. con 3 bisagras
- Ancho máximo de la puerta 900 mm (para dimensiones superiores, consúltanos)
- Apertura: 180°
- Se suministra con juntas


Acabados:

Anodizado plata mate	4565 PL
Lacado negro mate	4565 NE





Cierrapuertas





4.1 - DE SUELO

TRIVEL®



MODELO G75C200

Características generales:


- Mecanismo provisto de 2 velocidades de cierre
- 1ª Velocidad de aproximación; 90° - 25°
- Velocidad de cierre; 25 - 0°
- Bloqueo estándar a 90°
- Ancho máximo de la puerta 1500 mm
- Peso máximo aconsejable 200KG
- Fluido termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de congelación -40°
- Leva cuadradillo 16/19
- Ensayo según Regulation UNE-EN 1154: 2003/AC:2006,
- Grado 8/500.000 ciclos

Acabados:

Inox brillo	4039.1 IB
Inox mate	4039.1 IM



1. Velocidad de aproximación de 90° a 25°.
2. Velocidad de cierre de 25° a 0°.



MODELO NTS48C

Características técnicas:

- Instalación de suelo oculto.
- Diseño que ahorra espacio.
- Aceite hidráulico termostático, diseñado para garantizar la estabilidad cuando la temperatura varía.
- La velocidad inicial y la velocidad final están controladas por dos válvulas independientes.
- Para puertas batientes (acción simple) y puertas batientes (acción doble).



NTS48C

10150F

FUERZA F3

Características técnicas:


- Fuerza de cierre 3 según EN 1154
- Velocidad de cierre regulable
- Para hojas de 700 - 1000 mm de ancho
- Para hojas de hasta 120 kg

CUADRADILLO FRANCÉS

REGLETA ESPAÑOLA

Inox mate	3110.F3 IM
-----------	-------------------

Inox mate	3110.R3 IM
-----------	-------------------



NTS48C

10150P

FUERZA F3 PLUS

Características técnicas:


- Fuerza de cierre 3 según EN 1154
- Velocidad de cierre regulable
- Para hojas de 900 - 1150 mm de ancho
- Para hojas de hasta 120 kg

CUADRADILLO FRANCÉS

REGLETA ESPAÑOLA

Inox mate	03110.F3PLUS IM
-----------	------------------------

Inox mate	03110.R3PLUS IM
-----------	------------------------






ACEITE HIDRÁULICO TERMOSTÁTICO
-18°C +50°C PROBADO PARA GARANTIZAR
TIEMPOS DE CIERRE ESTABLES A MEDIDA
QUE VARIA LA TEMPERATURA

ESTABLECIDO Y PATENTADO SEGÚN
LA **NORMATIVA EUROPEA** VIGENTE
UNI-EN 1154:2003



Puertas correderas



5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO.....	42-59
5.3 - SINCRONIZADAS Y TELESCÓPICAS.....	60-69



5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO

VT-50



VT-50

NUNCA MONTAR UNA PUERTA CORREDERA HABÍA SIDO TAN FÁCIL Y RÁPIDO.

- Accesibilidad a todas las regulaciones de la pinza gracias a la regulación frontal de la misma.
- Tapeta clipada.
- Tope freno extraíble y reinstalable una vez ya montada la guía.
- Fácil instalación incluso en condiciones adversas (desnivel e irregularidades en paredes y/o techos).
- Certificación Applus

Características técnicas:


• Perfilaría:



• Peso

50 kg



• Especificaciones




• Producto certificado



VARIANTES DE INSTALACIÓN:



SECCIÓN TIPO




KITS SIN FIJO

KIT PARA 1 PUERTA A TECHO / PARED


Para 50 kg
Vidrio 8/10 mm

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Anodizado negro Lacado blanco mate	2761.VTK2 PL 2761.VTK2 NE 2761.VTK2 BL
3000 mm	Anodizado plata Anodizado negro Lacado blanco mate	2761.VTK3 PL 2761.VTK3 NE 2761.VTK3 BL



992300
992302
992304
992301
992303
992305




KITS CON FIJO

**KIT PUERTA + FIJO
A TECHO / ENTRE PAREDES**



Para 50 kg
Vidrio 8/10 mm

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Anodizado negro Lacado blanco mate	2763.VTK2 PL 2763.VTK2 NE 2763.VTK2 BL
3000 mm	Anodizado plata Anodizado negro Lacado blanco mate	2763.VTK3 PL 2763.VTK3 NE 2763.VTK3 BL



992306
992308
992310
992307
992309
992311






VT-50

PERFILES

JUEGO PERFILES PUERTA TECHO/PARED

Acabados:

4000 mm	Anodizado plata Anodizado negro Lacado blanco mate	2760.VT4 PL 2760.VT4 NE 2760.VT4 BL
6000 mm	Anodizado plata Anodizado negro Lacado blanco mate	2760.VT6 PL 2760.VT6 NE 2760.VT6 BL



991673
991674
991697
991640
991641
991678



3,5x15,5mm



62x14,5mm




63x46,5mm

JUEGO DE PERFILES PUERTA + FIJO A TECHO / ENTRE PAREDES

Acabados:

4000 mm	Anodizado plata Anodizado negro Lacado blanco mate	2762.VT4 PL 2762.VT4 NE 2762.VT4 BL
6000 mm	Anodizado plata Anodizado negro Lacado blanco mate	2762.VT6 PL 2762.VT6 NE 2762.VT6 BL



991675
991676
991698
991642
991643
991680



3,5x15,5mm



74x14,5mm




75x46,5mm

EMBELLECEDOR PARA PERFIL PUERTA + FIJO

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata Anodizado negro Lacado blanco	2969.3 PL 2969.3 NE 2969.3 BL
---------	---	--



80/30
80/32
80/37



3,5x15,5mm

VT-50


COMPONENTES

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS

Vidrio 8/10 mm
Ancho mínimo hoja: 450 mm
Relación máxima alto/ancho hoja: 3-1
NO incluye guiador

Hasta 50 kg

2764VT



MÍN. 450 mm


991699

DOBLE FRENO SOFTPRO VT-50

Ancho mínimo hoja: 630 mm

Hasta 50 kg

2768.1VT



SoftTop Doble
MÍN. 630 mm

991648

JUEGO TAPETAS PLÁSTICO
PARA PERFIL PUERTA


Acabados:

Plata	2766.VT PL
Negro	2766.VT NE
Lacado blanco mate	2766.VT BL

JUEGO TAPETAS PLÁSTICO
PARA PERFIL PUERTA + FIJO

Acabados:

Plata	2767.VT PL
Negro	2767.VT NE
Lacado blanco mate	2767.VT BL




991668
991669
991691
991670
991671
991692

GUIADOR INFERIOR ALUMINIO

Vidrio 8/10/12 mm

Acabados:

Anodizado plata	2899 PL
Anodizado negro	2899 NE
Lacado blanco mate	2899 BL



155/73
71/80
71/90


SISTEMA SWING FRAME CORREDERO

SISTEMA SWING FRAME CORREDERO


Sistema de marco perimetral de aluminio para puertas correderas de vidrio de 6-8 mm de espesor.



Posibilidades de instalación:




Opciones de instalación:




SWING FRAME

PUERTAS CORREDERAS


SECCIÓN TIPO




TECHO




RAS




A PARED




FIJO



FIJO Y PUERTA CORREDERA



A PARED





KITS

PUERTAS CORREDERAS

Vidrio 6-8 mm

KIT PERFILES PARA PUERTA CORREDERA ENMARCADA

Espesores de vidrio admitidos: 6 y 8 mm

Acabados:

2700 X 1000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5240.K1 NE 5240.K1 BL
2700 X 1500 mm	Lacado negro Lacado blanco	5240.K15 NE 5240.K15 BL



KIT PERFILES PARA FIJO ENMARCADO

Espesores de vidrio admitidos: 6 y 8 mm

Acabados:

2700 X 1000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5241.K1 NE 5241.K1 BL
2700 X 1500 mm	Lacado negro Lacado blanco	5241.K15 NE 5241.K15 BL



PERFILES

PUERTAS CORREDERAS


Vidrio 6-8 mm

PERFIL GUÍA CORREDERA

Espesores de vidrio admitidos: 6 y 8 mm

Acabados:

2000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5247.20 NE 5247.20 BL
3000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5247.30 NE 5247.30 BL
4000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5247.40 NE 5247.40 BL
6000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5247.60 NE 5247.60 BL




PERFIL GUÍA FALSO TECHO

Espesores de vidrio admitidos: 6 y 8 mm

Acabados:

2000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5248.20 NE 5248.20 BL
3000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5248.30 NE 5248.30 BL
4000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5248.40 NE 5248.40 BL
6000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5248.60 NE 5248.60 BL



PERFILES

PUERTAS CORREDERAS


Vidrio 6-8 mm

PERFIL DOBLE CORREDERA A FALSO TECHO

Espesores de vidrio admitidos: 6 y 8 mm

Acabados:


2000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5249.20 NE 5249.20 BL
3000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5249.30 NE 5249.30 BL
4000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5249.40 NE 5249.40 BL
6000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5249.60 NE 5249.60 BL

**PERFIL HORIZONTAL**

Espesores de vidrio admitidos: 6 y 8 mm

Acabados:

2000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5242.20 NE 5242.20 BL
3000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5242.30 NE 5242.30 BL
6000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5242.60 NE 5242.60 BL



*NO incluye junquillo ref. 5238


PERFIL VERTICAL

Espesores de vidrio admitidos: 6 y 8 mm

Mecanizado en un extremo

Acabados:



2800 mm	Lacado negro Lacado blanco	5243.30 NE 5243.30 BL
---------	-------------------------------	--



*NO incluye junquillo ref. 5238

PERFIL BASE PARA FIJO**Acabados:**



3000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5233.30 NE 5233.30 BL
6000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5233.60 NE 5233.60 BL




*NO incluye junta ref. 5235

PERFIL CIERRE PARA FIJO**Acabados:**

3000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5234.30 NE 5234.30 BL
6000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5234.60 NE 5234.60 BL

**JUNTA PROTECCIÓN CRISTAL****Acabados:****5236**


*Se vende por metro



JUEGO DE ACCESORIOS RETRAC CIERRE SUAVE

Peso máximo hoja: 80 kg.

5250.S



JUEGO DE ACCESORIOS RETRAC CON RETENEDOR

Peso máximo hoja: 80 kg.


5250



TAPAS LATERALES PARA PERFIL GUÍA VISTO

Acabados:


Lacado negro	5251.TNE
Lacado blanco	5251.TBL



**JUEGO DE 4 UNIDADES DE ESCUADRAS FIJACIÓN
GUÍA A PARED + TAPETAS LATERALES**

Acabados:

Lacado negro	5252 NE
Lacado blanco	5252 BL



FRAME

FRAME

La familia FRAME ofrece una solución versátil y elegante para espacios modernos. Es ideal tanto para puertas únicas como para particiones de vidrio, pues este sistema permite una variedad de configuraciones para adaptarse a cualquier necesidad de diseño y funcionalidad.


- Diseño estilizado con perfiles verticales más delgados que los horizontales, proporcionando una estética elegante.
- Acabado en aluminio anodizado Matte Black que agrega un toque de modernidad y sofisticación.
- Elemento tapa embellecedora que oculta la tornillería, garantizando un acabado impecable y elegante.
- Incluye perfilería para vidrios fijos en particiones, manteniendo una coherencia estética en todo el conjunto.
- Opción de puerta única con perfilería Lite, ofreciendo flexibilidad de instalación y diversas opciones de perfil para adaptarse a diferentes requerimientos.
- Facilidad de montaje gracias a su sistema industrializado y cortes sencillos, ideal incluso para aquellos sin experiencia previa en instalaciones de metal.
- Capacidad de regulación en altura para adaptarse a desniveles del suelo o irregularidades en las paredes.
- Diseño minimalista que asegura un montaje elegante y sin complicaciones.
- Apto para puertas correderas o particiones de vidrio de 10 mm de espesor, con capacidad de hasta 80 kg de peso.
- Sistema testado con más de 100.000 ciclos según la norma EN1527 y respaldado por una garantía de 5 años.

Este sistema de puertas correderas combina funcionalidad, diseño y durabilidad, siendo la opción perfecta para proyectos residenciales o comerciales que buscan un acabado elegante y de calidad.




Características técnicas:


• Perfilería LITE:



• Perfilería SENSUS:



• Perfilería FRONT:



• Peso

80 kg

• Especificaciones



10 mm



0,75 m - 1,5 m



Máx. 3 m


Relación Ancho:Alto máx. 1:3



FRAME LITE


SECCIÓN TIPO

PERFIL VISTO




HV1=H1-108 mm

PERFIL EMPOTRADO "TOP"




HV2=H2-74 mm

PERFIL EMPOTRADO "T"




HV3=H3-72 mm


PLANTA CON PUERTA CERRADA




PLANTA ABIERTA



PLANTA CON PERFIL RECEPTOR



PLANTA SIN PERFIL RECEPTOR



Para más información, escanéalo:




FRAME FRONT

SECCIÓN TIPO

FRAME SENSUS

SECCIÓN TIPO


PERFIL VISTO



$$HV1 = H1 - 114 \text{ mm}$$

$$HF1 = H1 - 47 \text{ mm}$$


PERFIL EMPOTRADO "TOP"



$$HV2 = H2 - 72 \text{ mm}$$


$$HF2 = H2 - 27,5 \text{ mm}$$

PERFIL VISTO




$$HV1 = H1 - 112 \text{ mm}$$

PLANTA CON PUERTA CENTRADA (FRAME FRONT)




PLANTA ABIERTA (FRAME FRONT)


Min 125 mm



PLANTA CON PERFIL RECEPTOR (FRAME FRONT)



PLANTA SIN PERFIL RECEPTOR (FRAME FRONT)



Para más información, escanéaló:



SERIE FRAME GLASS

PERFILES

PERFIL VISTO LITE

Acabados:

Anodizado negro	2000 mm	2110.20 NE
	3000 mm	2110.30 NE

2242
2243

PERFIL VISTO SENSUS

Acabados:


Anodizado negro	2000 mm	2113.20 NE
	3000 mm	2113.30 NE

3855
3857

PERFIL LITE TOP FALSO TECHO

Acabados:

Anodizado negro	2000 mm	2111.20 NE
	3000 mm	2111.30 NE

2252
2253

PERFIL LITE "T" FALSO TECHO

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	2134.20 PL
	3000 mm	2134.30 PL

1572
1573

SERIE FRONT


PERFILES

JUEGO DE PERFILES FRONT PUERTA + FIJO

Acabados:

Anodizado negro	2000 mm	2084.20 NE
	3000 mm	2084.30 NE
	4000 mm	2084.40 NE
	6000 mm	2084.60 NE


*U inferior para fijo 50 cm más corta que la guía

4332
4333
4334
4336

PERFIL EMPOTRADO FALSO TECHO

Acabados:

Aluminio natural	2000 mm	2082.20
	3000 mm	2082.30

1042
1043



FRAME GLASS

KITS


Vidrio 10 mm

KIT FRAME MARCO PUERTA

Peso máximo 80 kg.

Acabados:

3 x 1 m	Anodizado negro	2112.K20 NE
3 x 1,5 m	Anodizado negro	2112.K30 NE



4390
4391
4330


JUEGO DE ACCESORIOS PARA PERFIL SENSUS FRAME

Con tope

Peso máximo 80 kg.

Acabados:

Anodizado negro	2113 NE
-----------------	---------



4350

JUEGO DE ACCESORIOS PARA PERFIL LITE FRAME

Peso máximo 80 kg.

Acabados:

Con tope:

Ancho mínimo: 700 mm

Anodizado negro	2111 NE
-----------------	---------

Con KSC:

Ancho mínimo: 750 mm

Anodizado negro	2112 NE
-----------------	---------



4340
4330

FRAME FIJO CON MARCO



PERFILES

Vidrio 10 mm

JUEGO DE PERFILES VERTICALES FRAME PARA FIJO

Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	2085.30 NE
-----------------	---------	------------





4322

JUEGO DE PERFILES TRAMO FIJO FRAME FRONT

Acabados:

Anodizado negro	1500 mm	2087.15 NE
	3500 mm	2087.35 NE



4392
4393

PERFIL RECEPTOR FRAME

Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	2080.30 NE
-----------------	---------	------------



4320

SK GLASS 80

SK GLASS 80

Estética elegante y minimalista.


- Disponible en dos acabados silver y negro, permitiendo una perfecta integración estética en cualquier ambiente.
- Fácil instalación.
 - Permite una regulación de altura de +/- 2 mm, asegurando una instalación precisa y adaptada a las necesidades específicas de cada proyecto.
 - La instalación es rápida y eficiente, ideal para profesionales que buscan soluciones prácticas y fiables.
- Configuraciones versátiles.
 - Ofrece una instalación sencilla gracias a su perfil sin agujeros, adecuado tanto para montaje en pared como en techo.
 - Opciones de frenado:
 - Freno amortiguado KBS
 - Tope

El sistema SK GLASS 80 ha sido rigurosamente probado, superando con éxito más de 100.000 ciclos según la norma EN1527. Esto no solo garantiza un funcionamiento suave y constante, sino también una larga vida útil, ofreciendo a los distribuidores y usuarios finales la tranquilidad de estar invirtiendo en un producto de alta calidad.



Características técnicas:

- Perfilera SK GLASS:



Perfil reducido
48 mm x 59 mm

- Peso máximo

80 kg

- Espesor del vidrio




8-10 mm



SK GLASS 80


SECCIÓN TIPO

PERFIL A PARED




$$Y1 = H1 + X1 + 15 \text{ mm}$$

PERFIL A TECHO




$$Y2 = H2 - 44 \text{ mm}$$

POSICIÓN CERRADA



POSICIÓN CERRADA



Escanea la ficha técnica
para más información




SERIE SK GLASS 80

PERFILES

PERFIL PUERTA VISTO

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	2221.20 PL
	3000 mm	2221.30 PL
	4000 mm	2221.40 PL
Anodizado negro	2000 mm	2221.20 NE
	3000 mm	2221.30 NE
	4000 mm	2221.40 NE



3332
3334
3335

3445
3347
3349

SERIE SK GLASS 80

COMPONENTES

JUEGO DE ACCESORIOS SK

Peso máximo 80 kg.

Acabados:

Con TOPE	Anodizado plata	2222 PL
Con TOPE	Anodizado negro	2222 NE

*Ancho mínimo hoja con TOPE 700 mm

Acabados:

Con KBS	Anodizado plata	2223 PL
Con KBS	Anodizado negro	2223 NE

*Ancho mínimo hoja de KBS 800 mm



3302
3304
3301
3303

Escanea los documentos técnicos de KLEIN:

Hoja de instrucciones
SK GLASS 80 con TOPE:



Hoja de instrucciones
SK GLASS 80 con KBS:



SV-SINCRO Q-110




MULTIPLO BLOQ SV-SINCRO Q-110

El sistema SV-Sincro Q110 permite abrir y cerrar paneles de vidrio de forma simultánea en dirección opuesta (derecha-izquierda) mediante un movimiento suave y coordinado. Al mover una puerta, la otra se desliza de forma sincronizada, creando una apertura o cierre más funcional y eficiente. Una solución ideal para aportar versatilidad a espacios con múltiples usos.

Características principales:


- Perfil compacto que oculta los mecanismos dentro de la guía, consiguiendo un aspecto estético inmejorable y permite instalación con corredera y corredera más vidrio fijo (único perfil para juego de accesorios para SV-Q60 y SV-Q110).
- Todos los ajustes son frontales, haciendo de la instalación un proceso increíblemente fácil.
- Posibilidad de instalación a pared, a techo o falso techo.
- Rodamiento a bolas para un deslizamiento silencioso y con mínimo esfuerzo.
- Opciones de frenado: freno retenedor (110Kg/hoja) y freno amortiguador SoftTop bidireccional (55Kg/hoja) para un cierre y apertura de las puertas suave y sin impactos; además de prolongar la vida útil del producto.
- Guiador inferior para una instalación sin perfil inferior para un espacio de paso libre y sin obstáculos.
- Certificado Applus+ según normativa EN1527 de 200.000 ciclos de durabilidad.

Variantes de instalación:




SV-SINCRO Q110



MONTAJE A PARED



MONTAJE A TECHO



MONTAJE A FALSO TECHO




SV-SINCRO Q110

PERFILES


JUEGO DE PERFILES A TECHO/PARED

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2972.2 PL 2972.2 NE 2972.2 BL
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2972.3 PL 2972.3 NE 2972.3 BL
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2972.4 PL 2972.4 NE 2972.4 BL
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2972.6 PL 2972.6 NE 2972.6 BL




112 20
112 23
112 22
112 30
112 33
112 32
112 40
112 43
112 42
112 60
112 63
112 62




JUEGO DE PERFILES A FALSO TECHO

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2973.2 PL 2973.2 NE 2973.2 BL
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2973.3 PL 2973.3 NE 2973.3 BL
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2973.4 PL 2973.4 NE 2973.4 BL
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2973.6 PL 2973.6 NE 2973.6 BL




112 24
112 26
112 25
112 34
112 36
112 35
112 44
112 46
112 45
112 64
112 66
112 65



JUEGO DE PERFILES A FALSO TECHO CON DINTEL

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2974.2 PL 2974.2 NE 2974.2 BL
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2974.3 PL 2974.3 NE 2974.3 BL
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2974.4 PL 2974.4 NE 2974.4 BL
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2974.6 PL 2974.6 NE 2974.6 BL



112 27
112 29
112 28
112 37
112 39
112 38
112 47
112 49
112 48
112 67
112 69
112 68



TAPETA BLOQ CUBE

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	2975.2 PL
	Lacado negro	2975.2 NE
	Lacado blanco	2975.2 BL
3000 mm	Anodizado plata	2975.3 PL
	Lacado negro	2975.3 NE
	Lacado blanco	2975.3 BL
4000 mm	Anodizado plata	2975.4 PL
	Lacado negro	2975.4 NE
	Lacado blanco	2975.4 BL
6000 mm	Anodizado plata	2975.6 PL
	Lacado negro	2975.6 NE
	Lacado blanco	2975.6 BL



55x66 mm

113 20
113 22
113 21
113 30
113 32
113 31
113 40
113 42
113 41
113 60
113 62
113 61

TAPETA BLOQ CUBE FALSO TECHO CON Y SIN DINTEL

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	2976.2 PL
	Lacado negro	2976.2 NE
	Lacado blanco	2976.2 BL
3000 mm	Anodizado plata	2976.3 PL
	Lacado negro	2976.3 NE
	Lacado blanco	2976.3 BL
4000 mm	Anodizado plata	2976.4 PL
	Lacado negro	2976.4 NE
	Lacado blanco	2976.4 BL
6000 mm	Anodizado plata	2976.6 PL
	Lacado negro	2976.6 NE
	Lacado blanco	2976.6 BL



73x13 mm

113 28
114 20
113 29
113 38
114 30
113 39
113 48
114 40
113 49
113 68
114 60
113 69

SV-SINCRO Q110

COMPONENTES

JUEGO DE TAPAS CONJUNTO PARA PERFIL SUPERIOR
MONTAJE TECHO O PARED

Acabados:

Plata	2979 PL
Negro	2979 NE
Blanco	2979 BL



70 74
70 76
70 75

CLIP PARA TAPETA
PERFIL SUPERIOR

2979.3



112 02

CONECTOR GUÍAS


2979.4



112 01

SOPORTE PARA PARED DE VIDRIO

2875



70 84

5.3 - SINCRONIZADAS Y TELESCÓPICAS

SV-SINCRO Q110

COMPONENTES

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS DOBLE FRENO RETENEDOR

Para 110 kg.
Vidrio 8/10/12 mm
NO incluye guiador inferior
Nuevo sistema de retención mejorado

2978.5



110kg por hoja

110 04

RETENEDOR
MÍN. 600 mmRODAMIENTO
A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SOFTOP DOBLE

Para 110 kg.
Vidrio 8/10/12 mm
NO incluye guiador inferior
Nuevo sistema de retención mejorado

2978.15



55kg por hoja

110 05

SOFTOP
MÍN. 685 mmRODAMIENTO
A BOLAS

SOFTOP DOBLE

Peso máximo hoja: 110 kg.

2979.2



110 03


SOFTOP
MÍN. 685 mm

GUIADOR INFERIOR

Vidrio 8/14 mm

Acabados:


Anodizado plata	2899 PL
Lacado negro	2899 NE
Lacado blanco	2899 BL



155 73

71 80

71 90




SISTEMA MULTIPLO PERFECT GLASS

SISTEMA MULTIPLO PERFECT GLASS

EL SISTEMA MODULAR QUE CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO EN LAS DIVISIONES DE PASO

Características técnicas:

- Sistema para aplicaciones domésticas y comerciales, soportando un peso de hasta 80Kg/hoja.
- Instalación a techo y falso techo.
- Diseño de guía y marco sin tornillería visible, liso y minimalista.
- Apertura en ambas direcciones simultáneamente y estacionamiento de forma compacta a ambos lados hasta un total de 10 puertas correderas de 1230 mm/hoja.
- Roldanas autolubricadas con rodamiento a bolas para un deslizamiento suave y silencioso.
- Freno amortiguador bidireccional (apertura y cierre) permitiendo un mínimo de ancho de puerta de 600 mm.
- Características de montaje inteligente: sistema modular flexible en formato kit para ensamblar según necesidades.



UNA NUEVA ERA: SIMPLE, EFICIENTE Y VERSÁTIL.

DURADERO

Gracias a la tecnología de desplazamiento reversible, los carros de rodadura pueden retirarse si es necesario, por ejemplo, para rellenar el depósito de aceite integrado.

DESPLAZAMIENTO FÁCIL

Sin oscilaciones ni "hundimientos" gracias a las ruedas de plástico técnico, que garantizan un deslizamiento suave y uniforme sin necesidad de esfuerzo y sin dejar rastro de desgaste.

TECNOLOGÍA OCULTA

Gracias a la tecnología de sincronización en el perfil inferior, se minimiza el espacio entre componentes garantizando una mejor estética. Además, no se necesitan tapas ni se ven agujeros de perforación.

HASTA 10 PUERTAS A LA PERFECCIÓN

Se pueden instalar hasta 10 puertas, una detrás de otra.

DISEÑO DEL MARCO MINIMALISTA

Como toda la tecnología se aloja en la perfilera inferior, no se necesita tapa y es posible un diseño discreto del marco.

CIERRE SEGURO


De forma opcional, se puede instalar una cerradura de puerta corredera.

SIN PERFILERIA INFERIOR

Nos despedimos de cualquier riesgo de tropiezo dejando la zona de paso totalmente libre.



MULTIPLO PERFECT GLASS

SECCIÓN TIPO



APERTURA HACIA LA IZQUIERDA (VISTA DESDE ABAJO)

APERTURA HACIA LA DERECHA (VISTA DESDE ABAJO)




EJEMPLO DE INSTALACION DE 5 HOJAS



Video instalación




JGOS. ACCESORIOS




2 Piezas:
Ref. 2740
SV-Telescópica Bidireccional Juego 80kg
hoja individual/exterior, x2 softbrakes

GUÍAS




1 Pieza:
Ref. 2731.6 NE
SV-Telescópica Bidireccional Juego
80kg hoja central (≥ 4 puertas)


KIT MARCO HOJA




2 Piezas:
Ref. 2733.3 NE
SV-Telescópica Bidireccional Conjunto
Marco, hoja exterior, Alum.Anod.Negro
3.000 mm



3 Piezas:
Ref. 2742
SV-Telescópica Bidireccional Juego
80kg hoja central (≥ 4 puertas)



4 Piezas:
Ref. 2732.6 NE
SV-Telescópica Bidireccional Conjunto
Perfil Superior con tapas inferiores, hoja
central, Alum. Anod. Negro 6.000 mm



3 Piezas:
Ref. 2735.3 NE
SV-Telescópica Bidireccional Conjunto
Marco, hoja central, Alum.Anod.Negro,
3.000 mm



PERFILERÍA

TAPA LATERAL PARA FALSO TECHO

Acabados:

3000 mm	Anodizado negro	2736.3 NE
3000 mm	Lacado blanco	2736.3 BL

*Para instalación a falso techo añadid conjunto de tapas laterales y tapas inferiores para substituir en perfilería superior (Refs. 2731/ 2732)





TAPA INFERIOR HOJA EXTERIOR PARA FALSO TECHO

Acabados:

3000 mm	Anodizado negro	2737.3 NE
3000 mm	Lacado blanco	2737.3 BL

*Para instalación a falso techo añadid conjunto de tapas laterales y tapas inferiores para substituir en perfilería superior (Refs. 2731/ 2732)





TAPA INFERIOR HOJA CENTRAL PARA FALSO TECHO

Acabados:

3000 mm	Anodizado negro	2738.3 NE
3000 mm	Lacado blanco	2738.3 BL

*Para instalación a falso techo añadid conjunto de tapas laterales y tapas inferiores para substituir en perfilería superior (Refs. 2731/ 2732)



PERFIL DECORATIVO CUADRADO PARA DIVISIÓN INTERNA CON CINTA ADHESIVA

Acabados:

3000 mm	Anodizado negro	2749.3 NE
---------	-----------------	------------------



HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA PARA CORTAR LARGO CORREA

2744



PATRÓN TALADRO MARCO ALUMINIO

2746



TALADRO PARA MARCO

2748



HERRAMIENTA PARA UNIR CORREA

2745



TORNILLO DE FIJACIÓN MARCO

2747



CERRADURA PUERTA CORREDERA

Medidas: 206 x 33 x 12.5 mm
Incluye tirador recto diagonal adhesivo

Acabados:

Anodizado negro

2743 NE




TIRADORES

TIRADOR REDONDO Ø110

Acabados:

Anodizado negro

2739 NE




TIRADOR REDONDO Ø135

Acabados:

Anodizado negro

2739.1 NE




TIRADOR RECTO U

Medidas: 206 x 33 x 12.5 mm

Acabados:

Anodizado negro

2739.2 NE





Tiradores y pomos

The background is a photograph of a glass door with metal hardware. Overlaid on this are white line drawings of various door components: a vertical handle on the left, a rectangular pull on the right, a set of three rectangular pulls in the middle-left, and a circular handle on the bottom-right.

6.1 - TIRADORES.....72-74

6.2 - UÑEROS Y TIRADORES PARA CORREDERAS.....75

6.3 - POMOS.....75-76

6.1 - TIRADORES

SERIE THIENE

AUTOADHESIVOS

TIRADOR DOBLE AUTOADHESIVO

200 x 25 x 40 mm

Acabados:

Plata brillo	1571 PB
Efecto inox	1571 IN
Lacado negro mate	1571 NE



INOX REDONDO

AISI-304


TIRADOR DOBLE CON CERRADURA Ø 25 mm

Vidrio 10/12 mm

Cerradero a suelo incluido

Acabados:

Inox mate	7995 IM
-----------	---------



INOX CUADRADO

AISI-304

TIRADOR DOBLE CON CERRADURA

Vidrio 10/12 mm

Cerradero a suelo incluido

Acabados:

Inox mate	7989 IM
-----------	---------



AISI-304


Vidrio 6/8/10 mm

TIRADOR DOBLE Ø 12 mm

● Barra maciza

C.C.= 150 L= 180 D= 36**DOBLE****Acabados:**


Inox brillo	7760 IB
Inox mate	7760 IM

**TIRADOR Ø 19 mm**

○ Tubo

C.C.= 200 L= 219 D= 60**DOBLE****Acabados:**


Inox brillo	7763 IB
Inox mate	7763 IM

**TIRADOR Ø 20 mm**

□ Tubo

C.C.= 200 L= 220 D= 60**DOBLE****Acabados:**

Inox brillo	7764 IB
Inox mate	7764 IM
Negro mate	7764 NE

**TIRADOR Ø 19 mm**

○ Tubo

C.C.= 200 L= 300 D= 60**DOBLE****Acabados:**


Inox brillo	7762.2 IB
Inox mate	7762.2 IM
Negro mate	7762.2 NE

C.C.= 250 L= 400 D= 60**DOBLE****Acabados:**


Inox brillo	7762.4 IB
Inox mate	7762.4 IM
Negro mate	7762.4 NE

C.C.= 300 L= 500 D= 60**DOBLE****Acabados:**

Inox brillo	7762.6 IB
Inox mate	7762.6 IM
Negro mate	7762.6 NE

**TIRADOR Ø 25 mm****C.C.= 250 L= 400 D= 60****DOBLE****Acabados:**

Inox brillo	7691 IB
Inox mate	7691 IM
Negro mate	7691 NE





6.1 - TIRADORES

SERIE SVELT Vidrio 8/10/12 mm AISI-316L

TIRADOR SVELT

C.C.= 150

Acabados:

Inox brillo	1157 IB
Inox mate	1157 IM

C.C.= 250

Acabados:

Inox brillo	1157.2 IB
Inox mate	1157.2 IM

C.C.= 300

Acabados:

Inox brillo	1157.4 IB
Inox mate	1157.4 IM


C.C.= 400

Acabados:

Inox brillo	1157.6 IB
Inox mate	1157.6 IM



1660D
1661D
1662D
1663D



POMO + TOALLERO Vidrio 8/10/12 mm AISI-304

POMO + TOALLERO TUBO 15 X 15 MM


Entre taladros: 400 mm

Acabados:

Inox brillo	1111 IB
Inox mate	1111 IM



1110



POMO + TOALLERO Ø 20 MM


Entre taladros: 600 mm

Acabados:

Inox brillo	1112 IB
Inox mate	1112 IM



1328




POMO + TOALLERO SVELT


Entre taladros: 600 mm

Acabados:

Inox brillo	1113 IB
Inox mate	1113 IM



1663



6.2 - UÑEROS Y TIRADORES PARA CORREDERAS

TIRADOR UÑERO DOBLE ALUMINIO

Ø 60 X 10 mm

Autoadhesivo

Plantilla para instalación incluida

Acabados:

Plata mate	7992 PM
Negro mate	7992 NE



6.3 - POMOS

SERIE THIENE

AUTOADHESIVOS



POMO DOBLE AUTOADHESIVO

ALUMINIO

50 x 30 x 30 mm

Acabados:

Plata brillo	1570 PB
Efecto inox	1570 IN
Lacado negro mate	1570 NE




INOX Vidrio 6/8/10/12 mm

POMOS Ø 30 mm
Taladro Ø 12 mm

Acabados:

Inox brillo	7761 IB
Inox mate	7761 IM
Negro mate	7761 NE




LATÓN Vidrio 6/8/10/12 mm

POMOS Ø 30 mm
Taladro Ø 12 mm

Acabados:

Plata brillo	7688 PB
Negro mate	7688 NE



6.3 - POMOS





SERIE SVELT Vidrio 8/10 mm AISI-316L

POMO SVELT

Acabados:

Inox brillo	1056.60 IB
Inox mate	1056.60 IM
Negro mate	1056.60 NE



1913


¡DESCUBRE LA NUEVA GAMA DE PRODUCTOS VITRUM!



DISEÑADA PARA QUE EL MONTAJE FLUYA A LA PERFECCIÓN
Y TUS PROYECTOS BRILLEN.



Perfilería



SISTEMA SWING FRAME ABATIBLE


SISTEMA SWING FRAME ABATIBLE

Sistema de marco perimetral de aluminio para puertas abatibles de vidrio de 6-8 mm de espesor.


Con versión cierre magnético sin contacto y con posibilidad de montaje fijo en versión cierre magnético.

Posibilidades:

- Cierre magnético sin contacto



- Cerradura magnética



Instalación:

Tirador



Manilla




Bisagra



SWING FRAME

PUERTAS ABATIBLES



SECCIÓN TIPO





Montaje suelo-techo: $h = H - 11$

Montaje suelo-techo: $H = h + 11$

- a = Ancho de puerta
- h = Alto de puerta
- A = Ancho de hueco en pared
- H = Alto hueco en pared
- ac = Ancho de cristal
- ap = Longitud perfil horizontal
- hcp = Alto de cristal puerta



*Solo con cierre magnético



KITS

SWING FRAME ABATIBLE

Vidrio 6-8 mm


**KIT PUERTA BATIENTE ENMARCADA
CON CERRADURA MAGNÉTICA**

Espesores de vidrio admitidos: 6 y 8 mm
 Bisagra con 2 niveles de ajuste: lateral y profundidad
Fabricación a medida

Acabados:

2300 X 600 mm	Lacado negro Lacado blanco	5230.K1 NE 5230.K1 BL
2300 X 700 mm	Lacado negro Lacado blanco	5230.K2 NE 5230.K2 BL
2300 X 800 mm	Lacado negro Lacado blanco	5230.K3 NE 5230.K3 BL
2300 X 900 mm	Lacado negro Lacado blanco	5230.K4 NE 5230.K4 BL
2700 X 600 mm	Lacado negro Lacado blanco	5230.K5 NE 5230.K5 BL
2700 X 700 mm	Lacado negro Lacado blanco	5230.K6 NE 5230.K6 BL
2700 X 800 mm	Lacado negro Lacado blanco	5230.K7 NE 5230.K7 BL
2700 X 900 mm	Lacado negro Lacado blanco	5230.K8 NE 5230.K8 BL

*Medidas máximas
 *Se necesita indicar la posición de apertura
 *NO incluye divisiones internas ref. 5244.30



**KIT PUERTA BATIENTE ENMARCADA
CON CERRADERO MAGNÉTICO Y TIRADOR**

Espesores de vidrio admitidos: 6 y 8 mm
 Bisagra con 2 niveles de ajuste: lateral y profundidad
Fabricación a medida

Acabados:

2300 X 600 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K1 NE 5231.K1 BL
2300 X 700 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K2 NE 5231.K2 BL
2300 X 800 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K3 NE 5231.K3 BL
2300 X 900 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K4 NE 5231.K4 BL
2700 X 600 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K5 NE 5231.K5 BL
2700 X 700 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K6 NE 5231.K6 BL
2700 X 800 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K7 NE 5231.K7 BL
2700 X 900 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K8 NE 5231.K8 BL

*Medidas máximas
 *Se necesita indicar la posición de apertura
 *NO incluye divisiones internas ref. 5244.30



**KIT DOBLE PUERTA BATIENTE ENMARCADA
CON CIERRE MAGNÉTICO Y TIRADOR**

Espesores de vidrio admitidos: 6 y 8 mm

Bisagra con 2 niveles de ajuste: lateral y profundidad

Fabricación a medida

Acabados:

2300 X 1200 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K11 NE 5231.K11 BL
2300 X 1400 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K12 NE 5231.K12 BL
2300 X 1600 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K13 NE 5231.K13 BL
2300 X 1800 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K14 NE 5231.K14 BL
2700 X 1200 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K15 NE 5231.K15 BL
2700 X 1400 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K16 NE 5231.K16 BL
2700 X 1600 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K17 NE 5231.K17 BL
2700 X 1800 mm	Lacado negro Lacado blanco	5231.K18 NE 5231.K18 BL

*Medidas máximas


*Se necesita indicar la posición de apertura

*NO incluye divisiones internas ref. 5244.30



PUERTA APERTURA INTERIOR

Interior




Cara de enraso

**Apertura
IZQUIERDA**



Interior



Cara de enraso

**Apertura
DERECHA**





PERFILES

SWING FRAME ABATIBLE



Vidrio 6/8/10 mm

PERFIL CLIP FIJO PARA MARCO

Acabados:

1500 mm	Lacado negro Lacado blanco	5232.15 NE 5232.15 BL
3000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5232.30 NE 5232.30 BL

*NO incluye junta ref. 5235





PERFIL BASE PARA FIJO

Acabados:

3000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5233.30 NE 5233.30 BL
6000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5233.60 NE 5233.60 BL


*NO incluye junta ref. 5235



PERFIL CIERRE PARA FIJO

Acabados:

3000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5234.30 NE 5234.30 BL
6000 mm	Lacado negro Lacado blanco	5234.60 NE 5234.60 BL



JUNTA ESTANDAR PARA PERFIL BASE

5235

*Se vende por metro



JUNTA PARA PERFIL CIERRE

Acabados:

Vidrio 6 mm	5235.6
Vidrio 8/10 mm	5235.10


*Se vende por metro



JUNTA PROTECCIÓN CRISTAL

5236

*Se vende por metro




COMPONENTES

SWING FRAME ABATIBLE



JUEGO HERRAJES PARA FIJO (4 U.)

5237




JUEGO HERRAJES PARA ESQUINA FIJO (2 U.)

5237.1





Barras de refuerzo y pinzas para fijos



8.1 - KITS.....	88
8.2 - COMPONENTES	89
8.3 - PINZAS DE FIJACIÓN	90

8.1 - KITS

Vidrio 6/10 mm


AISI-304

BARRA EXTENSIBLE VIDRIO/PARED 45°

De 270 a 450 mm

Acabados:

Inox brillo	7683 IB
Inox mate	7683 IM
Negro mate	7683 NE




BARRA EXTENSIBLE VIDRIO/PARED

De 800 a 1000 mm

Acabados:

Inox brillo	7684 IB
Inox mate	7684 IM
Negro mate	7684 NE




BARRA EXTENSIBLE CUADRADA

De 800 a 1000 mm

Acabados:

Inox brillo	7686 IB
Inox mate	7686 IM
Negro mate	7686 NE



SERIE SVELT

Vidrio 8/10 mm

AISI-304

BARRA ESTABILIZADORA FIJA 90°

2 puntos de fijación a pared

L: 2500 mm

Acabados:

Distancia de fijación: 150 mm




Derecha	Inox brillo	1925.60D IB
	Inox mate	1925.60D IM
	Negro mate	1925.60D NE

Izquierda	Inox brillo	1925.60I IB
	Inox mate	1925.60I IM
	Negro mate	1925.60I NE

Distancia de fijación: 250 mm

Derecha	Inox brillo	1925.61D IB
	Inox mate	1925.61D IM
	Negro mate	1925.61D NE

Izquierda	Inox brillo	1925.61I IB
	Inox mate	1925.61I IM
	Negro mate	1925.61I NE



3101
3102

BARRA ESTABILIZADORA REGULABLE

2 puntos de fijación a pared

Ángulo regulable

Acabados:

Distancia de fijación: 150 mm



Derecha	Inox brillo	1925.60RD IB
	Inox mate	1925.60RD IM
	Negro mate	1925.60RD NE

Izquierda	Inox brillo	1925.60RI IB
	Inox mate	1925.60RI IM
	Negro mate	1925.60RI NE

Distancia de fijación: 250 mm

Derecha	Inox brillo	1925.61RD IB
	Inox mate	1925.61RD IM
	Negro mate	1925.61RD NE

Izquierda	Inox brillo	1925.61RI IB
	Inox mate	1925.61RI IM
	Negro mate	1925.61RI NE



3103
3104



**BARRA ESTABILIZADORA HORIZONTAL
PARED-VIDRIO**

Extremo vidrio giratorio

L=1200 mm

Acabados:

Inox brillo	1925.62 IB
Inox mate	1925.62 IM
Negro mate	1925.62 NE



3105

8.2 - COMPONENTES

TUBO REDONDO Ø 19 mm

Vidrio 6/8/10 mm

AISI-304

TUBO INOX Ø 19 mm

Inox brillo

Acabados:


L. 1000 mm	7680.1 IB
L. 1500 mm	7680.2 IB
L. 2000 mm	7680.3 IB
L. 3000 mm	7680.4 IB



SOPORTE PARED

Acabados:



Inox brillo	7681.1 IB
-------------	------------------



SOPORTE VIDRIO

Acabados:


Inox brillo	7681.2 IB
-------------	------------------



SOPORTE VIDRIO CIEGO

Acabados:

Inox brillo	7681.3 IB
-------------	------------------



EXTREMO VIDRIO

Acabados:


Inox brillo	7681.6 IB
-------------	------------------



SOPORTE PARED 45°

Acabados:

Inox brillo	7682.2 IB
-------------	------------------



INOX

Vidrio 8/10/12 mm


AINI-316

PINZA SIN MUESCA

45 x 45 mm

Acabados:

Inox brillo	7725 IB
Inox mate	7725 IM




PINZA SIN MUESCA

50 x 40 mm

Acabados:

Inox brillo	7726 IB
Inox mate	7726 IM



LATÓN


Vidrio 8/10 mm

PINZA DE FIJACIÓN MAMPARA BAÑO

45 x 45 mm


Acabados:

Plata brillo	7886.I PB
--------------	------------------





Barandillas



10.1 - PERFILES Y JUNTAS.....94-98

10.4 - PASAMANOS.....99

MODELO SV-1501 TOP

PERFILES


PERFIL MONTAJE SUPERIOR

SV-1501

Altura máxima: 700 mm

Acabados:

L 2500 mm	Anodizado plata	4776.25 PL
L 5000 mm	Anodizado plata	4776.50 PL



COMPONENTES


KIT DE JUNTAS Y CUÑAS

SV-1500

Longitud: 2500 mm


Acabados:

V. 12,38 mm - 12,76 mm	4777.12
V. 16,38 mm - 16,76 mm	4777.16



TAPA FINAL HORIZONTAL

SV-1500

4776 PL

MODELO SV-1602 SIDE


PERFILES

PERFIL MONTAJE LATERAL

SV-1602

Acabados:


L 2500 mm	Anodizado plata	4783.25 PL
L 5000 mm	Anodizado plata	4783.50 PL



REVESTIMIENTO

Acabados:

L 2500 mm	Anodizado plata	4783.25 TPL
-----------	-----------------	--------------------



COMPONENTES


KIT DE JUNTAS Y CUÑAS

SV-1600

Longitud: 2500 mm

Acabados:

V. 12,38 mm - 12,76 mm	4784.12
V. 16,38 mm - 16,76 mm	4784.16
V. 20,38 mm - 20,76 mm	4784.20




KIT DE JUNTAS Y CUÑAS LEVEL IN REGULABLES SV-1600

Longitud: 2500 mm

Acabados:


V. 16,38 mm - 16,76 mm	4782.16R
V. 20,38 mm - 20,76 mm	4782.20R
V. 21,52 mm	4782.21R

COMPONENTES


TAPA FINAL HORIZONTAL SIN REVESTIMIENTO SV-1602

4783 PL



TAPA FINAL HORIZONTAL CON REVESTIMIENTO SV-1602

4783.1 PL




MODELOS SV-1700

PERFILES

PERFIL MONTAJE SUPERIOR SV-1701

Acabados:


L 2500 mm	Anodizado plata	4778.25 PL
L 5000 mm	Anodizado plata	4778.50 PL



PERFIL MONTAJE LATERAL SV-1702

Acabados:


L 2500 mm	Anodizado plata	4779.25 PL
L 5000 mm	Anodizado plata	4779.50 PL



REVESTIMIENTO MONTAJE LATERAL

Acabados:


L 2500 mm	Anodizado plata	4779.25 TPL
-----------	-----------------	--------------------



PERFIL F MONTAJE SUPERIOR SV-1703


Acabados:

L 2500 mm	Anodizado plata	4780.25 PL
L 5000 mm	Anodizado plata	4780.50 PL




REVESTIMIENTO PERFIL F**Acabados:**



L 2500 mm	Anodizado plata	4780.25 TPL
-----------	-----------------	--------------------

**PERFIL "Y" MONTAJE LATERAL****SV-1704****Acabados:**

L 2500 mm	Anodizado plata	4781.25 PL
L 5000 mm	Anodizado plata	4781.50 PL

**REVESTIMIENTO PERFIL "Y"****MONTAJE LATERAL****Acabados:**


L 2500 mm	Anodizado plata	4781.25 TPL
-----------	-----------------	--------------------

**COMPONENTES****KIT DE JUNTAS Y CUÑAS****SV-1700**

Longitud: 2500 mm

Acabados:




V. 12,38 mm - 12,76 mm	4782.12
V. 16,38 mm - 16,76 mm	4782.16
V. 20,38 mm - 20,76 mm	4782.20
V. 21,52 mm	4782.21

**KIT DE JUNTAS Y CUÑAS LEVEL IN REGULABLES SV-1700**

Longitud: 2500 mm


**Acabados:**

V. 16,38 mm - 16,76 mm	4782.16R
V. 20,38 mm - 20,76 mm	4782.20R
V. 21,52 mm	4782.21R

**TAPA FINAL HORIZONTAL****SV-1701****4778 PL**


TAPA FINAL HORIZONTAL SIN REVESTIMIENTO SV-1702

4779 PL




TAPA FINAL HORIZONTAL CON REVESTIMIENTO SV-1702

4779.1 PL




TAPA DERECHA FINAL HORIZONTAL SV-1703

4780.DPL



TAPA IZQUIERDA FINAL HORIZONTAL SV-1703

4780.IPL



TAPA FINAL HORIZONTAL SIN REVESTIMIENTO SV-1704


4781 PL



HERRAMIENTAS

TAPÓN

4779.T PL



PIN DE UNIÓN

4789



HERRAMIENTA PARA CUÑAS

4787



RODILLO

4788



PASAMANOS INOX PARA BARANDILLAS


TUBO PASAMANOS Ø 42,4 MM

Longitud: 5000 mm

Acabados:

OUTDOOR AISI-316

Inox brillo	4570.50 IB
Inox mate	4570.50 IM



KIT JUNTA DE GOMA

Longitud: 5000 mm

Acabados:

V. 12/13,52 mm	4571.12
V. 16,38/17,52 mm	4571.16
V. 20,38/21,52 mm	4571.20




COMPONENTES

CONECTOR 90°

Acabados:

OUTDOOR AISI-316

Inox brillo	4574 IB
Inox mate	4574 IM




CONECTOR 180°

Acabados:

OUTDOOR AISI-316

Inox brillo	4575 IB
Inox mate	4575 IM




TERMINAL TAPA

Acabados:

OUTDOOR AISI-316

Inox brillo	4576 IB
Inox mate	4576 IM




TERMINAL TAPA

Acabados:

OUTDOOR AISI-316

Inox brillo	4572 IB
Inox mate	4572 IM




TERMINAL TAPA

Acabados:

OUTDOOR AISI-316

Inox brillo	4573 IB
Inox mate	4573 IM





Accesorios y complementos varios



11.1 - PASAMONEDAS Y ESPEJOS

ESPEJOS CONVEXOS ACRÍLICOS

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

ESPEJOS DE 1/8 DE ESFERA

Espejo convexo de interior. Acrílico antifragmentos. Visión del espejo 90°. Control 2 direcciones. Fijación a pared mediante tacos y tornillos (**NO suministrados**).

Ø 60 cm	Distancia máxima desde observador: 6 mts.	927.6
Ø 80 cm	Distancia máxima desde observador: 8 mts.	927.8



ESPEJOS DE 1/4 DE ESFERA

Espejo convexo de interior. Acrílico antifragmentos. Visión del espejo 180°. Control 3 direcciones. Fijación a pared mediante tacos y tornillos (**NO suministrados**).


Ø 60 cm	Distancia máxima desde observador: 6 mts.	928.6
Ø 80 cm	Distancia máxima desde observador: 10 mts.	928.8



ESPEJO CIRCULAR DE INTERIOR

Espejo convexo de interior. Acrílico antifragmentos. Visión del espejo 90°. Control 2 direcciones. Incluye flexo, pletinas, tacos y tornillos para su colocación.

Ø 40 cm	Distancia máxima desde observador: 4 mts.	929.4
Ø 50 cm	Distancia máxima desde observador: 6 mts.	929.5
Ø 60 cm	Distancia máxima desde observador: 8 mts.	929.6




ESPEJO CIRCULAR DE EXTERIOR

Espejo convexo de exterior con visera. Antifragmentos. Visión del espejo 90°. Óptica 2 direcciones. Se suministra con soporte para poste circular.

Ø 40 cm	Distancia máxima desde observador: 4 mts.	930.4
Ø 50 cm	Distancia máxima desde observador: 7 mts.	930.5
Ø 60 cm	Distancia máxima desde observador: 11 mts.	930.6
Ø 80 cm	Distancia máxima desde observador: 20 mts.	930.8

*SI SE NECESITA SOPORTE PARA PARED, HAY QUE INCLUIR LA REFERENCIA 930.S



SOPORTE (OPCIONAL)

Soporte universal a pared para espejos. Longitud: 300 mm. Medidas pletina: 130 mm (alto) x 80 mm (ancho).

930.S




STEL


STEL Q



VT-50
VT-90



Marquesinas



14.1 - MARQUESINAS



SISTEMA SHARK




SHARK

La marquesina SHARK nace con el objetivo era aunar impacto estético y eficacia mecánica. SHARK garantiza un nivel excepcional de resistencia a las cargas a pesar de no tener soportes ni tirantes. El secreto de esta solución tan innovadora es un marco de aluminio especialmente diseñado para tener un fuerte agarre sobre el cristal y ofrecer una sujeción muy firme una vez fijado a la pared.


El resultado estético es imperdible: una limpieza extrema y un diseño absolutamente lineal que hace que el cristal parezca adherido a la pared por sí solo. Esta es la magia de la investigación técnica en la que se basa SHARK.



Canal para LED 18X5 mm (máx.) para iluminación del cristal



*Tamaño variable



KITS

KIT SHARK

Acabados:

Longitud 2000 mm





Plata mate **5290.K2 PL**

Longitud 3000 mm


Plata mate **5290.K3 PL**

Longitud 4000 mm

Plata mate **5290.K4 PL**







VITRUM S.A.
Calle de Pablo Iglesias, 17-19,
08908 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
Teléfono: 934 10 36 00
Fax: 934 10 36 09
vitrum@vitrum.es
pedidos@vitrum.es

www.vitrum.es