



maderas de Autor

COLECCIÓN

ORGANIC - HOUSE

COMPOSICIÓN

Parquet multicapa compuesto por tablero contrachapado y capa noble de roble blanco europeo machiembrada 4V

PROPIEDADES MADERA DE ROBLE EUROPEO

Madera frondosa de roble común semi-pesado. Media Brinell 5,8. Fibra recta con veteado llamativo, grano grueso.

Característica albura: tonalidad amarillo clara.

Característica duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados. Estabilidad dimensional de concentración volumétrica 0,40% madera estable. Relación entre contracciones 1,85% tendencia a atajear media.

DISEÑOS

1 Lama / Formato tablón

CÓDIGO / MODELO / MEDIDA / TEXTURA / ACABADO / CLASIFICACIÓN

MDA2121 / Roble Crudo / 15(4)x240x2200mm / Crudo

MDA1514 / Roble Naturale / 15(4)x240x2200mm / Cepillado barniz mate

MDA1511 / Roble Vecchio / 15(4)x240x2200mm / Cepillado acabado UV mate

MDA1513 / Roble invisible / 15(4)x240x2200mm / Cepillado barniz mate invisible

MDA1520 / Roble River / 15(4)x240x2200mm / Cepillado a mano aceite natural

MDA1521 / Roble Canyon / 15(4)x240x2200mm / Cepillado a mano ahumado aceitado natural

ESTRUCTURA

Capa de uso: 4mm

Especie: Roble blanco europeo

Tablero núcleo: Contrachapado E1

Especie: Eucalipto

Machiembrado: Encolado T&G

GARANTÍA

Doméstico: 10 años uso doméstico

NOMBRE DEL SURTIDO GLOBAL

Vida: Madera con posibilidad de nudos grandes y pequeños con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como variación de tonalidades de tabla.

CLASIFICACIÓN EN13489

Albura sana: Permitida

Nudos: +> 50mm rellenos total o parcial con resina

Nudo perdiz: Permitido

Grietas: Permitido rellenas de 1mm A-30mm L / Permitidas / Permitido de 5mmA-200mm L

Back pockets: No permitido

Estructura veteado: Ilimitado

Madera de corazón sano: Permitido

Variación de color: Variación viva de la madera

Marcas de embalaje: No permitido

Espejuelo: Permitido

INSTALACIÓN

Según guía de instalación Maderas de Autor y de acuerdo con normativa vigente. Calefacción radiante adecuado. Consulte las instrucciones especiales.

PRESENTACIÓN

Embalaje: Cartón - Protección lateral pallet

Protección anti-humedad interior

Unidades tablas por caja: 5 lamas

m2 por caja: 2,64m2

Cajas por pallet: 46

DENSIDAD MEDIA

650 kg/m³

GRADO DE HUMEDAD

6-9% (+-% Toler). Posteriormente variará en instalación según RH% y C° temperatura ambiente

REACCIÓN AL FUEGO

EN14342 DFL S1 CE EN 14342:2013

ADHESIVO

0,05 ppm => Clase E1 (inocuo)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

EN14342 - 0,16 W/m K

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las diferencias cromáticas son una característica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible. Algunos acabados de la colección potencian esta variedad cromática dentro de una tabla y entre tablas de la misma caja, aportando un acabado especial. Se aconseja abrir cajas y mezclar para una correcta variedad cromática de la instalación

LIMPIEZA ADICIONAL

Según nuestra guía para Maderas de Autor - Woca Denmark para suelos barnizados mate.

*Según la norma EN 13489, el 3% de la nota diferente a la indicada es aceptable. Los límites de las entidades características del producto se refieren a la capa superior del elemento. Los rellenos de los nudos, especialmente en el caso de las superficies cepilladas, se pueden caracterizar por huecos con un efecto deliberado de este tipo de superficie decorativa.

Medición de las características de la madera según la norma EN 1310.

Las fotografías y muestras individuales de surtido pueden no representar a la selección global.

