


FICHA DE DATOS TÉCNICOS		
EGGER SUELO LAMINADO		
Tablero soporte		HDF Plus contra humedad
Perfil		El sistema patentado JUST clic! de EGGER permite efectuar una colocación rápida y sencilla sin cola. Patentado como JUST clic! EP 1 441 087 y EP 1 462 587.
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV
Clase de uso	32	
Norma Europea		
Formato	CLASSIC	
Medidas en mm (largo x ancho)	1292 x 192	
Espesor total	7	
Espesor silencio®		
Fase en los cantos	-	
	Embalaje	
Palé	Palé desechable	
Datos de paquete		
Unidades	10	
m²	2,48	
kg	15,57	
Datos de palé		
Unidades	520	
m²	128,99	
kg	815,00	
	Clasificación y requisitos generales	
Resistencia a la abrasión EN13329	AC4 (IP ≥ 4000)	
Resistencia al impacto EN13329	IC2	
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4	
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0	
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles	
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W	
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 18 %	
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm	
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4	
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01	
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329	≥ 1,0 N/mm2	
Resistencia térmica según EN 12667	0,07 m² K/W	



FICHA DE DATOS TÉCNICOS		
EGGER SUELO LAMINADO		
Tablero soporte		HDF Plus contra humedad
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI fit! permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV
Clase de uso	32	
Norma Europea		
Formato	CLASSIC	
Medidas en mm (largo x ancho)	1291 x 193	
Espesor total	8	
Espesor silencio®		
Fase en los cantos	-	WV2
	Embalaje	
Palé	Palé desechable	
Datos de paquete		
Unidades	8	
m²	1,99	
kg	13,86	
Datos de palé		
Unidades	480	
m²	119,60	
kg	850,00	
	Clasificación y requisitos generales	
Resistencia a la abrasión EN13329	AC4 (IP ≥ 4000)	
Resistencia al impacto EN13329	IC2	
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4	
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0	
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles	
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W	
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 18 %	
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm	
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4	
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01	
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329	≥ 1,0 N/mm2	
Resistencia térmica según EN 12667	0,07 m² K/W	



FICHA DE DATOS TÉCNICOS		
EGGER SUELO LAMINADO		
Tablero soporte	 	HDF Aqua Plus
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI <i>fit!</i> permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV
Clase de uso	32	
Norma Europea		
Formato	CLASSIC	
Medidas en mm (largo x ancho)	1291 x 193	
Espesor total	8	
Espesor silencio®		
Fase en los cantos	WV4	
	Embalaje	
Palé	Palé desechable	
Datos de paquete		
	Unidades	8
	m²	1,99
	kg	14,66
Datos de palé		
	Unidades	480,00
	m²	119,60
	kg	898,00
	Clasificación y requisitos generales	
Resistencia a la abrasión EN13329	AC4 (IP ≥ 4000)	
Resistencia al impacto EN13329	IC2	
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4	
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0	
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles	
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W	
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 5 %	
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm	
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4	
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01	
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329	≥ 1,0 N/mm2	
Resistencia térmica según EN 12667	0,06 m² K/W	



FICHA DE DATOS TÉCNICOS		
EGGER SUELO LAMINADO		
Tablero soporte		HDF Plus contra humedad
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI <i>fit!</i> permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV
Clase de uso	32	
Norma Europea		
Formato	MEDIUM	
Medidas en mm (largo x ancho)	1291 x 135	
Espesor total	11	
Espesor silencio®		
Fase en los cantos	WV4	
	Embalaje	
Palé	Palé desechable	
Datos de paquete		
	Unidades	6
	m²	1,05
	kg	10,14
Datos de palé		
	Unidades	450
	m²	78,43
	kg	774,00
Clasificación y requisitos generales		
Resistencia a la abrasión EN13329	AC4 (IP ≥ 4000)	
Resistencia al impacto EN13329	IC2	
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4	
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0	
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles	
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W	
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 18 %	
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm	
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4	
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01	
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329	≥ 1,0 N/mm2	
Resistencia térmica según EN 12667	0,12 m² K/W	



FICHA DE DATOS TÉCNICOS		
EGGER SUELO LAMINADO		
Tablero soporte		HDF Plus contra humedad
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI <i>fit!</i> permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV
Clase de uso	32	
Norma Europea		
Formato	LARGE	
Medidas en mm (largo x ancho)	1291 x 246	
Espesor total	8	
Espesor silencio®		
Fase en los cantos	WV4	
	Embalaje	
Palé	Palé desechable	
Datos de paquete		
Unidades		8
	m²	2,54
	kg	18,00
Datos de palé		
Unidades		360
	m²	114,33
	kg	822,00
	Clasificación y requisitos generales	
Resistencia a la abrasión EN13329	AC4 (IP ≥ 4000)	
Resistencia al impacto EN13329	IC2	
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4	
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0	
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles	
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W	
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 18 %	
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm	
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4	
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01	
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329	≥ 1,0 N/mm2	
Resistencia térmica según EN 12667	0,07 m² K/W	



FICHA DE DATOS TÉCNICOS		
EGGER SUELO LAMINADO		
Tablero soporte	 	HDF Aqua Plus
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI fit! permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV
Clase de uso	32	
Norma Europea		
Formato	KINGSIZE	
Medidas en mm (largo x ancho)	1291 x 327	
Espesor total	8	
Espesor silencio®		
Fase en los cantos	WV4+1	
	Embalaje	
Palé	Palé desechable	
Datos de paquete		
Unidades		6
	m²	2,53
	kg	19,10
Datos de palé		
Unidades		240
	m²	101,32
	kg	776,00
	Clasificación y requisitos generales	
Resistencia a la abrasión EN13329	AC4 (IP ≥ 4000)	
Resistencia al impacto EN13329	IC2	
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4	
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0	
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles	
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W	
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 5 %	
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm	
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4	
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01	
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329	≥ 1,0 N/mm2	
Resistencia térmica según EN 12667	0,06 m² K/W	



FICHA DE DATOS TÉCNICOS

EGGER SUELO LAMINADO

Tablero soporte		HDF Plus contra humedad	
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI <i>fit</i> ! permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.	
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER	
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER	
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		sí, < 2kV	
Clase de uso	32		
Norma Europea			
Formato	KINGSIZE		
Medidas en mm (largo x ancho)	1291 x 327		
Espesor total	8		
Espesor silencio®			
Fase en los cantos	-	WV2	WV4
	Embalaje		
Palé	Palé desechable		
Datos de paquete			
Unidades	6		
m²	2,53		
kg	17,84		
Datos de palé			
Unidades	240		
m²	101,32		
kg	727,00		
	Clasificación y requisitos generales		
Resistencia a la abrasión EN13329	AC4 (IP ≥ 4000)		
Resistencia al impacto EN13329	IC2		
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4		
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0		
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles		
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W		
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 18 %		
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm		
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4		
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01		
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329	≥ 1,0 N/mm2		
Resistencia térmica según EN 12667	0,07 m² K/W		



FICHA DE DATOS TÉCNICOS

EGGER SUELO LAMINADO

Tablero soporte		HDF Plus contra humedad
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI <i>fit!</i> permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV
Clase de uso	32	
Norma Europea		
Formato	LONG	
Medidas en mm (largo x ancho)	2052 x 248	
Espesor total	9	
Espesor silencio®		
Fase en los cantos	WV4	
	Embalaje	
Palé	Palé desechable	
Datos de paquete		
Unidades	5	
m²	2,54	
kg	22,12	
Datos de palé		
Unidades	180	
m²	91,60	
kg	824,00	
	Clasificación y requisitos generales	
Resistencia a la abrasión EN13329	AC4 (IP ≥ 4000)	
Resistencia al impacto EN13329	IC2	
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4	
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0	
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles	
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W	
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 18 %	
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm	
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4	
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01	
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329	≥ 1,0 N/mm2	
Resistencia térmica según EN 12667	0,08 m² K/W	



FICHA DE DATOS TÉCNICOS		
EGGER SUELO LAMINADO		
Tablero soporte		HDF Plus contra humedad
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI <i>fit!</i> permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV
Clase de uso	33	
Norma Europea		
Formato	CLASSIC	
Medidas en mm (largo x ancho)	1291 x 193	
Espesor total	11	
Espesor silencio®		
Fase en los cantos	-	WV4
	Embalaje	
Palé	Palé desechable	
Datos de paquete		
Unidades	6	
m²	1,49	
kg	14,69	
Datos de palé		
Unidades	312	
m²	77,48	
kg	778,00	
	Clasificación y requisitos generales	
Resistencia a la abrasión EN13329	AC5 (IP ≥ 6000)	
Resistencia al impacto EN13329	IC3	
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4	
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0	
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles	
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W	
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 18 %	
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm	
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4	
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01	
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329	≥ 1,0 N/mm2	
Resistencia térmica según EN 12667	0,12 m² K/W	

