




NO FERR®

2019

H₂O







La Empresa NOFER, ha desarrollado una línea de grifería temporizada con el objetivo de ofrecer al mercado una gama de grifería automática temporizada de alta calidad y simple funcionamiento bajo marca "NOFER" aporta al sector el desarrollo de nuevas tecnologías y avanzados diseños.

Nuestra grifería marca "NOFER" va destinada a instalaciones de colectividades, donde se requiere ahorro en el consumo de agua (polideportivos, centros hospitalarios y sanitarios, centros de trabajo, colegios, universidades, residencias, hoteles, campings, restaurantes, bares, gimnasios, piscinas públicas, centros penitenciarios, etc..) Su producción se caracteriza por una muy ventajosa relación calidad-precio.



NOFER has developed a new line of timed faucets with the objective of offering a simple to use, high quality timed faucet under the NOFER brand. The new line of faucets is part of our commitment to continue developing new collections with advanced technology and designs for our customers.

Our new range of faucets is ideal for collective or private installations where it is important to manage water consumption carefully such as sports centers, hospitals, residences, educational facilities, campsites, bars, restaurants, etc. As well as helping to manage water consumption, our new range offers an excellent quality to price ratio.



Firma NOFER opracowała linię armatury czasowej mając na celu zaoferowanie klientom produktów wysokiej jakości i prostych w obsłudze. Marka NOFER to rozwój nowych technologii oraz zaawansowane wzornictwo.

Grupa baterii samozamykających jest opracowana z myślą o rynku budynków użyteczności publicznej gdzie istotne jest oszczędzanie wody (np. obiekty sportowe, szpitale i przychodnie, zakłady pracy, szkoły, wyższe uczelnie, domy spokojnej starości, hotele, kempingi, restauracje, bary, siłownie, baseny, zakłady karne i inne). Produkty te cechuje bardzo korzystna relacja jakości do ceny.



La société NOFER a développé une gamme de robinetterie temporisée afin d'offrir au marché un assortiment de robinets électroniques temporisés de haute qualité et à fonctionnement simple munis de la marque "NOFER" qui apportent au secteur le développement de nouvelles technologies et designs avancés.

Nos robinets "NOFER" sont appropriés aux équipements collectifs où il est nécessaire une économie dans la consommation d'eau (centres sportifs, hôpitaux centres de santé, écoles, universités, résidences, hôtels, campings, restaurants, bars, gymnases, piscines publiques, centres pénitentiaires etc.). Sa production se caractérise par un rapport qualité-prix très avantageux.



Índice

Index / Spis treści / Index



LAVABO / WASHBASIN / UMYWALKA / LAVABO

Instalación sobre encimera / Countertop installation 26 - 53

Instalacja stojąca / Installation sur plan de travail

Instalación mural / Wall installation / Instalacja ścienna / Installation murale 54 - 79



URINARIO / URINAL / PISUARY / URINOIR

Instalación vista / Exposed installation 80 - 85

Montaż natynkowy / Installation vista

Instalación empotrada / Flushed installation 86 - 89

Montaż podtynkowy / installation encastrée

Enlaces / Urinal faucet offsets / Rurki zasilające / Liens 90 - 91



DUCHA / SHOWER / NATRYSKI / DOUCHE

Instalación vista / Exposed installation 92 - 101

Montaż natynkowy / Installation vista

Instalación empotrada / Flushed installation 102 - 105

Montaż podtynkowy / installation encastrée



CONJUNTOS DE DUCHA / SHOWER SETS 106 - 109

ZESTAWY NATRYSKOWE / ENSEMBLE DE DOUCHE



ROCIADORES DE DUCHA / SHOWER HEADS 114 - 117

GŁOWICE NATRYSKOWE / POMMES DE DOUCHE



COLUMNAS DE DUCHA / SHOWER TOWERS 110 - 113

KOLUMNY NATRYSKOWE / PANNEAUX DE DOUCHE



FLUXÓMETROS INODORO / TOILET FLUSHOMETERS 118 - 123

ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO WC / ROBINETS CHASSE D'EAU WC (TOILETTES)



FREGADERO / SINK / ZLEWOZMYWAKI / ÉVIER

Un agua / One water / Woda zmieszana / Une eau 124 - 129

Mezclador / Mixer / Bateria z mieszaczem / Mitigeur 130 - 133



CAÑOS / SPOUTS / WYLEWKI / BECS VERSEURS 134 - 137



GRIFOS DE PEDAL / PEDAL FAUCETS 138 - 141

URUCHAMIANIE NOGĄ / ROBINETS À PÉDALE



GRIFERÍA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL FAUCETS 142 - 145

KUCHNIE PROFESJONALNE / ROBINETTERIE INDUSTRIELLE



GRIFOS DE PALANCA / LEVER FAUCETS 146 - 149

URUCHAMIANIE DŹWIGNIĄ / ROBINETS À LEVIER



GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / VANDAL-PROOF FAUCETS 150 - 153

ARMATURA WANDALOODPORNĄ / ROBINETTERIE ANTI-VANDALISME



VÁLVULAS / VALVES 154

MIESZACZE TERMOSTATYCZNE / RÉGULATEURS

REPUESTOS / SPARE PARTS 154

CZĘŚCI ZAMIENNE / PIÈCES DE RECHANGE

ÍNDICE GENERAL / GENERAL INDEX / INDEKS PRODUKTÓW / INDEX GÉNÉRAL 154

CONDICIONES DE VENTA / GENERAL CONDITIONS OF SALE 160 - 163

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY / CONDITIONS DE VENTE



Decálogo

RAZONES POR LAS QUE INSTALAR UN GRIFO TEMPORIZADO

- I** El agua es fuente de vida y recurso esencial para el ser humano y hoy día empieza a ser un “problema” su conservación y renovación.
- II** La degradación del medio ambiente es un hecho que nos lleva a plantearnos el mejor aprovechamiento de los recursos naturales existentes.
- III** La racionalización en los sistemas de utilización y consumo de agua nos exige la instalación de dispositivos que contribuyan a su ahorro y economía.
- IV** NOFER aporta, como respuesta al “problema”, el desarrollo de una nueva tecnología en los sistemas de control del consumo mediante la fabricación de una amplia gama de grifería temporizada, de cierre automático, que facilita la amortiguación de los efectos del “problema del agua” en nuestra sociedad.
- V** Desde criterios de economía, durabilidad, higiene y simplicidad NOFER lanza al mercado unos productos de vanguardia en diseño y calidad técnica.
- VI** Nuestro equipo técnico, avala mediante la experiencia de más de 40 años en la fabricación de grifos temporizados, la garantía de nuestros productos.
- VII** NOFER ofrece el más amplio abanico de soluciones “temporizadas” todas las posibilidades de instalación de grifería en colectividades y locales de aseo público, en materia de lavabos, urinarios, duchas e inodoros.
- VIII** La relación calidad-precio, de nuestros fabricados, hace de la grifería temporizada NOFER una de las más competitivas del mercado.
- IX** Frente a otras firmas comerciales, NOFER es una empresa que pretende, en justa y leal competencia, el lugar que le corresponde por derecho propio en el mercado.
- X** Nuestra preocupación y compromiso por salvaguardar el medio ambiente y sus recursos, trabajando por conseguir una sociedad más concienciada, por nuestra situación ecológica, en la búsqueda de soluciones eficaces y viables.



Index

OF REASONS WHY TO INSTALL A TIMED FAUCET

- I** Water is a source of life and is necessary for all life forms. It's correct use and conservation is essential for the future.
- II** The degradation of the environment means we must work harder to conserve and make better use of existing resources.
- III** More efficient systems for water usage require the installation of devices that contribute valuable savings.
- IV** In response to the issue of water usage NOFER has developed new technology applied to this area and offer a wide range of timed faucets and automatic closing systems which go some way to helping in the conservation of water consumption.
- V** NOFER has placed itself at the front of the field with the launch of its new range of cost-efficient, durable, hygienic and easy to use products.
- VI** Our technical team with over 40 years experience in the production of timed faucets ensures the products are of the highest quality.
- VII** NOFER offers one of the widest ranges of timed solutions currently available on the market. We also offer solutions for urinals, showers and toilets.
- VIII** The quality to price ratio of our manufactured products makes the NOFER timed faucets amongst the most competitive on the market.
- IX** NOFER aims to offer fair and loyal competition in order to find its position in the market.
- X** Our concern and commitment to the protection of the environment and its resources, working to achieve more awareness of our ecological situation and the search for effective and feasible solutions.

Dekalog



CZYLI DLACZEGO WARTO INSTALOWAĆ ARMATURĘ CZASOWĄ

- I** Woda jest źródłem życia, jest ludzom niezbędna i obecnie zauważalny jest problem z jej dostateczną ilością.
- II** Postępująca degradacja środowiska naturalnego zmusza nas do efektywnego korzystania z wody.
- III** Konieczność racjonalnego używania wody wymaga stosowania urządzeń ograniczających jej zużycie.
- VI** W odpowiedzi na te problemy NOFER oferuje zaawansowaną technologicznie szeroką gamę armatury czasowej, z automatycznym zamykaniem wypływu wody, przyczyniając się tym samym do jej oszczędzania.
- V** Mając na uwadze kryteria ekonomiczne, trwałość armatury, jej higienę oraz łatwość obsługi NOFER oferuje najnowocześniejsze produkty wysokiej jakości.
- IV** Nasz zespół techniczny posiada ponad 40-letnie doświadczenie w produkcji armatury czasowej, co jest gwarancją jakości naszych produktów.
- VII** NOFER oferuje szeroki asortyment armatury czasowej do stosowania w sanitariatach publicznych – baterie do umywalki, baterie natryskowe, zawory spłukujące do pisuarów i WC.
- VIII** Relacja jakości do ceny czyni produkty NOFER jednymi z najbardziej konkurencyjnych na rynku.
- IX** Uczciwa konkurencja i lojalność to cechy, które wyróżniają NOFER na rynku.
- X** Jesteśmy skupieni i zaangażowani w dbałość o nasze środowisko naturalne i jego zasoby, oraz zwiększenie świadomości ogólnospołecznej o celowości poszukiwania właściwych i realnych rozwiązań.

Décalogue



RAISONS POUR LESQUELLES UN ROBINET TEMPORISÉ DOIT ÊTRE INSTALLÉ

- I** L'eau est source de vie, une ressource essentielle pour l'être humain et de nos jours sa conservation et sa rénovation représentent un problème.
- II** La dégradation de l'environnement est une situation qui amène à envisager la meilleure utilisation de ressources naturelles existantes.
- III** La rationalisation des systèmes d'utilisation et de consommation d'eau nous exige l'installation des dispositifs qui facilite son économie.
- IV** NOFER offre, en réponse au "problème", le développement d'une nouvelle technologie concernant les systèmes de contrôle de consommation grâce à la fabrication d'une large gamme de robinets temporisés et à fermeture automatique, qui facilite l'amortissement des effets du "problème d'eau" dans notre société.
- V** D'après des critères d'économie, de durabilité, d'hygiène et de simplicité, NOFER lance au marché des produits avancés de design et de qualité technique.
- VI** Notre équipe technique, certifiée grâce à une expérience de plus de 40 ans dans la fabrication de robinets temporisés, la garantie de nos produits.
- VII** NOFER offre la plus large gamme de solutions "temporisées", toutes les possibilités d'installation de robinetterie dans les collectivités et dans les toilettes publiques, en matière de lavabos, urinoirs, douches et toilettes (wc).
- VIII** Le rapport qualité-prix de nos produits, constitue de la robinetterie temporisée NOFER l'une des plus compétitives sur le marché.
- IX** Au sein d'autres entreprises commerciales, NOFER est une entreprise envisageant, en concurrence loyale, la place qui lui revient de droit dans le marché.
- X** Notre devoir et notre engagement de protéger l'environnement et ses ressources, en travaillant pour une société plus sensibilisée à notre situation écologique, dans la recherche de solutions efficaces et réalisables.



Grifería temporizada NOFER

Una simple pulsación es suficiente para la activación de los grifos temporizados NOFER. Después del tiempo establecido el cierre es automático, haciendo el uso de esta grifería es ideal para espacios públicos y con altas frecuencias de uso, donde el ahorro de recursos y energía pueden llegar a ser muy elevados.

En caso de incidencia con grifos para lavabo, urinario y ducha

Con el tiempo y el uso habitual, el pulsador de un grifo temporizado puede dar algún tipo de incidencia en su funcionamiento. Seguidamente encontrará los más habituales y las soluciones posibles. Si la incidencia que usted busca no está descrita o no consigue solucionarlo, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

TIPO DE INCIDENCIA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Hay una fuga en la unión con el tubo flexible.	Falta de apriete de la tuerca en la unión con el tubo flexible.	Desenroscar y volver a roscar correctamente.
	Falta de juntas planas.	Reponer juntas planas.
	La conexión está sucia.	Limpiar la suciedad de la conexión.
La salida de agua tarda en detenerse más tiempo del habitual.	La ranura de temporización está sucia.	Limpiar las juntas interiores y la ranura de temporización.
La salida de agua no se detiene.	Hay suciedad o impurezas en el cartucho.	Desmontar el cartucho del grifo, desenroscar el tapón inferior y limpiar la ranura de temporización y retirar las impurezas del interior del cartucho.
	La presión de instalación es demasiado baja.	El funcionamiento del grifo no será adecuado fuera del rango de las presiones recomendadas.
Hay un escape de agua en la unión del cuerpo y el cartucho.	Junta tórica superior del cartucho en mal estado.	Sustituir la junta tórica.
Chorro de agua irregular o desviado.	Atomizador sucio.	Desenroscar el atomizador, limpiarlo y volver a roscarlo.



NOFER Timed faucets

NOFER's Timed Faucets are activated by pressure. Thanks to the automatic closing systems the water stops running after a preset time. When used in public spaces the advantages and water savings are multiplied.

Troubleshooting: faucets, showers and toilets

During the life of a timed faucet problems can occur. Here is a summary of the most common problems and their solutions. If any problem is not in this list or the solution does not work, please contact our Customer Service department for additional information and support.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The jet is deflected or irregularly shaped.	Dirt in the atomizer.	Unscrew the atomizer, clean it and replace.
I have a water leak at the junction of the body and the cartridge.	The upper o-ring of the cartridge is not in ideal condition.	Change the o-ring.
There is a leak where the flexible tubes are connected.	Tighten failure in the nut of the flexible connection	Unscrew and re-thread correctly.
	Lack of flat washers	Replace flat washers
	Dirt in the connection.	Dirt in the connection.
The water flow doesn't stop	Foreign bodies or dirt inside the cartridge.	Remove the tap cartridge, screw the bottom cap and proceed to clean the timing slot and remove foreign bodies from inside the cartridge.
	Low installation pressure	A minimum of 0.5 bar is required for correct operation.
The water flow takes longer to stop than normal.	Dirt in the timing slot	Be sure to clean the inner washers and timing slot.

Armatura czasowa NOFER



Baterie samozamykające NOFER uruchamia się jednym naciśnięciem. Po upływie ustawionego czasu następuje samoczynne zamknięcie wypływu wody. Polecane zwłaszcza do wszelkich budynków użyteczności publicznej, gdzie szczególnie istotne jest oszczędzanie wody i energii.

Rozwiązywanie problemów. Umywalki, pisuary i natryski.

Zdarza się, że zainstalowane baterie czasowe powodują pewne problemy eksploatacyjne. Poniżej zebraliśmy te najczęściej występujące i podpowiadamy jak sobie z nimi radzić. W przypadku, gdy nie znajdujesz tu rozwiązania problemu lub nie jest ono skuteczne zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Strumień wody jest nieregularny lub pod niewłaściwym kątem	Zanieczyszczone sitko wypływowe	Wykręcić sitko, przeczyszczyć i zamocować ponownie
Woda przecieka w miejscu mocowania korpusu lub z głowicy	Górna uszczelka na głowicy jest uszkodzona	Wymienić uszczelkę
Woda przecieka przy wężykach	Niedokręcone śruby	Odkręcić i przykręcić ponownie
	Uszkodzona płaska uszczelka	Wymienić płaską uszczelkę
Wypływ wody nie zamyka się	Zanieczyszczenia w miejscu podłączenia wężyków	Przeczyszczyć gwinty
	Ciała obce lub zanieczyszczenia w głowicy	Wymontować głowicę, odkręcić dolną śrubę aby przeczyszczyć szczelinę czasową i wnętrze głowicy
Wypływ wody się zamyka, ale trwa zbyt długo	Zbyt niskie ciśnienie wody w instalacji	Minimalne ciśnienie do prawidłowej pracy to 0,5 bar
	Zanieczyszczenie szczeliny odpowiedzialnej za czas zamknięcia	Przeczyszczyć uszczelki i szczelinę w głowicy

Robinetterie temporisée NOFER



Une simple pression suffit pour l'activation des robinets temporisés NOFER. Après un temps prédéterminé la fermeture est automatique, l'utilisation de cette robinetterie étant idéale pour les espaces publics et à haute fréquences d'utilisation, où les économies de ressources et d'énergie peuvent devenir très élevées.

Dans le cas d'incidence avec des robinets pour lavabo, urinoir et douche

Au fil du temps et de l'utilisation quotidienne, le bouton poussoir d'un robinet temporisé est susceptible d'avoir une incidence sur son fonctionnement. Vous trouverez en suivant les solutions les plus courantes et les plus envisageables. Si l'incident que vous recherchez n'est pas décrit ou vous ne parvenez pas à résoudre le problème, n'hésitez pas à contacter le service client.

TYPE D'INCIDENCE	POSSIBLES CAUSES	SOLUTION
Il y a une fuite dans le raccordement avec le tube flexible.	Absence de serrage de l'écrou dans le raccordement au tube flexible.	Dévisser et revisser correctement.
	Absence de joints plats.	Remplacer les joints plats.
La sortie de l'eau met plus de temps que prévu pour s'arrêter.	La connexion est sale.	Nettoyer la saleté du raccordement.
	La rainure de temporisation est sale.	Nettoyer les joints intérieurs et la rainure de temporisation.
La sortie de l'eau ne s'arrête pas.	Il y a de la saleté ou des impuretés sur la cartouche.	Démonter la cartouche du robinet, dévisser le bouchon inférieur et nettoyer la rainure de temporisation puis retirer les impuretés de l'intérieur de la cartouche.
	La pression d'installation est trop faible.	Le fonctionnement du robinet ne sera pas approprié en dehors du champ de pressions recommandées.
Il y a une fuite d'eau au raccordement du corps et de la cartouche.	Le joint torique supérieur de la cartouche est en mauvais état.	Remplacer le joint torique.
	Atomiseur sale.	Dévisser l'atomiseur, le nettoyer et revisser.

Expositor de sobremesa

Metal desktop display / Metal desktop display / Présentoir de table



Expositor metálico de sobremesa
↑ 330 ↔ 245 ↗ 280 mm (montado)

Fácil montaje.

Los expositores pueden montarse con productos escogidos por el cliente en colaboración con el comercial de zona.

Metal desktop display
↑ 330 ↔ 245 ↗ 280 mm (montado)

Easy to assemble.

Exhibitors may be fitted with products chosen by the client in collaboration with the commercial area.

Metalowy wyświetlacz biurowy
↑ 330 ↔ 245 ↗ 280 mm (zamontowany)

Łatwy w montażu.

Wystawcy mogą być wyposażeni w produkty wybrane przez klienta we współpracy z obszarem handlowym.

Présentoir métallique de table
↑ 330 ↔ 245 ↗ 280 mm (monté)

Montage facile.

Les présentoirs peuvent être montés avec des produits sélectionnés par le client sur collaboration du commercial chargé de la zone.

Las posibilidades de nuestra grifería temporizada

Timed taps options / Dodatkowe korzyści

Les possibilités de notre robinetterie temporisée



CERTIFICACIÓN LEED

Nuestra colección de grifería temporizada presenta un modelo con 1,89 l/min de caudal que facilita la obtención de la máxima certificación Leed para los edificios que los instalen.

LEED CERTIFICATION

Our timed faucet collection has the Leed certification. A guarantee of efficiency.

CERTYFIKACJA LEED

Baterie czasowe NOFER posiadają parametry pozwalające uzyskać certyfikat LEED.

CERTIFICATION LEED

Notre gamme de robinetterie temporisée présente un modèle avec 1,89 l/min de débit qui facilite l'obtention de la certification Leed maximale pour les bâtiments qui les installent.



ECOLÓGICO

Con nuestra selección de productos *Eco Friendly* es posible ahorrar agua y energía.

ECOLOGY

With our selection of Eco Friendly products it is possible to save water and energy.

EKOLOGIA

Rodzina produktów ECO FRIENDLY pozwala oszczędzać wodę i energię

ÉCOLOGIQUE

Avec notre sélection de produits Eco Friendly, il est possible d'économiser de l'eau et de l'énergie.



PULSACIÓN SUAVE

Pensado para uso infantil y de la tercera edad, la pulsación suave facilita el manejo de la grifería temporizada.

SOFT PUSH

Designed for children and the elderly, minimum pressure is required to operate the faucets.

MIĘKKIE URUCHAMIANIE

Zaprojektowany dla wygody dzieci i osób starszych. Wystarczy lekki nacisk w celu uruchomienia.

PRESSION SOUPLE

Conçue pour les enfants et les personnes âgées, la pression souple facilite la manipulation de la robinetterie temporisée.



REGLAJE DE TIEMPO

Ofrecemos grifería con la capacidad de regulación del tiempo de salida de agua.

TIMING

We offer adjustable timed faucets.

REGULACJA CZASU

Oferujemy baterie z regulowanym czasem wypływu wody.

RÉGLAGE DU TEMPS

Nous offrons une robinetterie avec la capacité de réglage du temps de sortie de l'eau.



ANTIBLOCAJE

Nuestra solución antivandálica para asegurar un correcto uso del agua.

SECURITY

Our vandal-proof solution helps to ensure the faucets are not misused.

ANTYBLOKADA

Uniemożliwienie ciągłego wypływu wody - rozwiązanie antywandalowe.

ANTI-VERROUILLAGE

Notre solution anti-vandalisme pour assurer une bonne utilisation de l'eau.



CERTIFICACIÓN LEED

LEED (sigla de **Leadership in Energy & Environmental Design**) es un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council).

Se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo. Se basa en la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela y la selección de materiales.

Uso eficiente del agua: Nos incentiva al utilizar el recurso agua de la manera más eficiente mediante la instalación de aparatos sanitarios, fluxores y griferías que minimicen el consumo de agua.

LEED CERTIFICATION

LEED stands for "**Leadership in Energy & Environmental Design**", which is a building certification indicating a buildings sustainability. The certification was developed and is awarded by the US. GREEN BUILDING COUNCIL.

It consists of a set of rules regarding the use of strategies aimed at ensuring the sustainability of all types of buildings. It looks at aspects of energy efficiency, the use of alternative energy, indoor environment quality, water efficiency, the selection of material and continued sustainable development of the building and incorporated spaced.

The certification encourages us to **use water efficiently** and consider aspects of irrigation and the use of the most efficient sanitary appliances.

CERTYFIKACJA LEED

LEED (skrót od **Leadership In Energy & Environmental Design**) jest systemem certyfikacji budynków opracowanym przez amerykańską Radę Budownictwa Ekologicznego (US Green Building Council).

Składa się on z zestawu reguł mających na celu zastosowanie wszystkich elementów zrównoważonego budownictwa i dotyczy budynków wszelkiego rodzaju. Opiera się on na wzięciu pod uwagę przy projektowaniu aspektów związanych z wydajnością energetyczną, używaniem alternatywnych źródeł energii, poprawą jakości środowiska wewnętrznego, zużyciem wody, doбором materiałów.

Efektywne wykorzystywanie wody: zachęca nas do korzystania z zasobów wody w najbardziej efektywny sposób, np. poprzez zmniejszenie ilości wody do nawadniania, odpowiedni dobór wyposażenia i stosowanie urządzeń sanitarnych o niskim zużyciu wody.

CERTIFICATION LEED

LEED (Sigle de Leadership in Energy & Environmental Design) est un système de certification de bâtiments durables, développé par le Conseil de la construction Verte des États-Unis (U.S. Green Building Council).

Il s'agit d'un ensemble de règles relatives à l'utilisation de stratégies de durabilité dans tous les types de bâtiments. Fondé sur l'incorporation dans le projet d'aspects relatifs à l'efficacité énergétique, à l'utilisation d'énergies de substitution, à l'amélioration de la qualité de l'environnement intérieur, à l'efficacité de la consommation d'eau, le développement durable des espaces libres du terrain et la sélection des matériaux.

Utilisation efficace de l'eau: Nous encourageons l'utilisation de l'eau de la manière la plus efficace grâce à l'installation d'appareils sanitaires, robinets de chasse d'eau et robinetterie qui minimisent la consommation d'eau.



1,89
l/min



ECOLÓGICO

En Nofer estamos comprometidos con la preservación del medioambiente. Por ello, utilizamos tecnologías sostenibles que ofrecen soluciones de ahorro tanto de agua como de energía.

ECOLOGY

At Nofer we are committed to the preservation of the environment. Therefore, we use sustainable technologies that offer solutions for saving both water and energy.

EKOLOGIA

W firmie NOFER jesteśmy bardzo zaangażowani w działania na rzecz ochrony środowiska. Dlatego używamy technologii pozwalających oszczędzać wodę i energię.

ÉCOLOGIQUE

Chez Nofer, nous nous engageons à préserver l'environnement. C'est pourquoi nous utilisons des technologies durables qui offrent à la fois des solutions d'économie d'eau et d'énergie



3
l/min



*Adjustable
time*

PULSACIÓN REGLAJE DE TIEMPO

Además de todas las prestaciones del sistema *pulsación suave*, éste permite a la persona encargada de mantenimiento, regular y establecer la temporización del grifo. Con una sencilla operación, desde el exterior del grifo y mediante una llave del tipo Allen, puede conseguir mayor o menor tiempo de maniobra, dentro de un campo. El reglaje del tiempo de operación es de 6 a 12 segundos con una presión de red de 3 bar.

REGULACJA CZASU WYPŁYWU

Baterie czasowe NOFER umożliwiają regulację czasu wypływu wody, aby odpowiadały Twoim potrzebom. Czas otwarcia wynosi od 6 do 12 sekund przy ciśnieniu 3 bar.

ADJUSTABLE TIME PUSH

As well as the many other benefits of the *gentle push system*, it is possible to adjust the time the tap is open within a range by using a suitable allen key. The range is between 6 and 12 seconds at a pressure of 3 bar.

PRESSION RÉGLAGE DU TEMPS

En outre de toutes les prestations du système de pression souple, celui-ci permet à la personne chargée de la maintenance de réguler et d'établir la temporisation du robinet. Avec une manipulation simple, depuis l'extérieur du robinet et grâce à une clé type Allen, vous pouvez obtenir plus ou moins de temps de manœuvre réduit dans un champ. Le réglage du temps de fonctionnement est de 6 à 12 secondes avec une pression de réseau de 3 bar.



10-15
sec.

TEMP



PULSACIÓN SUAVE

Sistema de pulsación que permite que, sea cual sea la presión de la red, la resistencia de maniobra esté por debajo de 1 Kg/cm².

Este sistema es adecuado para colegios, guarderías, parques infantiles, residencias tercera edad, etc.

Con ello se garantiza que los usuarios de este sistema puedan accionar el grifo sin dificultad alguna.

SOFT PUSH

Our faucets require a pressure of less than 1 kg / cm² to activate them. This means that only a gentle press is needed to operate the faucets making them ideal for schools, nurseries, kindergartens, playgrounds, nursing homes, etc.

DELIKATNE URUCHAMIANIE

Konstrukcja przycisku pozwala na uruchamianie, niezależnie od ciśnienia wody w instalacji, poprzez nacisk z siłą mniejszą niż 1 Kg/cm².

Dzięki temu baterie można stosować w szkołach, przedszkolach, domach opieki etc., gdyż każdy użytkownik uruchomi z łatwością wypływ wody.

PRESSION SOUPLE

Système d'action qui permet, quelle que soit la pression du réseau, que la résistance de manoeuvre soit en dessous de 1 Kg/cm².

Ce système est approprié aux écoles, aux crèches aux terrains de jeux, maisons de retraite, etc.

Cette mesure garantit aux utilisateurs de ce système de faire fonctionner le robinet sans aucune difficulté.



Soft



Security

PULSACIÓN ANTIBLOCAJE

A diferencia de los sistemas de pulsación anteriores, el sistema que NOFER denomina como "anti bloqueo" solo suministra agua una vez se ha liberado la pulsación del grifo.

De esta manera, se evita que el usuario bloquee el pulsador, provoque una corriente permanente de agua al anular la temporización y, en consecuencia, cause cualquier transtorno y un gasto de agua descontrolado.

Así pues, el sistema "anti bloqueo" impide que las instalaciones sufran inundaciones, bloqueos, vandalismos y otras situaciones indeseadas por un uso malintencionado del grifo. Por ello, es imprescindible incorporar este tipo de pulsación en los Centros Penitenciarios y de alta seguridad.

SECURITY PUSH

Timed systems generally start the water flow when the button is pushed which can give rise to misuse of the system by jamming the button down.

NOFER's Anti-Blocking system means that the water begins to flow only after the button is released. Therefore, if the button is accidentally, or deliberately jammed down there is no water flow until the button is release at which point the timed system cuts off the flow after the preset time.

Thanks to this feature, NOFER's timed faucets and Anti-Blocking system makes them especially ideal for any installation where vandalism may occur including penitentiary and high-security centers.

ANTYBLOKADA

Szczególony sposób uruchamiania wypływu wody, nazywany „antyblokadoą”, pozwala na uzyskanie wypływu wyłącznie po zwolnieniu nacisku.

W pozycji wciśniętej woda nie wypływa, przez co użytkownik nie może zablokować przycisku w pozycji umożliwiającej ciągły wypływ wody a w konsekwencji jej nadmierne zużycie. Rozwiązanie zapobiega celowemu marnotrawstwu, wandalizmowi, zalaniom.

Polecane szczególnie do zakładów penitencjarnych i o zwiększonym rygorze bezpieczeństwa.

PRESSION ANTI-VERROUILLAGE

Contrairement aux systèmes de pressions précédents, le système que NOFER nomme comme "anti-verrouillage" ne fournit de l'eau qu'une fois que la pression du robinet a été libérée.

De ce fait, l'utilisateur ne peut pas verrouiller le bouton poussoir, provoquant un flux permanent d'eau en annulant la temporisation et par conséquent entraîner des perturbations et des pertes d'eau incontrôlées.

Ainsi, le système "anti-verrouillage" empêche les installations de subir des inondations, des blocages, des anti-vandalismes et d'autres situations indésirables par une utilisation malintentionnée du robinet. Par conséquent, il est essentiel d'incorporer ce type de pression dans les Centres Pénitentiaires et de haute sécurité.



ANTI



Grifos de lavabo

General

Es condición necesaria e imprescindible purgar perfectamente todas las canalizaciones antes de instalar la grifería.

El desreglaje en el funcionamiento del grifo, siempre es producido por las impurezas o suciedades existentes dentro del mismo.

Protección contra el hielo

Al terminar la temporada, es conveniente:

- » Vaciar las canalizaciones.
- » Apretar varias veces el pulsador.
- » Sacar eventualmente la cabeza.

Mantenimiento

Si el grifo no cierra en las versiones .N desenroscar el cartucho quitar el cilindro de plástico y verificar:

- » Que el resorte desobturador se deliza libremente en el taladro, para ello, presionar varias veces el muelle.

Si el grifo no cierra en las versiones .S .R y .A desenroscar el cartucho quitar el cilindro de plástico y verificar:

- » La limpieza de la junta de cierre.
- » La limpieza de la ranura.

Si el grifo cierra muy rápidamente, verificar:

- » La limpieza de la junta del pistón.

En ambos casos, normalmente para eliminar estas suficiente con desenroscar la cabeza, sacar el cilindro e introducir el mecanismo en agua para su lavado. (limpiar la ranura del cilindro con la punta de un alfiler). En caso que las impurezas estén adheridas a las juntas, desprenderlas sin dañar estas.

Grifos mezcladores

Después de fijar el grifo sobre el lavabo, conectar los tubos flexibles a las dos llaves de paso.

¡ATENCIÓN!

Entrada de agua caliente: distintivo rojo.

- » No olvidar emplear las juntas del filtro de nylon, suministradas para la salida de las llaves de paso.

Después de la puesta en servicio de la instalación, es conveniente:

- » Verificar que los caudales de agua caliente y fría son sensiblemente equivalentes y de una intensidad adecuada. De no ser así, filtros y juntas sucios ¡LIMPIAR!
- » Regular caudales de agua con llaves de paso.



Wash basin faucets

General

It is important to purge well the whole installation.

Deterioration in the correct functioning of the faucets can occur when there are impurities and dirt in the system.

Protection against ice

It is recommended to carry out the following maintenance at least once a year:

- » Empty the pipes.
- » Activate the button several times.
- » Remove and clean the head.

Maintenance

If the faucet does not close in the .N versions, unscrew the cartridge, remove the cylinder from the plastic and inspect the following:

- » That the shutter spring slides freely in the hole, to do this, press the spring several times.

If the faucet does not close in the versions .S .R and .A, unscrew the cartridge remove the plastic cylinder and inspect the following:

- » That the seal is clean.
- » That the slot is clean.

In the event the tap closes very quickly, inspect the following:

- » That the piston seal is clean.

In both cases, generally impurities can be removed by unscrewing the head, removing the cylinder and then washing the mechanism (clean the groove of the cylinder with the tip of a pin).

Mixer faucets

After fixing the tap on the sink, connect the hoses to the two shut-off valves

ATTENTION!

Hot water inlet: red tab.

- » Don't forget to use nylon filter gaskets, supplied with the shut-off valves.

Once installation is complete it is recommended to carry out the following checks:

- » Verify that the hot and cold water flows are the same and have the correct pressure. If not, check that the filters and washers are not dirty and CLEAN THEM if necessary!!
- » Regulate the water flow with the shut-off valves.

Armatura umywalkowa



Uwaga

Przed montażem należy starannie wypłukać instalację, gdyż nawet drobne zanieczyszczenia w rurach mogą wpłynąć na prawidłowe działanie armatury.

Zapobieganie zamarzaniu

W przypadku instalacji na zewnątrz po zakończeniu sezonu:

- » Opróżnić instalację z wody,
- » Wcisnąć kilkakrotnie przycisk,
- » Ewentualnie zdemontować głowicę.

Konserwacja

Jeśli bateria z serii .N nie zamyka się wykręcić głowicę, zdjąć plastikowy cylinderek i sprawdzić:

- » Czy mechanizm sprężynujący pracuje swobodnie, w tym celu nacisnąć kilkakrotnie.

Jeśli bateria z serii .S .R i .A nie zamyka się wykręcić głowicę, zdjąć plastikowy cylinderek i sprawdzić:

- » Czystość uszczelki
- » Czystość szczelinki czasowej

Jeżeli bateria zamyka się zbyt szybko:

- » Przeczyścić uszczelkę na tłoczku.

W obu przypadkach, zazwyczaj w celu usunięcia zanieczyszczeń, wystarczy odkręcić głowicę, wyjąć cylinder i przepłukać mechanizm pod bieżącą wodą (oczyścić rowek cylindra szpileczką). W przypadku przylegania zanieczyszczeń do ścianek usunąć je tak, aby nie uszkodzić powierzchni.

Baterie mieszające

Po zamontowaniu na umywalce podłączyć wężyki zasilające do dwóch zaworów odcinających.

UWAGA!

Woda gorąca - kolor czerwony.

- » Pamiętać o zamontowaniu nylonowych uszczelek dostarczanych z produktem.

Po zakończonym montażu należy sprawdzić:

- » Sprawdzić czy wypływ wody zimnej i ciepłej jest taki sam i pod takim samym ciśnieniem. Jeśli nie - sprawdzić, czy filtry i uszczelki nie są zanieczyszczone i WYCZYŚCIĆ JE niezwłocznie!
- » Wyregulować wypływ wody na zaworze odcinającym.

Robinets de lavabo



Général

Il est nécessaire et indispensable, purger parfaitement toutes les canalisations.

Le dérèglement du fonctionnement du robinet est toujours produit par les impuretés ou salissures qui existent à l'intérieur du robinet.

Protection contre le gel

À la fin de la saison, il convient:

- » Vider les canalisations.
- » Appuyer plusieurs fois sur le bouton poussoir.
- » Sortir éventuellement la tête.

Maintenance

Si le robinet ne se ferme pas dans les versions .N dévisser la cartouche retirer le cylindre en plastique et vérifier:

- » Que le ressort de dépoussiérage est désamorcé librement dans l'orifice, pour cela appuyer plusieurs fois sur le ressort.

Si le robinet ne ferme pas dans les versions .S .R et .A dévisser la cartouche, retirer le cylindre en plastique et vérifier:

- » Le nettoyage du joint de fermeture.
- » Le nettoyage de la rainure.

Si le robinet se ferme très rapidement, vérifier:

- » Le nettoyage du joint du piston.

Dans les deux cas, normalement, il suffit de dévisser la tête, de retirer le cylindre et d'introduire le mécanisme dans l'eau pour le lavage. (Nettoyer la rainure du cylindre avec la pointe d'une épingle). Dans le cas où les impuretés sont incrustées sur les joints, retirer ces derniers sans les endommager.

Robinets mitigeurs

Après avoir fixé le robinet sur le lavabo, raccorder les tuyaux flexibles aux deux vannes d'arrêt.

Attention!

Entrée d'eau chaude: pastille rouge.

- » Ne pas oublier l'utilisation des joints du filtre en nylon, fournis pour la sortie des vannes d'arrêt.

Après la mise en service de l'installation, il convient

- » Vérifier que les débits d'eau chaude et froide sont sensiblement équivalents et d'une intensité adéquate. Dans le cas contraire, filtres et joints sales NETTOYER!
- » Régler les débits d'eau avec les vannes d'arrêt.



Lavabo - encimera

Countertop wash basin / Umywalka - armatura stojąca / Lavabo - comptoir



07430



28



07420



32



07400



36



07410



40



07430M



44



07420M



50



07430 

Grifo lavabo encimera



07430 

GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA PARA LAVABO ENCIMERA

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- ↑161 ↔ 35 ↗122 mm
- Conexión a red: ½"G
- Rosca cartucho: M 30 x 1,5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min para modelos VERSIÓN ESTANDAR
- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WASH BASIN FAUCET

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- ↑161 ↔ 35 ↗122 mm
- Net connection: ½"G
- Cartridge thread dimensions: M 30 x 1.5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min for STANDARD VERSION
- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTION TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

UMYWALKOWA ARMATURA CZASOWA

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetylenu (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- ↑161 ↔ 35 ↗122 mm
- Przyłącze: ½"G
- Gwint głowicy: M 30 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD
- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET TEMPORISÉ À UNE EAU POUR LAVABO

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- ↑161 ↔ 35 ↗122 mm
- Connexion réseau: ½" G
- Cartouche fileté: M 30 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min pour les modèles VERSION STANDARD
- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



Grifo temporizado un agua para lavabo encimera

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- Construcción robusta en latón cromado

Timed wash basin faucet

FLOW

- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- Robust chromed brass construction


Umywalkowa armatura czasowa

WYDATEK WODY

- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu



Robinet temporisé à une eau pour lavabo

DÉBIT

- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT



- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- Fabrication robuste en laiton chromé




30...




NOHER



Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wypływ wody w zależności od ciśnienia
Débit vs. pression



Duración del caudal vs. presión
Flow time vs. pressure / Czas wypływu w zależności od ciśnienia
Durée du débit vs. pression



Grifería lavabo NOFER

Cumplimiento de la norma UNE-EN 816:2018



07420

Grifo lavabo encimera

07420

GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA PARA LAVABO ENCIMERA

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- $\updownarrow 135 \leftrightarrow 43 \nearrow 135$ mm
- Conexión a red: $\frac{1}{2}$ "G
- Rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min para modelos VERSIÓN ESTANDAR
- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WASH BASIN FAUCET

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- $\updownarrow 135 \leftrightarrow 43 \nearrow 135$ mm
- Net connection: $\frac{1}{2}$ "G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1.5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min for STANDARD VERSION
- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

UMYWALKOWA ARMATURA CZASOWA

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetyleny (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- $\updownarrow 135 \leftrightarrow 43 \nearrow 135$ mm
- Przyłącze: $\frac{1}{2}$ "G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD
- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET TEMPORISÉ À UNE EAU POUR LAVABO

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- $\updownarrow 135 \leftrightarrow 43 \nearrow 135$ mm
- Connexion réseau: $\frac{1}{2}$ " G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min pour les modèles VERSION STANDARD
- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



07420

🔹 Grifo temporizado un agua para lavabo encimera

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- Construcción robusta en latón cromado

🔹 Timed wash basin faucet

FLOW

- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- Robust chromed brass construction

🔹 Umywalkowa armatura czasowa

WYDATEK WODY

- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

🔹 Robinet temporisé à une eau pour lavabo

DÉBIT

- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED



TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- Fabrication robuste en laiton chromé




34 • • •


NOBER



Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wpływ wody w zależności od ciśnienia
Débit vs. pression



Duración del caudal vs. presión
Flow time vs. pressure / Czas wypływu w zależności od ciśnienia / Durée du flux vs. pression



Grifería lavabo NOFER

Cumplimiento de la norma UNE-EN 816:2018



07400

Grifo lavabo encimera



GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA PARA LAVABO ENCIMERA

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- $\updownarrow$ 118 $\leftrightarrow$ 35 $\nearrow$ 137 mm
- Conexión a red: $\frac{1}{2}$ "G
- Rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min para modelos VERSIÓN ESTANDAR
- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 12±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WASH BASIN FAUCET

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- $\updownarrow$ 118 $\leftrightarrow$ 35 $\nearrow$ 137 mm
- Net connection: $\frac{1}{2}$ "G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1,5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min for STANDARD VERSION
- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 12±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

UMYWALKOWA ARMATURA CZASOWA

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetyleny (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- $\updownarrow$ 118 $\leftrightarrow$ 35 $\nearrow$ 137 mm
- Przyłącze: $\frac{1}{2}$ "G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD
- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i SECURITY
- 12±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET TEMPORISÉ À UNE EAU POUR LAVABO

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- $\updownarrow$ 118 $\leftrightarrow$ 35 $\nearrow$ 137 mm
- Connexion réseau: $\frac{1}{2}$ " G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min pour les modèles VERSION STANDARD
- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour le modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 12±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



Grifo temporizado un agua para lavabo encimera

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 12±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO
- Construcción robusta en latón cromado

Timed wash basin faucet

FLOW

- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSH model and SECURITY model
- 12±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model
- Robust chromed brass construction



Umywalkowa armatura czasowa

WYDATEK WODY

- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i modele z ANTYBLOKADĄ
- 12±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

Robinet temporisé à une eau pour lavabo


DÉBIT

- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT


- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 12±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS
- Fabrication robuste en laiton chromé






STANDARD 6L/M	07400.N	07400.S	07400.R	07400.A
ECO 3L/M	07400.EN	07400.ES	07400.ER	07400.EA
LEED 1,89L/M	07400.LN	07400.LS	07400.LR	07400.LA

Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wpływ wody w zależności od ciśnienia
Débit vs. pression




Duración del caudal vs. presión
Flow time vs. pressure / Czas wypływu w zależności od ciśnienia / Durée du flux vs. pression



Grifería lavabo NOFER

Cumplimiento de la norma UNE-EN 816:2018

Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel



mm ["]



07410

Grifo lavabo encimera



07410

GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA PARA LAVABO ENCIMERA

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- $\updownarrow$ 112 $\leftrightarrow$ 35 $\nearrow$ 128 mm
- Conexión a red: $\frac{1}{2}$ "G
- Rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min para modelos VERSIÓN ESTANDAR
- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 12±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WASH BASIN FAUCET

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- $\updownarrow$ 112 $\leftrightarrow$ 35 $\nearrow$ 128 mm
- Net connection: $\frac{1}{2}$ "G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1,5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min for STANDARD VERSION
- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 12±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

UMYWALKOWA ARMATURA CZASOWA

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetyleny (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- $\updownarrow$ 112 $\leftrightarrow$ 35 $\nearrow$ 128 mm
- Przyłącze: $\frac{1}{2}$ "G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD
- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i SECURITY
- 12±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET TEMPORISÉ À UNE EAU POUR LAVABO SUR PLAN DE TRAVAIL

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- $\updownarrow$ 112 $\leftrightarrow$ 35 $\nearrow$ 128 mm
- Connexion réseau: $\frac{1}{2}$ " G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min pour les modèles VERSION STANDARD
- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour le modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 12±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



07410

Grifo temporizado un agua para lavabo encimera

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 12±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO
- Construcción robusta en latón cromado

Timed wash basin faucet

FLOW

- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSH model and SECURITY model
- 12±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model
- Robust chromed brass construction



Zawór umywalkowy czasowy

WYDATEK WODY

- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i modele z ANTYBLOKADĄ
- 12±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

Robinet temporisé à une eau pour lavabo sur plan de travail

DÉBIT

- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED


TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 12±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS
- Fabrication robuste en laiton chromé




42...

NOVER




STANDARD 6L/M	07410.N	07410.S	07410.R	07410.A
ECO 3L/M	07410.EN	07410.ES	07410.ER	07410.EA
LEED 1,89L/M	07410.LN	07410.LS	07410.LR	07410.LA

Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wpływ wody w zależności od ciśnienia
Débit vs. pression




Duración del caudal vs. presión
Flow time vs. pressure / Czas wypływu w zależności od ciśnienia / Durée du flux vs. pression



Grifería lavabo NOFER

Cumplimiento de la norma UNE-EN 816:2018

Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel



mm ["]



07430M 

Grifo mezclador lavabo encimera



07430M 

GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR PARA LAVABO ENCIMERA

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- $\updownarrow 161 \leftrightarrow 35 \nearrow 122$ mm
- Conexión a red: $\frac{1}{2}$ "G
- Rosca cartucho: M 30 x 1,5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min para modelos VERSIÓN ESTANDAR
- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WASH BASIN MIXER

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- $\updownarrow 161 \leftrightarrow 35 \nearrow 122$ mm
- Net connection: $\frac{1}{2}$ "G
- Cartridge thread dimensions: M 30 x 1.5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min for STANDARD VERSION
- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

BATERIE CZASOWE UMYWALKOWE

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetyleny (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- $\updownarrow 161 \leftrightarrow 35 \nearrow 122$ mm
- Przyłącze: $\frac{1}{2}$ "G
- Gwint głowicy: M 30 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD
- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

MITIGEUR TEMPORISÉ POUR LAVABO SUR PLAN DE TRAVAIL

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- $\updownarrow 161 \leftrightarrow 35 \nearrow 122$ mm
- Conexión a red: $\frac{1}{2}$ "G
- Cartouche fileté: M 30 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min pour les modèles VERSION STANDARD
- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



🔹 Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera 🔹 Timed wash basin mixer

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN


- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- Construcción robusta en latón cromado

FLOW

- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- Robust chromed brass construction



🔹 Batterie czasowe umywalkowe

WYDATEK WODY

- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu





🔹 Mitigeur temporisé pour lavabo sur plan de travail

DÉBIT


- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT


- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- Fabrication robuste en laiton chromé



Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wypływ wody w zależności od ciśnienia
Débit vs. pression



Duración del caudal vs. presión
Flow time vs. pressure / Czas wypływu w zależności od ciśnienia / Durée du flux vs. pression



Grifería lavabo NOFER

Cumplimiento de la norma UNE-EN 816:2018





NEW **evo** SERIES



NOFER®



07420M

Grifo mezclador lavabo encimera

07420M

GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR PARA LAVABO ENCIMERA

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- $\updownarrow 135 \leftrightarrow 43 \nearrow 135$ mm
- Conexión a red: $\frac{1}{2}$ "G
- Rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min para modelos VERSIÓN ESTANDAR
- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7 $\pm$ 3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WASH BASIN MIXER

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- $\updownarrow 135 \leftrightarrow 43 \nearrow 135$ mm
- Net connection: $\frac{1}{2}$ "G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1,5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min for STANDARD VERSION
- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7 $\pm$ 3 seconds for SOFT PUSH model and SECURITY model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

BATERIE CZASOWE UMYWALKOWE

MATERIAŁ

- Korpus z miedzi CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z miedzi CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetylen (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- $\updownarrow 135 \leftrightarrow 43 \nearrow 135$ mm
- Przyłącze: $\frac{1}{2}$ "G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD
- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7 $\pm$ 3 sek. Wersja SOFT PUSH

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

MITIGEUR TEMPORISÉ POUR LAVABO SUR PLAN DE TRAVAIL

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- $\updownarrow 135 \leftrightarrow 43 \nearrow 135$ mm
- Connexion réseau: $\frac{1}{2}$ " G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min pour les modèles VERSION STANDARD
- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7 $\pm$ 3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



07420M

🔹 Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 3 l/min para el modelo VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para el modelo VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- Construcción robusta en latón cromado

🌱 Umywalkowa bateria czasowa

WYDATEK WODY

- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

🔹 Timed wash basin mixer

FLOW

- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- Robust chromed brass construction


🔹 Mitigeur temporisé pour lavabo sur plan de travail

DÉBIT

- Débit à 3 bar: 3 l/min pour le modèle ECO VERSION
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour le modèle LEED VERSION



TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- Fabrication robuste en laiton chromé




52...






Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wypływ wody w zależności od ciśnienia
Débit vs. pression



Duración del caudal vs. presión
Flow time vs. pressure / Czas wypływu w zależności od ciśnienia / Durée du flux vs. pression



Cumplimiento de la norma UNE-EN 816:2018





Lavabo - mural

Wall wash basin / Armatura umywalkowa ścienna / Lavabo - mural



07450



56



07480



60



07440



64



07570



68



07460



72



07490



76



07450 **evo**

Grifo mural lavabo



07450 **evo**

GRIFO MURAL TEMPORIZADO UN AGUA PARA LAVABO

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- $\updownarrow$ 49 $\leftrightarrow$ 44 $\nearrow$ 160 mm
- Conexión a red: $\frac{1}{2}$ "G
- Rosca cartucho: M 30 x 1,5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min para modelos VERSIÓN ESTANDAR
- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7 $\pm$ 3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WASH BASIN WALL FAUCET

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- $\updownarrow$ 49 $\leftrightarrow$ 44 $\nearrow$ 160 mm
- Net connection: $\frac{1}{2}$ "G
- Rosca cartucho: M 30 x 1.5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min for STANDARD VERSION
- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7 $\pm$ 3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

ARMATURA UMYWALKOWA ŚCIENNA

MATERIAŁ

- Korpus z miedzi CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z miedzi CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetylen (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- $\updownarrow$ 49 $\leftrightarrow$ 44 $\nearrow$ 160 mm
- Przyłącze: $\frac{1}{2}$ "G
- Gwint głowicy: M 30 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD
- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7 $\pm$ 3 sek. Wersja STANDARD

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET MURAL TEMPORISÉ À UNE EAU POUR LAVABO

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- $\updownarrow$ 49 $\leftrightarrow$ 44 $\nearrow$ 160 mm
- Connexion réseau: $\frac{1}{2}$ " G
- Cartouche fileté: M 30 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min pour les modèles VERSION STANDARD
- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7 $\pm$ 3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



Grifo mural temporizado un agua para lavabo

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- Construcción robusta en latón cromado


Timed wash basin wall faucet

FLOW

- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- Robust chromed brass construction



Ścienna armatura czasowa

WYDATEK WODY

- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- Solidna konstrukcja z chromowanego miedzi


Robinet mural temporisé à une eau pour lavabo

DÉBIT


- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- Fabrication robuste en laiton chromé




Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel




↗ mm ["]

Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wypływ wody w zależności od ciśnienia
Débit vs. pression



Duración del caudal vs. presión
Flow time vs. pressure / Czas wypływu w zależności od ciśnienia / Durée du flux vs. pression



Grifería lavabo NOFER

Cumplimiento de la norma UNE-EN 816:2018



07480 

Grifo largo mural lavabo



07480 

GRIFO LARGO MURAL TEMPORIZADO UN AGUA PARA LAVABO

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- $\updownarrow 80 \leftrightarrow 66 \nearrow 195$ mm
- Conexión a red: $\frac{1}{2}$ "G
- Rosca cartucho: M 30 x 1,5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min para modelos VERSIÓN ESTANDAR
- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WASH BASIN WALL FAUCET WITH LONG SPOUT

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- $\updownarrow 80 \leftrightarrow 66 \nearrow 195$ mm
- Net connection: $\frac{1}{2}$ "G
- Cartridge thread dimensions: M 30 x 1,5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min for STANDARD VERSION
- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

ZAWÓR UMYWALKOWY CZASOWY ŚCIENNY

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetylenu (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- $\updownarrow 80 \leftrightarrow 66 \nearrow 195$ mm
- Przyłącze: $\frac{1}{2}$ "G
- Gwint głowicy: M 30 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD
- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET LONG MURAL TEMPORISÉ À UNE EAU POUR LAVABO

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- $\updownarrow 80 \leftrightarrow 66 \nearrow 195$ mm
- Connexion réseau: $\frac{1}{2}$ " G
- Cartouche fileté: M 30 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min pour les modèles VERSION STANDARD
- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



Grifo largo mural temporizado un agua para lavabo

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- Construcción robusta en latón cromado


Timed wash basin wall faucet with long spout

FLOW

- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- Robust chromed brass construction



Zawór umywalkowy czasowy ścienny

WYDATEK WODY

- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

Robinet long mural temporisé à une eau pour lavabo



DÉBIT

- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT


- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- Fabrication robuste en laiton chromé

Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel




mm ["]

Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wypływ wody w zależności od ciśnienia
Débit vs. pression



Duración del caudal vs. presión
Flow time vs. pressure / Czas wypływu w zależności od ciśnienia / Durée du flux vs. pression



Grifería lavabo NOFER

Cumplimiento de la norma UNE-EN 816:2018



07440

Grifo mural lavabo



07440

GRIFO MURAL TEMPORIZADO UN AGUA PARA LAVABO

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- 176 ↔ 55 ↗ 154 mm
- Conexión a red: 1/2" G
- Rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min para modelos VERSIÓN ESTANDAR
- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 12±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WASH BASIN WALL FAUCET

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- 176 ↔ 55 ↗ 153,7 mm
- Net connection: 1/2" G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1,5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min for STANDARD VERSION
- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 12±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

ZAWÓR UMYWALKOWY CZASOWY ŚCIENNY

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetylenu (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- 176 ↔ 55 ↗ 153,7 mm
- Przyłącze: 1/2" G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD
- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i SECURITY
- 12±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET MURAL TEMPORISÉ À UNE EAU POUR LAVABO

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- 176 ↔ 55 ↗ 154 mm
- Connexion réseau: 1/2" G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min pour les modèles VERSION STANDARD
- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour le modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 12±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



Grifo mural temporizado un agua para lavabo

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 3 l/min para modelos VERSIÓN ECO
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min para modelos VERSIÓN LEED

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 12±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO
- Construcción robusta en latón cromado


Timed wash basin wall faucet

FLOW

- Flow at 3 bar: 3 l/min for ECO VERSION
- Flow at 3 bar: 1,89 l/min for LEED VERSION

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSH model and SECURITY model
- 12±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model
- Robust chromed brass construction



Zawór umywalkowy czasowy ścienny

WYDATEK WODY

- 3 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja ECO
- 1,89 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja LEED

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i modele z ANTYBLOKADĄ
- 12±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

Robinet mural temporisé à une eau pour lavabo


DÉBIT

- Débit à 3 bar: 3 l/min pour les modèles VERSION ECO
- Débit à 3 bar: 1,89 l/min pour les modèles VERSION LEED

TEMPS DE FONCTIONNEMENT


- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 12±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS
- Fabrication robuste en laiton chromé






STANDARD 6L/M	07440.N	07440.S	07440.R	07440.A
ECO 3L/M	07440.EN	07440.ES	07440.ER	07440.EA
LEED 1,89L/M	07440.LN	07440.LS	07440.LR	07440.LA

Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wpływ wody w zależności od ciśnienia
Débit vs. pression




Duración del caudal vs. presión
Flow time vs. pressure / Czas wypływu w zależności od ciśnienia / Durée du flux vs. pression



Grifería lavabo NOFER

Cumplimiento de la norma UNE-EN 816:2018

Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel



mm ["]





07570

Grifo mural lavabo

GRIFO MURAL TEMPORIZADO UN AGUA PARA LAVABO, INSTALACIÓN EMPOTRADA

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- 189 ↔ 89 ↗ 86 mm
- Conexión a red: ½"G
- Rosca cartucho: M 28 x 1.5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 12±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WASH BASIN FAUCET, CONCEALED INSTALLATION

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- 189 ↔ 89 ↗ 86 mm
- Net connection: ½"G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1.5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSH model and SECURITY model
- 12±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

ZAWÓR UMYWALKOWY CZASOWY PODTYNKOWY

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetyleny (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- 189 ↔ 89 ↗ 86 mm
- Przyłącze: ½"G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i SECURITY
- 12±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET MURAL TEMPORISÉ À UNE EAU POUR LAVABO INSTALLATION ENCASTRÉE

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- 189 ↔ 89 ↗ 86 mm
- Connexion réseau: ½" G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour le modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 12±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



07570

Grifo mural temporizado un agua para lavabo, instalación empotrada

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 12±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO
- Construcción robusta en latón cromado

Timed wash basin faucet, concealed installation

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 12±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model
- Robust chromed brass construction

Zawór umywalkowy czasowy podtynkowy


CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i modele z ANTYBLOKADĄ
- 12±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

Robinet mural temporisé à une eau pour lavabo installation encastrée


TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 12±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS
- Fabrication robuste en laiton chromé



70...

NOBER



STANDARD
6L/M


07570.N

07570.S


07570.R

07570.A


Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wpływ wody w zależności od ciśnienia
Débit vs. pression



Duración del caudal vs. presión
Flow time vs. pressure / Czas wypływu w zależności od ciśnienia / Durée du flux vs. pression



Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel



mm ["]



07460

Grifo mural lavabo



07460

GRIFO MURAL TEMPORIZADO UN AGUA PARA LAVABO, INSTALACIÓN EN PANEL CHAPA

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- 194 ↔ 45 ↗ 75 mm
- Conexión a red: 1/2" G
- Rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 7±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WASH BASIN WALL FAUCET FOR METAL PANEL INSTALLATION

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- 194 ↔ 45 ↗ 75 mm
- Net connection: 1/2" G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1,5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 7±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

ZAWÓR UMYWALKOWY CZASOWY PODTYNKOWY DO PŁYTY

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetylenu (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- 194 ↔ 45 ↗ 75 mm
- Przyłącze: 1/2" G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i SECURITY
- 12±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET MURAL TEMPORISÉ À UNE EAU POUR LAVABO INSTALLATION SUR PANNEAU D'ACIER

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- 194 ↔ 45 ↗ 75 mm
- Connexion réseau: 1/2" G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour le modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 7±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



🔹 Grifo mural temporizado un agua para lavabo, instalación en panel chapa

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 7±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO
- Construcción robusta en latón cromado

🔹 Timed wash basin wall faucet for metal panel installation

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 7±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model
- Robust chromed brass construction

🔹 Zawór umywalkowy czasowy podtynkowy do płyty


CZAS WYPŁYWU


- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i modele z ANTYBLOKADĄ
- 7±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

🔹 Robinet mural temporisé à une eau pour lavabo installation sur panneau d'acier

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 7±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS
- Fabrication robuste en laiton chromé





STANDARD
6L/M


07460.N

07460.S


07460.R

07460.A

Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wpływ wody w zależności od ciśnienia
Débit vs. pression




Duración del caudal vs. presión
Flow time vs. pressure / Czas wypływu w zależności od ciśnienia / Durée du flux vs. pression



Grifería lavabo NOFER

Cumplimiento de la
norma UNE-EN 816:2018

Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel



mm ["]



07490

Grifo mural lavabo



07490

GRIFO MURAL TEMPORIZADO UN AGUA PARA LAVABO, INSTALACIÓN VISTA

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- $\updownarrow$ 81 $\leftrightarrow$ 55,5 $\nearrow$ 91,2 mm
- Conexión a red: $\frac{1}{2}$ "G
- Rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 12±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WASH BASIN FAUCET, EXPOSED INSTALLATION

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- $\updownarrow$ 81 $\leftrightarrow$ 55,5 $\nearrow$ 91,2 mm
- Net connection: $\frac{1}{2}$ "G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1,5 mm

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 12±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

ZAWÓR UMYWALKOWY CZASOWY NATYNKOWY

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetylenu (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- $\updownarrow$ 81 $\leftrightarrow$ 55,5 $\nearrow$ 91,2 mm
- Przyłącze: $\frac{1}{2}$ "G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i SECURITY
- 12±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET MURAL TEMPORISÉ À UNE EAU POUR LAVABO, INSTALLATION VISIBLE

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- $\updownarrow$ 81 $\leftrightarrow$ 55,5 $\nearrow$ 91,2 mm
- Connexion réseau: $\frac{1}{2}$ " G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour le modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 12±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



07490

Grifo mural temporizado un agua para lavabo, instalación vista

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 12±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO
- Construcción robusta en latón cromado

Timed wash basin faucet, exposed installation

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 12±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model
- Robust chromed brass construction

Zawór umywalkowy czasowy natynkowy


CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i modele z ANTYBLOKADĄ
- 12±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

Robinet mural temporisé à une eau pour lavabo, installation visible


TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 12±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS
- Fabrication robuste en laiton chromé



78...

NORBER



STANDARD


07490.N

07490.S


07490.R

07490.A

Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wypływ wody w zależności od ciśnienia / Débit vs. pression



Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel





Urinario

Urinal / Pisuary / Urinoir



07510 82



07570 86



07590 90



07591 90



07510

Grifo urinario



07510

GRIFO TEMPORIZADO MURAL PARA URINARIO, INSTALACIÓN VISTA

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- $\updownarrow$ 67,5 ↔ 55 ↗ 136,9 mm
- Conexión a red: ½"G
- Rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED URINAL WALL FAUCET, EXPOSED INSTALLATION

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- $\updownarrow$ 67,5 ↔ 55 ↗ 136,9 mm
- Net connection: ½"G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1,5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24 x 1 mm.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

ZAWÓR PISUAROWY NATYNKOWY

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetyleny (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- $\updownarrow$ 67,5 ↔ 55 ↗ 136,9 mm
- Przyłącze: ½"G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i SECURITY

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET MURAL TEMPORISÉ POUR URINOIR INSTALLATION VISIBLE

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- $\updownarrow$ 67,5 ↔ 55 ↗ 136,9 mm
- Conexión a red: ½"G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour le modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



07510

Grifo temporizado mural para urinario, instalación vista

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- Construcción robusta en latón cromado

Timed urinal wall faucet, exposed installation

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- Robust chromed brass construction

Zawór pisuarowy natynkowy

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i modele z ANTYBLOKADĄ
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu


Robinet mural temporisé pour urinoir installation visible

DÉBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- Fabrication robuste en laiton chromé




84 • • •

NOFER




STANDARD 6L/M	07510.N	07510.S	07510.A
------------------	---------	---------	---------

Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wyływ wody w zależności od ciśnienia
Débit vs. pression



Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel



07570

Grifo urinario



07570

GRIFO TEMPORIZADO MURAL PARA URINARIO, INSTALACIÓN EMPOTRADA

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- $\updownarrow 89 \leftrightarrow 89 \nearrow 86$ mm
- Conexión a red: $\frac{1}{2}$ "G
- Rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED URINAL WALL FAUCET, CONCEALED INSTALLATION

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- $\updownarrow 89 \leftrightarrow 89 \nearrow 86$ mm
- Net connection: $\frac{1}{2}$ "G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1,5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24 x 1 mm.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

ZAWÓR PISUAROWY PODTYNKOWY

MATERIAŁ

- Korpus z miedzi CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z miedzi CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetyleny (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- $\updownarrow 89 \leftrightarrow 89 \nearrow 86$ mm
- Przyłącze: $\frac{1}{2}$ "G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i SECURITY

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET MURAL TEMPORISÉ POUR URINOIR INSTALLATION ENCASTRÉE

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- $\updownarrow 89 \leftrightarrow 89 \nearrow 86$ mm
- Connexion réseau: $\frac{1}{2}$ " G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour le modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



07570

Grifo temporizado mural para urinario, instalación empotrada

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- Construcción robusta en latón cromado

Timed urinal wall faucet, concealed installation

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSH model and SECURITY model
- Robust chromed brass construction

Zawór pisuarowy podtynkowy

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i modele z ANTYBLOKADĄ
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu


Robinet mural temporisé pour urinoir installation encastrée

DÉBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min


TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- Fabrication robuste en laiton chromé




88 • • •

NOFER



Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel





07590 / 07591

Enlaces para urinario

07590 / 07591

ENLACES PARA URINARIO

MATERIAL

- Latón cromado.

DIMENSIONES

- $\downarrow$ 170, Ø embellecedor 41 mm
- Ø tubo 16 mm
- Conexión a red: ½"G

RURKI ZASILAJĄCE DO PISUARU

MATERIAŁ

- Mosiądz chromowany.

WYMIARY

- $\downarrow$ 170, Ø złączka 41 mm
- Ø rurka 16 mm
- Przyłącze: ½"G

URINAL FAUCET OFFSET

MATERIAL

- Chromed brass.

DIMENSIONS

- $\downarrow$ 170, Ø decorative plug 41 mm
- Ø tube 16 mm
- Net connection: ½"G

LIENS POUR URINOIR

MATÉRIEL

- Laiton chromé.


DIMENSIONS

- $\downarrow$ 170, Ø rosace 41 mm
- Ø tube 16 mm
- Connexion réseau: ½" G


07590




Esquema dimensional
Technical drawing
Wymiary
Schéma dimensionnel



07591



Esquema dimensional
Technical drawing
Wymiary
Schéma dimensionnel






20±5

Ducha

Shower / Natryski / Douche



07610



94



07690



98



07670



102



07062.2.B



105



07610

Grifo para ducha



07610

GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA PARA DUCHA TIMED SHOWER FAUCET

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- 168 ↔ 55 ↗ 86 mm
- Conexión a red: ½"G
- Rosca cartucho: M 28 x 1.5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 20±5 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 20±5 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 20±5 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 13 a 20 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- 168 ↔ 55 ↗ 86 mm
- Net connection: ½"G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1.5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min

ACTING TIME

- 20±5 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 20±5 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 20±5 seconds with possibility of setting the operating time from 13 to 20 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

ZAWÓR NATRYSKOWY NATYNKOWY KĄTOWY

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetylen (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- 168 ↔ 55 ↗ 86 mm
- Przyłącze: ½"G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD

CZAS WYPŁYWU

- 20±5 sek
- 20±5 sek. Wersja SOFT PUSH i SECURITY
- 20±5 sekund z możliwością regulacji od 13 do 20 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET TEMPORISÉ À UNE EAU POUR DOUCHE

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- 168 ↔ 55 ↗ 86 mm
- Connexion réseau: ½" G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 20±5 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 20±5 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour le modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 20±5 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 13 à 20 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



07610

🚰 Grifo temporizado un agua para ducha

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 20±5 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 20±5 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 20±5 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 13 a 20 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO
- Construcción robusta en latón cromado

🚰 Timed shower faucet

ACTING TIME

- 20±5 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 20±5 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 20±5 seconds with possibility of setting the operating time from 13 to 20 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model
- Robust chromed brass construction

🌿 Zawór natryskowy natynkowy kątowy


CZAS WYPŁYWU

- 20±5 sek
- 20±5 sek. Wersja SOFT PUSH i modele z ANTYBLOKADĄ
- 20±5 sekund z możliwością regulacji od 13 do 20 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

🚰 Robinet temporisé à une eau pour douche

TEMPS DE FONCTIONNEMENT


- 20±5 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 20±5 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 20±5 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 13 à 20 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS
- Fabrication robuste en laiton chromé





STANDARD 6L/M	07610.N	07610.S	07610.R	07610.A
------------------	---------	---------	---------	---------

Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel



mm ["]



07690

Grifo para ducha



GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA PARA DUCHA, INSTALACIÓN VISTA TIMED SHOWER FAUCET, EXPOSED INSTALLATION

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- 181 ↔ 55 ↗ 91 mm
- Conexión a red: 1/2"G
- Rosca cartucho: M 28 x 1.5 mm

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 20±5 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 20±5 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 20±5 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 13 a 20 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- 181 ↔ 55 ↗ 91 mm
- Net connection: 1/2"G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1.5 mm

ACTING TIME

- 20±5 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 20±5 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 20±5 seconds with possibility of setting the operating time from 13 to 20 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

ZAWÓR NATRYSKOWY NATYNKOWY PROSTY ROBINET TEMPORISÉ À UNE EAU POUR DOUCHE, INSTALLATION VISIBLE

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetylenu (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- 181 ↔ 55 ↗ 91 mm
- Przyłącze: 1/2"G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

CZAS WYPŁYWU

- 20±5 sek. Wersja STANDARD
- 20±5 sek. Wersja SOFT PUSH i SECURITY
- 20±5 sekund z możliwością regulacji od 13 do 20 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- 181 ↔ 55 ↗ 91 mm
- Connexion réseau: 1/2" G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 20±5 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 20±5 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour le modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 20±5 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 13 à 20 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



07690

Grifo temporizado un agua para ducha, instalación vista

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 20±5 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 20±5 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 20±5 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 13 a 20 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO
- Construcción robusta en latón cromado

Timed shower faucet, exposed installation

ACTING TIME

- 20±5 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 20±5 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 20±5 seconds with possibility of setting the operating time from 13 to 20 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model
- Robust chromed brass construction

Zawór natryskowy natynkowy prosty


CZAS WYPŁYWU

- 20±5 sek
- 20±5 sek. Wersja SOFT PUSH i modele z ANTYBLOKADĄ
- 20±5 sekund z możliwością regulacji od 13 do 20 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

Robinet temporisé à une eau pour douche, installation visible

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 20±5 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 20±5 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 20±5 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 13 à 20 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS
- Fabrication robuste en laiton chromé




100 ...

NORR



STANDARD	07690.N	07690.S	07690.R	07690.A
----------	---------	---------	---------	---------

Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel



07670

Grifo para ducha



GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA PARA DUCHA, INSTALACIÓN EMPOTRADA TIMED SHOWER FAUCET, CONCEALED INSTALLATION

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- 189 ↔ 89 ↗ 86 mm
- Conexión a red: ½"G
- Rosca cartucho: M 28 x 1.5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 20±5 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 20±5 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 20±5 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 13 a 20 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- 118,5 ↔ 35 ↗ 136,9 mm
- Net connection: ½"G
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1.5 mm

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min

ACTING TIME

- 20±5 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 20±5 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 20±5 seconds with possibility of setting the operating time from 13 to 20 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

ZAWÓR NATRYSKOWY PODTYNKOWY

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetyleny (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- 118,5 ↔ 35 ↗ 136,9 mm
- Przyłącze: ½"G
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD

CZAS WYPŁYWU

- 20±5 sek
- 20±5 sek. Wersja SOFT PUSH i SECURITY
- 20±5 sekund z możliwością regulacji od 13 do 20 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

ROBINET TEMPORISÉ À UNE EAU POUR DOUCHE, INSTALLATION ENCASTRÉE

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- 189 ↔ 89 ↗ 86 mm
- Connexion réseau: ½" G
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 20±5 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 20±5 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour le modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 20±5 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 13 à 20 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



07670

🔹 Grifo temporizado un agua para ducha, instalación empotrada

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 20±5 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 20±5 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 20±5 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 13 a 20 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO
- Construcción robusta en latón cromado

🔹 Timed shower faucet, concealed installation

ACTING TIME

- 20±5 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 20±5 seconds for SOFT PUSH model and SECURITY model
- 20±5 seconds with possibility of setting the operating time from 13 to 20 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model
- Robust chromed brass construction

🔹 Zawór natryskowy podtynkowy


CZAS WYPŁYWU


- 20±5 sek
- 20±5 sek. Wersja SOFT PUSH i modele z ANTYBLOKADĄ
- 20±5 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

🔹 Robinet temporisé à une eau pour douche, installation encastrée

TEMPS DE FONCTIONNEMENT



- 20±5 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 20±5 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 20±5 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 13 à 20 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS
- Fabrication robuste en laiton chromé





STANDARD	07670.N	07670.S	07670.R	07670.A
----------	---------	---------	---------	---------

Esquema dimensional / Technical drawing
Wymiary / Schéma dimensionnel




STANDARD	07062.2.B
----------	-----------

Grifo pulsador temporizado de ducha mezclador encastrado.
Material: latón cromado
Temporización: 20±5 segundos

Push button timed faucet mixer for flush mounted installation
Material: chromed brass
Timer: 20±5 seconds

Czasowa bateria natryskowa podtynkowa
Materiał: chromowany mosiądz
Czas wypływu: 20 +/- 5 sek.

Mitigeur bouton poussoir temporisé pour douche encastré.
Materiel: laiton chromé
Temporisation: 20±5 secondes





Conjuntos de ducha


Shower sets / Zestawy natryskowe / Ensemble de douche



07690C 108



07610C 108




07064.B 109



07067.B 109





↗ mm ["]



07690C.N



07690C.S

💧 Conjunto de ducha un agua. Instalación vista. Tubo 830 mm
Temporización: 20±5 segundos a 3 bar
Material: latón cromado
Acabado: brillo

🔥 Shower set. Exposed installation.
Pipe length: 830 mm
Timer: 20±5 sec. at 3 bar
Material: chromed brass
Finish: polish




07690C.R



07690C.A

💧 Zestaw natryskowy natynkowy
Długość rurki 830 mm
Czas wypływu: 15 sekund przy 3 barach
Materiał: chromowany mosiądz
Wykończenie: połysk

🔥 Ensemble de douche à une eau. Installation visible. Tube 830 mm
Temporisation: 20±5 secondes à 3 bar
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant



↗ mm ["]



07610C.N



07610C.S

💧 Conjunto de ducha un agua. Instalación empotrada. Tubo 830 mm
Temporización: 20±5 segundos a 3 bar
Material: latón cromado
Acabado: brillo

🔥 Shower set. Exposed installation.
Pipe length: 830 mm
Timer: 20±5 sec. at 3 bar
Material: chromed brass
Finish: polish



07610C.R




07610C.A

💧 Zestaw natryskowy.
Długość rurki 830 mm
Czas wypływu: 15 sekund przy 3 barach
Materiał: chromowany mosiądz
Wykończenie: połysk

🔥 Ensemble de douche à une eau. Installation encastré. Tube 830 mm
Temporisation: 20±5 secondes à 3 bar
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant





07064.B

🔹 Conjunto de ducha con pulsador temporizado mezclador.

Tubo: 850 mm

Temporización: 15 segundos a 3 bar

Material: latón cromado

Acabado: brillo

🔸 Bateria natryskowa z rurą i wylewką.

Długość rurki 850 mm

Czas wypływu: 15 sekund przy 3 barach

Materiał: chromowany mosiądz

Wykończenie: połysk

🔹 Shower mixer set with push button, pipe and shower head.

Pipe lenght 850mm

Timer: 15 seconds at 3 bar

Material: chromed brass

Finish: polish


🔸 Ensemble de douche avec bouton poussoir mitigeur temporisé.

Tube 850 mm

Temporisation: 15 secondes à 3 bar

Matériel: laiton chromé

Finition: brillant



07067.B

🔹 Conjunto tubo y rociador de ducha.

Para conjuntos 07690C - 07610C en todas sus versiones

🔸 Głowica natryskowa i rurka łącząca.

Pasuje do wszystkich wersji produktów 07690C-07610C

🔹 Shower head and connection pipe.

Suitable for all versions 07690C - 07610C sets.

🔸 Ensemble pomme de douche et tube.

Pour les ensembles 07690C - 07610C dans toutes les versions.





Rociadores de ducha

Shower heads / Głowice natryskowe / Têtes de douche



07070.B 112



07072.B 112



07071.B 112



07074.2.B 113




07075.B 113



07073.B 113





↗ mm ["]


07070.B

❧ Rociador fijo para ducha
Material: latón cromado
Acabado: brillo

❧ Fixed shower head
Material: chromed brass
Finish: polish

❧ Stała głowica natryskowa
Materiał: chromowany miedź
Wykończenie: polisk

❧ Pomme de douche fixe
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant



↗ mm ["]


07072.B

❧ Rociador fijo para ducha con posibilidad de alimentación vista.
Material: latón cromado
Acabado: brillo

❧ Fixed shower head suitable for external water supply
Material: chromed brass
Finish: polish

❧ Stała głowica natryskowa, zewnętrzna
Materiał: chromowany miedź
Wykończenie: polisk

❧ Pomme de douche fixe avec possibilité d'alimentation visible
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant



↗ mm ["]

07071.B


❧ Rociador fijo para ducha
Material: latón cromado
Acabado: brillo

❧ Vandal-proof shower head
Material: chromed brass
Finish: polish

❧ Stała głowica natryskowa wandaloodporna
Materiał: chromowany miedź
Wykończenie: polisk

❧ Pomme de douche fixe
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant





07074.2.B


❧ Rociador de ducha antivandálico mural orientable
Material: latón cromado
Acabado: brillo

❧ Vandal-proof shower swinging head
Material: chromed brass
Finish: polish



❧ Ruchoma, wandaloodporna głowica natryskowa
Materiał: chromowany miedź
Wykończenie: połysk

❧ Pomme de douche orientable antivandalisme mural
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant



07075.B


❧ Rociador fijo para ducha
Material: latón cromado
Acabado: brillo

❧ Fixed shower head
Material: chromed brass
Finish: polish



❧ Głowica natryskowa podtynkowa, stała
Materiał: chromowany miedź
Wykończenie: połysk

❧ Pomme de douche fixe
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant



07073.B

❧ Rociador fijo para ducha
Material: latón cromado
Acabado: brillo

❧ Fixed shower head
Material: chromed brass
Finish: polish

❧ Stała głowica natryskowa
Materiał: chromowany miedź
Wykończenie: połysk

❧ Pomme de douche fixe
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant





Columnas de ducha

Shower columns / Kolumny natryskowe / Panneaux de douche



13414.B  116



13415.B  116



13416.B  116



13417.B  116



13418.B  117



13419.B  117



13420.B  117



13422.B  117





13414.B

Columna de ducha con un rociador y un pulsador temporizado

Shower tower with one shower head and one timer valve

Kolumna natryskowa z jedną głowicą i jednym zaworem czasowym

Panneau de douche avec une pomme de douche et un bouton poussoir temporisé



13415.B

Columna de ducha con un rociador, un lavapies y dos pulsadores temporizados

Shower tower with one shower head, one foot shower and two timer valves

Kolumna natryskowa z jedną głowicą, głowicą do nóg i dwoma zaworami czasowymi

Panneau de douche avec une pomme de douche, un lave-pieds et deux boutons poussoirs temporisés



13416.B

Columna de ducha con dos rociadores y dos pulsadores temporizados

Shower tower with two shower heads and two timer valves

Kolumna natryskowa z dwiema głowicami i dwoma zaworami czasowymi

Panneau de douche avec deux pommes de douche et deux boutons poussoirs temporisés




13417.B

Columna de ducha con cuatro rociadores y cuatro pulsadores temporizados


Shower tower with four shower heads and four timer valves

Kolumna natryskowa z czterema głowicami i czterema zaworami czasowymi


Panneau de douche avec quatre pommes de douche et quatre boutons poussoirs temporisés




mm ["]



mm ["]



mm ["]



mm ["]



13418.B

Columna de ducha con un rociador y un grifo de rosca

Shower tower with one shower head and one valve

Kolumna natryskowa z jedną głowicą i jednym zaworem czasowym

Panneau de douche avec une pomme de douche et un robinet fileté



13419.B

Columna de ducha con un rociador, lavapiés y un grifo de rosca

Shower tower with one shower head, foot washer and one valve

Kolumna natryskowa z jedną głowicą, umywalka na stopy i jednym zaworem czasowym

Panneau de douche avec une pomme de douche, lave-pieds et un robinet fileté



13420.B

Columna de ducha con un rociador y un pulsador temporizado

Shower tower with one shower head and one timer valve

Kolumna natryskowa z głowicą i zawór czasowymi

Panneau de douche avec une pomme de douche et un bouton poussoir temporisé




13422.B

Columna de ducha solar con un rociador y un grifo monomando


Solar shower tower with one shower head and a mixer tap

Kolumna natryskowa solarna z jedną głowicą i jedną baterię


Panneau de douche solaire avec une pomme de douche et un mitigeur




mm ["]



mm ["]



mm ["]



mm ["]





Fluxores para inodoro

Toilet flushometers / Zawory splukujące do WC / Chasse d'eau WC



07079.34.B 120



07098.B 120



07078.34.B 120
07078.1.B 120



07093.B 120



07094.B 120



07095.B 120



07086.52.B 121



07099.B 121



07082.34.B / 07083.34.B 121




07076.1.B / 07076.34.B 121





07079.34.B

- Fluxor temporizado mural 3/4"
- Wall mounted self-closing 3/4" flushometer
- Samozamykający zawór spłukujący ścienny
- Robinet de chasse temporisé mural 3/4"




mm ["]



07098.B

- Fluxor temporizado mural 3/4", activado por palanca.
- Wall mounted self-closing 3/4" flushometer, lever operated.
- Samozamykający zawór spłukujący ścienny, uruchamiany dźwignią.
- Robinet de chasse temporisé mural 3/4", fonctionne avec levier.




mm ["]



07078.34.B

- Fluxor temporizado mural 3/4" con llave de paso
- Wall mounted self-closing 3/4" flushometer with shut-off valve
- Samozamykający zawór spłukujący ścienny 3/4" z zaworem odcinającym
- Robinet de chasse temporisé mural 3/4" avec vanne d'arrêt



mm ["]

07078.1.B

- Fluxor temporizado mural 1" con llave de paso
- Wall mounted self-closing 1" flushometer with shut-off valve
- Samozamykający zawór spłukujący ścienny 1" z zaworem odcinającym
- Robinet de chasse temporisé mural 1" avec vanne d'arrêt



07093.B

- Racor de unión WC
- WC fitting
- Element łączący do WC
- Raccord union WC



07094.B

- Abrazadera para tubo de descarga. Para fluxores 07078.34.B y 07078.1.B
- Clamp for discharge pipe. For flushometers 07078.34.B and 07078.1.B
- Uchwyt do rury spłukującej, do zaworu 07078.34.B - 07078.1.B
- Collier de fixation à tube. Pur robinets de chasse 07078.34.B et 07078.1.B



07095.B

- Abrazadera para tubo de descarga. Para fluxores 07079.34.B y 07098.B
- Clamp for discharge pipe. For flushometers 07079.34.B and 07098.B
- Uchwyt do rury spłukującej, do zaworu 07079.34.B - 07098.B
- Collier de fixation à tube. Pur robinets de chasse 07079.34.B et 07098.B





07086.52.B

💧 Tubo de descarga

💧 Discharge pipe

💧 Rura spłukująca

💧 Tube de chasse




07099.B

💧 Conjunto de pistón

💧 Piston set

💧 Głowicy spłukującej

💧 Ensemble de piston



↗ mm ["]



07082.34.B

💧 Fluxor temporizado mural entrada 3/4" con llave de paso. Instalación encastrada

💧 Self-closing vandal-proof flushometer with shut-off valve. Water inlet 3/4" Flush mounted installation.

💧 Samozamykający zawór spłukujący 3/4" instalacja podtynkowa, bez zaworu odcinającego.

💧 Robinet de chasse temporisé mural entrée 3/4". Avec vanne d'arrêt. Installation encastrée


07083.34.B

💧 Fluxor temporizado mural entrada 3/4" sin llave de paso. Instalación encastrada

💧 Self-closing vandal-proof flushometer without shut-off valve. Water inlet 3/4" Flush mounted installation.

💧 Wandalooodporny samozamykający zawór spłukujący 3/4" instalacja podtynkowa, bez zaworu odcinającego

💧 Robinet de chasse temporisé mural 3/4" sans vanne d'arrêt. Installation encastrée.



↗ mm ["]

07076.1.B

💧 Fluxor temporizado mural empotrado 1"

💧 Flush mounted self-closing 1" flushometer

💧 Samozamykający podtynkowy zawór spłukujący 1"

💧 Robinet de chasse temporisé mural encastré 1"

07076.34.B

💧 Fluxor temporizado mural empotrado 3/4"

💧 Flush mounted self-closing 3/4" flushometer

💧 Samozamykający podtynkowy zawór spłukujący 3/4"

💧 Robinet de chasse temporisé mural encastré 3/4"





Incidencias frecuentes fluxores

TIPO DE INCIDENCIA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
No sale agua.	Los orificios de ventilación están tapados.	Comprobar que no hay obturaciones ni nada que impida la buena ventilación en los orificios de la conexión inferior.
La salida de agua tarda en detenerse más tiempo del habitual.	La ranura de temporización está sucia.	Limpiar las juntas interiores y la ranura de temporización.
La salida de agua no se detiene.	Hay suciedad o impurezas en el cartucho.	Desmontar el cartucho del cuerpo, desenroscar el tapón inferior y proceder a limpiar la ranura de temporización y retirar las impurezas del interior del cartucho.
	La presión de instalación es demasiado baja.	El funcionamiento del fluxor no será adecuado fuera del rango de las presiones recomendadas.
Hay un escape de agua en la unión del cuerpo y el cartucho.	Junta tórica superior del cartucho en mal estado.	Sustituir la junta tórica.
Hay una fuga en la conexión con la red	Falta de apriete del cuerpo.	Desenroscar y volver a roscar correctamente.
	Falta de teflón en la unión.	Desenroscar, limpiar las roscas y reponer el teflón.



Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
There is no water flow.	Blocked ventilation holes.	Ensure the holes at the bottom of the connection vent are not blocked.
The water flow takes longer to stop than normal.	Dirt in the timing slot.	Clean the inner washers and timing slot.
The water flow doesn't stop.	Foreign bodies or dirt inside the cartridge.	Remove the body cartridge, unscrew the lower cap and proceed to clean the timing slot removing foreign bodies and dirt from inside the cartridge.
	Low installation pressure.	Ensure a minimum of 0.5 bars pressure. The unit will not operate correctly below this pressure.
There is a water leak at the junction of the body and the cartridge.	The upper o-ring of the cartridge is in poor condition.	Change the o-ring.
There is a leak in the connection with the pipes.	Connections not tight enough.	Unscrew and re-connect to the correct pressure.
	Lack of Teflon in the joint.	Undo and then connect again using teflon.



Rozwiązywanie problemów



PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wypływ wody nie zamyka się	zatkane wężyki	Sprawdzić otwory wlotowe wężyków
Wypływ wody się zamyka, ale trwa zbyt długo	zanieczyszczenie szczeliny odpowiedzialnej za czas zamknięcia	Przeczyścić uszczelki i szczelinę w głowicy
Woda nie wypływa	Ciała obce lub zanieczyszczenia w głowicy	Wymontować głowicę, odkręcić dolną śrubę aby przeczyścić szczelinę czasową i wewnątrz głowicy
	Zbyt niskie ciśnienie wody w instalacji	Minimalne ciśnienie do prawidłowej pracy to 0,5 bara
Woda przecieka w miejscu mocowania korpusu lub z głowicy	Górna uszczelka na głowicy jest uszkodzona	Wymienić uszczelkę
Woda przecieka przy wężykach	Źle dokręcone wężyki	Odkręcić i przykręcić ponownie prawidłowo
	Brak teflonowej uszczelki na przyłączy	Odkręcić, przeczyścić gwint i zamontować teflonową uszczelkę

Incidents fréquents robinets de chasse d'eau



TYPE D'INCIDENT	POSSIBLES CAUSES	SOLUCIÓN
Il n'y a pas d'eau.	Les orifices de ventilation sont bouchés.	Vérifier qu'il n'y ait aucune obturation ni autre impureté qui puisse empêcher une bonne aération dans les orifices de ventilation de la connexion inférieure.
La sortie de l'eau met plus de temps que prévu pour s'arrêter.	La rainure de temporisation est sale.	Nettoyer les joints intérieurs et la rainure de temporisation.
La sortie de l'eau ne s'arrête pas.	Il y a de la saleté ou des impuretés sur la cartouche.	Démonter la cartouche du corps dévisser le bouchon inférieur et nettoyer la rainure de temporisation puis retirer les impuretés de l'intérieur de la cartouche.
	La pression d'installation est trop faible.	Le fonctionnement du robinet ne sera pas approprié en dehors du champ de pressions recommandées.
Il y a une fuite d'eau au raccordement du corps et de la cartouche.	Le joint torique supérieur de la cartouche est en mauvais état.	Remplacer le joint torique.
Il y a une fuite dans la connexion au réseau.	Défaut serrage du robinet.	Dévisser et revisser correctement.
	Absence téflon au raccord.	Dévisser, nettoyer les filetages et remplacer le téflon.





Fregadero

Sink / Zlewozmywaki / Évier



07411F 126



07412F 126



07413F 126



07414F 126



07415F 126



07416F 126



07417F 130



07418F 130



07419F 130



07411F - 07412F - 07413F
07414F - 07415F - 07416F

Grifo fregadero mural

07411 - 07412 - 07413
07414 - 07415 - 07416

GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA PARA FREGADERO MURAL

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- 07411F: ↑ 200 ↔ 55 ↗ 248 - 348 mm
- 07412F: ↑ 325 ↔ 55 ↗ 293 mm
- 07413F: ↑ 131 ↔ 55 ↗ 248 - 348 mm
- 07414F: ↑ 212 ↔ 55 ↗ 254 - 354 mm
- 07415F: ↑ 338 ↔ 55 ↗ 299 mm
- 07416F: ↑ 144 ↔ 55 ↗ 254 - 354 mm
- Rosca cartucho: M 28 x 1.5 mm

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 7±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con presión de red 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm. Con limitador de caudal para modelos VERSIÓN ECO y modelos VERSIÓN LEED.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

ŚCIENNA ARMATURA DO ZLEWOZMYWAKÓW

MATERIAŁ

- Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z mosiądzu CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetyleny (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- 07411F: ↑ 200 ↔ 55 ↗ 248 - 348 mm
- 07412F: ↑ 325 ↔ 55 ↗ 293 mm
- 07413F: ↑ 131 ↔ 55 ↗ 248 - 348 mm
- 07414F: ↑ 212 ↔ 55 ↗ 254 - 354 mm
- 07415F: ↑ 338 ↔ 55 ↗ 299 mm
- 07416F: ↑ 144 ↔ 55 ↗ 254 - 354 mm
- Gwint głowicy: M 28 x 1,5 mm

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD

CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i SECURITY
- 7±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

TIMED WALL FAUCET FOR SINK

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- 07411F: ↑ 200 ↔ 55 ↗ 248 - 348 mm
- 07412F: ↑ 325 ↔ 55 ↗ 293 mm
- 07413F: ↑ 131 ↔ 55 ↗ 248 - 348 mm
- 07414F: ↑ 212 ↔ 55 ↗ 254 - 354 mm
- 07415F: ↑ 338 ↔ 55 ↗ 299 mm
- 07416F: ↑ 144 ↔ 55 ↗ 254 - 354 mm
- Cartridge thread dimensions: M 28 x 1.5 mm

FLOW

- Caudal a 3 bar: 6 l/min

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 7±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24x1 mm. Flow indicator available with models ECO VERSION and LEED VERSION.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

ROBINET TEMPORISÉ À UNE EAU MURAL ÉVIER

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- 07411F: ↑ 200 ↔ 55 ↗ 248 - 348 mm
- 07412F: ↑ 325 ↔ 55 ↗ 293 mm
- 07413F: ↑ 131 ↔ 55 ↗ 248 - 348 mm
- 07414F: ↑ 212 ↔ 55 ↗ 254 - 354 mm
- 07415F: ↑ 338 ↔ 55 ↗ 299 mm
- 07416F: ↑ 144 ↔ 55 ↗ 254 - 354 mm
- Cartouche fileté: M 28 x 1,5 mm

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 s pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour le modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 7±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm. Avec limiteur de débit pour modèles VERSION ECO et modèles VERSION LEED.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



07411F - 07412F - 07413F - 07414F - 07415F - 07416F

🔹 Grifo temporizado un agua para fregadero mural

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN ESTANDAR
- 7±3 segundos para modelo con PULSACIÓN SUAVE y para modelo con FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE
- 7±3 segundos con posibilidad de reglaje del tiempo de operación de 6 a 12 s con una presión de red de 3 bar para modelo con REGLAJE DE TIEMPO
- Construcción robusta en latón cromado

🔹 Timed wall faucet for sink

ACTING TIME

- 7±3 seconds for STANDARD PUSH BUTTON version
- 7±3 seconds for SOFT PUSHES model and SECURITY model
- 7±3 seconds with possibility of setting the operating time from 6 to 12 s with a network pressure of 3 bar for ADJUSTABLE TIME model
- Robust chromed brass construction

🌿 Ścienna armatura do zlewozmywaków


CZAS WYPŁYWU

- 7±3 sek. Wersja STANDARD
- 7±3 sek. Wersja SOFT PUSH i modele z ANTYBLOKADĄ
- 7±3 sekund z możliwością regulacji od 6 do 12 sek. przy ciśnieniu 3 bar w modelach z REGULACJĄ CZASU
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

🔹 Robinet temporisé à une eau mural évier

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION STANDARD
- 7±3 secondes pour le modèle avec PRESSION SOUPLE et pour modèle avec FONCTIONNEMENT ANTI-VERROUILLAGE
- 7±3 secondes avec possibilité de régler le temps de fonctionnement de 6 à 12 s avec une pression de réseau de 3 bar pour le modèle avec RÉGLAGE DU TEMPS
- Fabrication robuste en laiton chromé



07411F



07412F



07413F



07414F



07415F




07416F











STANDARD 6L/M	07411F.N	07411F.S	07411F.R	07411F.A
	07412F.N	07412F.S	07412F.R	07412F.A
	07413F.N	07413F.S	07413F.R	07413F.A
	07414F.N	07414F.S	07414F.R	07414F.A
	07415F.N	07415F.S	07415F.R	07415F.A
	07416F.N	07416F.S	07416F.R	07416F.A

Caudal vs. presión / Flow vs. pressure
Wpływ wody w zależności od ciśnienia / Débit vs. pression



Esquema dimensional / Wymiary / Schéma dimensionnel



07417F - 07418F - 07419F

Grifo fregadero mezclador mural



07417F - 07418F - 07419F

GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR MURAL PARA FREGADERO

MATERIAL

- Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248

DIMENSIONES

- 07417F: ↑ 211 ↔ 134 - 166 ↗ 282 - 382 mm
- 07418F: ↑ 336 ↔ 134 - 166 ↗ 327 mm
- 07419F: ↑ 142 ↔ 134 - 166 ↗ 282 - 382 mm
- Conexión a red: ½" G

CAUDAL

- Caudal a 3 bar: 6 l/min

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 15±3 segundos

TEMPERATURA

- Temperatura máxima 85 °C
- Temperatura máxima recomendada 60 °C

PRESIÓN

- Presión máxima: 5 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión recomendada: 3 bar

COMPLEMENTOS

- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

TIMED WALL MIXER FOR SINK

MATERIAL

- CW617N chromed brass body.
- Cartridge material: CW617N chromed brass push button + plastic components made of POM.
- Chromed under the EN248 standard

DIMENSIONS

- 07417F: ↑ 211 ↔ 134 - 166 ↗ 282 - 382 mm
- 07418F: ↑ 336 ↔ 134 - 166 ↗ 327 mm
- 07419F: ↑ 142 ↔ 134 - 166 ↗ 282 - 382 mm
- Net connection: ½" G

FLOW

- Flow at 3 bar: 6 l/min

ACTING TIME

- 15±3 seconds

TEMPERATURE

- Maximum temperature 85 °C
- Recommended temperature 60 °C

PRESSION

- Maximum pressure: 5 bar
- Minimum pressure: 0.5 bar
- Recommended pressure: 3 bar

COMPLEMENTS

- Exchangeable aerator M 24 x 1 mm.
- Equipped with plastic anti-particle filter.

BATERIE CZASOWE DO ZLEWOZMYWAKÓW

MATERIAŁ

- Korpus z miedzi CW617N, chromowany.
- Głowica: przycisk z miedzi CW617N, chromowany, plus plastikowe elementy z polioksymetyleny (POM).
- Chromowanie zgodne z normą EN248.

WYMIARY

- 07417F: ↑ 211 ↔ 134 - 166 ↗ 282 - 382 mm
- 07418F: ↑ 336 ↔ 134 - 166 ↗ 327 mm
- 07419F: ↑ 142 ↔ 134 - 166 ↗ 282 - 382 mm
- Przyłącze: ½" G

WYDATEK WODY

- 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar – wersja STANDARD

CZAS WYPŁYWU

- 15±3 secondi

TEMPERATURA

- Maksymalna temperatura wody – 85 °C
- Zalecana temperatura maksymalna – 60 °C

CIŚNIENIE WODY

- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Ciśnienie minimalne: 0,5 bar
- Zalecane ciśnienie: 3 bar

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Wymienny perlator M24 x 1 mm.
- Wyposażony w filtr drobnych cząstek.

MITIGEUR TEMPORISÉ MURAL POUR ÉVIER

MATÉRIEL

- Corps en laiton CW617N chromé.
- Cartouche: bouton poussoir en laiton CW617N chromé + composants plastiques en POM.
- Chromés selon la norme EN248

DIMENSIONS

- 07417F: ↑ 211 ↔ 134 - 166 ↗ 282 - 382 mm
- 07418F: ↑ 336 ↔ 134 - 166 ↗ 327 mm
- 07419F: ↑ 142 ↔ 134 - 166 ↗ 282 - 382 mm
- Connexion réseau: ½" G

DEBIT

- Débit à 3 bar: 6 l/min

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 15±3 secondes

TEMPERATURE

- Température maximale 85 °C
- Température maximale recommandée 60 °C

PRESSION

- Pression maximale: 5 bar
- Pression minimale: 0,5 bar
- Pression recommandée: 3 bar

ACCESSOIRES

- Aérateur interchangeable M 24 x 1 mm.
- Filtre antiparticules en plastique inclus.



07417F - 07418F - 07419F

🔹 Grifo temporizado mezclador mural para fregadero

TIEMPO DE ACTUACIÓN

- 15±3 segundos
- Construcción robusta en latón cromado

🔹 Timed wall mixer for sink

ACTING TIME

- 15±3 seconds
- Robust chromed brass construction

🔹 Baterie czasowe do zlewozmywaków


CZAS WYPŁYWU

- 15±3 secondi
- Solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu

🔹 Mitigeur temporisé mural pour évier

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- 15±3 secondes
- Fabrication robuste en laiton chromé



07417F




07418F




07419F






Caudal vs. presión / Flow vs. pressure Wpływ wody w zależności od ciśnienia Débit vs. pression




Esquema dimensional / Wymiary / Schéma dimensionnel




O7417F

↗ mm ["]



O7418F

↗ mm ["]



O7419F

↗ mm ["]





Caños

Spouts / Wylewki / Becs verseurs



07009.B 136



07008.B 136



07012.B 137




07013.B 137



07010.B 137





✓ mm ["]


07009.B

Caño encimera para lavamanos
Material: latón cromado
Acabado: brillo

Spout on countertop for washbasin
Material: chromed brass
Finish: polish

Wylewka stojąca umywalkowa
Materiał: chromowany miedź
Wykończenie: połysk

Bec verseur sur plan de travail pour lave-mains
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant



✓ mm ["]

07008.B



Caño mural para lavamanos
Material: latón cromado
Acabado: brillo

Wall spout for wash basin
Material: chromed brass
Finish: polish

Wylewka umywalkowa ścienna
Materiał: chromowany miedź
Wykończenie: połysk

Bec verseur mural pour lave-mains
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant





↗ mm ["]

07012.B


💧 Caño extensible y giratorio

🔥 Telescopic swinging spout



💧 Wylewka ruchoma, przedłużana

🔥 Bec verseur extensible et pivotant



↗ mm ["]

07013.B


💧 Caño giratorio

🔥 Swinging spout



💧 Wylewka obrotowa

🔥 Bec verseur pivotant



↗ mm ["]

07010.B

💧 Caño curvo mural
Material: latón cromado
Acabado: brillo

🔥 Curved wall spout
Material: chromed brass
Finish: polish



💧 Wylewka ścienna zakrzywiona
Materiał: chromowany mosiądz
Wykończenie: połysk

🔥 Bec verseur courbé mural
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant





Grifos de pedal

Pedal faucets / Uruchamianie noga / Robinets à pédale



07106.B 140



07107.B 140



07108.B 141




07112.B 141



07106.B

Grifo monopedal un agua suelo
Material: latón cromado
Acabado: brillo

One pedal floor settled faucet
Material: chromed brass
Finish: polish



mm ["]

Zawór uruchamiany nogą, mocowany do podłogi
Materiał: chromowany mosiądz
Wykończenie: połysk


Robinet monopédale à une eau, fixation au sol
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant



07107.B

Grifo monopedal mezclador progresivo suelo
Material: latón cromado
Acabado: brillo

One pedal floor settled progressive mixer
Material: chromed brass
Finish: polish




mm ["]

Bateria mieszająca uruchamiana nogą, mocowana do podłogi
Materiał: chromowany mosiądz
Wykończenie: połysk

Robinet monopédale mitigeur progressif, fixation au sol
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant





07108.B


Grifo bipedal mezclador suelo
Material: latón cromado
Acabado: brillo

Two pedals floor settled mixer
Material: chromed brass
Finish: polish



Bateria dwupedałowa, mocowana do podłogi
Materiał: chromowany mosiądz
Wykończenie: połysk

Robinet mitigeur de deux pédales, fixation au sol
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant



07112.B

Grifo pulsador de pie un agua empotrado suelo
Material: latón cromado
Acabado: brillo

Foot operated push button faucet. Flush mounted installation
Material: chromed brass
Finish: polish



Zawór uruchamiany nogą
Materiał: chromowany mosiądz
Wykończenie: połysk

Robinet poussoir à une eau, à commande au pied, encastré au sol
Matériel: laiton chromé
Finition: brillant



Grifería industrial

Industrial faucets / Kuchnie profesjonalne / Robinetterie industrialielle



07101.B 144



07102.B 144



07100.B 144



07102.CC 145



07102M.CC 145






07101.B

Grifo de sobremesa tipo ducha un agua

One water desktop faucet shower type.

Zestaw do mycia wstępnego, woda zimna lub zmieszana

Robinet douchette sur plan de travail, à une eau



mm ["]




07102.B

Grifo de sobremesa tipo ducha de dos aguas

Two waters desktop faucet shower type

Zestaw do mycia wstępnego z baterią

Robinet douchette sur plan de travail à deux eaux



mm ["]




07100.B

Grifo de sobremesa tipo ducha de dos aguas de leva larga

Large lever operated mixer. Installation on countertop


Zestaw do mycia wstępnego z baterią z długą dźwignią i wylewką

Robinet douchette sur plan de travail à deux eaux, levier à coude




mm ["]





07102.CC

-  Grifo de sobremesa tipo ducha de dos aguas con caño
-  Cold / hot water faucet with one extra spout. Installation on countertop
-  Zestaw do mycia wstępnego stojący, z baterią i zaworem czerpalmym
-  Robinet douchette sur plan de travail, à deux eaux avec bec verseur



07102M.CC

-  Grifo mural tipo ducha de dos aguas monomando con caño
-  Lever operated mixer with one extra spout. Wall mounted installation
-  Zestaw do mycia wstępnego stojący, z baterią jednouchwytową i zaworem czerpalmym
-  Robinet douchette mural, mono-commande, à deux eaux, avec bec verseur





Grifería temporizada palanca

Lever faucets / Uruchamianie dźwignią / Robinetterie à levier



07400P 148



07410P 148



07440P 148



07411FP.S 148



07412FP.S 148



07413FP.S 148



07414FP.S 149



07415FP.S 149



07416FP.S 149



07510P 149



07610P 149




07620P 149

 07400P.S
 07400P.ES
 07400P.LS



- Grifo temporizado un agua para lavabo encimera, activado por palanca
- Timed wash basin faucet on countertop, operated by lever
- Zawór umywalkowy stojący, uruchamiany dźwignią
- Robinet temporisé à une eau sur plan de travail pour lavabo, fonctionne avec levier




mm ["]

 07410P.S
 07410P.ES
 07410P.LS



- Grifo temporizado un agua para lavabo encimera, activado por palanca
- Timed wash basin faucet on countertop, operated by lever
- Zawór umywalkowy stojący, uruchamiany dźwignią
- Robinet temporisé à une eau sur plan de travail pour lavabo, fonctionne avec levier




mm ["]

 07440P.S
 07440P.ES
 07440P.LS



- Grifo mural temporizado un agua para lavabo, activado por palanca
- Timed wash basin faucet on countertop, operated by lever
- Zawór umywalkowy ścienny, uruchamiany dźwignią
- Robinet mural temporisé à une eau sur plan de travail pour lavabo, fonctionne avec levier




mm ["]

 07411FP.S



- Grifo mural temporizado un agua para fregadero con caño extensible inferior, activado por palanca
- Timed wall faucet for sink with lower extensible spout, operated by lever
- Zawór umywalkowy ścienny, uruchamiany dźwignią, z przedłużaną wylewką
- Robinet mural temporisé à une eau avec bec verseur extensible inférieur, fonctionne avec levier




mm ["]

 07412FP.S



- Grifo mural temporizado un agua para fregadero con caño alto, activado por palanca
- Timed wall faucet for sink with high spout, operated by lever
- Zawór umywalkowy ścienny, uruchamiany dźwignią, z wysoką wylewką
- Robinet mural temporisé à une eau pour évier avec bec verseur élevé, fonctionne avec levier




mm ["]

 07413FP.S



- Grifo mural temporizado un agua para fregadero con caño extensible superior, activado por palanca
- Timed wall faucet for sink with extensible spout on top, operated by lever
- Zawór umywalkowy ścienny, uruchamiany dźwignią, z górną przedłużaną wylewką
- Robinet mural temporisé à une eau pour évier avec bec verseur extensible supérieur, fonctionne avec levier



mm ["]



148 •••

NORR



07414FP.S




Grifo mural temporizado un agua para fregadero con caño extensible inferior, activado por palanca. Instalación vista.

Timed wall faucet for sink with lower extendable spout, operated by lever. Exposed installation.

Zawór umywalkowy ścienny, uruchamiany dźwignią, z przedłużaną wylewką. Instalacja natynkowa

Robinet mural temporisé à une eau pour évier avec bec verseur extensible inférieur, fonctionne avec levier. Installation visible.



07415FP.S




Grifo mural temporizado un agua para fregadero con caño alto, activado por palanca. Instalación vista.

Timed wall faucet for sink with high spout, operated by lever. Exposed installation.

Zawór umywalkowy ścienny, uruchamiany dźwignią, z wysoką wylewką. Instalacja natynkowa

Robinet mural temporisé à une eau pour évier avec bec verseur élevé, fonctionne avec levier. Installation visible.



07416FP.S




Grifo mural temporizado un agua para fregadero con caño extensible superior, activado por palanca. Instalación vista.

Timed wall faucet for sink with extendable spout on top, operated by lever. Exposed installation.

Zawór umywalkowy ścienny, uruchamiany dźwignią, z górną przedłużaną wylewką. Instalacja natynkowa

Robinet mural temporisé à une eau pour évier avec bec verseur extensible supérieur, fonctionne avec levier. Installation visible.



07510P.S




Grifo mural temporizado un agua salida inferior, activado por palanca.

Timed wall faucet lower outlet, operated by lever.

Zawór umywalkowy ścienny, uruchamiany dźwignią, wylot dolny.

Robinet mural temporisé à une eau pour évier sortie inférieure, fonctionne avec levier.



07610P.S




Grifo mural temporizado un agua salida superior, activado por palanca.

Timed wall faucet higher outlet, operated by lever.

Zawór umywalkowy ścienny, uruchamiany dźwignią, wylot górny.

Robinet mural temporisé à une eau sortie inférieure, fonctionne avec levier.



07620P.S




Grifo mural temporizado un agua, activado por palanca. Instalación vista.

Timed wall faucet, operated by lever. Exposed installation.

Zawór umywalkowy ścienny, uruchamiany dźwignią. Instalacja natynkowa.

Robinet mural temporisé à une eau, fonctionne avec levier. Installation visible.





Grifería antivandálica

Vandal-proof faucets / Armatura wandalooporna / Robinetterie anti-vandalisme



07013.K 152
07017.2.10.B 152



07090.B 152



07084.10.B 152
07085.10.B 152



07015.10.B 153
07016.10.B 153



07080.K 153
07081.K 153



07011.B 153
07075.10.B 153



07013.K




Grifo un agua antivandálico, instalación transmuro. Accionamiento mediante pulsador 07084.10.B o 07085.10.B

Vandal proof faucet for installation through wall. Operated by push button 07084.10.B or 07085.10.B

Wandaloodporny zawór zaścienny. Współpracuje z przyciskiem 07084.10.B lub 07085.10.B

Robinet à une eau. Anti-vandalisme, installation à travers le mur. Commande à bouton poussoir 07084.10.B ó 07085.10.B



07017.2.10.B




Grifo un agua mezclador antivandálico, instalación transmuro. Incluye pulsador. Indicado para espesor de muro 10 cm. Otros espesores consultar

Vandal-proof mixer. Installation through wall. Push button included

Bateria zaścienna wandaloodprona. Przycisk w komplecie.

Robinet à une eau mitigeur anti-vandalisme, installation à travers le mur. Inclus bouton poussoir. Approprié pour une épaisseur du mur 10 cm. Autres épaisseurs nous consulter



07090.B




Grifo temporizado mural, empotrado en pared con caja de acero inoxidable

Self-closing faucet in wall with stainless steel box

Samozamykający zawór podtynkowy w obudowie ze stali nierdzewnej

Robinet temporisé mural, encastré avec boîtier en acier inoxydable



07084.10.B




Pulsador antivandálico. Adecuado para 07013.K, 07080.K y 07081.K.

Vandal-proof push button. Suitable for 07013.K, 07080.K and 07081.K.

Przycisk wandaloodporny. Współpracuje z 07013.K, 07080.K i 07081.K

Bouton poussoir anti-vandalisme. Approprié pour 07013.K, 07080.K et 07081.K.



mm ["]

07085.10.B




Pulsador antivandálico plano. Adecuado para 07013.K, 07080.K y 07081.K.

Flat vandal-proof push button. Suitable for 07013.K, 07080.K and 07081.K.

Przycisk wandaloodporny płaski. Współpracuje z 07013.K, 07080.K i 07081.K

Bouton poussoir anti-vandalisme plat. Approprié pour 07013.K, 07080.K et 07081.K.



mm ["]



07015.10.B




Grifo un agua con pulsador.
Antivandálico, instalación transmuro.

Vandal-proof faucet with push button

Zawór spłukujący wandaloodporny, z przyciskiem

Robinet à une eau avec bouton poussoir anti-vandalisme. installation à travers le mur.



07016.10.B




Fluxor con pulsador.
Antivandálico, instalación transmuro.

Vandal-proof flushometer with push button

Zawór spłukujący wandaloodporny, z przyciskiem

Robinet avec bouton poussoir anti-vandalisme. Installation à travers le mur.



07011.10.B




Caño curvo. Antivandálico, instalación transmuro

Curved spout.
Installation through wall

Wylewka zakrzywiona.
Instalacja zaścienna

Bec verseur courbé. Antivandalisme, installation à travers le mur.



07080.K




Fluxor temporizado mural entrada $\frac{3}{4}$ ". Antivandálico, instalación transmuro.
Accionamiento mediante pulsador 07084.10.B ó 07085.10.B.
07080.K: Con llave de paso. 07081.K: Sin llave de paso.


Self-closing vandal-proof flushometer. Water inlet $\frac{3}{4}$ ". Installation through wall.
Operation by 07084.10.B or 07085.10.B push button.
07080.K: With shut-off valve. 07080.K: Without shut-off valve.

Zawór spłukujący wandaloodporny, zasilanie $\frac{3}{4}$ ". Instalacja zaścienna.
Współpracuje z przyciskiem 07084.10.B lub 07085.10.B.
07080.K: Z zaworem odcinającym. 07080.K: Bez zaworu odcinającego

Robinet temporisé mural entrée $\frac{3}{4}$ ". Anti-vandalisme, installation à travers le mur.
Commande à bouton poussoir 07084.10.B ou 07085.10.B.
07080.K: Avec vanne d'arrêt. 07081.K: Sans vanne d'arrêt.



07081.K



07075.10.B




Rociador para ducha. Antivandálico, instalación transmuro

Shower head.
Installation through wall

Głowica natryskowa. Instalacja zaścienna

Pomme de douche. Anti-vandalisme, installation à travers le mur



Válvulas

Valves / Mieszacze / Regulateurs



07017.B

💧 Válvula mezcladora

🔥 Mixing valve

🌿 Zawór mieszający

🔴 Robinet mitigeur



97131

💧 Válvula antirretorno


🔥 Non-return valve

🌿 Zawór zwrotny

🔴 Valve anti-retour

Limpieza

Cleaning / Czyszczenie / Nettoyage



Limpiador antical / Anti-lime cleaner / Środek do osadów wapiennych / Nettoyant anti-calcaire



Repuestos


Spare parts / Części zamienne / Pièces de rechange

TIPOS DE AIREADORES / TYPES OF AERATORS PERLATORY / TYPES D'AÉRATEURS




STANDARD	6 l/min.	97050
ECO	3 l/min.	97061
LEED	1,89 l/min.	97062

PARA GRIFOS DE PALANCA / FOR LEVER FAUCETS DO ZAWORU Z DŹWIGNIĄ / FPOUR ROBINETS À LEVIER



97004.P



LAVABOS / WASH BASINS UMYWALKI / LAVABOS

	N	S	R	A
07400	97001.N	97004.US	97004.LR	97004.UA
07410	97001.N	97004.US	97004.LR	97004.UA
07420	97003.N	-	-	-
07430	97002.N	-	-	-
07440	97001.N	97004.US	97004.LR	97004.UA
07450	97002.N	-	-	-
07460	97001.N	97004.US	97004.LR	97004.UA
07470	97001.N	97004.US	97004.LR	97004.UA
07480	97002.N	97004.US	97004.LR	97004.UA
07420M	97003.N	-	-	-
07430M	97002.N	-	-	-

URINARIOS / URINALS PISUARY / URINOIRS

	N	S	R	A
07510	97001.N	97004.US	97004.LR	97004.UA
07570	97001.N	97004.US	97004.LR	97004.UA

DUCHAS / SHOWERS NATRYSK / DOUCHES

	N	S	R	A
07610	97004.DN	97004.DS	97004.DR	97004.DA
07670	97004.DN	97004.DS	97004.DR	97004.DA
07660	97004.DN	97004.DS	97004.DR	97004.DA
07620	97004.DN	97004.DS	97004.DR	97004.DA

Índice de productos

Product index / Indeks produktów / Indice général

	Caño lavabo mural	
07008.B	Wall mounted spout for washbasin	136
	Wylewka ścienna do umywalki	
	Bec verseur pour lavabo, mural	
	Caño lavabo encimera	
07009.B	Spout on countertop for washbasin	136
	Wylewka nablutowa do umywalki	
	Bec verseur pour lavabo, sur plan de travail	
	Caño lavabo mural	
07010.B	Wall mounted spout for washbasin	137
	Wylewka ścienna do umywalki	
	Bec verseur pour lavabo, mural	
	Caño lavabo antivandálico transmuro	
07011.10.B	Vandal proof washbasin spout, inst. through wall	153
	Wandaloodporna wylewka umywalkowa, inst. Zaścianna	
	Bec verseur lavabo antivandalisme travers mur	
	Caño extensible freg.	
07012.B	Extensible spout for sink	137
	Wysuwana wylewka do zlewu	
	Bec verseur extensible pour évier	
	Caño alto freg.	
07013.B	High spout for sink	137
	Wysoka wylewka do zlewu	
	Bec verseur élevé pour évier	
	Grifo temp. antivandálico transmuro	
07013.K	Vandal proof timer faucet, installation through wall	152
	Zawór czasowy zaścienny	
	Robinet temporisé antivandalisme à travers mur	
	Grifo temp. antivandálico c/pulsador inst. transmuro	
07015.10.B	Vandal proof timed faucet, installation through wall	153
	Zawór czasowy zaścienny z przyciskiem	
	Rob. temp. antivandalisme poussoir instal. travers mur	
	Fluxor temp. antivandálico c/puls. inst. transmuro	
07016.10.B	Vandal proof timed flushometer, inst. through wall	153
	Zawór splukujący zaścienny z przyciskiem	
	Chasse temporisée antivandalisme poussoir travers mur	
	Grifo mezclador temp. antivandálico transmuro	
07017.2.10.B	Vandal proof timer mixer, installation through wall	152
	Bateria zaścienna wandaloodporna, z przyciskiem	
	Mitigeur temporisé antivandalisme instal. travers mur	
	Válvula termostática	
07017.B	Mixer valve	154
	Zawór termostatyczny	
	Régulateur thermostatique	
	Grifo mezclador temp. Instalación empotrada	
07062.2.B	Wall mounted timer mixer, flushed installation	105
	Podtynkowa bateria czasowa	
	Mitigeur temporisé instal. encastrée	
	Conjunto ducha mezclador	
07064.B	Shower mixer set	109
	Zestaw natryskowy	
	Ensemble de douche mitigeur	
	Conjunto ducha (rociador y tubo)	
07067.B	Shower set (head and pipe)	109
	Zestaw prysznicowy (głowica i rurka)	
	Ensemble douche mitigeur (pomme douche et tube)	

	Rociador de ducha mural	
07070.B	Wall mounted shower head	112
	Ścienna głowica natryskowa	
	Pomme douche mural	
	Rociador de ducha mural	
07071.B	Wall mounted shower head	112
	Ścienna głowica natryskowa	
	Pomme douche mural	
	Rociador de ducha mural para inst. vista	
07072.B	Wall mounted shower head for exposed inst.	112
	Ścienna głowica prysznicowa do inst. Naściennej	
	Pomme douche mural installation visible	
	Rociador ducha fijo	
07073.B	Wall mounted fixed shower head	113
	Ścienna stała głowica prysznicowa	
	Pomme douche fixe	
	Rociador ducha mural orientable	
07074.2.B	Wall mounted swinging shower head	113
	Naścienna uchylna głowica prysznicowa	
	Pomme douche orientable murale	
	Rociador ducha antivandálico transmuro	
07075.10.B	Vandal proof shower head, installation through wall	153
	Wandaloodporna głowica prysznicowa, zaścienna	
	Pomme douche antivandalisme à travers mur	
	Rociador ducha fijo	
07075.B	Wall mounted fixed shower head	113
	Głowica natryskowa podtynkowa, stała	
	Pomme douche fixe	
	Fluxor temp. mural empotrado 1"	
07076.1.B	Wall mounted timed 1" flush mounted flushometer	121
	Podtynk. czasowy zawór splukujący do WC 1" z zaw. odcin.	
	Chasse temporisée murale, encastrée 1"	
	Fluxor temp. mural empotrado ¾"	
07076.34.B	Wall mounted timed ¾" flush mounted flushometer	121
	Podtynk. czasowy zawór splukujący do WC ¾" z zaw. odcin.	
	Chasse temporisée murale, encastrée ¾"	
	Fluxor temp. mural 1" con llave de paso	
07078.1.B	Wall mounted timed flushometer 1" with shut-off valve	120
	Podtynk. czasowy zawór splukujący do WC 1" z zaw. odcin.	
	Chasse temporisée murale 1" avec vanne arrêt	
	Fluxor temp. mural ¾" con llave de paso	
07078.34.B	Wall mounted timed flushometer ¾" w/ shut-off valve	120
	Podtynk. czasowy zawór splukujący do WC ¾" z zaw. odcin.	
	Chasse temporisée murale ¾" avec vanne d'arrêt	
	Fluxor temp. mural ¾"	
07079.34.B	Wall mounted timed flushometer ¾"	120
	Naścienny. czasowy zawór splukujący do WC ¾"	
	Chasse temporisée murale ¾"	
	Fluxor temp. mural ¾" con llave de paso	
07080.K	Vandal proof timed ¾" flushometer w/shut-off valve	153
	Wandaloodporny czasowy zawór splukujący do WC ¾" z zaw. odcin.	
	Chasse temporisée murale ¾" avec vanne d'arrêt	
	Fluxor temp. mural ¾"	
07081.K	Vandal proof timed ¾" flushometer	153
	Wandaloodporny czasowy zawór splukujący do WC ¾"	
	Chasse temporisée murale ¾"	

07082.34.B	Fluxor temp. ¾" c/lave de paso c/caja Timed flushometer ¾" with shut-off valve and box Podtynk. czasowy zawór splukujący do WC ¾" z zaw.odcin.i boxem Chasse temp. murale 3/4" a/vanne d'arrêt et boîtier	121	
07083.34.B	Fluxor temp. ¾" c/caja Timed flushometer ¾" with box Podtynk. czasowy zawór splukujący do WC ¾" z zaw.odcin.i boxem Chasse temp. murale 3/4" avec boîtier	121	
07084.10.B	Pulsador antivandálico transmuro Vandal proof push button, installation through wall Przycisk wandaloodporny zaścienny Bouton poussoir antivandalisme à travers mur	152	
07085.10.B	Pulsador antivandálico transmuro Vandal proof push button, installation through wall Przycisk wandaloodporny zaścienny Bouton poussoir antivandalisme à travers mur	152	
07086.52.B	Tubo de descarga Discharge pipe Rura splukująca Tube de chasse	121	
07090.B	Grifo temp. con caja de acero inoxidable Timer faucet with box Podtynkowy zawór czasowy z boxem Robinet temporisé avec boîtier acier inoxydable	152	
07093.B	Racor de unión WC WC fitting Element łączący do WC Racor de unión WC	120	
07094.B	Abrazadera para tubo de descarga. Para fluxores 07078.34.B y 07078.1.B Clamp for discharge pipe. For flushometers 07078.34.B and 07078.1.B Uchwyt do rury splukującej, do zaworu 07078.34.B - 07078.1.B Collier de fixation à tube. Pur robinets de chasse 07078.34.B et 07078.1.B	120	
07095.B	Abrazadera para tubo de descarga. Para fluxores 07079.34.B y 07098.B Clamp for discharge pipe. For flushometers 07079.34.B and 07098.B Uchwyt do rury splukującej, do zaworu 07079.34.B - 07098.B Collier de fixation à tube. Pur robinets de chasse 07079.34.B et 07098.B	120	
07098.B	Fluxor temporizado mural ¾", activado por palanca Wall mounted self-closing ¾" flushometer, lever operated Samozamykający zawór splukujący ścienny, uruchamiany dźwignią Robinet de chasse temporisé mural ¾", fonctionne avec levier	120	
07099.B	Conjunto de pistón Piston set Głowicy splukującej Ensemble de piston	121	
07100.B	Grifo encimera tipo ducha mezcl. monom. c/leva larga Large lever operated mixer Kuchenna bateria nablutowa z spryskiwaczem i długim uchwytem Mitigeur mono-cde douche levier coude s/plan travail	144	
07101.B	Grifo encimera tipo ducha un agua One water desktop faucet shower type Kuchenny zawór ze spryskiwaczem nablutowy Robinet douchette sur pan de travail, à une eau	144	
07102.B	Grifo encimera tipo ducha dos aguas Two waters desktop faucet shower type Kuchenny spryskiwacz nablutowy na wodę ciepłą i zimną Robinet douchette sur plan de travail, à deux eaux	144	
07102.CC	Grifo encimera tipo ducha dos aguas con caño Cold / hot water faucet with one extra spout Kuchenny spryskiwacz nablutowy na wodę ciepłą i zimną z baterią Robinet douchette s/plan de travail 2 eaux bec verseur	145	
07102M.CC	Grifo mural tipo ducha de dos aguas monomando c/caño Lever operated mixer with one extra spout Kuchenny spryskiwacz ścienny z baterią jednouchwytową Robinet douchette mural mono-cde 2 eaux avec bec vers.	145	

07106.B	Grifo monopedal un agua suelo One pedal floor settled faucet Zawór podłogowy jednopedałowy Robinet monopédale à une eau, au sol	140	
07107.B	Grifo monopedal mezclador progresivo suelo One pedal floor settled progressive mixer Progresywna bateria podłogowa jednopedałowa Mitigeur progressif une pédale, au sol	140	
07108.B	Grifo bipedal mezclador suelo Two pedals floor settled mixer Bateria podłogowa dwupedałowa Mitigeur deux pédales, au sol	141	
07112.B	Grifo pulsador de pie un agua encastrado suelo Foot operated push button faucet Nożny zawór czasowy Robinet poussoir à pied une eau encastré sol	141	
07400.A	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera Washbasin faucet on countertop Czasowy zawór nablutowy Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail	39	
07400.EA	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera Washbasin faucet on countertop Czasowy zawór nablutowy Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail	39	
07400.EN	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera Washbasin faucet on countertop Czasowy zawór nablutowy Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail	39	
07400.ER	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera Washbasin faucet on countertop Czasowy zawór nablutowy Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail	39	
07400.ES	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera Washbasin faucet on countertop Czasowy zawór nablutowy Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail	39	
07400.LA	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera Washbasin faucet on countertop Czasowy zawór nablutowy Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail	39	
07400.LN	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera Washbasin faucet on countertop Czasowy zawór nablutowy Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail	39	
07400.LR	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera Washbasin faucet on countertop Czasowy zawór nablutowy Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail	39	
07400.LS	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera Washbasin faucet on countertop Czasowy zawór nablutowy Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail	39	
07400.N	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera Washbasin faucet on countertop Czasowy zawór nablutowy Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail	39	
07400.R	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera Washbasin faucet on countertop Czasowy zawór nablutowy Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail	39	
07400.S	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera Washbasin faucet on countertop Czasowy zawór nablutowy Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail	999	

0740OP.ES	Grifo temp. p/lavabo encimera activ. por palanca		
ECO	Lever operated timed faucet for washbasin		
	Czasowy zawór nabladowy z drążkiem	148	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan travail levier		
0740OP.LS	Grifo temp. p/lavabo encimera activ. por palanca		
LEED	Lever operated timed faucet for washbasin		
	Czasowy zawór nabladowy z drążkiem	148	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan travail levier		
0740OP.S	Grifo temp. p/lavabo encimera activ. por palanca		
STANDARD	Lever operated timed faucet for washbasin		
	Czasowy zawór nabladowy z drążkiem	148	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan travail levier		
07410.A	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera		
STANDARD	Washbasin faucet on countertop		
	Czasowy zawór nabladowy	43	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail		
07410.EA	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera		
ECO	Washbasin faucet on countertop		
	Czasowy zawór nabladowy	43	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail		
07410.EN	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera		
ECO	Washbasin faucet on countertop		
	Czasowy zawór nabladowy	43	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail		
07410.ER	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera		
ECO	Washbasin faucet on countertop		
	Czasowy zawór nabladowy	43	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail		
07410.ES	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera		
ECO	Washbasin faucet on countertop		
	Czasowy zawór nabladowy	43	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail		
07410.LA	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera		
LEED	Washbasin faucet on countertop		
	Czasowy zawór nabladowy	43	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail		
07410.LN	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera		
LEED	Washbasin faucet on countertop		
	Czasowy zawór nabladowy	43	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail		
07410.LR	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera		
LEED	Washbasin faucet on countertop		
	Czasowy zawór nabladowy	43	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail		
07410.LS	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera		
LEED	Washbasin faucet on countertop		
	Czasowy zawór nabladowy	43	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail		
07410.N	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera		
STANDARD	Washbasin faucet on countertop		
	Czasowy zawór nabladowy	43	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail		
07410.R	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera		
STANDARD	Washbasin faucet on countertop		
	Czasowy zawór nabladowy	43	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail		
07410.S	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera		
STANDARD	Washbasin faucet on countertop		
	Czasowy zawór nabladowy	43	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan de travail		
07410P.ES	Grifo temp. p/lavabo encimera activ. por palanca		
ECO	Lever operated timed faucet for washbasin		
	Czasowy zawór nabladowy z drążkiem	148	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan travail levier		

07410P.LS	Grifo temp. p/lavabo encimera activ. por palanca		
LEED	Lever operated timed faucet for washbasin		
	Czasowy zawór nabladowy z drążkiem	148	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan travail levier		
07410P.S	Grifo temp. p/lavabo encimera activ. por palanca		
STANDARD	Lever operated timed faucet for washbasin		
	Czasowy zawór nabladowy z drążkiem	148	
	Robinet temporisé 1 eau lavabo sur plan travail levier		
07411F.A	Grifo mural temp. p/freg. caño inferior		
STANDARD	Timed faucet for sink with lower spout		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z dolną wylewką	129	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur inférieur		
07411F.N	Grifo mural temp. p/freg. caño inferior		
STANDARD	Timed faucet for sink with lower spout		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z dolną wylewką	129	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur inférieur		
07411F.R	Grifo mural temp. p/freg. caño inferior		
STANDARD	Timed faucet for sink with lower spout		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z dolną wylewką	129	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur inférieur		
07411F.S	Grifo mural temp. p/freg. caño inferior		
STANDARD	Timed faucet for sink with lower spout		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z dolną wylewką i drążkiem	129	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur inférieur		
07411FP.S	Grifo mural temp. p/freg. caño inferior activ. pal.		
STANDARD	Wall mounted lever operated timed faucet for sink		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z dolną wysuwaną wylewką i drążkiem	148	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur inf. evier		
07412F.A	Grifo mural temp. p/freg. caño alto		
STANDARD	Timed faucet for sink with high spout		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z górną wylewką	129	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur élevé		
07412F.N	Grifo mural temp. p/freg. caño alto		
STANDARD	Timed faucet for sink with high spout		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z górną wylewką	129	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur élevé		
07412F.R	Grifo mural temp. p/freg. caño alto		
STANDARD	Timed faucet for sink with high spout		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z górną wylewką	129	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur élevé		
07412F.S	Grifo mural temp. p/freg. caño alto		
STANDARD	Timed faucet for sink with high spout		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z górną wylewką	129	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur élevé		
07412FP.S	Grifo mural temp. p/freg. caño alto activ. pal.		
STANDARD	Wall mounted lever operated timed faucet for sink		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z górną wylewką i drążkiem	148	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur élevé levier		
07413F.A	Grifo mural temp. p/freg. caño sup.		
STANDARD	Timed faucet for sink with spout on top		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z górną regulowaną wylewką	129	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur supérieur		
07413F.N	Grifo mural temp. p/freg. caño sup.		
STANDARD	Timed faucet for sink with spout on top		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z górną regulowaną wylewką	129	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur supérieur		
07413F.R	Grifo mural temp. p/freg. caño sup.		
STANDARD	Timed faucet for sink with spout on top		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z górną regulowaną wylewką	129	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur supérieur		
07413F.S	Grifo mural temp. p/freg. caño sup.		
STANDARD	Timed faucet for sink with spout on top		
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z górną regulowaną wylewką	129	
	Robinet mural temporisé évier bec verseur supérieur		

		
07413FP.S	Grifo mural temp. p/freg. caño superior activ. pal.	
STANDARD	Wall mounted lever operated timed faucet for sink	
	Czasowy zawór zlewozmywakowy z górną regulowaną wylewką	148
	Robinet mural temporisé évier bec verseur élevé levier	
07414F.A	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño inf.	
STANDARD	Timed faucet for sink w/lower spout, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z dolną regulowaną wylewką	129
	Robinet mural temporisé évier bec verseur inf. visible	
07414F.N	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño inf.	
STANDARD	Timed faucet for sink w/lower spout, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z dolną regulowaną wylewką	129
	Robinet mural temporisé évier bec verseur inf. visible	
07414F.R	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño inf.	
STANDARD	Timed faucet for sink w/lower spout, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z dolną regulowaną wylewką	129
	Robinet mural temporisé évier bec verseur inf. visible	
07414F.S	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño inf.	
STANDARD	Timed faucet for sink w/lower spout, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z dolną regulowaną wylewką	129
	Robinet mural temporisé évier bec verseur inf. visible	
07414FP.S	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño inf. pal.	
STANDARD	Wall mounted lever operated timed faucet for sink	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z dolną regulowaną wylewką	149
	Rob. mural temp. évier bec verseur inf. visible levier	
07415F.A	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño alto	
STANDARD	Timed faucet for sink w/high spout, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną wylewką	129
	Rob. mural temp. évier bec vers. élevé inst. visible	
07415F.N	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño alto	
STANDARD	Timed faucet for sink w/high spout, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną wylewką	129
	Rob. mural temp. évier bec vers. élevé inst. visible	
07415F.R	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño alto	
STANDARD	Timed faucet for sink w/high spout, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną wylewką	129
	Rob. mural temp. évier bec vers. élevé inst. visible	
07415F.S	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño alto	
STANDARD	Timed faucet for sink w/high spout, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną wylewką	129
	Rob. mural temp. évier bec vers. élevé inst. visible	
07415FP.S	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño alto pal.	
STANDARD	Wall mounted lever operated timed faucet for sink	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną wylewką i drążkiem	149
	Rob. mural temp. évier bec vers. élevé visible levier	
07416F.A	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño sup.	
STANDARD	Timed faucet for sink w/spout on top, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną reg. wylewką	129
	Rob. mural temp. évier bec verseur sup. inst. visible	
07416F.N	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño sup.	
STANDARD	Timed faucet for sink w/spout on top, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną reg. wylewką	129
	Rob. mural temp. évier bec verseur sup. inst. visible	
07416F.R	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño sup.	
STANDARD	Timed faucet for sink w/spout on top, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną reg. wylewką	129
	Rob. mural temp. évier bec verseur sup. inst. visible	
07416F.S	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño sup.	
STANDARD	Timed faucet for sink w/spout on top, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną reg. wylewką	129
	Rob. mural temp. évier bec verseur sup. inst. visible	
07416FP.S	Grifo mural temp. p/freg. inst. vista caño sup. pal.	
STANDARD	Wall mounted lever operated timed faucet for sink	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną reg. wylewką i drążkiem	149
	Rob. mural temp. évier bec verseur sup. visible levier	
07417F.N	Grifo mural temp. mezcl. p/freg. inst. vista caño inf.	
STANDARD	Timed mixer for sink with lower spout, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną reg. wylewką i drążkiem	133
	Mitigeur temp. mural évier bec verseur inf. i/visible	

		
07418F.N	Grifo mural temp. mezcl. p/freg. inst. vista caño alto	
STANDARD	Timed mixer for sink with high spout, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną wylewką	133
	Mitigeur temp. mural évier bec verseur élevé i/visible	
07419F.N	Grifo mural temp. mezcl. p/freg. inst. vista caño sup.	
STANDARD	Timed mixer for sink with spout on top, exposed inst.	
	Czasowy zawór natynkowy zlewozmywakowy z górną reg. wylewką	133
	Mitigeur temp. mural évier bec verseur sup. i/visible	
07420.EN	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera	
ECO	Washbasin faucet on countertop	
	Czasowy zawór umywalkowy stojący	35
	Robinet temporisé 1 eau pour lavabo s/plan de travail	
07420.LN	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera	
LEED	Washbasin faucet on countertop	
	Czasowy zawór umywalkowy stojący	35
	Robinet temporisé 1 eau pour lavabo s/plan de travail	
07420.N	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera	
STANDARD	Washbasin faucet on countertop	
	Czasowy zawór umywalkowy stojący	35
	Robinet temporisé 1 eau pour lavabo s/plan de travail	
07420M.EN	Grifo mezclador temp. p/lavabo encimera	
ECO	Timed mixer for washbasin	
	Bateria czasowa umywalkowa, stojąca	53
	Mitigeur temporisé pour lavabo sur plan de travail	
07420M.LN	Grifo mezclador temp. p/lavabo encimera	
LEED	Timed mixer for washbasin	
	Bateria czasowa umywalkowa, stojąca	53
	Mitigeur temporisé pour lavabo sur plan de travail	
07420M.N	Grifo mezclador temp. p/lavabo encimera	
STANDARD	Timed mixer for washbasin	
	Bateria czasowa umywalkowa, stojąca	53
	Mitigeur temporisé pour lavabo sur plan de travail	
07430.EN	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera	
ECO	Washbasin faucet on countertop	
	Czasowy zawór umywalkowy stojący	31
	Robinet temporisé 1 eau pour lavabo s/plan de travail	
07430.LN	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera	
LEED	Washbasin faucet on countertop	
	Czasowy zawór umywalkowy stojący	31
	Robinet temporisé 1 eau pour lavabo s/plan de travail	
07430.N	Grifo temp. un agua p/lavabo encimera	
STANDARD	Washbasin faucet on countertop	
	Czasowy zawór umywalkowy stojący	31
	Robinet temporisé 1 eau pour lavabo s/plan de travail	
07430M.EN	Grifo mezclador temp. p/lavabo encimera	
ECO	Timed mixer for washbasin	
	Bateria czasowa umywalkowa, stojąca	47
	Mitigeur temporisé pour lavabo sur plan de travail	
07430M.LN	Grifo mezclador temp. p/lavabo encimera	
LEED	Timed mixer for washbasin	
	Bateria czasowa umywalkowa, stojąca	47
	Mitigeur temporisé pour lavabo sur plan de travail	
07430M.N	Grifo mezclador temp. p/lavabo encimera	
STANDARD	Timed mixer for washbasin	
	Bateria czasowa umywalkowa, stojąca	47
	Mitigeur temporisé pour lavabo sur plan de travail	
07440.A	Grifo mural temp. un agua p/lavabo	
STANDARD	Wall mounted faucet for washbasin	
	Czasowy zawór umywalkowy ścienny	67
	Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	
07440.EA	Grifo mural temp. un agua p/lavabo	
ECO	Wall mounted faucet for washbasin	
	Czasowy zawór umywalkowy ścienny	67
	Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	
07440.EN	Grifo mural temp. un agua p/lavabo	
ECO	Wall mounted faucet for washbasin	
	Czasowy zawór umywalkowy ścienny	67
	Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	

		
07440.ER ECO 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo Wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	67
07440.ES ECO 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo Wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	67
07440.LA LEED 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo Wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	67
07440.LN LEED 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo Wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny Czasowy zawór umywalkowy ścienny	67
07440.LR LEED 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo Wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	67
07440.LS LEED 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo Wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	67
07440.N STANDARD 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo Wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	67
07440.R STANDARD 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo Wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	67
07440.S STANDARD 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo Wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	67
07440P.ES ECO 	Grifo mural temp. p/lavabo activ. por palanca Wall mounted lever op. timed faucet f/ washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny z drążkiem Robinet mural temporisé une eau pour lavabo à levier	148
07440P.LS LEED 	Grifo mural temp. p/lavabo activ. por palanca Wall mounted lever op. timed faucet f/ washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny z drążkiem Robinet mural temporisé une eau pour lavabo à levier	148
07440P.S STANDARD 	Grifo mural temp. p/lavabo activ. por palanca Wall mounted lever op. timed faucet f/ washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny z drążkiem Robinet mural temporisé une eau pour lavabo à levier	148
07450.EN ECO 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo Wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	59
07450.LN LEED 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo Wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	59
07450.N STANDARD 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo Wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy ścienny Robinet mural temporisé une eau pour lavabo	59
07460.A STANDARD 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo inst. panel chapa Wall mounted faucet f/washbasin, metal panel inst. Czasowy zawór umywalkowy, podtynkowy, do płyty Rob. mural temp. 1 eau lavabo inst. s/panneau d'acier	75
07460.N STANDARD 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo inst. panel chapa Wall mounted faucet f/washbasin, metal panel inst. Czasowy zawór umywalkowy, podtynkowy, do płyty Rob. mural temp. 1 eau lavabo inst. s/panneau d'acier	75

		
07460.R STANDARD 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo inst. panel chapa Wall mounted faucet f/washbasin, metal panel inst. Czasowy zawór umywalkowy, podtynkowy, do płyty Rob. mural temp. 1 eau lavabo inst. s/panneau d'acier	75
07460.S STANDARD 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo inst. panel chapa Wall mounted faucet f/washbasin, metal panel inst. Czasowy zawór umywalkowy, podtynkowy, do płyty Rob. mural temp. 1 eau lavabo inst. s/panneau d'acier	75
07480.EN ECO 	Grifo largo mural temp. un agua p/lavabo Long wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy, podtynkowy, do płyty Long robinet mural temporisé une eau pour lavabo	63
07480.LN LEED 	Grifo largo mural temp. un agua p/lavabo Long wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy, podtynkowy, długi Long robinet mural temporisé une eau pour lavabo	63
07480.N STANDARD 	Grifo largo mural temp. un agua p/lavabo Long wall mounted faucet for washbasin Czasowy zawór umywalkowy, podtynkowy, długi Long robinet mural temporisé une eau pour lavabo	63
07490.A STANDARD 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo inst. vista Wall mounted faucet f/washbasin, exposed installation Czasowy zawór umywalkowy, natynkowy Robinet mural temporisé 1 eau pour lavabo inst.visible	79
07490.N STANDARD 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo inst. vista Wall mounted faucet f/washbasin, exposed installation Czasowy zawór umywalkowy, natynkowy Robinet mural temporisé 1 eau pour lavabo inst.visible	79
07490.R STANDARD 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo inst. vista Wall mounted faucet f/washbasin, exposed installation Czasowy zawór umywalkowy, natynkowy Robinet mural temporisé 1 eau pour lavabo inst.visible	79
07490.S STANDARD 	Grifo mural temp. un agua p/lavabo inst. vista Wall mounted faucet f/washbasin, exposed installation Czasowy zawór umywalkowy, natynkowy Robinet mural temporisé 1 eau pour lavabo inst.visible	79
07510.A STANDARD 	Grifo temp. urinario inst. vista Urinal faucet, exposed installation Zawór czasowy pisuarowy, natynkowy Robinet temporisé pour urinoir installation visible	85
07510.N STANDARD 	Grifo temp. urinario inst. vista Urinal faucet, exposed installation Zawór czasowy pisuarowy, natynkowy Robinet temporisé pour urinoir installation visible	85
07510.S STANDARD 	Grifo temp. urinario inst. vista Urinal faucet, exposed installation Zawór czasowy pisuarowy, natynkowy Robinet temporisé pour urinoir installation visible	85
07510P.S STANDARD 	Grifo temp. urinario inst. vista activ. por palanca Timed urinal faucet operated by lever Zawór czasowy pisuarowy, natynkowy, z drążkiem Robinet temporisé pour urinoir inst. visible à levier	149
07570.A STANDARD 	Grifo temp. lavabo/urinario inst. empotrada Washbasin/urinal faucet, flushed installation Zawór czasowy pisuarowy, podtynkowy Robinet temporisé lavabo/urinoir inst. encastree	71 89
07570.N STANDARD 	Grifo temp. lavabo/urinario inst. empotrada Washbasin/urinal faucet, flushed installation Zawór czasowy pisuarowy, podtynkowy Robinet temporisé lavabo/urinoir inst. encastree	71 89
07570.R STANDARD 	Grifo temp. lavabo inst. empotrada Washbasin faucet, flushed installation Zawór czasowy pisuarowy, podtynkowy Robinet temporisé lavabo installation encastree	71
07570.S STANDARD 	Grifo temp. lavabo/urinario inst. empotrada Washbasin/urinal faucet, flushed installation Zawór czasowy pisuarowy, podtynkowy Robinet temporisé lavabo/urinoir inst. encastree	71 89

07590	Enlace recto para urinario	91		07690.N	Grifo temp. un agua para ducha inst. vista	101
	Straight pipe for urinal faucet			STANDARD	Timed shower faucet, exposed inst.	
	Rurka do pisuaru prosta				Zawór czasowy natrytkowy, natynkowy	
	Tube droit pour urinoir				Robinet temporisé une eau douche installation visible	
07591	Enlace curvo para urinario	91		07690.R	Grifo temp. un agua para ducha inst. vista	101
	Bended pipe for urinal faucet			STANDARD	Timed shower faucet, exposed inst.	
	Rurka do pisuaru zakrzywiona				Zawór czasowy natrytkowy, natynkowy	
	Tube courbé pour urinoir				Robinet temporisé une eau douche installation visible	
07610.A STANDARD	Grifo temp. un agua para ducha inst. vista	97		07690.S	Grifo temp. un agua para ducha inst. vista	101
	Timed shower faucet, exposed inst.			STANDARD	Timed shower faucet, exposed inst.	
	Zawór czasowy natrytkowy, natynkowy				Zawór czasowy natrytkowy, natynkowy	
	Robinet temporisé une eau pour douche inst. visible				Robinet temporisé une eau douche installation visible	
07610.N STANDARD	Grifo temp. un agua para ducha inst. vista	97		07690C.A	Conjunto ducha un agua inst. vista	108
	Timed shower faucet, exposed inst.			STANDARD	Shower set, exposed inst.	
	Zawór czasowy natrytkowy, natynkowy				Zestaw natrytkowy czasowy, natynkowy	
	Robinet temporisé une eau pour douche inst. visible				Ensemble douche une eau installation visible	
07610.R STANDARD	Grifo temp. un agua para ducha inst. vista	97		07690C.N	Conjunto ducha un agua inst. vista	108
	Timed shower faucet, exposed inst.			STANDARD	Shower set, exposed inst.	
	Zawór czasowy natrytkowy, natynkowy				Zestaw natrytkowy czasowy, natynkowy	
	Robinet temporisé une eau pour douche inst. visible				Ensemble douche une eau installation visible	
07610.S STANDARD	Grifo temp. un agua para ducha inst. vista	97		07690C.R	Conjunto ducha un agua inst. vista	108
	Timed shower faucet, exposed inst.			STANDARD	Shower set, exposed inst.	
	Zawór czasowy natrytkowy, natynkowy				Zestaw natrytkowy czasowy, natynkowy	
	Robinet temporisé une eau pour douche inst. visible				Ensemble douche une eau installation visible	
07610C.A STANDARD	Conjunto ducha un agua inst. empotrada	108		07690C.S	Conjunto ducha un agua inst. vista	108
	Shower set, flushed inst.			STANDARD	Shower set, exposed inst.	
	Zestaw natrytkowy czasowy, natynkowy				Zestaw natrytkowy czasowy, natynkowy	
	Ensemble douche une eau installation encastrée				Ensemble douche une eau installation visible	
07610C.N STANDARD	Conjunto ducha un agua inst. empotrada	108		13414.B	Columna ducha c/rociador y un pulsador temp.	116
	Shower set, flushed inst.				Shower tower with 1 head and 1 timer push button	
	Zestaw natrytkowy czasowy, natynkowy				Kolumna natryskowa z jedną głowicą i jednym zaworem	
	Ensemble douche une eau installation encastrée				Panneau douche a/pomme douche et bouton poussoir temp.	
07610C.R STANDARD	Conjunto ducha un agua inst. empotrada	108		13415.B	Columna ducha c/rociador, lavapies y dos puls. temp.	116
	Shower set, flushed inst.				Shower tower w/1 head, 1 foot faucet & 1 timer button	
	Zestaw natrytkowy czasowy, natynkowy				Kolumna natryskowa z jedną głowicą, nogomyjką i jednym zaworem	
	Ensemble douche une eau installation encastrée				Panneau douche a/pomme lave-pied et 2 bout. pous.temp.	
07610C.S STANDARD	Conjunto ducha un agua inst. empotrada	108		13416.B	Columna ducha c/dos rociadores y dos puls. temp.	116
	Shower set, flushed inst.				Shower tower with 2 heads and 2 timer push buttons	
	Zestaw natrytkowy czasowy, natynkowy				Kolumna natryskowa z dwiema głowicami i dwoma zaworami	
	Ensemble douche une eau installation encastrée				Panneau douche a/2 pommes et 2 boutons poussoirs temp.	
07610P.S STANDARD	Grifo temp. para ducha inst. vista activ. por palanca	149		13417.B	Columna ducha c/cuatro rociadores y cuatro puls. temp.	116
	Timed urinal faucet operated by lever				Shower tower with 4 heads and 4 timer push buttons	
	Zawór czasowy pisuarowy, natynkowy kątowny, z drążkiem				Kolumna natryskowa z czterema głowicami i czterema zaworami	
	Robinet temporisé une eau douche inst. visible levier				Panneau douche a/4 pommes et 4 boutons poussoirs temp.	
07620P.S STANDARD	Grifo temp. para ducha inst. vista activ. por palanca	149		13418.B	Columna ducha c/rociador y un grifo de rosca	117
	Timed urinal faucet operated by lever				Shower tower with 1 head and 1 handle faucet	
	Zawór czasowy pisuarowy, natynkowy przelotowy, z drążkiem				Kolumna natryskowa z jedną głowicą i jednym zaworem	
	Robinet temporisé une eau douche inst. visible levier				Panneau douche avec pomme douche et 1 robinet fileté	
07670.A STANDARD	Grifo temp. un agua para ducha inst. empotrada	105		13419.B	Columna ducha c/rociador, lavapies y un grifo rosca	117
	Timed shower faucet, flushed inst.				Shower tower w/1 head, 1 foot faucet & 1 handle faucet	
	Zawór czasowy natrytkowy, podtynkowy				Kolumna natryskowa z jedną głowicą, nogomyjką i jednym zaworem	
	Robinet temporisé une eau douche installation encastrée				Panneau douche a/pomme, lave-pied et 1 robinet fileté	
07670.N STANDARD	Grifo temp. un agua para ducha inst. empotrada	105		13420.B	Columna ducha con un rociador y un pulsador temporizado	117
	Timed shower faucet, flushed inst.				Shower tower with one shower head and one timer valve	
	Zawór czasowy natrytkowy, podtynkowy				Kolumna natryskowa z głową i zawór czasowymi	
	Robinet temporisé une eau douche installation encastrée				Panneau douche avec pomme de douche et bouton poussoir temp.	
07670.R STANDARD	Grifo temp. un agua para ducha inst. empotrada	105		13422.B	Columna ducha solar c/ rociador y grifo monomando	117
	Timed shower faucet, flushed inst.				Solar shower tower with 1 head and 1 mixer	
	Zawór czasowy natrytkowy, podtynkowy				Kolumna natryskowa solarna z jedną głowicą i jednym zaworem	
	Robinet temporisé une eau douche installation encastrée				Panneau douche solaire avec pomme et robinet mono-cde	
07670.S STANDARD	Grifo temp. un agua para ducha inst. empotrada	105		97131	Válvula antirretorno	154
	Timed shower faucet, flushed inst.				Non-return valve	
	Zawór czasowy natrytkowy, podtynkowy				Zawór zwrotny	
	Robinet temporisé une eau douche installation encastrée				Valve anti-retour	
07690.A STANDARD	Grifo temp. un agua para ducha inst. vista	101				
	Timed shower faucet, exposed inst.					
	Zawór czasowy natrytkowy, natynkowy					
	Robinet temporisé une eau douche installation visible					

CONDICIONES DE VENTA

Las descripciones y fotografías contenidas en nuestro catálogo deberán entenderse únicamente a nivel informativo. Nuestra política es la de mejorar continuamente los productos, por ello nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

PRECIOS

Los precios no incluyen IVA ni otros impuestos. Los precios del catalogo podrán ser modificados sin previo aviso y son validos según tarifa vigente el día de la expedición.

PEDIDOS

Todos los pedidos deben formalizarse mediante documento escrito.

Imprescindible para la fabricación especial:

- Adjuntar croquis con las medidas del producto solicitado.
- Abonar el 50% del importe en el momento de aceptación del pedido. El resto se abonara según las condiciones pactadas.
- Los precios no incluyen la instalación ni su puesta en marcha.

PLAZOS DE ENTREGA

- Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente catalogo, a un proceso de fabricación del producto solicitado par el comprador, el plazo de entrega facilitado por NOFER, S.L. tendrá el carácter de orientativo o aproximado en el tiempo.
- Los eventuales retrasos en la entrega no podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios, ni facultarán al comprador para anular el pedido.

TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA

- Cuando la mercancía viaje a porte debido, NOFER, S.L. queda exonerado de las posibles taras o defectos que pudieran ser imputables al transporte de la mercancía.
- Cuando la mercancía viaje a porte pagado, el cliente tiene que notificarle a NOFER, S.L. por escrito dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía, cualquier defecto o tara imputable a la agencia de transportes pare facilitar la reclamación de la responsabilidad de acuerdo a la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes terrestres y RD 1.111/1990 por el que se aprueba el reglamento de la LOTT.
- La reclamación contra el porteador por daño o avería, deberá hacerse en el acto del recibo de los bultos siempre que se trate de daños aparentes y dentro de las 24 horas siguientes al recibo, si los daños fuesen no aparentes, la protesta o reserva debe hacerse por escrito.
- Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún en los casos de convenios especiales.
- Portes pagados:
 - a Península a partir de 250 €.
 - a Baleares a partir de 500 €.
 - a Canarias a partir de 1.500 €.
 - a Ceuta y Melilla, portes consultar.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

No se aceptarán transcurridos QUINCE DÍAS de la fecha de recepción de la mercancía.

Dará constancia a estos fines la fecha de albarán de entrega del transportista.

No se aceptará ninguna devolución de material sin su embalaje original y la conformidad expresa por parte de NOFER, S.L., ni se admitirán devoluciones en los artículos de fabricación especial.

Cualquier devolución injustificada de material, en caso de abonarse, sufrirá una depreciación automática mínima de 15% sobre el importe facturado en concepto de gastos de gestión y almacenaje, pudiendo ésta ser mayor después de peritación.

GARANTÍAS

Conforme a las condiciones descritas en los certificados incluidos en el apartado correspondiente, queda limitada simplemente a la sustitución de las piezas y recambios, reconocidos por el personal técnico de NOFER, S.L., en nuestra empresa, sin indemnización de clase alguna. La garantía no incluye el desplazamiento, ni la solución de aquellas averías producidas por causas ajenas al diseño o fabricación del producto o que estén originadas por un uso indebido, instalación o mantenimiento del mismo, ni por el desgaste común.

CONDICIONES DE PAGO

Hasta la concesión de la oportuna clasificación y riesgo, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.

OPERACIONES SUCESIVAS

El aplazamiento de pago de nuestras facturas será el acordado entre ambas partes. Transcurridos los vencimientos acordados, quedamos automáticamente autorizados a contabilizar los intereses de demora a razón de un UNO POR CIENTO por mes o fracción.

IMPUESTOS

Cargados en factura conforme a la legislación vigente.

RESERVA DE DOMINIO

La mercancía se considera propiedad de NOFER, S.L. hasta el total pago de la misma por el cliente, teniendo NOFER, S.L. hasta ese momento reserva de dominio.

JURISDICCIÓN

Serán únicamente competentes, en case de litigio, los Tribunales de Barcelona.

REPARACIONES

Se realizarán por los Servicios de Asistencia autorizados, o bien en NOFER, S.L., previa aceptación del correspondiente presupuesto.

IMPORTANTE: coste del presupuesto 15 €.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

The descriptions and photographs contained in our catalogue are with an information purpose only. Our company policy is to improve our products continuously; therefore we reserve the right to change specifications without prior notification.

PRICES

Prices do not include VAT or other taxes. The catalog prices can change without prior notification and are valid according to the current rates on the date of expedition.

ORDERS

All orders must be formalized in writing. Essential for the special manufacturing:

- To attach a sketch with the dimensions of the ordered product.
- To pay 50% of the amount at the time of the order acceptance. The remainder shall be paid according to the agreed conditions.
- Prices do not include installation or start-up.

DELIVERY

- The merchandise contained in this catalogue is subject of a process of manufacturing. For this reason the delivery time provided by NOFER, S.L. for the products ordered by the purchaser, shall be considered as approximate or estimated time.
- Any eventual delay in delivery shall not give rise to any penalty or compensation for damages, or allow the buyer to cancel the order.

TRANSPORTATION OF MERCHANDISE

- When the goods are freight due, NOFER, S.L. is exonerated of possible flaws or defects that might be due to transportation of the goods.
- When the goods freight is prepaid, the customer must notify to NOFER, S.L., in writing and within 24 hours of the receipt of the goods, any defect attributable to the forwarder, in order to facilitate the claim of responsibility according to Law 16/1987 of Management of Land Transport and RD 1.111 / 1990 laying down the rules of the LOTT.
- The claim against the carrier for damage or breakdown should be in the act of receiving the packages in case of visible damages and within 24 hours of receipt. If the damages were not visible, protest or reservation should be in writing.
- The goods travel always at the buyer's risk, even in cases of special agreements.
- Carriage prepaid: From 500 €.

CLAIMS AND REFUNDS

Will not be accepted after FIFTEEN DAYS from the date of the receipt of the goods. The date of the carrier's delivery note will record the date of receipt of the goods.

No refund without the original NOFER's packaging and the express consent by NOFER, S.L. will be accepted. No refunds are permitted for custom manufactured items.

Any unjustified returned material, if paid, will suffer a minimum of 15% automatic depreciation on the invoiced amount, for management expenses and storage. The depreciation can be increased after an expert valuation.

WARRANTIES

Under the conditions described in the certificates included in the relevant section, the warranty is limited to the replacement of parts and spares that the NOFER, S.L. technical staff recognize, in our company and without compensation of any kind. The warranty does not include transport or solving breakdowns caused by reasons beyond the design or manufacture of the product or originated by improper handling, installation or maintenance, or by the normal wear.

PAYMENT

Up to the granting of the appropriate classification and risk, all operations will be prepaid.

SUCCESSIVE OPERATIONS

Deferral of payment of our invoices shall be agreed between both parties. After the set deadlines, we are allowed to post automatically the interest for late payment at the rate of ONE PERCENT per month or fraction of a month.

TAXES

Invoice charged under applicable law.

RETENTION OF TITLE

The goods are considered property NOFER, S.L. until the full payment by the customer, taking NOFER, S.L. until then the retention of title.

JURISDICTION

Will be competent only in case of dispute, the Courts of Barcelona.

REPARATIONS

The reparations will be held for the authorized Assistance Services or in NOFER, S.L., previous the corresponding budget acceptance.

IMPORTANT: budget cost 15 €.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Opisy i zdjęcia umieszczone w naszym katalogu mają charakter informacyjny. Polityka naszej firmy przewiduje ciągle ulepszanie produktów, dlatego rezerwujemy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszej informacji.

CENY

Podane ceny nie zawierają podatku VAT ani innych ewentualnych podatków. Ceny katalogowe mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

ZAMÓWIENIA

Wszystkie zamówienia muszą być składane w formie pisemnej. Zwłaszcza w przypadku zamawiania produktów specjalnych należy:

- dołączyć szkic z wymiarami zamawianych produktów,
- wpłacić 50% wartości w momencie zamówienia. Reszta płatności następuje zgodnie z przyjętymi warunkami handlowymi
- ceny nie zawierają kosztów montażu i uruchomienia.

DOSTAWY

- Produkty zawarte w tym katalogu podlegają procesowi produkcji. Dlatego czas dostawy, podawany przez NOFER S.L. jest czasem szacunkowym, orientacyjnym.
- Ewentualne opóźnienie w dostawie nie może skutkować karami ani odszkodowaniami ani być powodem do anulowania zamówienia.

TRANSPORT PRODUKTÓW

- Gdy koszt transportu pokrywa nabywca NOFER S.L. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady, które mogą powstać podczas transportu,
- Gdy koszt transportu ponosi dostawca Odbiorca jest zobowiązany powiadomić NOFER S.L. na piśmie w ciągu 24 godzin od otrzymania towaru o wszelkich wadach i uszkodzeniach wynikłych wskutek transportu, w celu ułatwienia roszczenia odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem w Hiszpanii jako terytorium wysyłki,
- roszczenie przeciwko przewoźnikowi winno być złożone natychmiast w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń, nie później niż 24 godziny od przyjęcia. Jeżeli uszkodzenia nie były widoczne w momencie odbioru przesyłki zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie.
- w każdym przypadku dostawa odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność kupującego, nawet w przypadku specjalnych ustaleń.
- dostawa opłacona przez wysyłającego: powyżej wartości dostawy 500 EUR.

ZWROTY

Zwroty nie będą przyjmowane po upływie 15 dni od daty dostawy, widniejącej na dokumencie dostawy.

Zwroty bez oryginalnego opakowania nie będą przyjmowane. Produkty wykonane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi. Wszelkie produkty, które zostaną zwrócone bez uprzedniej zgody, w przypadku akceptacji ich przyjęcia będą podlegały odpisowi ryczałtowemu tytułem natychmiastowej amortyzacji w wysokości minimum 15%. Kwota ta może być wyższa w wyniku przeprowadzanej ekspertyzy przychodzącego zwrotu.

GWARANCJA

Zgodnie z wymogami prawa gwarancja obejmuje naprawę bądź wymianę części wadliwej, po uznaniu jej wady przez dział techniczny NOFER S.L., bez jakiegokolwiek formy dodatkowego odszkodowania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z transportu, przyczyn innych niż wynikające z konstrukcji produktu lub powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, obsługi czy konserwacji a także normalnego zużycia produktu.

PŁATNOŚCI

Do chwili uzyskania ubezpieczenia transakcji obowiązuje przedpłata.

REGULARNA WSPÓŁPRACA

Warunki odroczonego terminu płatności podlegają ustaleniom przez obie strony transakcji. W przypadku przekroczenia terminu płatności Sprzedający może wystawić dokument odsetkowy w wysokości JEDNEGO PROCENTA za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki w płatności.

PODATKI

Podatki wskazane na fakturze zgodnie z obowiązującym prawem.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

NOFER S.L. posiada pełne prawo własności towaru aż do pełnej zapłaty.

NAPRAWY

Będą realizowane przez Autoryzowanych Partnerów lub NOFER, S.L. po uprzednim zatwierdzeniu wyceny.

WAŻNE: opłata za wycenę wynosi 15 EUR

CONDITIONS DE VENTE

Les descriptions et les photos contenues dans notre catalogue sont uniquement à titre informatif. Notre politique est basée sur l'amélioration continue des produits, c'est la raison pour laquelle nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

PRIX

Les prix ne comprennent ni TVA ni d'autres taxes. Les prix indiqués sur le catalogue peuvent être modifiés sans préavis et sont valables selon les tarifs en vigueur du jour de l'expédition.

COMMANDES

Toutes les commandes doivent être présentées par écrit. Indispensable pour la fabrication spéciale.

- Joindre le croquis avec les dimensions du produit demandé
- Payer 50% du montant au moment de l'acceptation de la commande. Le reste sera payé selon les conditions convenues.
- Les prix ne comprennent pas l'installation ni sa mise en oeuvre.

DÉLAIS DE LIVRAISON

- Les produits du présent catalogue sont sujets à un processus de fabrication selon la demande de l'acheteur.
- Le délai de livraison facilité par NOFER, S.L. doit être considéré comme indicatif ou approximatif.
- Les éventuels retards de livraison ne seront en aucun cas pénalisés ou indemnisés pour dommages et intérêts, ni habiliteront l'acheteur à annuler la commande.

TRANSPORT DE LA MARCHANDISE

- Lorsque l'expédition de marchandise est en port dû (non payé), Nofer, S.L. ne se considère pas responsable d'éventuels défauts qui pourraient être attribués au transport de la marchandise.
- Lorsque l'expédition de marchandise est en port payé, le client a l'obligation d'informer NOFER, S.L. par écrit, de n'importe quel dommage ou imperfection qui pourraient être attribués à l'agence de transport pour faciliter la réclamation de responsabilité conformément à la loi 16/1987 de la gestion des transports terrestres et RD 1.111 / 1990 qui approuve le règlement LOTT.
- La réclamation pour défaillance ou dommage, contre les transporteurs, doit se faire au moment de la réception des colis, dans le cas où les dommages sont apparents, et dans les 24 heures qui suivent la réception, si les dommages ne sont pas apparents. La réclamation doit se faire par écrit.
- L'expédition de la marchandise est toujours aux risques de l'acheteur, même dans les cas de conventions particulières.
- Port payé :
 - À la Péninsule à partir de 250 €.
 - Aux Baléares à partir de 500 €.
 - Aux Canaries à partir de 1.500 €.
 - À Ceuta et Melilla nous consulter.

RÉCLAMATIONS ET REMBOURSEMENTS

Ne seront pas acceptés après un délai de QUINZE JOURS suite à la réception de la marchandise.

Le délai sera confirmé par la date affichée sur le bordereau de livraison du transporteur.

Aucun retour ne sera accepté sans son emballage d'origine et la conformité de la part de NOFER, S.L., ni sera accepté le retour des articles spécialement conçus pour le client.

Tout retour injustifié des produits, subira une dépréciation automatique minimale de 15% sur le montant facturé pour les frais de gestion et de stock, pouvant être plus élevé après une expertise.

GARANTIES

Conforme aux conditions décrites dans les certificats inclus dans la section correspondante, la substitution des pièces et les rechanges, se feront uniquement par l'approbation du personnel technique de NOFER, S.L., dans notre société, et sans aucun type d'indemnisation. La garantie ne couvre ni déplacement ni la solution aux pannes produites par des causes qui n'ont rien à voir avec la conception ou la fabrication du produit, ou causée par une mauvaise utilisation, installation ou entretien de celui-ci, ou par l'usure commune.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Jusqu'à l'octroi des classifications et des risques, toutes les opérations seront réglées par prépaiement.

OPERATIONS SUCCESSIVES

L'ajournement de paiement de nos factures sera le convenu entre les deux parties. Après les échéances convenues, nous seront automatiquement autorisés à tenir compte des intérêts de retard à raison de 1 % par mois ou fraction de celui-ci.

TAXES

Appliqués sur la facture conformément à la législation en vigueur.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La marchandise est considérée comme propriété de Nofer, S.L. jusqu'à la totalité de son paiement par le client, ce qui autorise NOFER, S.L. à la réserve de propriété jusqu'à ce moment-là.

COMPETENCE JUDICIAIRE

En cas de conflit, les tribunaux de Barcelone seront la compétence exclusive.

REPARATIONS

Seront réalisées par les services d'assistance autorisés ou par Nofer, S.L., suite à l'acceptation du devis correspondant.

IMPORTANT: le devis coûte 15 €.

NOFER, S.L.

📍 Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona - España

☎ +34 934 742 423
☎ +34 934 743 548

✉ nofer@nofer.com
🌐 www.nofer.com

GIAMPIERI BOCCHISAFEWORKNOFER S.R.L.

📍 Via Torino, 10
20060 Liscate
Milano - Italia

☎ +39 0249 796 141
☎ +39 0239 290 753

✉ info-bocchi@nofer.com

Business group:



BOCCHI  SafeWORK

NOFER®

agelar, s.a.



INDUSTRIAS CÁNOVAS 



CAT.AGUASP.M