



Ventajas

- Fuerzas ajustables 3 - 6
- Se puede utilizar para:
- Puertas cortafuego conforme a DIN 18 082
 - Puertas cortahumo conforme a DIN 18 095
 - Puertas cortafuegos aprobadas por la inspección de obras, siempre que en el informe de admisión esté permitida la utilización de cierra puertas conforme a EN 1154.
- Grupo de orificios de la sujeción del cierrapuertas uniforme para la serie OTS:
 - Sujeción sin problemas a puertas de madera, PVC, aluminio o acero mediante la placa de montaje con diferentes grupos de orificios.
 - Funciones de válvulas indicadas por color:
 - velocidad de cierre– válvula roja
 - ajuste de golpe final– válvula amarilla
 - amortiguación de apertura– válvula verde
 - Todas las funciones están incluidas de serie en el OTS 730. El ajuste de las válvulas se realiza desde la parte frontal.
 - Válvulas termostáticas posibilitan una función de cierre uniforme en el caso de oscilaciones de temperatura.
 - Montaje sin problemas de la guía deslizante mediante enganche de unión positiva en la guía de montaje.
 - Brazo deslizante con rodillo en la guía deslizante, por ello menor roce.
- Si el OTS 730 se utiliza para puertas cortafuego y cortahumo, se debe observar UNE-EN 1154, cierrapuertas con proceso de cierre controlado.

Ámbito de aplicación

- Fuerza 3* = Ancho de hoja de puerta hasta 950 mm
- Fuerza 4* = Ancho de hoja de puerta hasta 1100 mm
- Fuerza 5* = Ancho de hoja de puerta hasta 1250 mm
- Fuerza 6* = Ancho de hoja de puerta hasta 1400 mm

*Fuerzas conforme a UNE-EN 1154



Descripción técnica

- Ancho de hoja de puerta hasta 1.400 mm.
- Utilizable en izquierdas o derechas.
- Ángulo de apertura y de cierre 180°, siempre que las condiciones constructivas lo permitan.
- Cierre controlado desde cada ángulo de apertura.
- Válvulas de seguridad en el cierrapuertas protegen la sobrecarga en dirección de cierre y apertura.

- Cobertora de diseño elegante en diferentes colores. Con nuevo cierre de resorte auto-centrante para la sujeción de la tapa.
- Eje con rodamiento de agujas.
- Montaje normal conforme EN 1154. Montaje en el marco en la parte exterior, montaje normal en la hoja y montaje en el marco sólo es posible, si la puerta cortafuego o cortahumo correspondiente está aprobada para esa forma de montaje.

OTS 730, fuerzas 3 – 6	Acabado	Referencia
Cuerpo OTS 730	color plata	K-13688-00-0-1
	blanco (RAL 9016)	K-13688-00-0-7
Guía deslizante sin retención	color plata	K-13485-00-0-1
	blanco (RAL 9016)	K-13485-00-0-7
Guía deslizante con retención (conectable y desconectable)[1]	color plata	K-13487-00-0-1
	blanco (RAL 9016)	K-13487-00-0-7
Cuerpo OTS 730 + Brazo sin retención	negro	K-13429-00-0-6
Cuerpo OTS 730 + Brazo con retención (conectable y desconectable) [1]	negro	K-13484-00-0-6
Placa de montaje	color plata	K-16777-00-0-1
	negro	K-16777-00-0-6
	blanco (RAL 9016)	K-16777-00-0-7

[1] = No admitida para puertas cortafuego y cortahumo (Requerir solo brazo sin retención K-13485-00-0-*)

