



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

186-F GUILLOTINA CON PROGRAMACIÓN DIGITAL DE CORTES



Guillotina de Alto Rendimiento
en formato de 186 cm.
Barrera de fotocélulas de seguridad
Diversos sistemas de seguridad
con autodiagnóstico.
Pisón hidráulico.
Embrague electromagnético

100 programas
10.000 cortes

Display LCD
táctil en color
de 15"

Escuadra controlada por servomotor y con doble guía / Control soft de pedal de pisón hidráulico / Mesas laterales y pletina con aire / Contról micrométrico manual de medida / Escuadra controlada por servomotor y con doble guía / Programación de cortes con resolución de 0,01 mm /

Rápida,segura,fiable y con interface gráfica muy intuitiva.

Conforme a normativa **CE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	186 F
Ancho máximo de corte	186 cm
Profundidad máxima de corte	195cm.
Altura máxima sin plancha magnética	16 cm.
Distancia mínima sin plancha magnetica	3 mm.
Altura de mesa de trabajo	90 mm.
Ancho total de mesa de trabajo	375 cm.
Potencia de turbina de aire	0,75 Kw.(x2)
Velocidad de trabajo	40 rev/min.
Presión máxima de trabajo (Kg)	6500
Potencia del motor de escuadra	1 Kw
Potencia de motor principal	7,5 Kw
Peso de la máquina	6800 Kg.
Dimensiones (L x W x H) (cm)	340 x 182 x 230

COMPONENTES

- 1 Computer display screen WEINVIEW 15 inches colorful touch screen Taiwan
- 2 Ball-lead screw ABBA Ball-lead screw Taiwan
- 3 Linear guide ABBA High-precision linear guide rail Taiwan
- 4 Control center Panasonic Japan
- 5 Servo driver Panasonic Japan
- 6 Servo motor Panasonic Japan
- 7 IR Sensor Imported Italy
- 8 Overload protection switch Schneider France
- 9 Relays IDEC Japan
- 10 Contactor Schneider France
- 11 Air switch LS Korea
- 12 Start button Moeller Germany
- 13 Limit switch Schneider France
- 14 Hydraulic Pump Marzocchi/Brevini Italy
- 15 Hydraulic solenoid valve Hyde Fuchs American
- 16 Worm Reducer CEM Tianjin(American)
- 17 Proximity Switch FOTEK Taiwan
- 18 Bearing NSK Japan
- 19 Knife IKS Shanghai
- 20 Safety Relays LEUZE Germany