



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV CONTRACOL 160A

Contraencoladora automática



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El sistema de alimentación de tipo succión al vacío transporta el material con precisión.

Diseño de rodillo que evita que la cola salga despedida cuando la velocidad es alta.

Rodillos de presión con ajuste lateral, preciso y rápido.

El balancín controla la fluctuación del rodillo de lavado de fácil limpieza.

La hoja inferior utiliza alimentación automática por succión y seguimiento automático de acuerdo con la velocidad del papel frontal.

Calibración frontal: posición de alta precisión, la hoja inferior nunca se adelanta.

La máquina utiliza un sistema de control por pantalla táctil / PLC / servomotor,

Puede mostrar la alarma de falla automáticamente.

Sistema de control y limpieza de tanque de agua.

Ajuste automático de parámetros en función de la medida del papel.

Sistema suplementario de reposición de cola automático.

Ajuste de rodillo por un único lado.



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV CONTRACOL 160A

Contraencoladora automática



Alimentador de hoja superior suave, de gran precisión y velocidad



Posicionamiento lateral con corrección de errores



Sistema eléctrico. PLC y componentes Schneider.



Reguladores de presión con pantalla de indicador de cuadrante.



Sistema de presión



Pre- Stack. Apilado de papel de forma continua



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV CONTRACOL 160A

Contraencoladora automática

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medida máxima de hoja	1650 x 1650 mm.
Medida mínima de hoja	400 x 400 mm.
Gramaje de entrada superior	150 - 500 gr.
Gramaje de entrada inferior	300 gr- 10 mm. (cartón)
Velocidad máxima	6000 hojas /hora.
Precisión	1 mm.
Peso	5500 Kg.
Potencia eléctrica	12 Kw / 380 V
Dimensiones	11500 x 2400 x 2400 mm.



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV CONTRACOL 160A

Contraencoladora automática

Stacker apilador de salida



El stacker apilador de salida es un accesorio especial para la laminadora NAV CONTRACOL 160 A .

Este equipo hace que los papeles laminados se apilen automáticamente según el preset especificado.

Con las funciones de recolección, apilamiento, y giro intermitente , se obtiene un buen apilamiento en la parte delantera y trasera del papel recolectado.

Evita de manera efectiva la curvatura del papel laminado y ahorra mano de obra para los trabajos de recolección del material.

