

LUBRICACIÓN GENERAL

CONDICIONES NORMALES							AMBIENTES HÚMEDOS		APLICACIONES ESPECIALIZADAS			
CARGA MEDIA/PESADA			CARGA LIGERA				CARGA MEDIA / PESADA	CARGA LIGERA	CORREAS	BOMBAS DE VACÍO	DISOLVENTE DE AZÚCARES	3H CONTACTO DIRECTO
OILY FILM	GREASY FILM	VEG OIL BASED FILM	LIGHT OILY FILM	SILICONE BASED LIGHT OILY FILM	DRY PTFE FILM		HEAVY DUTY OILY FILM	LIGHT DUTY WATER DISPLACING FILM				
												
ACEITE LUBRICANTE MULTUSOS PARA PISTONES, RODAMIENTOS Y CADENAS	GRASA LUBRICANTE MULTUSOS PARA RODAMIENTOS Y PISTONES	ACEITE DE TRABAJO LUBRICANTE MULTUSOS PARA RODAMIENTOS Y PISTONES	LUBRICANTE MULTUSOS PARA PISTONES, RODAMIENTOS Y CADENAS	PELÍCULA DE SILICONE CASI SECA PARA PISTONES, PISTAS Y LUBRICACIÓN LIGERA EN GENERAL	PELÍCULA SECA DE BAJA FRICCIÓN PARA PISTONES, PISTAS Y LUBRICACIÓN LIGERA EN GENERAL		ACEITE LUBRICANTE MULTUSOS PARA PISTONES, RODAMIENTOS Y CADENAS	LUBRICANTE MULTUSOS PARA PISTONES, RODAMIENTOS Y CADENAS	CONDICIONA Y PRETREA A LOS CORREAS DE TRABAJO	MINIMIZA LOS DEPÓSITOS EN LAS BOMBAS DE VACÍO	DISUELVE Y ELIMINA AZÚCAR, LUBRIFICACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN	LUBRICANTE MULTUSOS PARA EL CONTACTO DIRECTO CON LOS ALIMENTOS

RODAMIENTOS

TEMPERATURA EXTREMADAMENTE BAJA (-50°C HASTA +160°C)	MULTUSOS/ALTA VELOCIDAD (-30°C HASTA +180°C)		DE GRAN ADHERENCIA (-15°C HASTA +160°C)	CONDICIONES EXTREMADAMENTE HÚMEDAS (-30°C HASTA +160°C)	CONTACTO DIRECTO (-10°C HASTA +110°C)	ALTA TEMPERATURA (HASTA +200°C)	TEMPERATURAS EXTREMADAMENTE ALTAS (HASTA 200°C)
CARGA LIGERA/PESADA NORMAL/HÚMEDO	CARGA LIGERA/PESADA NORMAL/HÚMEDO		CARGA LIGERA/PESADA	CARGA LIGERA/PESADA	CARGA LIGERA	CARGA LIGERA/PESADA NORMAL/HÚMEDO	CARGA LIGERA AMBIENTE AGRESIVO REQUIERE SILICONE GREASE GUN
							
GRASA EP MULTUSOS CON ALTO NIVEL DE RESISTENCIA AL AGUA	LUBRICANTE SEMI FLUIDO EP DE ALTO RENDIMIENTO PARA LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA		GRASA MULTUSOS CON PTFE	PARA CASQUILLOS, PISTAS Y CADENAS DONDE SE NECESITA UN LUBRICANTE DE LARGA DURABILIDAD Y GRAN ADHERENCIA	GRASA EP MULTUSOS CON ALTO NIVEL DE RESISTENCIA AL AGUA	GRASA MULTUSOS CON PTFE	GRASA ESPECÍFICA PARA ALTA TEMPERATURA, DONDE SE REQUIERE UNA GRASA DE SILICONE CON PTFE
					GRASA MULTUSOS PARA EL CONTACTO DIRECTO CON LOS ALIMENTOS		ALARGA LOS INTERVALOS ENTRE RELUBRICACIONES. EXTREMADAMENTE RESISTENTE AL AGUA QUÍMICO.

CADENAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSPORTE

BAJAS/MEDIAS TEMPERATURAS (-50°C HASTA +180°C)	TEMPERATURA MEDIA (-20°C HASTA +150°C)		ALTA TEMPERATURA (HASTA +280°C)	EXTREMADAMENTE ALTA TEMPERATURA (+180°C HASTA +550°C)	PELÍCULA REMOVIBLE
APLICACIONES GENERALES	APLICACIONES GENERALES	CADENAS AÉREAS	PERÍODOS DE RELUBRICACIÓN EXTENDIDOS	LUBRICANTE PARA CADENAS DE HORNO	
					
ACEITE LUBRICANTE MULTUSOS PARA RODAMIENTOS Y CADENAS	ACEITE MULTUSOS PARA TODO TIPO DE CADENAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSPORTADOR PARA LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	LUBRICANTE MUY ADHESIVO PARA LAS CADENAS TRANSPORTADORAS DE LOS CAÑALES EN LOS MADRIDOS ETC. DONDE EL GOTEO NO SE TOLERA	GRASA SEMI FLUIDA, EXTENDE LOS INTERVALOS DE RELUBRICACIÓN Y EXTREMADAMENTE RESISTENTE AL AGUA QUÍMICO	PARA HORNOS DE PANADERÍA Y APLICADO POR SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICO	PELÍCULA CEROSA PARA PROTECCIÓN DE LARGO PLAZO CONTRA LA CORROSIÓN

TRANSMISIÓN

COMPRESORES DE AIRE Y CONDUCTOS DE AIRE	HIDRÁULICOS	REDUCTORES Y HOMOGENEIZADORES	CAJAS DE CAMBIO /HELICOIDALES	REDUCTORES SINFIN	ACEITE DE LAVADO DE REDUCTORES
COMPRESORES DE AIRE	LUBRICADORES DE CONDUCTOS DE AIRE	CONTAMINACIÓN POR AGUA			
					
COMPRESORES DE AIRE DE TORNILLO Y PISTÓN	PARA TODO TIPO DE SISTEMAS NEUMÁTICOS	SEPARACIÓN RÁPIDA DEL ACEITE Y EL AGUA, PERMITE EL FÁCIL DRENAJE DEL AGUA	REDUCTORES DE MEDIA ALTA VELOCIDAD TRABAJANDO CON MONTACARGAS, MEZCLADORAS, ETC.	REDUCTORES SINFIN TRABAJANDO CON SISTEMAS TRANSPORTADORES, MEZCLADORAS, ETC.	IDONEO PARA EL LAVADO DE CAJAS REDUCTORES ANTES DE SU REllenado

MONTAJE

ANTIARRASTAMIENTO	DESMTAJE	LUBRICACIÓN DE MONTAJE/ PELÍCULA SECA	ELÉCTRICOS/ ELECTRÓNICOS	MULTUSOS		
APLICACIÓN MANUAL	APLICACIÓN MEDIANTE AEROSOL	SPRAY PARA CONGELACIÓN	LUBRICANTE DE PENETRACIÓN	APLICACIÓN MANUAL	DISOLVENTE SIN RESIDUOS	DISOLVENTE SIN RESIDUOS
						
PARA TODO TIPO DE TORNILLOS Y TORNILLOS ETC INCLUIDO ACERO INOXIDABLE	PARA TODO TIPO DE TORNILLOS ETC INCLUIDO ACERO INOXIDABLE	CONSEJA RAPIDAMENTE A -40°C FACILITA EL DESMONTAJE DE TUERCAS Y TORNILLOS	SPRAY DE ACCIÓN RÁPIDA QUE PENETRA AFUERA Y LIMPIA	PARA EL MONTAJE Y LUBRICACIÓN DE CASQUILLOS, PISTAS Y PULVERES EN MANEJOS ABIERTOS	DISOLVENTE DE EMERGENCIA EXTREMADAMENTE RÁPIDO PARA MOTORES, RELES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	DISOLVENTE POTENTE LIMPIADOR MULTUSOS CON BASE CÍTRICO
						DISOLVENTE SIN RESIDUOS DESGRASANTE MULTUSOS DISOLVENTE PARA QUITAR GRASA, ACEITE Y SUCIEDAD
						BASE AGUA ELIMINA GRASA Y SUCIEDAD IDEAL PARA TODOS LOS SUPERFICIES INCLUIDO PLÁSTICO Y METAL