

B615

DATA LOGGER



Nueva generación

Preciso y versátil con múltiples funciones

El sistema es apropiado para la preselección de alta velocidad

DYNA B615 es el dispositivo más nuevo diseñado con la concepción de desarrollar múltiples y diferentes aplicaciones de control de datos en el tráfico.

Recolectar, almacenar y compartir datos de tráfico para mejorar la movilidad y las redes. Múltiples dispositivos relacionados para recopilar datos como peso, velocidad, volumen, etc. para administrarlos para cualquier aplicación.

Un semáforo o una señal luminosa de mensajes variables, colocados después de la báscula, advierte automáticamente a los infractores que se desvíen o que se dirijan al lugar donde les van a cobrar la multa o el agente de tránsito les va a hacer una nueva revisión. Por otro lado, los vehículos que circulen sin sobrecarga y que no hayan cometido ningún tipo de infracción son inmediatamente encaminados a la salida.

Si un vehículo no sigue las indicaciones del semáforo y no se desvía, la cámara colocada en el carril de salida va a hacer una foto del vehículo y va a aparecer una señal de alarma en el software del agente de tráfico a modo de escape/ infracción.

Una segunda báscula con el sistema de baja o media velocidad está instalada cerca de la sala de control para efectuar el control y parada del vehículo si fuera necesario.

#CONTROL del tráfico en tiempo real

PESO TOTAL | PESO POR EJE | DISTANCIAS | VELOCIDAD



pesaje en alta velocidad

1



pesaje en media velocidad

2



pesaje en baja velocidad

3



B615

DATA LOGGER



*HOMOLOGACIÓN CON LA PLATAFORMA BPPEM
0,5B dinámico · Hasta 10 km/h

B615 DATA LOGGER

ESPECIFICACIONES

Precisión de peso en estático	0,5% OIML R76
Precisión de peso a baja velocidad	1 %
Precisión de peso a media velocidad	3 %
Precisión en el pesaje (nivel de fiabilidad)	10 % 95 %
Rango de capacidades (por eje)	0 ... 30 t
Rango de velocidad	1 ... 75 km/h
Temperatura de funcionamiento	-20 ... 65 °C
Dimensiones (WxHxD)	213x77x136 mm
Peso (5 AD w/2 canales)	3 kg



OIML R134

-
0,5B dinámico
Hasta 10 km/h

*HOMOLOGACIÓN CON LA
PLATAFORMA PESA EJES BPPEM

INTERFICIES

Puertos de comunicación Ethernet (TCP/IP)	1
Canales digitales de entrada	8
Canales digitales de salida	12
Salida RS485	1
Salida RS232	1
Loops	8

DATA LOGGER

Pantalla	20x4 con retroiluminación azul
Alimentación	110-240 VAC 50/60HZ
Consumo	2 A
Batería externa	12 vdc 115 Ah



Instalación opcional del Sistema de Pesaje Fijo de Vehículos sin un sistema de corriente eléctrica continua.

GESDYN

Software para control de peso en carretera



GESDYN PRO

Control de múltiples puntos de pesaje

GesDyn es el **sistema de penalización** preparado para atender las necesidades más exigentes y diferentes, respetando la precisión, confiabilidad y características del software.

Incluye una preselección de vehículos, estadísticas de tráfico y gestión de datos. TAMBIÉN LE DA AL USUARIO LA POSIBILIDAD DE CONTROLAR EL TRÁFICO DE UNA O MÁS VÍAS.



GESDYN WEB

Permite el acceso a
GESDYN PRO
desde cualquier sitio