


PARA HIDROCARBUROS



COMPENSADOR ELÁSTICO ERV


DESCRIPCIÓN	DN mm	DN "	D mm	K mm	L mm	H mm	PESO
ERV-G 50.TW	50	2"	154	130	8 x 11,5	130	1,2 kg
ERV-G 65.TW	65	2 1/2"	154	130	8 x 11,5	130	1,3 kg
ERV-G 80.TW	80	3"	154	130	8 x 11,5	130	1,35 kg
ERV-G 100.TW	100	4"	174	150	8 x 14	130	1,65 kg
ERV-G 125.TW	125	5"	204	176	8 x 14	130	2,7 kg
ERV-G 150.TW	150	6"	240	210	12 x 14	130	3,3 kg
ERV-G 200.TW	200	8"	308	274	16 x 16	130	13,5 kg

→ OTROS MATERIALES BAJO CONSULTA




→ COMPENSADOR ELÁSTICO ERV-G
BRIDAS GIRATORIAS TW EN ALUMINIO
MATERIAL : NBR / Chloropreno
MAX TEMPERATURA 90 °C
MAX PRESIÓN PN 10

PARA HIDROCARBUROS




→ COMPENSADOR ELÁSTICO ERV-G
BRIDAS GIRATORIAS ASA O DIN EN AC
DN 25 - DN 1000
MATERIAL : NBR / Chloropreno
MAX TEMPERATURA 90 °C
MAX PRESIÓN PN 16

PARA LPG




→ COMPENSADOR ELÁSTICO ERV-OR
BRIDAS GIRATORIAS DIN 2635 EN AC
DN 25 - DN 100
MATERIAL : NBR / Chloropreno
MAX TEMPERATURA -30 °C / 70 °C
MAX PRESIÓN PN 20

PARA ACIDOS



→ COMPENSADOR ELÁSTICO ERV-GR
BRIDAS GIRATORIAS PN 10/16 EN AC
DN 25 - DN 600
MATERIAL : Hypalon / Hypalon
MAX TEMPERATURA 80 °C / 90 °C
MAX PRESIÓN PN 10 / 16

PARA AGUA Y AIRE CALIENTE



→ COMPENSADOR EL. ERV-ROTEX
BRIDAS GIRATORIAS ASA O DIN
DN 25 - DN 1000
MATERIAL : EPDM / EPDM
MAX TEMPERATURA 100 °C / PN 10,
110 °C / PN 6, HASTA 130 °C.

Tamaño : 3/8" a 2", único tamaño en embocaduras.
Materiales : fundición maleable cincada, bronce y acero inox.
Presión : 12 Bar
NO USAR NUNCA CON VAPOR

BOSCA MACHO NPT

Codigo	DN "	Material
DXMAL1	1/4"	hierro f/m
DXMAL	3/8"	hierro f/m
DXAM2	1/2"	hierro f/m
DXAM7	3/4"	hierro f/m
DXAM12	1"	hierro f/m
DXMLL1	1/4"	bronce
DXMLL	3/8"	bronce
DXML2	1/2"	bronce
DXML7	3/4"	bronce
DXML12	1"	bronce
DXUMA2	1/2"	ac. inox 316
DXUMA7	3/4"	ac. inox 316
DXUMA12	1"	ac. inox 316

PARA MANGUERA

Codigo	DN "	Material
DXMAF	3/8"	hierro f/m
DXAM1	1/2"	hierro f/m
DXMA5	5/8"	hierro f/m
DXAM6	3/4"	hierro f/m
DXAM11	1"	hierro f/m
DXMLF	3/8"	bronce
DXML1	1/2"	bronce
DXML5	5/8"	bronce
DXML6	3/4"	bronce
DXML11	1"	bronce
DXRAM1	1/2"	ac. inox 316
DXRAM6	3/4"	ac. inox 316
DXRAM11	1"	ac. inox 316

BOSCA HEMBRA NPT

Codigo	DN "	Material
DXMAK1	1/4"	hierro f/m
DXMAK	3/8"	hierro f/m
DXAM3	1/2"	hierro f/m
DXMA8	3/4"	hierro f/m
DXMA13	1"	hierro f/m
DXMLK1	1/4"	bronce
DXMLK	3/8"	bronce
DXML3	1/2"	bronce
DXML8	3/4"	bronce
DXML13	1"	bronce
DXUAM3	1/2"	ac. inox 316
DXUAM8	3/4"	ac. inox 316
DXUAM13	1"	ac. inox 316

"AIR KING" TAPON

Codigo	Material
DXMA0	hierro fundición maleable
DXML10	bronce
DXUAM0	acero inox 316

"AIR KING" R/H NPT

Codigo	DN "	Material
DXAM18	1 1/4"	hierro f/m
DXAM23	1 1/2"	hierro f/m
DXAM28	2"	hierro f/m
DXML18	1 1/4"	bronce
DXML23	1 1/2"	bronce
DXML28	2"	bronce

"AIR KING" PARA MANGUERA

Codigo	DN "	Material
DXAM16	1 1/4"	hierro f/m
DXAM21	1 1/2"	hierro f/m
DXAM26	2"	hierro f/m
DXML13	1 1/4"	bronce
DXML21	1 1/2"	bronce
DXML26	2"	bronce

"AIR KING" PARA PRENSOR

Codigo	DN "	Ø Ext. Mag	Material
DXMA1PH	1/2"	21.4/23.0	hierro f/m
DXMA6PH	3/4"	26.9/34.1	hierro f/m
DXMA11PH1	1"	32.5/38.8	hierro f/m
DXMA11PH	1"	37.3/43.6	hierro f/m
DXUMA1PH	1/2"	21.4/23.0	acero inox
DXUMA6PH	3/4"	26.9/34.1	acero inox
DXUMA11PH	1"	37.3/43.6	acero inox

"AIR KING" ABRAZADERA

Codigo	DN "	Ø Ext. Mag	Kg/m
DXCD	3/8"	17.5/22.2	0.83
DXA4	1/2"	25.4/34.1	0.83
DXA9	3/4"	28.6/33.3	1.66
DXA10	1"	33.3/38.1	1.66
DXA14	1"	38.1/46.4	2.90

- ➔ Tamaños : embocaduras siempre en 2 1/2"
- Materiales : aluminio y bronce
- Presión : 15 Bar
- Uso : acople contra incendios tipo americano

PARA MANGUERA 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2", 2 3/4", Y 3"

TAPON EN 2 1/2"



TAPA EN 2 1/2"



HEMBRA ROSCA MACHO
1", 1 1/2", 2", 2 1/2", Y 3"



MACHO ROSCA HEMBRA
3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", Y 3"



HEMBRA ROSCA HEMBRA
2", 2 1/2", Y 3"



MACHO ROSCA MACHO
3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", Y 3"




➡ PN = 10 Bar (trabajo seco) - 40 Bar (trabajo húmedo)
se suministran con tornillos

ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA

MANGUERA

Codigo	DI	DE	Material
BSB75	3/4"	39 mm	HIERRO
BSB100	1"	47 mm	HIERRO
BSB125	1 1/4"	56 mm	HIERRO
BSB150	1 1/2"	62 mm	HIERRO

ASB75	3/4"	39 mm	ALUMINIO
ASB100	1"	47 mm	ALUMINIO
ASB125	1 1/4"	56 mm	ALUMINIO
ASB150	1 1/2"	62 mm	ALUMINIO



CASQUILLO

MANGUERA

Codigo	DI	DE	Material
BNH75	3/4"	39 mm	HIERRO
BNH100	1"	47 mm	HIERRO
BNH125	1 1/4"	56 mm	HIERRO
BNH150	1 1/2"	62 mm	HIERRO

ANH75	3/4"	39 mm	ALUMINIO
ANH100	1"	47 mm	ALUMINIO
ANH125	1 1/4"	56 mm	ALUMINIO
ANH150	1 1/2"	62 mm	ALUMINIO



ROSCA HEMBRA

Codigo	Para Manguera	Material
BSC125	1 1/4"	HIERRO
BSC150	1 1/2"	HIERRO

ASC125	1 1/4"	ALUMINIO
ASC150	1 1/2"	ALUMINIO



➡ **JUNTAS DE REPUESTO**
CODIGO PEDIDO EN
NITRIL : SDG

ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA

MANGUERA

Codigo	DI	DE	Material
DKCQP75	3/4"	39 mm	NYLON
DKCQP100	1"	47 mm	NYLON
DKCQP125	1 1/4"	56 mm	NYLON
DKCQP150	1 1/2"	62 mm	NYLON



CASQUILLO

MANGUERA

Codigo	DI	DE	Material
DKNHP75	3/4"	39 mm	NYLON
DKNHP100	1"	47 mm	NYLON
DKNHP125	1 1/4"	56 mm	NYLON
DKNHP150	1 1/2"	62 mm	NYLON

DKHEP75	3/4"	39 mm	NYLON
DKHEP100	1"	47 mm	NYLON
DKHEP125	1 1/4"	56 mm	NYLON
DKHEP150	1 1/2"	62 mm	NYLON



ROSCA HEMBRA

Codigo	Para Manguera	Material
DKCFP125	1 1/4"	NYLON



➡ **JUNTAS DE REPUESTO**
CODIGO PEDIDO EN
PERBUNAN : DKSDR