

# Baldeadora a alta presión

**L3**



## Dimensiones

• Longitud	
Sin aspersor	4,140 mm
Con aspersor	4,840 mm
• Longitud de aspersor ( Plegado / Desplegado)	1,750 to 2,270 mm
• Ancho	1,290 mm
• Alto	2,000 mm
• Ancho	1,044 mm
• Distancia entre ejes	2,180 mm
• Espacio libre bajo chasis	200 mm
• Diámetro de giro con dirección en las 4 ruedas	6,200 mm
• Peso en vacío	approx. 2,850 kg
• Peso bruto del vehículo	5,000 kg

## Motor

VM-Detroit Typ R 754 EURO V

• Cilindrada	2,970 cm <sup>3</sup>
• Potencia máxima	74 kW (101 HP) at 3,000 min <sup>-1</sup>
• Potencia de trabajo	72 kW (98 HP) at 2,600 min <sup>-1</sup>
• Par máximo	340 Nm at 1,400 min <sup>-1</sup>
• Certificación de emisiones	EURO V + EEV
• Filtro de partículas incluido	

## Cabina

- Cabina basculante hidráulica
- Cabina panorámica suspendida
- Ventanas corredivas a izquierda y derecha
- Lunas tintadas
- Columna de dirección ajustable
- Panel de control (nivel de agua, medidor de horas, etc ..)
- Asiento del conductor con suspensión
- Asiento de copiloto



## Datos Tecnicos

### Drive

- Transmisión al eje trasero  
Accionamiento hidrostático con Eco Drive  
• Velocidad de traslación  
► Marcha adelante: 0 - 50 km/h  
► Marcha Atrás: 0 - 20 km/h

### Posicion del conductor

- Dirección del lado derecho
- Servo asistencia
- 4 Ruedas direccionales

### Llantas

- 4 Llantas 225/70R15C
- 1 Neumático de repuesto (opcional) 225/70R15C

### Suspension

- Frontal: 2 Ballestas
- Trasera: 2 Amortiguadores oscilantes traseros

### Nivel de ruido

- 71 dB(A) en trabajo
- Cabina insonorizada
- Bomba de agua en la parte trasera del vehículo
- Sistema de ahorro de energía
- Bomba de agua
- El accionamiento de la bomba y los motores hidráulicos consume aprox. el 50% de la potencia del motor.

### Equipamiento de seguridad

- 1 Luz giratoria delantera
- 1 Luz de marcha atrás
- 1 alerta sonora de marcha atrás (opcional)
- 2 luces de trabajo en frontal(optional)
- Señalización reflectante de seguridad

### Sistema de Lavado

- Tanque de agua de poliéster reforzado capacidad 2,500 litros
- Indicación de nivel de agua en el tablero ("Tanque vacío" seguridad)

### Filtros

- Filtro de llenado
- Filtro antes de la bomba de agua
- Válvula de vaciado

### Brazo giratorio

- Brazo giratorio 180° con 10 m manguera y enrollador
- Pistola con chorro de agua

### Barra de baldeo

- Barra frontal orientable hidráulicamente: izquierda / derecha - arriba / abajo
- Extensión telescópica (opcional) (ancho de trabajo de 1.300 a 2.500 mm)
- 2 jets de agua a alta presión, instalados en los extremos de la barra de baldeo (opcional)

### Bomba de agua

- Bomba de alta presión
- Rendimiento 60 – 100 l/min
- Presión 0 – 60 bar
- 3 Bomba de pistón de cerámica

### Potencia

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| • Máxima en la barra de baldeo | 90 l/min  |
| • Máxima en la pistola         | 60 l/min  |
| • Modo de ahorro de motor      | 1,500 rpm |



GEESINKNORBA

boschung

Avda. Estaciones 11  
28850 Torrejon de Ardoz ( Madrid)  
Teléfono 916775495 / Fax 916775394

P. Ind Cova Solera. Avda Can Sucarrats, 114  
08191 Rubí (Barcelona)  
Teléfono 935994849 / Fax 935880091