



EUROYEN
F O R K L I F T



Carretilla electrónica de 4 ruedas
4.500 - 5.000 Kg.

CARRETILLA

FBC50

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS DE SEIS RUEDAS					
CARACTERÍSTICAS	1,1	Fabricante		EUROYEN	EUROYEN
	1,2	Modelo		FBC 45	FBC 50
	1,3	Alimentación: batería, diésel, G.L.P.		Batería	Batería
	1,4	Tipo de control: de pie, acompañante, sentado		Sentado	Sentado
	1,5	Capacidad de carga	Q (kg)	4500	5000
	1,6	Centro de carga	c (mm)	500	600
	1,8	Distancia de carga	x (mm)	505	515
	1,9	Distancia entre ejes	y (mm)	1860	1860
	PESO	2,1	Peso sin carga	kg	5950
2,2		Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg	9581 / 869	10924 / 1078
2,3		Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg	2650 / 3300	2900 / 4100
RUEDAS	3,1	Ruedas: L = Neumát. V = Band. SE = Superelást.		S. E.	S. E.
	3,2	Dimensiones ruedas delanteras		23x10x12	6,00-12
	3,3	Dimensiones ruedas traseras		21x8x9	21x8x9
	3,5	Nº ruedas delante / detrás (X = motrices)		2X / 2	2X / 2
DIMENSIONES	4,1	Inclinación del mástil hacia delante / detrás	grados	3º / 8º	3º / 8º
	4,2	Altura del mástil replegado	h1 (mm)	2350	2350
	4,3	Elevación libre	h2 (mm)	150	150
	4,4	Altura de elevación	h3 (mm)	3300	3300
	4,5	Altura del mástil desplegado	h4 (mm)	3950	3950
	4,7	Altura del tejadillo protector	h6 (mm)	2060	2060
	4,8	Altura del asiento	h7 (mm)	1000	1000
	4,12	Altura del gancho de arrastre	h10 (mm)	480	480
	4,19	Longitud total incluido horquillas	l1 (mm)	3970	3980
	4,20	Longitud al talón de la horquilla	l2 (mm)	2770	2780
	4,21	Ancho total estándar (b2 con eje ancho)	b1 (mm)	1460	1460
	4,22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	50x150x1200	50x150x1200
	4,23	Tablero porta horquillas DIN 15173 clase A / B		3A	3A
	4,24	Ancho tablero portahorquillas		1020	1020
	4,31	Altura libre sobre el suelo al punto más bajo	m1 (mm)	150	150
	4,32	Altura libre sobre el suelo al centro entre ejes	m2 (mm)	150	150
	4,33	Pasillo de estiba con palet de 1200 X 800 mm	Ast (mm)	4410	4420
	4,34	Pasillo de estiba con palet de 800 X 1200 mm	Ast (mm)	4810	4820
	4,35	Radio de giro exterior	Wa	2800	2800
RENDIMIENTO	5,1	Velocidad de translación con / sin carga	Km / h	11/13	11/13
	5,2	Velocidad de elevación con / sin carga	m / sc	0,22 / 0,34	0,30 / 0,35
	5,3	velocidad de descenso con / sin carga	m /sc	0,50 / 0,40	0,50 / 0,40
	5,5	Tracción nominal a la barra con/sin carga (60 m)	N	1300	1100
	5,7	Pendiente superable con / sin carga	%	10 / 14	10 / 13
	5,10	Freno de servicio		Hidráulico	Hidráulico
ACCIONAMIENTO	6,1	Motor de tracción	Kw	16	16
	6,2	Motor de elevación	Kw	16	16
	6,3	Batería según DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, Nº		43536A	43536A
	6,4	Bateía voltage y capacidad	V / Ah	80 / 620	80 / 620
	6,5	Peso batería	kg	1650	1650
OTROS	8,1	Control de tracción		Electrónico	Electrónico
	8,2	Presión de aceite para accesorios	bar	150	150
	8,4	Nivel de sonido / oído conductor	dB (A)	-	-
	8,5	Tipo gancho de arrastre		Pasador	Pasador

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas, sin aviso previo.

