


cohidrex


Repuestos e Implementos para
Maquinaria de Obra Pública,
Construcción y Minería



www.cohidrex.com

Pol. Ind. Las Capellanías
C/ Alpargateros, 1
10005 - Cáceres (España)

+34 927 230 834
+34 628 130 845
info@cohidrex.es

	RT022	RT032	RT062	RT092	RT121	RT201	RT201 HD	RT251	RT301	RT301 HD	RT301 HD+
											
Für Bagger bis*	0,6-2,0 t	1,9 - 3,9 t	3,5 - 6,5 t	6 - 10 t	7 - 12 t	10 - 18 t	16-20 t	17 - 27 t	25 - 30 t	29 - 36 t	35 - 45 t
Eigengewicht**	23 kg	25 kg	57 kg	73 kg	104 kg	156 kg	163 kg	229 kg	315 kg	409 kg	426 kg
Breite A	172 mm	172 mm	199 mm	221 mm	232 mm	259 mm	259 mm	291 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Breite B	122 mm	122 mm	147 mm	170 mm	204 mm	259 mm	259 mm	291 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Gesamtbreite A+B	294 mm	294 mm	346 mm	391 mm	436 mm	518 mm	518 mm	582 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Länge C	297 mm	297 mm	385 mm	420 mm	459 mm	565 mm	560 mm	652 mm	786 mm	786 mm	786 mm
Bauhöhe	88,5 mm	88,5 mm	122 mm	142 mm	162 mm	164 mm	176 mm	164 mm	164 mm	213 mm	213 mm
Max. Losbrech-/Reißkraft	32 kN	32 kN	48 kN	70 kN	80 kN	105 kN	130 kN	180 kN	230 kN	270 kN	310 kN
Rotation Greiferdrehleitung	9-16 Liter	9-16 Liter	20-36 Liter	24-44 Liter	25-45 Liter	42-67 Liter	42-67 Liter	52-72 Liter	51-77 Liter	51-77 Liter	51-77 Liter
Umdrehungen/min	5-9 U/min	5-9 U/min	5-9 U/min	5-9 U/min	5-9 U/min	5-8 U/min	5-8 U/min	5-7 U/min	4-6 U/min	4-6 U/min	4-6 U/min

Drehdurchführungen

Kanäle	2-Fach	3-/6-Fach	6-Fach	6-Fach	6-Fach	6-Fach	6-Fach	6-Fach	6-Fach	6-Fach	6-Fach
Förderstrom***											
Standard	70 l/min	70 l/min	120 l/min	120 l/min	120 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min
HighFlow	-	-	-	-	-	280 l/min	280 l/min	-	-	-	-
MegaFlow	-	110 l/min	-	200 l/min	200 l/min	350 l/min	350 l/min	350 l/min	350 l/min	350 l/min	350 l/min
Kanäle	-	-	8-Fach	8-Fach	8-Fach	8-Fach	8-Fach	8-Fach	8-Fach	8-Fach	8-Fach
Förderstrom***											
Standard	-	-	120 l/min	120 l/min	120 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min
HighFlow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MegaFlow	-	-	-	160 l/min	160 l/min	280 l/min	280 l/min	280 l/min	280 l/min	280 l/min	280 l/min

RotoX RT + PowerTilt	PT030.031	PT070.062	PT100.091	PT180.201	PT240.251	PT300.301	PT465.301/HD
Für Bagger bis*	2 - 3 t	3 - 7 t	7 - 10 t	10 - 18 t	18 - 24 t	24 - 32 t	32 - 45 t
Schwenkwinkel bis zu 2x	75 - 90°	75 - 90°	75 - 90°	55 - 60°	55 - 60°	55 - 60°	55 - 60°
Bauhöhe	Auf Anfrage, variiert nach Baggerhersteller sowie nach Schwenkwinkel.						

* Variiert nach Hersteller. Losbrech-/Reißkraft beachten!

** Rototop mit Flanschring ohne Drehdurchführung

*** bei Druckdifferenz $\Delta p \geq 10$ bar

Bei allen Drehdurchführungen sind Stromdurchführungen mit 12 Adern frei konfigurierbar und Datenübertragung über Bus-System möglich. Dafür entfällt ein Ölkanal.

