

SIRENA




#more**than**bright**ideas**

MLINE **2.0**




...*infinitas* soluciones


2 millones de combinaciones posibles



mayor
compatibilidad
electromagnética




conexión
PNP/ NPN
nativo



mayor
resistencia a la
temperatura



posibilidad de
cambiar
efecto luminoso,
en cada canal
(aún más efectos)



intensidad
luminosa regulable
en 3 niveles



mejor
ajustamiento
del nivel
sonido



nuevos tonos

FLR S



FLR S

FLR S

Modulo luminoso con luz fija, intermitente, rotativa.

Estructura de policarbonato autoextinguible con alta resistencia al impacto.

Grado de protección IP66, UL TYPE 4X.

IP69K - IK07 con anillo de seguridad.

Temperatura de funcionamiento: -40°C / +55°C.

Conexión nativa PNP/NPN.

Grupo óptico compuesto por 24 LED.

Lente de color **allCOLOR** o neutra **allCLEAR**.

FLR S

allCOLOR


90351 ● 90352 ● 90353 ● 90354 ●

allCLEAR

90121 ● 90122 ● 90123 ● 90124 ● 90139 ○

FLR S

V ACDC	12 ÷ 24	40 ÷ 80	-	-
V AC	-	-	120 ÷ 240	
mA	270	250	230	135



FLR S



IP69K

Con base *SHALLOW* - *DEEP* - *POLE* y anillo de seguridad 72248

SLR S



SLR S

SLR S

Modulo luminoso con luz intermitente, estroboscópica, random (destello casual).

Estructura de policarbonato autoextinguible con alta resistencia al impacto.

Grado de protección IP66, UL TYPE 4X.

IP69K - IK07 con anillo de seguridad.

Temperatura de funcionamiento: -40°C / +55°C.

Conexión nativa PNP/NPN.

Grupo óptico compuesto por 2 LED.

SLR S es comparable a una luz con lámpara de Xenón de 6J.

Lente de color **allCOLOR** o neutra **allCLEAR**.

Posibilidad de cambiar el efecto luminoso en cada canal por medio de botón.

SLR S

allCOLOR


90851 ● 90852 ● 90853 ● 90854 ●

allCLEAR

90861 ● 90862 ● 90863 ● 90864 ● 90856 ○

SLR S

V ACDC	12 ÷ 24	40 ÷ 80	-	-
V AC	-	-	120 ÷ 240	
mA	230	170	175	110




SLR S



IP69K

Con base *SHALLOW* - *DEEP* - *POLE* y anillo de seguridad 72248

XLF S



XLF S



XLF S

Modulo luminoso con luz fija, intermitente, estroboscópica y random (destello casual).

Estructura de policarbonato autoextinguible con alta resistencia al impacto.

Grado de protección IP66, UL TYPE 4X.

IP69K - IK08 con anillo de seguridad.

Temperatura de funcionamiento:

-40°C / +55°C.

Conexión nativa PNP/NPN.

Grupo óptico compuesto por 1 LED de alta luminosidad hasta 5000 Cd (p) ajustable en 3 niveles.

Lente de color **allCOLOR** o neutra **allCLEAR** en versión Proximity o Directional.

Posibilidad de cambiar el efecto luminoso en cada canal por medio de botón.



Lente opalina para la señalización en cercanía



Lente Fresnel para señalización a larga distancia

XLF S

allCOLOR

90501 90502 90503 90504 90506

allCLEAR

90141 90142 90143 90144

XLF S

allCOLOR

90821 90822 90823 90824 90826

allCLEAR

90151 90152 90153 90154

XLF S


V ACDC	12 ÷ 24	40 ÷ 80	-	-
V AC	-	-	120 ÷ 240	-
mA	250	155	230	135



IP69K

Con bases **SHALLOW** - **DEEP** - **POLE** y anillo de seguridad 72248

XLF RGB



XLF RGB



XLF RGB

Modulo luminoso con luz fija, intermitente, estroboscópica y random (destello casual).

Estructura de policarbonato autoextinguible con alta resistencia al impacto.

Grado de protección IP66, UL TYPE 4X.

IP69K - IK08 con anillo de seguridad.

Temperatura de funcionamiento:

-40°C / +55°C.

Conexión nativa PNP/NPN.

Grupo óptico compuesto por 1 LED **RGBA** de alta luminosidad ajustable en 3 niveles.

Lente en versión Proximity o Directional.

Posibilidad de cambiar el efecto luminoso en cada canal por medio de botón.



Lente opalina para la señalización en cercanía



Lente Fresnel para señalización a larga distancia

XLF RGB

90155

XLF RGB

90156

XLF RGB

V ACDC	12 ÷ 24	40 ÷ 80	-	-
V AC	-	-	120 ÷ 240	-
mA	250	155	230	135

Disponible bajo petición versión con pictogramas



SIR-E S



SIR-E S

SIR-E S

Sirena electrónica con buzzer electromagnético.

Estructura de policarbonato autoextinguible con alta resistencia al impacto - IK07 con anillo de seguridad.

Grado de protección IP65, UL TYPE 3X.

Temperatura de funcionamiento:

-40°C / +55°C.

Conexión nativa PNP/NPN.

Multisonido: 64 sonidos disponibles (32+32).


Volumen ajustable por medio de botón integrado - Max. 105 dB(A) 1m.

SIR-E S

90360 ○ 90357 ● 90358 ● 90359 ○

SIR-E S

V ACDC	12 ÷ 24	40 ÷ 80	-	-
V AC	-	-	120 ÷ 240	
mA	280	190	140	100
dB(A)1m	86 ÷ 105	88 ÷ 105	87 ÷ 105	



SIR-E S



Anillo de seguridad 72248

SIR-E MAX



SIR-E MAX

SIR-E MAX

Sirena electrónica con buzzer electromagnético con elevadas prestaciones acústicas.

Estructura de policarbonato autoextinguible con alta resistencia al impacto - IK07 con anillo de seguridad.

Grado de protección IP65, UL TYPE 3X.

Temperatura de funcionamiento:

-40°C / +55°C.

Conexión nativa PNP/NPN.

Multisonido: 64 sonidos disponibles (32+32).


Volumen ajustable por medio de botón integrado - Max. 115 dB(A) 1m.

SIR-E MAX

90407 ○ 90408 ● 90410 ● 90409 ○

SIR-E MAX

V ACDC	12 ÷ 24	40 ÷ 80	-	-
V AC	-	-	120 ÷ 240	
A	0.8	0.7	0.5	0.3
dB(A)1m	103 ÷ 115	101 ÷ 113	99 ÷ 111	



SIR-E MAX



Anillo de seguridad 72248

SIR-E LED S



SIR-E LED S

SIR-E LED S

Sirena electrónica con luz de LED y buzzer electromagnético.

Estructura de policarbonato autoextinguible con alta resistencia al impacto - IK07 con anillo de seguridad.

Grado de protección IP65, UL TYPE 3X.

Temperatura de funcionamiento:
-40°C / +55°C.

Conexión nativa PNP/NPN.


Multisonido: 64 sonidos disponibles (32+32).

Volumen ajustable por medio de botón integrado - Max. 105 dB(A) 1m.

Grupo óptico compuesto por 6 LED a luz fija o efecto estroboscópico.

Lente de color **allCOLOR** o neutra **allCLEAR**.

Posibilidad de separar completamente el sonido y la luz.



SIR-E LED S



SIR-E LED S

allCOLOR

90361 ● 90362 ● 90363 ● 90364 ●

allCLEAR

90131 ● 90132 ● 90133 ● 90134 ● 90135 ○

SIR-E LED S

V ACDC	12 ÷ 24	40 ÷ 80	-	-
V AC	-	-	120 ÷ 240	
mA	375 325	285 165	205 115	
dB(A)1m	86 ÷ 105	88 ÷ 105	87 ÷ 105	



Anillo de seguridad 72248

SIR-E LED MAX



SIR-E LED MAX

SIR-E LED MAX

Sirena electrónica con luz de LED y buzzer electromagnético con elevadas prestaciones acústicas.

Estructura de policarbonato autoextinguible con alta resistencia al impacto - IK07 con anillo de seguridad.

Grado de protección IP65, UL TYPE 3X.

Temperatura de funcionamiento:
-40°C / +55°C.


Conexión nativa PNP/NPN.

Multisonido: 64 sonidos disponibles (32+32).

Volumen ajustable por medio de botón integrado - Max. 115 dB(A) 1m.

Grupo óptico compuesto por 6 LED a luz fija o efecto estroboscópico.

Posibilidad de separar completamente el sonido y la luz.



SIR-E LED MAX



SIR-E LED MAX

90561 ● 90562 ● 90563 ● 90564 ● 90140 ○

SIR-E LED MAX

V ACDC	12 ÷ 24	40 ÷ 80	-	-
V AC	-	-	120 ÷ 240	
A	0.8 0.7	0.5 0.3	0.3 0.2	
dB(A)1m	103 ÷ 115	101 ÷ 113	99 ÷ 111	



Anillo de seguridad 72248

SHALLOW
12/24V ACDC 90367 ○



DEEP
12/24V ACDC 90368 ○
40/80V ACDC 90432 ○
120/240V AC 90369 ○



WALL
12/24V ACDC 90370 ○
40/80V ACDC 90433 ○
120/240V AC 90371 ○



TLINE 2
24V ACDC 69780 ○
120/240V AC 69781 ○



DOUBLE
12/24V ACDC 90372 ○
40/80V ACDC 90435 ○
120/240V AC 90512 ○



TLINE 3
24V ACDC 69782 ○
120/240V AC 69783 ○



POLE
12/24V ACDC 90610 ○
40/80V ACDC 90611 ○
120/240V AC 90612 ○
1" NPT-F ADAPTADOR 90555
½" NPT-F ADAPTADOR 90556



FLUSH
12/24V ACDC 90375 ○
40/80V ACDC 90439 ○
120/240V AC 90376 ○



REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE



SIZE 4
90554
para base **DEEP**
+ FLR S / SLR S



SIZE 3
90553
para base **SHALLOW**
+ FLR S / SLR S o
para base **DEEP** +
SIR-E (LED) MAX



SIZE 2
90552
para base **DEEP**
+ SIR-E (LED) S o
para base **SHALLOW**
+ SIR-E (LED) MAX



SIZE 1
90551
para base **SHALLOW**
+ SIR-E (LED) S o
para base **DEEP**
+ XLF (S o RGB)



SIZE 0
90557
para base **SHALLOW**
+ XLF (S o RGB)

#morethanbrightideas

sirena.it

facebook.com/sirenaspa

twitter.com/sirenaspa

plus.google.com/+sirenaspa

linkedin.com/company/sirena-spa

youtube.com/sirenait

instagram.com/sirenaspa74



SIRENA

Sirena SpA
C.so Moncenisio, 5
10090 Rosta (TO)
Italy

T +39 011 95 68 555
F +39 011 95 67 928
www.sirena.it
info@sirena.it

Sirena SpA can modify this catalogue at any time without prior notice. No parts of this catalogue, including text, images and logos, may be reproduced, partially reproduced or forwarded via electronic means without prior written authorization of Sirena SpA. All data reproduced in this catalogue have been edited and checked with the best possible accuracy, however Sirena SpA does not accept any liability for errors and omissions in drawings, descriptions or technical data in this catalogue.



MLINE
V 1.0
02/2021
Printed in Italy