# AE - ATENA

## HP 160/250 - kW 118/184

DOMAG
EQUIPOS Y MAQUINARIA

*C/ Puerta de abajo 43-45 puerta 8*
*28430 - Alpedrete (Madrid) ESPAÑA*
*Tlf.- +34 91 857 92 31 - +34 650 30 48 70*
*comercial@domag.es*

*www.domag.es*

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

**Nelle versioni a rullo**
- Martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

**En las versiones con rodillo**
- Gatos mecánicos para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

**T0_1:3,09_MS**

| MODELLO / MODEL | POTENZA / POTENCIA | | LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO | INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL | ZAPPE / BINADERAS | PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO | ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS | ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS | PESO* RULLO PACKER Ø 450 / PESO* RODILLO PACKER Ø 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HP | kW | mm | mm | n° | cm | giri/min - giros/min | | Kg |
| **3500** | 160 / 250 | 118 / 184 | 3600 | 4000 | 84 | 28 | 259 | 324 | 2130 |
| **4000** | 180 / 250 | 132 / 184 | 4100 | 4500 | 96 | 28 | 259 | 324 | 2330 |

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**