AE - ATENA

HP 100/180 - kW 74/132

DOMAG
EQUIPOS Y MAQUINARIA
C/ Puerta de abajo 43-45 puerta 8
28430 - Alpedrete (Madrid) ESPAÑA
Tlf.- +34 91 857 92 31 - +34 650 30 48 70
comercial@domag.es
www.domag.es

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G "
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

Nelle versioni a rullo
- Martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos 2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

En las versiones con rodillo
- Mechanical jacks for depth adjustment
- Larger roller parallel to the transmission
- Protective shroud casing and sledge on outer side

T0_1:3,09_MS

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 500 / PESO* RODILLO PACKER Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
2500	100 / 180	74 / 132	2600	2800	60	28	259	324	1651
2800	120 / 180	88 / 132	2850	3050	66	28	259	324	1791
3000	140 / 180	103 / 132	3100	3300	72	28	259	324	1930

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**